



**RAS | AIS**



**BOSCH**

**BOSCH**

**27/04/2024**

# CAMERAS IP 3000I SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS BULLET

#### 2MP



• DINION IP 3000i IR IP bullet • 1080p • J/N • 120dB WDR • 1/2.8-inch CMOS • 3,2-10mm • DC Iris F1.6 • AVF • H264 & H265 • 0.06 lx couleur/0.02 lx mono • 0,0 lx avec IR (Mesurée conformément à la norme IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • IP66 • IK10 • IR: 30m • 12VDC/PoE • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O

NBE-3502-AL

+0.1 €Recupel

#### 5MP



• DINION IP 3000i • Bullet IP IR • 5MP • Jour/Nuit • 120dB WDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3,2-10mm • DC Iris F1.6 • AVF • H.265(downwards compatible H.264) • 0.0379 lx couleur/0.042 lx monochrome • 0,0 lx avec IR actif (IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • IP66 • IK10 • IR: 30m • 12VDC/PoE • Carte microSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O

NBE-3503-AL

+0.1 €Recupel

### CAMERAS TURRET

#### 2MP



• FLEXIDOME IP Turret 3000i IR • 2MP HD 1080P • 130° • Intérieur • IR • Jour/Nuit • 0.06 lux Couleur/0.015 lux N/B • 0,0 lux avec IR (Mesurée conformément à la norme IEC 62676 PART 5 (1/30, F1.6 OR F2.2)) • 120dB WDR • 1/2.8 Inch CMOS • H.264/H.265 & MJPEG • MicroSDHC/MicroSDXC • IK08 • CPP7.3 • Essential Video Analytics • PoE/12 VDC

NTV-3502-F02L

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Turret 3000i IR • 2MP HD 1080P • 100° • Intérieur • IR • Jour/Nuit • 0.06 lux Couleur/0.015 lux N/B • 0,0 lux avec IR (Mesurée conformément à la norme IEC 62676 PART 5 (1/30, F1.6 OR F2.2)) • 120DB WDR • 1/2.8 Inch CMOS • H.264/H.265 & MJPEG • MicroSDHC/MicroSDXC • IK08 • CPP7.3 • Essential Video Analytics • PoE/12 VDC

NTV-3502-F03L

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP turret 3000i • 2MP • 100° • IP66

NTE-3502-F03L

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 3000I SERIES

## 5MP



• FLEXIDOME IP Turret 3000I IR • 5MP • 120° • Intérieur • IR  
• Jour/Nuit • 2.3mm: 0.57 lux Couleur/0.24 lux N/B • 2.8mm:  
0.53 lux Couleur/0.19 lux N/B • 0,0 lux avec IR (Mesurée  
conformément à la norme IEC 62676 PART 5 (1/30, F1.6 OR  
F2.2)) • 120DB WDR • 1/2.9 Inch CMOS • H.264/H.265 &  
MJPEG • MicroSDHC/MicroSDXC • IK08 • CPP7.3 • Essential  
Video Analytics • PoE/12 VDC

NTV-3503-F02L

+0.1 €Recupel

## CAMERAS DOME INTERIEUR

### 2MP



• Flexidome IP micro 3000I • Microdome • 2MP • HDR • 100°  
• IK08

NDV-3502-F03

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP micro 3000I • Microdome • 2MP • HDR • 130°  
• IK08

NDV-3502-F02

+0.1 €Recupel

### 5MP



• Flexidome IP micro 3000I • Microdome • 5MP • HDR • 100°  
• IK08

NDV-3503-F03

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP micro 3000I • Microdome • 5MP • HDR • 120°  
• IK08

NDV-3503-F02

+0.1 €Recupel

## DOMES EXTERIEURS

### 2MP



• Flexidome IP 3000I • IR intégré • Dôme fixe • Résolution  
2MP • HDR • Objectif 3.2-10mm • IP66 • IK10 • Essential  
Video Analytics

NDE-3502-AL

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 3000I SERIES

## 5MP



• Flexidome IP micro 3000i • 5MP • 100° • IP66

NDE-3503-F03

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP 3000I • IR • Dôme fixe • 5MP • HDR • Objectif 3.2-10mm • IP66 • IK10 • Essential Video Analytics

NDE-3503-AL

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



• Plaque d'interface suspendue pour FLEXIDOME IP NDE-3000

NDA-3080-PIP

# CAMERAS IP 4000I SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS BULLET

#### 2MP



• Dinion IP Bullet 4000i IR • Full HD 1080p • CMOS 1/2,9" • Couleur/N&B • Objectif 2,8-12mm à vari-focale automatique diaphragme DC intégré • Montage en applique • H.264 / MJPEG & H265- 4 Flux • iDNR & Intelligent Streaming • Détection de mouvement • Essential Video Analytics • 8 masques privatifs • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • Interface WEB • Emplacement pour carte Micro SD • Service Cloud • Alimentation PoE ou 12 Vdc / 24Vac non fournie • IP67 & IK10 • T° -40°C à +60°C

NBE-4502-AL

+0.1 €Recupel

### ACCESSOIRES DOME INTERIEUR



• Coupole teintée pour FLEXIDOME indoor 4000/5000

BUB-TIN-FDI



• Coupole transparente pour FLEXIDOME indoor 4000/5000

BUB-CLR-FDI

### ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



• Coupole teintée pour FLEXIDOME outdoor 4000/5000

BUB-TIN-FDO



• Coupole transparente pour FLEXIDOME outdoor 4000/5000

BUB-CLR-FDO

# CAMERAS IP 4000I SERIES

## PTZ

### 2MP



• AUTODOME IP 4000i PTZ • HD 1080p • 60 ips à toutes les résolutions • CMOS 1/2.8" • Zoom optique x12 (5.3 à -64mm) (F1.6 à F2.8) • Jour/nuit • Quad stream • Finition blanche • Coupole claire • Pour application intérieure • Montage apparent • Essential Video Analytics • H.265 (compatible H.264) • CPP7.3 • Intelligent Dynamic Noise Reduction • Remote Access Camera • Option Dual power • Micro SDHC • I/O: 2/1 • IK10 • Alimentation PoE+ ou 24Vac (non fournie)

NDP-4502-Z12

+0.1 €Recupel



• AUTODOME IP 4000i PTZ • HD 1080p • 60 ips à toutes les résolutions • CMOS 1/2.8" • Zoom optique x12 (5.3 à 64mm) (F1.6 à F2.8) • Jour/nuit • Quad stream • Finition blanche • Coupole claire • Pour application intérieure • Montage encastré • Essential Video Analytics • H.265 (compatible H.264) • CPP7.3 • Intelligent Dynamic Noise Reduction • Remote Access Camera • Option Dual power • Micro SDHC • I/O: 2/1 • IK10 • Alimentation PoE+ ou 24Vac (non fournie)

NDP-4502-Z12C

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES PTZ



• Plaque d'interface suspendue pour AUTODOME IP 4000i

NDA-4020-PIP

# CAMERAS IP 5000I SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS DOME INTERIEUR

#### 5MP



• FLEXIDOME IP indoor 5000i • Caméra Fixe • 5MP • Jour/nuit • CMOS 1/2,9" • WDR • Objectif 3 à 10 mm SR à vari-focale automatique (AVF), avec correction IR, diaphragme DC F1.3 – 360 • Multidiffusion H.265 entièrement configurable (compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • Micro SDXC • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • Alimentation PoE / 12 Vdc

NDI-5503-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP indoor 5000i • Caméra Fixe • 5MP • Jour/nuit • IR jusqu'à 30m • CMOS 1/2,9" • WDR • Objectif 3 à 10 mm SR à vari-focale automatique (AVF), avec correction IR, diaphragme DC F1.3 – 360 • Multidiffusion H.265 entièrement configurable (compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • Micro SDXC • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • Alimentation PoE / 12 Vdc

NDI-5503-AL

+0.1 €Recupel

### ACCESSOIRES DOME INTERIEUR



• Coupole teintée pour FLEXIDOME indoor 4000/5000

BUB-TIN-FDI



• Coupole transparente pour FLEXIDOME indoor 4000/5000

BUB-CLR-FDI



• Plaque d'interface suspendue pour NDI-4/5000 • Utilisation en intérieur

NDA-5031-PIP

### DOMES EXTERIEURS

#### 2MP



• Flexidome IP starlight outdoor 5000i

NDE-5502-AL

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 5000I SERIES

## 5MP



• FLEXIDOME IP outdoor 5000i • Caméra Fixe • 5MP • Jour/nuit • CMOS 1/2,9" • WDR • Objectif 3 à 10 mm SR à vari-focale automatique (AVF), avec correction IR, diaphragme DC F1.3 – 360 • Multidiffusion H.265 entièrement configurable (compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • Micro SDXC • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • IP66 • IK10 • Alimentation PoE / 12 Vdc

NDE-5503-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP outdoor 5000i • Caméra Fixe • 5MP • Jour/nuit • IR jusqu'à 30m • CMOS 1/2,9" • WDR • Objectif 3 à 10 mm SR à vari-focale automatique (AVF), avec correction IR, diaphragme DC F1.3 – 360 • Multidiffusion H.265 entièrement configurable (compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • Micro SDXC • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • IK10 • IP66 • Alimentation PoE / 12 Vdc

NDE-5503-AL

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



• Coupole teintée pour FLEXIDOME outdoor 4000/5000

BUB-TIN-FDO



• Coupole transparente pour FLEXIDOME outdoor 4000/5000

BUB-CLR-FDO



• Plaque d'interface suspendue pour NDE-4/5000 • Conception anti-vandalisme pour une utilisation en extérieur

NDA-5030-PIP

## PTZ

### 2MP



• Caméra PTZ AUTODOME IP • Starlight 5000i • 2MP • 60fps pour toutes les résolutions • 1/2.8" • CMOS • 4.5 mm - 135 mm

NDP-5512-Z30

+0.1 €Recupel



# CAMERAS IP 5000I SERIES



AUTODOME IP starlight 5000i IR Caméra mobile IP suspendu (prévoir accessoires non fournis) • 2MP • 1/2.8" CMOS • Zoom optique x30 (4.5 à 135mm) (F1.6 - F4.4) • Zoom digital 4X4 • LED infrarouge intégrée jusque 180m • HDR 120dB • 60ips pour toutes les résolutions • Extérieur • Blanc – sphère avec revêtement transparent • Quad stream • Jour/nuit • Technologie Starlights: couleur 18.6 mLux / N/B 4 mLux • H.265 (downwards compatible H.264) • iDNR & Intelligent Streaming • Essential Video Analytics • 256 presets • I/O: 2/1 • Page HTML • Masquage • Emplacement pour carte Micro SDHC - (non fournie) • IP66 • T° -40°C à +60°C • CPP7.3 • Essential Video Analytics • Intelligent Dynamic Noise Reduction • Intelligent Streaming • Remote camera access • Double Alimentation PoE+ /24Vac (non fournie)

NDP-5512-Z30L

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 5000 SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS BULLET

#### 5MP



DINION IP Bullet 5000i IR • 5 Mégapixels • Jour/Nuit • CMOS 1/2,9" • Objectif 2,7-12mm à vari-focale automatique diaphragme DC intégré F1.3 – 360 • Montage en applique • H.265 (downwards compatible H.264) • 4 Flux • iDNR & Intelligent Streaming • Technologie HDR (120dB) • Essential Video Analytics • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • Emplacement pour carte Micro SDXC • Alimentation PoE ou 12 Vdc / 24Vac non fournie • CPP7.3 • IP67 & IK10 • T° -40°C à +60°C

NBE-5503-AL

+0.1 €Recupel

## CAMERAS BOX

#### 5MP



• Caméra box Dinion IP 5000 MP • CMOS 1/3" • Jour/nuit mécanique • CS-mount • Hybride (sortie analogique avec câble optionnel S1460) • 5 mégapixels (2592X1944) • 12VDC/300mA ou POE/75mA (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Slot pour carte micro SDXC (jusque 2TB) • Microphone intégré • Audio in/out • Alarme in/out • Hors objectif - support et alimentation

NBN-50051-C

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 5100I SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS BULLET

#### 5MP



• Flexidome outdoor 5100i • IR

NDE-5703-AL

+0.1 €Recupel

## FISHEYE

#### 12MP



FLEXIDOME panoramic 5100i Fixed dome 12MP 360°, panoramic camera met HDR, Intelligent Video Analytics, Camera Trainer, microphone array voor AI Audio, HDMI, H.265, edge of client de-warping, CPP14.

NDS-5704-F360

+0.1 €Recupel



• Flexidome panoramic 5100i IR • Eclairage IR pour une vision nocturne de 30m • Dôme fixe 12MP 360° • Caméra panoramique avec HDR • Analyse vidéo intelligente • Entraîneur de caméra • Réseau de microphones pour audio AI • HDMI • H.265 • CPP14

NDS-5704-F360LE

+0.1 €Recupel

## PTZ

#### 4MP



AUTODOME IP starlight 5100i Caméra mobile IP suspendu (prévoir accessoires non fournis) - 4MP - 1/1.8" CMOS - Zoom optique x20 (6.5 à 130mm) - zoom numérique 4X4 - disque dur 120dB - 60ips - Extérieur - Blanc - sphère avec revêtement transparent, haute résolution - Couleur/N&B 0.0107 lux/mono 0.0016 lux - H.264 / M-JPEG & H.265 - iDNR & Intelligent Streaming - Essential Video Analytics - 256 prépos - Page HTML - Masquage - Emplacement pour carte Micro SD - (non fournie) - ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, GB/T 28181 - IP66 - T° -40°C à + 60°C - Double Alimentation PoE /24Vac (non fournie) - en variante plafond.

NDP-5523-Z20C

+0.1 €Recupel



• AUTODOME IP 5100i IR • Caméra PTZ • Starlight • 4MP • 60FPS • IR : 180m • Lumière Blanche • 4MP • 60FPS • 1/1.8" • CMOS • 6.6 - 198mm (F1.5 - F4.8) • 30 X Zoom • 24VAC/PoE+

NDP-5523-Z30L

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 5100I SERIES



AUTODOME IP starlight 5100i Caméra mobile IP suspendu (prévoir accessoires non fournis) - 4MP - 1/1.8" CMOS - Zoom optique x20 (6.5 à 130mm) - zoom numérique 4X4 - disque dur 120dB - 60ips - Extérieur - Blanc - sphère avec revêtement transparent, haute résolution - Couleur/N&B 0.0107 lux/mono 0.0016 lux - H.264 / M-JPEG & H.265 - iDNR & Intellignet Streaming - Essential Video Analytics - 256 prépos - Page HTML - Masquage - Emplacement pour carte Micro SD - (non fournie) - ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, GB/T 28181 - IP66 - T° -40°C à + 60°C - Double Alimentation PoE /24Vac (non fournie).

NDP-5523-Z20

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 6000 SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS BULLET

#### 2MP



• Dinion IP bullet 6000i IR • Full HD 1080p • CMOS 1/2,9" • Jour/Nuit • Objectif 2,7-12mm à vari-focale automatique diaphragme DC intégré • Montage en applique • H.264 / MJPEG & H265 • 4 Flux • iDNR & Intelligent Streaming • Technologie starlight & HDR (120dB) • Détection de mouvement • Essential Video Analytics • 8 masques privatifs • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • E/S Audio • Interface WEB • Emplacement pour carte Micro SD • Service Cloud • Alimentation PoE ou 12 Vdc / 24Vac non fournie • IP67 & IK10 • T° -40°C à +60°C

NBE-6502-AL

+0.1 €Recupel

## DOMES EXTERIEURS

#### 1MP



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 720p60 • Jour/Nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE

NIN-63013-A3

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 720p60 • Jour/Nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE • Support VDA-455SMB-IP inclus

NIN-63013-A3S

+0.1 €Recupel

#### 2MP



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 1080p60 • Jour/Nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE

NIN-63023-A3

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 1080p60 • Jour/Nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE • Support VDA-455SMB-IP inclus

NIN-63023-A3S

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 6000 SERIES

## CAMERAS BOX

### 1MP



• Dinion IP starlight 6000 HD • HD 720p60 • Jour/Nuit • HDR • 1/2.8" CMOS • Auto back focus • Quad stream • CPP7 • iDNR • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • Hybride • Essential Video Analytics • 12VDC/PoE

NBN-63013-B

+0.1 €Recupel

### 2MP



• Dinion IP starlight 6000 HD • HD 1080p60 • Jour/Nuit • HDR • 1/2.8" CMOS • Auto back focus • Quad stream • CPP7 • iDNR • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • Hybride • Essential Video Analytics • 12VDC/PoE

NBN-63023-B

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 7000 SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS BULLET

#### 8MP



• DINION intex 7100i IR • Caméra bullet fixe • 8 MP • H.265 • IVA • IP66 • IK10 • IR • Exécutant une plateforme de caméra ouverte (Azena compatible)

NBE-7604-AL

+0.1 €Recupel

## DOMES EXTERIEURS

#### 1MP



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad steam • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE

NIN-73013-A3A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE • Support VDA-455SMB-IP inclus

NIN-73013-A3AS

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 10 à 23 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad steam • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE

NIN-73023-A10A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 10 à 23 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE • Support VDA-455SMB-IP inclus

NIN-73023-A10AS

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 10 à 23 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad steam • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE

NIN-73013-A10A

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 7000 SERIES



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 10 à 23 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE • Support VDA-455SMB-IP inclus

NIN-73013-A10AS

+0.1 €Recupel

## 2MP



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE

NIN-73023-A3A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • Jour/nuit • HDR • CMOS 1/2.8" • Objectif 3 à 9 mm à vari-focale automatique (AVF) (avec correction IR) • WDR • iDNR • Quad stream • CPP7 • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent Video Analytics • IK10 • IP66 • Alimentation 12VDC/PoE • Support VDA-455SMB-IP inclus

NIN-73023-A3AS

+0.1 €Recupel

## CAMERAS BOX

### 1MP



• DINION IP starlight 7000 HD • HD 720p60 • Jour/Nuit • HDR • 1/2.8" CMOS • Auto back focus • Quad stream • CPP7 • iAE • iDNR • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • Hybride • Intelligent Video Analytics • 12VDC/PoE

NBN-73013-BA

+0.1 €Recupel

### 2MP



• DINION IP starlight 7000 HD • HD 1080p60 • Jour/Nuit • HDR • 1/2.8" CMOS • Auto back focus • Quad stream • CPP7 • iAE • iDNR • Micro SDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • Hybride • Intelligent Video Analytics • 12VDC/PoE

NBN-73023-BA

+0.1 €Recupel



# CAMERAS IP 7000I SERIES

## CAMERAS IP

### MULTISENSORS 360°

#### 12MP



• FLEXIDOME multi 7000i 12MP caméra multi-imager • quatre objectifs zoom/focus motorisés 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • Couleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • Support carte microSDXC-/SDHC-/SD

NDM-7702-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME multi 7000i IR 12MP caméra multi-imager • quatre objectifs zoom/focus motorisés 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • Couleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • Support carte microSDXC-/SDHC-/SD

NDM-7702-AL

+0.1 €Recupel

#### 20MP



• FLEXIDOME multi 7000i 20MP caméra multi-imager • quatre objectifs zoom/focus motorisés 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • Couleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • Support carte microSDXC-/SDHC-/SD

NDM-7703-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME multi 7000i IR 20MP caméra multi-imager • quatre objectifs zoom/focus motorisés 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • Couleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • Support carte microSDXC-/SDHC-/SD

NDM-7703-AL

+0.1 €Recupel

### ACCESSOIRES MULTISENSORS



• FLEXIDOME multi 7000i Conduit Adapter M25 • NDM-770x • par 5 pièces

NDA-7051-CA

# CAMERAS IP 7000I SERIES

## PTZ

### 2MP



• Autodome IP STARLIGHT 7000I • PTZ • 2MP • HDR X30 • IP 66

NDP-7512-Z30

+0.1 €Recupel



• AUTODOME IP starlight 7000i HDR PTZ-Camera • HD 1080p • J/N • HDR • 1/2,8" CMOS • 30x zoom (65-2,3°) • Quad stream • CPP7.3 • H.264/H,265 • iDNR • iTracking • iSCSI/SD • EIS • SDXC • I/O: 2/1 • audio I/O • 24VAC/High PoE • Intelligent Video Analytics • IP54 • Montage encastré • Coupole tintée

NDP-7512-Z30CT

+0.1 €Recupel



• AUTODOME IP starlight 7000i HDR PTZ • HD 1080p • D/N • HDR • 1/2,8" CMOS • 30x zoom (65-2,3°) • Quad stream • CPP7.3 • H.264/H.265 • iDNR • iTracking • iSCSI/SD • EIS • SDXC • I/O: 2/1 • audio I/O • 24VAC/High PoE • Intelligent Video Analytics • IP66 • suspendu • IK10

NDP-7512-Z30K

+0.1 €Recupel

## PTZ ROBUSTE



• MIC IP starlight 7100i PTZ • 1080p50/60 • D/N • HDR • Technologie Starlight (Couleur = 0.0047 lx) • 1/2" CMOS, 30x zoom (2,1°-58,3°) • CPP7.3, H,265 (downwards compatible H264) • iDNR • iTracking • EIS • I/O: 2/1 • audio I/O • 24VAC/High PoE • Intelligent Video Analytics • Essuie-glace • IK10 • IP68 • ONVIF Profile S/Q/G, • IR Optionnel • Blanc

MIC-7522-Z30W

+0.1 €Recupel



• PTZ • 2MP • HDR • 30x • IP68 • Gris

MIC-7522-Z30G

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES PTZ ROBUSTE



• Protection solaire pour MIC IP 7100i • Blanc

MIC-7100I-SNSHLD-W



• Eclairage pour MIC IP 7100i • IR (850nm/940nm) + Led Blanche (5600-6300k) • 450m • IP68 / TYPE 6P • IR Dynamique règle automatiquement l'angle de couverture et l'intensité selon le champ de vision de la caméra • gris

MIC-ILG-400

+0.3 €Recupel

# CAMERAS IP 7000I SERIES

# CAMERAS IP 8000I SERIES

## CAMERAS IP

### DOMES EXTERIEURS

#### 2MP



• FLEXIDOME IP starlight 8000i • 2MP • 25/30/50/60 fps • 1/2.8-inch CMOS • 10-23mm • HDR 134dB WDR • PTRZ • Remote commissioning • H.265/H.264/M- JPEG • Sensibilité starlight couleur 0.0075 lux - N/B 0.0011 lux • Intelligent Video Analytics • Double carte SD • CPP7.3 • Intelligent Streaming • iDNR • IP66 • IK10+ (50 joules) • PoE/24VAC/12-26VDC.

NDE-8502-RT

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP starlight 8000i • Fixed dome 2MP • 25/30/50/60 fps • 1/2.8-inch CMOS • 3-9mm

NDE-8512-R

+0.1 €Recupel

#### 6MP



FLEXIDOME IP starlight 8000i X series, 4MP, 25/30/50/60 fps, 1/1.8-inch CMOS, 4.4-10mm, HDR 134dB WDR, PTRZ, H.265/H.264/M- JPEG, Sensibilité starlight couleur 0.0078 lx - mono 0.0008 lx, Intelligent Video Analytics, double carte SD, CPP7.3, Intelligent Streaming, iDNR, IP66, IK10+ (50 joules), PoE/24VAC/12-26VDC.

NDE-8513-R

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP starlight 8000i • 6MP • 25/30 fps • 1/1.8-inch CMOS • 12-40mm

NDE-8513-RT

+0.1 €Recupel

#### 8MP



FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 20/25/30 fps, 1/1.8-inch CMOS, 3.9-10mm, HDR 120dB WDR, PTRZ, H.265/H.264/M- JPEG, Sensibilité starlight couleur 0.36 lx - mono 0.120 lx, Intelligent Video Analytics, double carte SD, CPP7.3, Intelligent Streaming, iDNR, IP66, IK10+ (50 joules), PoE/24VAC/12-26VDC.

NDE-8514-R

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP starlight 8000i • Fixed dome 8MP • 1-30 fps • 1/1.8-inch CMOS • 12-40mm

NDE-8514-RT

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 8000I SERIES

## ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



- FLEXIDOME IP starlight 8000i protection contre les intempéries

NDA-8000-WP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i coupole transparente

NDA-8000-CBL



- FLEXIDOME IP starlight 8000i support de plafond souple pour montage au plafond

NDA-8000-SP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i plaque d'interface suspendue à l'intérieur

NDA-8000-PIP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i couvercle à peindre (par 4 emballé)

NDA-8000-PC



- FLEXIDOME IP starlight 8000i plaque d'interface suspendue à l'extérieur

NDA-8000-PIPW



- FLEXIDOME IP starlight 8000i coupole teintée

NDA-8000-TBL

# CAMERAS IP 8000I SERIES

## CAMERAS BOX

### 5MP



• Caméra box Dinion IP Starlight 8000 MP • CMOS 1/1.8" • Jour/nuit mécanique • Auto back focus • CS-mount • Résolution 5MP@25ips (2992X1680) • 12VDC/750MA ou POE/9W (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Slot pour carte micro SDXC (jusque 2TB) • Audio in/out • Alarme 2 in / 1 out • Licence IVA incluse (Intelligent Video Analysis) • Hors objectif, support et alimentation

NBN-80052-BA

+0.1 €Recupel

### 12MP



• Caméra box Dinion IP ultra 8000 MP • CMOS 1/2.3" • Jour/nuit mécanique • Hors objectif • Sortie analogique pour réglage avec câble optionnel NBN-MCSMB-03M ou NBN-MCSMB-30M • 12 mégapixels@20ips (4000x3000) • 4K UDH ou 8 mégapixels@25ips (3840x2160) • 12VDC/750mA ou POE/200mA (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Slot pour carte micro SDXC (jusque 2TB) • 1 entrée audio / 1 sortie audio • 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme • IVA (Intelligent Video Analysis) • Hors support, alimentation et objectif

NBN-80122-CA

+0.1 €Recupel

## CAMERAS THERMIQUES

## ACCESSOIRES HOUSING



• Support mural universel pour boîtier blanc

NHA-U-WMT

+0.1 €Recupel

## CAMERAS SPECIALES

### 1MP



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • QVGA • 9ips • Objectif de 7.5mm

NHT-8000-F07QS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • QVGA • 60ips • Objectif de 7.5mm

NHT-8000-F07QF

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 8000I SERIES



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • QVGA • 9ips • Objectif de 19mm

NHT-8000-F19QS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • QVGA • 60ips • Objectif de 19mm

NHT-8000-F19QF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 9ips • Objectif de 9mm

NHT-8001-F09VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 30ips • Objectif de 9mm

NHT-8001-F09VF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 9ips • Objectif de 16.7mm

NHT-8001-F17VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 30ips • Objectif de 16.7mm

NHT-8001-F17VF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 9ips • Objectif de 35mm

NHT-8001-F35VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 30ips • Objectif de 35mm

NHT-8001-F35VF

+0.1 €Recupel

# CAMERAS IP 8000I SERIES



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 9ips • Objectif de 65mm

NHT-8001-F65VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermal 8000 • Caméra IP thermique • VGA • 30ips • Objectif de 65mm

NHT-8001-F65VF

+0.1 €Recupel



# CAMERAS IP 9000 SERIES

## CAMERAS IP

### CAMERAS COIN

#### 1MP



• Flexidome corner 9000 MP • WDR • CMOS 1/2.7" • Jour/nuit mécanique • LED's IR - jusque 9m (940nm) • Objectif 2mm • Résolution 1.5MP (1440x1080) • 12VDC/8.4W ou 24VAC/10.8VA ou PoE (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Slot carte micro SDXC (jusque 2TB) • Audio in/out • Alarme in/out • IP65 • Protection anti-vandale IK10 • Montage d'angle no-grip

NCN-90022-F1

+0.1 €Recupel

## PTZ ROBUSTE

#### 1MP




• MIC IP fusion 9000i Caméra mobile IP HD 1080p & thermique • Gris • 1/2,8" • CMOS • FoV 2.3° à 65° • Sensibilité 0,0077/0,0008 Lux • Zoom optique x30 / numérique x12 (4,3-129mm) • Optique thermique 50mm VGA 30Hz • H,265 / H264 / MJPEG • 4 flux • Technologie HDR • Technologie starlight • Intelligent Video Analytics • Interface WEB • IK10 • Anti brouillard • Ventilation pour dégivrage intégré • Balai essuie-glace intégré • NEMA 6P • IP68 • T ° -40°C à +60°C • Double alimentation possible : 24 Vac non fournie (95 W max. sans éclairage) et/ou POE/HPOE • Kit fibre optique en option • Prévoir support MIC-DCA-HB • ONVIF Profil S

MIC-9502-Z30GVF

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES PTZ ROBUSTE



• Protection solaire pour MIC IP fusion 9000i • Blanc

MIC-9K-SNSHLD-W



• Kit de connecteurs IP67 pour MIC IP fusion 9000i

MIC-9K-IP67-5PK

## ENREGISTREURS STAND ALONE

### VMS ALL-IN-ONE



• DIVAR IP all-in-one 5000 • Version GPU • 16tb (4x4tb) • All-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • BVMS • VRM • WSS 2016 • Dynamic transcoding • 4-bay mini tower • Sortie dvi • 1x port display • 1x HMI • Max. 5 postes de travail (std. 2) • Max. 10 dvr/brs (std. 1) • Max. 5 keyboard cctv (std. 2) • 1 MVS

DIP-5244IG-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • version GPU • 32tb (4x8tb) • all-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • bvms • vrm • wss 2016 • dynamic transcoding • 4-bay mini tower • sortie dvi • 1x display poort • 1x hdmi • max. 5 postes de travail (std. 2) • max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 clavier cctv (std. 2) • 1 mvs

DIP-5248IG-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • version GPU • 48TB (4x12TB) • all-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • bvms • vrm • wss 2016 • dynamic transcoding • 4-bay mini tower • sortie dvi • 1x display poort • 1x hdmi • max. 5 postes de travail (std. 2) • max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 clavier cctv (std. 2) • 1 mvs

DIP-524CIG-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • Version GPU • 0TB (avec carte graphique onboard sans HDD) • All-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • BVMS • VRM • WSS 2016 • Dynamic transcoding • 4-bay mini tower • Sortie dvi • 1x port display • 1x HDMI • Max. 5 postes de travail (std. 2) • Max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 keyboard cctv (std. 2) • 1 MVS

DIP-5240IG-00N

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 48TB (4x12TB) • all-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • bvms • vrm • wss 2016 • dynamic transcoding • 4-bay mini tower • sortie dvi • 1x display poort • 1x hdmi • max. 5 postes de travail (std. 2) • max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 clavier cctv (std. 2) • 1 mvs

DIP-524CGP-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 32tb (4x8tb) • all-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • bvms • vrm • wss 2016 • dynamic transcoding • 4-bay mini tower • sortie dvi • 1x display poort • 1x hdmi • max. 5 postes de travail (std. 2) • max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 clavier cctv (std. 2) • 1 mvs

DIP-5248GP-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 16tb (4x4tb) • All-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • BVMS • VRM • WSS 2016 • Dynamic transcoding • 4-bay mini tower • Sortie dvi • 1x port display • 1x HDMI • Max. 5 postes de travail (std. 2) • Max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 keyboard cctv (std. 2) • 1 MVS

DIP-5244GP-4HD

+0.1 €Recupel

# ENREGISTREMENT



- DIVAR IP all-in-one 5000 • 0tb (avec carte graphic, sans hdd) • all-in-one • 8 canaux (max 42 canaux) • 170mbit/s • bvms • vrm • wss 2016 • dynamic transcoding • 4-bay mini tower • sortie dvi • 1x display poort • 1x hdmi • max. 5 postes de travail (std. 2) • max. 10 dvr/brs (std. 1) • 5 clavier cctv (std. 2) • 1 mvs

DIP-5240GP-00N

+0.1 €Recupel



- Divar IP 3000/7000 • Extension licence DVR/BRS

MBV-XDVR-DIP



- Divar IP 3000/7000 • Extension licence keyboard

MBV-XKBD-DIP



- Divar IP 3000/7000 • Licence OPC Server

MBV-FOPC-DIP



- Divar IP 7000 • Extension 8 canaux (encodeur/décodeur)

MBV-XCHAN-DIP



- Divar IP 7000 • Licence extension poste de travail

MBV-XWST-DIP



- DIVAR IP Mobile Video Service licence additionnelle

MBV-XMVS-DIP



- Divar IP 7000 • Upgrade Professional Edition • Permet d'activer plus de 64 canaux (Max. 128)

MBV-BXPAN-DIP

# ENREGISTREMENT



- Licence de base Lite pour DIVAR IP all-in-one 5000 (32 ch.)

MBV-BLIT-DIP



- Licence de base Plus pur DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (32 ch.)

MBV-BPLU-DIP



- Extension de licence pour caméra / décodeur 1 canal

MBV-1CHAN-DIP



Licence SMA pour MBV-BLIT-DIP, 1 an

MBV-MLIT-DIP



MBV-MPLU-DIP



- Licence BVMS Plus pour l'extension caméra/décodeur

MBV-XCHANPLU

# ENREGISTREMENT

## SERVEURS

## DISPLAY WORKSTATIONS



Bosch-HP Z4 G4 Workstation - Performance Edition. Un workstation de performance pour des applications de vidéo pour livrer des prestations normal et visuel. Un processeur Intel® Xeon® W-Core, Mémoire 8 GB, Carte graphique NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX (support pour dual-monitor), DVD writer, Adaptateur Porte Sériele, Windows 10 Professional 64-bit. Vient avec lers services HP, 3 aneées de support on-site support dans un jour. Clavier UK.

MHW-WZ4G4-HEN4

+0.1 €Recupel



- Kit de langage pour les postes de travail • Français

MHW-AWLCK-FR



- Kit de langage pour les postes de travail • Néerlandais

MHW-AWLCK-NL

## SOFTWARE ET LICENCES

## LICENCES CAMERAS/SERVEURS/CLOUD



- BVMS Plus 11 • Licence standard de l'Édition Plus • Inlud 8 extensions de caméra/décodeur • 5 extensions de poste opérateur • 8 voies d'un serveur de gestion VRM Failover • 8 voies d'un serveur d'enregistrement VRM parallèle • 5 extensions de joystick et les fonctionnalités ATM/POC, Allegiant et OPC.

MBV-BPLU



- Licence BVMS Plus pour l'extension caméra/décodeur

MBV-XCHANPLU



MBV-MPLU-DIP



- Licence SMA pour MBV-BLIT-DIP, 1 an

MBV-MLIT-DIP

# ENREGISTREMENT



- Extension de licence pour caméra / décodeur 1 canal

MBV-1CHAN-DIP



- License de base Plus pur DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (32 ch.)

MBV-BPLU-DIP



- Licence de base Lite pour DIVAR IP all-in-one 5000 (32 ch.)

MBV-BLIT-DIP



- Divar IP 7000 • Upgrade Professional Edition • Permet d'activer plus de 64 canaux (Max. 128)

MBV-BXPAN-DIP



- DIVAR IP Mobile Video Service licence additionnelle

MBV-XMVS-DIP



- Divar IP 7000 • Licence extension poste de travail

MBV-XWST-DIP



- Divar IP 7000 • Extension 8 canaux (encodeur/décodeur)

MBV-XCHAN-DIP



- Divar IP 3000/7000 • Licence OPC Server

MBV-FOPC-DIP

# ENREGISTREMENT



- Divar IP 3000/7000 • Extension licence keyboard

MBV-XKBD-DIP



- Divar IP 3000/7000 • Extension licence DVR/BRS

MBV-XDVR-DIP

## MAINTENANCE



- Couverture de 1 an de maintenance pour la licence standard Édition Plus

MBV-MPLU



- Maintenance du logiciel BVMS • Licence SMA pour MBV-XCHANPLU • 1 an

MBV-MCHANPLU

## SOFTWARE ET LICENCES

### LICENCES CAMERAS/SERVEURS/CLOUD



• License for Bosch remote portal • Alarm notification • Order the exact number for cameras that require this feature annually

CBS-ALMGT-NOT11



• Remote connect portal • Licence Rapport de comptage pour 1 caméra IP

CBS-CTRRPT-CAM



## SUPPORTS



- Support aluminium/acier pour caméra intérieure • 152mm • Blanc cassé

TC9210U

## ACCESSOIRES CAMERA

### OUTILS DE MONTAGE



- Outil spécial pour montage du support LTC9213/00

TC9311PM3T



- Câble BNC pour caméras Dinion IP 7000 • Longueur de 30cm

NBN-MCSMB-03M



- Câble BNC pour caméras Dinion IP 7000 • Longueur de 3m

NBN-MCSMB-30M

## ACCESSOIRES UNIVERSELS - NOUVELLE GENERATION



- Support mural

NDA-U-WMT



- Support plafond 12" (31cm)

NDA-U-PMT

# ACCESSOIRES



- Tube d'extension de 50 cm pour montage sur tube (NDA-U-PMT) • Conception anti-vandalisme pour utilisation en intérieur et en extérieur

NDA-U-PMTE



- Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage suspendu ou sur mât.

NDA-U-PSMB



- Adaptateur montage sur mât universel, blanc, petit modèle

NDA-U-PMAS



- Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand modèle

NDA-U-PMAL



- Support parapet

NDA-U-RMT



- Adaptateur montage en angle

NDA-U-CMT



- Boîtier d'alimentation - entrée 24 VAC, sortie 24 VAC, IP66

NDA-U-PA0



- Boîtier d'alimentation 120Vac

NDA-U-PA1

# ACCESSOIRES



- Boîtier d'alimentation - entrée 230 VAC, sortie 24 VAC, IP66

NDA-U-PA2



- Plaque de fixation murale

NDA-U-WMP



- Plaque d'interface suspendue pour FLEXIDOME IP NDE-3000

NDA-3080-PIP



- Plaque d'interface suspendue pour NDE-4/5000 • Conception anti-vandalisme pour une utilisation en extérieur

NDA-5030-PIP



- Plaque d'interface suspendue pour AUTODOME IP 4000i

NDA-4020-PIP



- Plaque d'interface suspendue pour NDI-4/5000 • Utilisation en intérieur

NDA-5031-PIP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i plaque d'interface suspendue à l'intérieur

NDA-8000-PIP

## ACCESSOIRES UNIVERSELS



- Plaque d'interface suspendue pour NDI-4/5000 • Utilisation en intérieur

NDA-5031-PIP

# ACCESSOIRES



- Plaque d'interface suspendue pour NDE-4/5000 • Conception anti-vandalisme pour une utilisation en extérieur

NDA-5030-PIP



- Plaque d'interface suspendue pour FLEXIDOME IP NDE-3000

NDA-3080-PIP



- Coupole teintée pour FLEXIDOME outdoor 4000/5000

BUB-TIN-FDO



- Coupole teintée pour FLEXIDOME indoor 4000/5000

BUB-TIN-FDI



- Coupole transparente pour FLEXIDOME outdoor 4000/5000

BUB-CLR-FDO



- Coupole transparente pour FLEXIDOME indoor 4000/5000

BUB-CLR-FDI

## ACCESSOIRES FLEXIDOME



- Caméra Flexidome VR Dummy • Protection anti-vandale IK10 • IP66 • Même design que NIN-733/832/932-V03-PS • Sans Boîtier

NIN-DMY



- Adaptateur de montage universel pour Flexidome micro 2000 IP

NDA-MBR-DOME

# ACCESSOIRES



- Adaptateur pour Flexidome indoor 4000 et indoor 5000 • A utiliser avec support de montage approprié

NDA-ADTVEZ-DOME



- Support mural pour Flexidome VR et Flexidome 5000 AN à encastrer

VDA-WMT-DOME



- Support plafond pour Flexidome VR et Flexidome 5000 AN à encastrer

VDA-PMT-DOME



- Kit d'encastrement plafond pour Flexidome IP indoor/outdoor 4000/5000

NDA-FMT-DOME



- Support "L" pour Flexidome IP micro 2000 et Flexidome 4000/5000

NDA-LWMT-DOME



- Boîtier apparent pour caméra Flexidome 4000 et Flexidome 5000 • Aluminium • RAL9003

NDA-SMB-MINISMB



- Boîtier apparent pour caméra Flexidome IP 4000 et 5000

NDA-ADT4S-MINIDOME



- Boîtier apparent pour caméra Flexidome micro • Aluminium • RAL9003

NDA-SMB-MICSMB

# ACCESSOIRES



- Support de coin pour Flexidome VR et Flexidome 5000 AN • Coin intérieur

VDA-CMT-DOME



- Boîtier apparent • Pour Flexidome IP VR • Anti-vandale

VDA-455SMB-IP



- Boîtier apparent pour Flexidome XT+ et 2X • Pour usage extérieur

VDA-455SMB



- Coupole teintée pour Flexidome VR et Flexidome 5000 AN

VDA-455TBL



- Coupole transparente pour Flexidome VR et Flexidome 5000 AN

VDA-455CBL



- Boîtier apparent pour Flexidome VF • Pour usage intérieur

VDA-445SMB



- Backbox en aluminium pour caméra FLEXIDOME IP PANORAMIC 7000 MP

VDA-70112-SMB



- Support de coin pour Flexidome corner 9000 MP

NDA-SMB-CMT

# ACCESSOIRES



- Câble moniteur pour réglage Flexidome VF, XT+, XF et 2X • Avec BNC et connecteur audio mono • 1 mètre

S1460

## ACCESSOIRES PTZ 4000/5000



- Boîtier pour montage plafond pour Autodome IP 4000

NEZ-A4-SMB



- Boîte de jonction • Pour Autodome IP 4000/5000

VDA-AD-JNB

## ACCESSOIRES PTZ 7000



- Support mural • Pour Autodome 600 et 7000 • Sans alimentation

VG4-A-PA0@1



- Support mural • Pour Autodome 600 et 7000 • Avec alimentation 230VAC/24VAC montée dans le pied

VG4-A-PA2@1



- Plaque de montage pour support mural • Pour Autodome VGx

VGA-PEND-WPLATE



- Adaptateur poteau • Pour Autodome 600 et 7000 • Hors support mural

VG4-A-9541

# ACCESSOIRES



• Adaptateur de coin • Pour Autodome 600 et 7000 • Hors support mural

VG4-A-9542



• Support plafond • Pour Autodome 600 et 7000 • Tube non fourni

VG4-A-9543



• Tube blanc à utiliser avec Autodome 600 et 7000 montage pendant (pipe mount) • 30 cm

HAC-PIPE30



• Tube blanc pour utilisation avec Autodome 600 et 7000 montage pendant (pipe mount) • 50 cm

HAC-PIPE50



• Tube blanc pour utilisation avec Autodome 600 et 7000 montage pendant (pipe mount) • 80 cm

HAC-PIPE80



• Tube blanc pour utilisation avec Autodome 600 et 7000 montage pendant (pipe mount) • 125 cm

HAC-PIPE125



• Manchon pour assembler 2 tubes de montage

HAC-EXT001



• Kit de montage toit pour Autodome 600 et 7000 • Hors VG4-A-9543

VGA-ROOF-MOUNT



# ACCESSOIRES



- Adaptateur pour montage toit • Pour Autodome 600/7000

LTC 9230/01



- Alimentation autonome 230VAC/24VAC • Pour Autodome 600 et 7000 • IP66

VG4-A-PSU2@1



- Kit d'encastrement plafond • Pour Autodome 600 • IP54

VGA-IP54K-IC



- VG5 • Adaptateur pour plafond • Pour le modèle à encastrer

VGA-IC-SP



- Fibre multimode • Duplex LC • 2km • Utiliser SFP-2 des 2 côtés

SFP-2



- Fibre singlemode • Duplex LC • 20km • Utiliser SFP-3 des 2 côtés

SFP-3



- Fibre multimode • Single SC • 2km • A utiliser avec SFP-26

SFP-25



- Fibre multimode • Single SC • 2km • A utiliser avec SFP-26

SFP-26

# ACCESSOIRES



• Convertisseur Media Ethernet - Fibre optique • Hors module SFP

FE2MC-B

+0.124 €Recupel



• Coupole Autodome VGx pour montage encastré • Haute Résolution • Transparent

VGA-BUBBLE-CCLA



• Coupole Autodome VGx pour montage encastré • Haute Résolution • Teintée

VGA-BUBBLE-CTIA



• Grande coupole Autodome VGx pour montage encastré • Haute Résolution • Teintée

VGA-BUBLRG-CTIA



• Grande coupole Autodome VGx pour montage encastré • Haute Résolution • Transparente

VGA-BUBLRG-CCLA



• Coupole pour Autodome IP 7000 HD • Haute résolution • Pour modèle pendant • Transparente • Anti-vandale IK10

VGA-BUBBLE-IK10



• Couvercle pour boîtier d'alimentation AutoDome VGx

VGA-SBOX-COVER



• Injecteur High PoE midspan • 60W • Connexion 230V directe • Protection surtension (pour AUTODOME IP, MIC IP)

NPD-6001B

+0.1 €Recupel

# ACCESSOIRES



• Adaptateur d'alimentation/injecteur High POE • 95W • Peut être utilisé pour alimenter le MIC IP 7000 HD PTZ en combinaison de projecteur LED

NPD-9501A



• Injecteur High Power over Ethernet (High PoE) 1 port extérieur • 95W (pour caméras AUTODOME 7000i et MIC IP avec ou sans éclairage)

NPD-9501E

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES PTZ MIC



• Interface alarm/washer MIC7000 • I/O: 4/3 • Washer drive • Contact sabotage • Antichoc • IP67 • 24VAC

MIC-ALM-WAS-24

+0.1 €Recupel



• Backbox pour MIC IP 7000 HD PTZ • Sortie câble latérale (socle PCD 4") • Version haute • Avec charnière pour montage caméra MIC • Finition noire

MIC-DCA-HB



• Backbox pour MIC IP 7000 HD PTZ • Sortie câble latérale (socle PCD 4") • Version haute • Avec charnière pour montage caméra MIC • Finition blanche

MIC-DCA-HW



• Backbox pour MIC IP 7000 HD PTZ • Sortie câble latérale (socle PCD 4") • Version haute • Avec charnière pour montage caméra MIC • Finition grise

MIC-DCA-HG



• Kit connecteur IP67 pour MIC IP 7000 HD PTZ • Est nécessaire si vous n'utilisez pas le MIC-DCA ou le MIC-WMB et joint d'étanchéité supplémentaire • Par 5 pièces

MIC-IP67-5PK



• Support mural aluminium pour MIC IP 7000 HD PTZ • Finition noire

MIC-WMB-BD

# ACCESSOIRES



- Support mural aluminium pour MIC IP 7000 HD PTZ • Finition blanche

MIC-WMB-WD



- Backbox pour MIC IP 7000 HD PTZ • Sortie câble latérale (socle PCD 4") • Version basse • Finition noire

MIC-SCA-BD



- Backbox pour MIC IP 7000 HD PTZ • Sortie câble latérale (socle PCD 4") • Version basse • Finition blanche

MIC-SCA-WD



- Support mural aluminium pour MIC IP 7000 HD PTZ • Finition grise

MIC-WMB-MG



- Support de montage sur mat pour MIC IP 7000 • Pour poteau de diamètre de 75-145mm - 2 cerclages de 90mm inclus • Prévoir aussi le MIC-WMB et MIC-SCA

MIC-PMB



- Backbox pour MIC IP 7000 HD PTZ • Sortie câble latérale (socle PCD 4") • Version basse • Finition grise

MIC-SCA-MG



- Support de coin pour MIC IP 7000 HD PTZ • Prévoir aussi le MIC-WMB • Finition noire

MIC-CMB-BD



- Support de coin pour MIC IP 7000 HD PTZ • Prévoir aussi le MIC-WMB • Finition blanche

MIC-CMB-WD

# ACCESSOIRES



• Support de coin pour MIC IP 7000 HD PTZ • Prévoir aussi le MIC-WMB • Finition grise

MIC-CMB-MG



• Injecteur High PoE midspan • 60W • Connexion 230V directe • Protection surtension (pour AUTODOME IP, MIC IP)

NPD-6001B

+0.1 €Recupel



• Adaptateur d'alimentation/injecteur High POE • 95W • Peut être utilisé pour alimenter le MIC IP 7000 HD PTZ en combinaison de projecteur LED

NPD-9501A



• Injecteur High Power over Ethernet (High PoE) 1 port extérieur • 95W (pour caméras AUTODOME 7000i et MIC IP avec ou sans éclairage)

NPD-9501E

+0.1 €Recupel

## BOITIERS CAMERAS

### NON POE



Boîtier intérieur

UHI-OG-0



Boîtier intérieur avec pare-soleil, sans support, ouverture latérale, dimensions internes utilisables: 81 x 89 x 317 mm (H x La x Lo)

UHI-OGS-0



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • 24VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • Hors support mural

UHO-HGS-11

+0.2479 €Recupel

# ACCESSOIRES



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • Ventilateur • 24VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • Hors support mural

UHO-HBGS-11

+0.2479 €Recupel



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • Ventilateur • Connecteurs externes pour alimentation et caméra • 24VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • Hors support mural

UHO-HBPS-11

+0.2479 €Recupel



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • 230VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • Hors support mural

UHO-HGS-51

+0.2479 €Recupel



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • Ventilateur • 230VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • hors support mural

UHO-HBGS-51

+0.2479 €Recupel



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • Connecteurs externes pour alimentation et caméra • 230VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • Hors support mural

UHO-HPS-51

+0.2479 €Recupel



• Boîtier pour caméra • Ouverture latérale • Longueur max. caméra+objectif= 262mm • IP66 • Pare-soleil • Chauffage • Ventilateur • Connecteurs externes pour alimentation et caméra • 230VAC/40W • Alimentation intégrée 12VDC/10W pour caméra • Hors support mural

UHO-HBPS-51

+0.2479 €Recupel



• Kit anti-sabotage pour caisson HSG et UHI/UHO

HAC-TAMP01

## POE



• Boîtier caméra POE • Ouverture latérale • Longueur max. caméra + objectif= 268mm • IP67 • Pare-soleil • Chauffage • 12VDC/30W ou POE+ (IEEE 802.3at) • Hors support mural

UHO-POE-10

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES HOUSING



- Support mural pour boîtier UHO-xx • Avec passage de câble

LTC 9215/00



- Support J pour montage plafond du boîtier UHO-XX • Avec passage de câble

LTC 9219/01



- Adaptateur pour montage poteau (76-380mm) • Pour support LTC9215 • Outil de montage TC9311PM3T est nécessaire

LTC 9213/01

## PROJECTEURS IR

### INFRAROUGE



- IR illuminator 850nm courte distance

IIR-50850-SR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm courte distance

IIR-50940-SR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 850nm distance moyenne

IIR-50850-MR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm distance moyenne

IIR-50940-MR

+0.3 €Recupel

# ACCESSOIRES



- IR illuminator 850nm longue distance

IIR-50850-LR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm longue distance

IIR-50940-LR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 850nm extra longue distance

IIR-50850-XR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm extra longue distance

IIR-50940-XR

+0.3 €Recupel

## INFRAROUGE POE



- IR illuminator 850nm distance moyenne IP PoE

NIR-50850-MRP

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm distance moyenne IP PoE

NIR-50940-MRP

+0.3 €Recupel

## ACCESSOIRES INFRAROUGE



- PSU 35W • 100-240VAC IN • 24VDC • 1.46A OUT

PSU-IIR-35

+0.1 €Recupel



# ACCESSOIRES



• PSU 60W • 100-240VAC IN • 24VDC • 2.5A OUT

PSU-IIR-60

+0.3 €Recupel



• PSU 100W • 100-240VAC IN • 24VDC • 4.2A OUT

PSU-IIR-100

+0.3 €Recupel



• Simple support L

IIR-MNT-SLB



• Double support L

IIR-MNT-DLB



• Triple support L

IIR-MNT-TLB



• Support montage poteau

IIR-MNT-PMB

## OBJECTIFS

### OBJECTIFS VARI-FOCALE



• Objectif varifocal • 2,7-13 mm • 3MP • monture CS

LVF-5003C-P2713



• Objectif • Résolution 5MP • 1/2.5" • 1.8-3mm • Correction IR • CS-Mount

LVF-5005C-S1803



• Objectif • Résolution 5MP • 1/2.5" • 9-40mm • IR corrigé • CS-mount

LVF-5005C-S0940



• Objectif • Résolution 5MP • 1/1.8" • 4.1-9mm • F1.6 • CS-mount

LVF-5005C-S4109



• Objectif • Résolution super MP • 1/1.8" • 12.5-50mm • F1.6 • IR corrigé • SR-iris • C-mount • A utiliser avec la caméra NBN-80052-BA

LVF-5005N-S1250



• Objectif vari-focale mégapixels P-IRIS • 1/1.8" • CS-Mount • 4-13mm • UHD

LVF-8008C-P0413

# ACCESSOIRES

## CLAVIERS



- USB Keyboard pour Bosch VMS ou DIVAR IP 3000/7000 • Alimentation via USB

KBD-UXF

+0.124 €Recupel

## MONITEURS

## MONITEURS



- LCD LED Moniteur 27" High Performance • Full-HD (1920x1080) • HDMI • DVI-D • VGA

UML-274-90

+1.405 €Recupel



- LCD LED Moniteur 32" High Performance • Full-HD (1920x1080) • HDMI, DVI-D, VGA

UML-324-90

+1.405 €Recupel



- LCD LED Moniteur 43" High Performance • Full-HD (1920x1080) • HDMI, DVI-D, VGA

UML-434-90

+1.405 €Recupel



- LCD LED Moniteur 55" • Ultra-HD (3840x2160) • HDMI, DVI-D, VGA

UML-554-90

+1.405 €Recupel



- FHD LED moniteur 23.8", HDMI, DP, USB

UML-245-90

+1.405 €Recupel

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES ECRANS



- Support mural fixe • Pour moniteurs LCD de 20" et inférieurs
- Montage VESA

UMM-LW-20B



- Support mural avec rotule • Pour moniteurs LCD de 20" et inférieurs
- Montage VESA

UMM-LW-30B



- Support mural inclinable • Pour moniteur 27" UML-273 et 32" UML-323
- Inclinaison de 20°

UMM-WMT-32



- Support mural pour moniteur LCD de 37" à 75"

ST650

## INJECTEURS

### INJECTEURS POE



- 1 port PoE midspan • Injecteur PoE 15.4W

NPD-5001-POE



- 4 ports PoE midspan • PoE injecteur 15.4W par port

NPD-5004-POE

## ALIMENTATIONS

### ALIMENTATIONS UNIVERSELLES



- Adaptateur de tension secteur • 230 VAC-12VDC/1A

UPA-1220-50

+0.1 €Recupel



- Bloc d'alimentation • 230VAC-24VAC/20VA

UPA-2420-50

+0.1 €Recupel

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

# TABLE DES MATIERES

<b>CAMERAS IP 3000I SERIES</b>	<b>2</b>
CAMERAS IP	2
<b>CAMERAS IP 4000I SERIES</b>	<b>5</b>
CAMERAS IP	5
<b>CAMERAS IP 5000I SERIES</b>	<b>7</b>
CAMERAS IP	7
<b>CAMERAS IP 5000 SERIES</b>	<b>10</b>
CAMERAS IP	10
<b>CAMERAS IP 5100I SERIES</b>	<b>11</b>
CAMERAS IP	11
<b>CAMERAS IP 6000 SERIES</b>	<b>13</b>
CAMERAS IP	13
<b>CAMERAS IP 7000 SERIES</b>	<b>15</b>
CAMERAS IP	15
<b>CAMERAS IP 7000I SERIES</b>	<b>17</b>
CAMERAS IP	17
<b>CAMERAS IP 8000I SERIES</b>	<b>20</b>
CAMERAS IP	20
CAMERAS THERMIQUES	22
<b>CAMERAS IP 9000 SERIES</b>	<b>25</b>
CAMERAS IP	25
<b>ENREGISTREMENT</b>	<b>26</b>
ENREGISTREURS STAND ALONE	26
SERVEURS	29
SOFTWARE ET LICENCES	29
<b>VSAAS BOSCH CLOUD</b>	<b>32</b>
SOFTWARE ET LICENCES	32
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>33</b>
SUPPORTS	33
ACCESSOIRES CAMERA	33
BOITIERS CAMERAS	45

<b>PROJECTEURS IR</b>	<b>47</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<b>50</b>
<b>CLAVIERS</b>	<b>51</b>
<b>MONITEURS</b>	<b>51</b>
<b>INJECTEURS</b>	<b>52</b>
<b>ALIMENTATIONS</b>	<b>53</b>





Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke