



RAS | AIS

**AVIGILON™**  
a Motorola Solutions Company

**AVIGILON**

**29/07/2024**

## IP CAMERA'S

### DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

#### 1,3MP



Indoor dome • H4 Mini • 1.3 MP (1280x1024) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 70° • 100dB • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 4W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: 0° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs/zwart • 73x73x52

AVI-1.3C-H4M-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H4 Mini • 1.3 MP (1280x1024) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 70° • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 4W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: 0° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs/zwart • 73x73x52

AVI-1.3C-H4M-D1-IR

+0.1 €Recupel

#### 2MP



Indoor dome • H4 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 110° • 100dB • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 4W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: 0° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs/zwart • 73x73x52

AVI-2.0C-H4M-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H4 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 110° • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 4W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: 0° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs/zwart • 73x73x52

AVI-2.0C-H4M-D1-IR

+0.1 €Recupel

#### 3MP



Indoor dome • H4 Mini • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 100° • 100dB • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H264-MJPEG • 20 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 4W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: 0° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs/zwart • 73x73x52

AVI-3.0C-H4M-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H4 Mini • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 100° • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 20 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 4W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: 0° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs/zwart • 73x73x52

AVI-3.0C-H4M-D1-IR

+0.1 €Recupel

# H4M CAMERA'S LINE

## TOEBEHOREN CAMERA'S



Package of 5 black surface mount bezels for H4M dome cameras

AVI-H4M-BZL1-BL



Montage adaptor voor bevestiging mini-dôme in vals plafond white

AVI-H4M-MT-DCIL1



Black montage adaptor voor bevestiging H4M mini-dôme in vals plafond

AVI-H4M-MT-DCIL1-BL

# H5M CAMERA'S LINE

## IP CAMERA'S

## TURRET CAMERA'S

### 2MP



Outdoor dome • H5 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 112° • WDR 110dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK08 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 0 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • Diam: 100 x 115

AVI-2.0C-H5M-DO1-IR

+0.1 €Recupel

### 5MP



Outdoor dome • H5 Mini • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8mm f/1.2 • 104° • WDR 110dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK08 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 0 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • Diam: 100 x 115

AVI-5.0C-H5M-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN CAMERA'S



Montage adaptor voor bevestiging mini-dôme H5M in vals plafond

AVI-H5M-MT-DCIL1

## IP CAMERA'S

### DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

#### 2MP



Indoor dome • H6 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.95mm f/2.0 • 108° (16:9) • 120dB WDR On • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 6W Max. • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD Class10 minimaal • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-2.0C-H6M-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.95mm f/2.0 • 108° (16:9) • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-2.0C-H6M-D1-IR

+0.1 €Recupel

#### 3MP



Indoor dome • H6 Mini • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.4mm f/2.1 • 123° (4:3) • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-3.0C-H6M-D2-IR

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 Mini • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.95mm f/2.0 • 100° (4:3) • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-3.0C-H6M-D1-IR

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 Mini • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.95mm f/2.0 • 100° (4:3) • 120dB WDR On • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 6W Max. • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD Class10 minimaal • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-3.0C-H6M-D1

+0.1 €Recupel

# H6M CAMERA'S LINE

## 5MP



Indoor dome • H6 Mini • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.4mm f/2.1 • 123° (4:3) • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-5.0C-H6M-D2-IR

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 Mini • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen, Classified Object Motion Detection, Tampering. • IR correctie lens 2.95mm f/2.0 • 100° (4:3) • 100dB • Adaptief infrarood tot 10m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: niet beschikbaar • Temp: -10° C à +50° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif profile S/T/G • Kleur: RAL9002/zwart • 75x75x63

AVI-5.0C-H6M-D1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN CAMERA'S



Package of 5 black surface mount bezels for H6M dome cameras

AVI-H6M-BZL1-BL



Montage adapter voor bevestiging mini-dôme H6M in vals plafond white

AVI-H6M-MT-DCIL1



Montage adapter voor bevestiging mini-dome H6M in vals plafond, zwart

AVI-H6M-MT-DCIL1-BL



5 wall plates for H6M dome cameras

AVI-H6M-MT-DSPL



Pending montage adapter voor H6M mini-dome wit

AVI-H6M-MT-NPTA1

# H6M CAMERA'S LINE



Pending montage adapter voor H6M mini-dome zwart

AVI-H6M-MT-NPTA1-BL

# H5SL CAMERA'S LINE

## IP CAMERA'S

### TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Verbindingsdoos voor H4 bullet camera

AVI-H4-BO-JBOX1



Corner mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-CRNR1



Pole mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-POLE1



Wifi installatie kit voor H4 serie

AVI-H4-AC-WIFI2-EU

### TOEBEHOREN DOME BINNEN CAMERA'S



Vervanging doorzichtig transparant deksel voor H4SL dome+camerabeuizing

AVI-H4SL-DD-CLER1



Getinte koepel voor dome H4SL, lichtverduistering -50%, niet ir versie

AVI-H4SL-DD-SMOK1



Montage adaptor voor bevestiging H4SL dome in vals plafond

AVI-H4SL-MT-DCIL1

+0.1 €Recupel



# H5SL CAMERA'S LINE



Montage adapter voor pendant dome H4SL op buis 1"1/2

AVI-H4SL-MT-NPTA1

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



Vervanging doorzichtig transparant deksel voor H4SL dome+camérabehuizing

AVI-H4SL-DD-CLER1



Getinte koepel voor dome H4SL,lichtverduistering -50%,niet ir versie

AVI-H4SL-DD-SMOK1



Montage adaptor voor bevestiging H4SL dome in vals plafond

AVI-H4SL-MT-DCIL1

+0.1 €Recupel



Montage adapter voor pendant dome H4SL op buis 1"1/2

AVI-H4SL-MT-NPTA1

# H6SL CAMERA'S LINE

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



Bullet camera • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100 • Junction box included

AVI-2.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel

#### 3MP



Bullet camera • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 10.9-22mm f/1.7 • 28°-10° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 70m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100 • Junction box included

AVI-3.0C-H6SL-BO2-IR

+0.1 €Recupel



Bullet camera • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100 • Junction box included

AVI-3.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel

#### 5MP



Bullet camera • H6 SL • 5 MP (2560x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100 • Junction box included

AVI-5.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Bullet camera • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 10.9-22mm f/1.7 • 28°-10° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 70m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100 • Junction box included

AVI-5.0C-H6SL-BO2-IR

+0.1 €Recupel

# H6SL CAMERA'S LINE

## 8MP



Bullet camera • H6 SL • 8 MP (3840x2160) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.4-9.3mm f/1.3 • 103°-47° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100 • Junction box included

AVI-8.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel

## DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

## 2MP



Indoor dome • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec max. • IP52/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-2.0C-H6SL-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec max. • IP52/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-2.0C-H6SL-D1-IR

+0.1 €Recupel

## 3MP



Indoor dome • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP52/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-3.0C-H6SL-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP52/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-3.0C-H6SL-D1-IR

+0.1 €Recupel

# H6SL CAMERA'S LINE

## 5MP



Indoor dome • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP52/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-5.0C-H6SL-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP52/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-5.0C-H6SL-D1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BINNEN CAMERA'S



Vervangend Acryl transparant koepel cover voor indoor dome H6SL

AVI-H6SL-DI-CLER1



Vervangend gerookt koepel voor indoor dome H6SL zonder IR • Vermindert lichttransmissie met 50% vergeleken met de standaard heldere hoës. • Niet aanbevolen voor toepassingen met weinig licht.

AVI-H6SL-DI-SMOK1

## DOMES VOOR BUITEN

### 2MP



Outdoor dome • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec max. • IP67/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-2.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

# H6SL CAMERA'S LINE

## 3MP



Outdoor dome • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-3.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## 5MP



Outdoor dome • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.4-10.5mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 156x116

AVI-5.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## 8MP



Outdoor Dome • H6 SL • 8 MP (3840x2160) • IP • Lightcatcher • AI: Detectie van ongebruikelijke bewegingen-Tampering Detectie-Objects detection • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.4-9.3mm f/1.3 • 103°-47° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec max. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: 12VDC • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G/M • Kleur: Grijs • 296x126x100

AVI-8.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



Vervangend Acryl transparant koepel cover voor outdoor dome H6SL

AVI-H6SL-DD-CLER1



Vervangend gerookt koepel voor outdoor dome H6SL zonder IR • Vermindert lichttransmissie met 50% vergeleken met de standaard heldere hoes. • Niet aanbevolen voor toepassingen met weinig licht.

AVI-H6SL-DD-SMOK1



Weerbescherming voor dome H6SL

AVI-H6SL-DO-SHLD1

# H6SL CAMERA'S LINE



Pendant adapter montage voor dome H6SL compatibel met CM-MT-WALL1

AVI-H6SL-MT-NPTA1

## IP CAMERA'S

## BULLET CAMERA'S



Bullet camera • AVA • 5 MP • IP • 0,06 lux kleur • AI: Video-Audio Analytics events • Gemotoriseerde lens 11-28mm f/1.47-f/1.69 • 39°-16° • Multi-exposure line-based HDR • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10/IP66 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 23W • Temp: -25° C tot + 50° C (PoE+) • 1 x MicroSD SDXC UHS-I • Onvif-profiel S • Kleur: Whit • 284x108x86








AVI-BULLET-TE-W-5MP

+0.1 €Recupel

# H4A CAMERA'S LINE

## IP CAMERA'S

### TOEBEHOREN MULTISENSOR CAMERA'S

	Indoor inbouwadapter voor H4A multisensor-dome	AVI-H4AMH-AD-CEIL1	+0.1 €Recupel
	Outdoor opbouwadapter voor H4A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H4AMH-AD-DOME1	+0.1 €Recupel
	Optionele 30m infraroodverlichting voor outdoor H4A dome multisensor	AVI-H4AMH-AD-IRIL1	+0.1 €Recupel
	Outdoor hangende montage-adapter voor H4A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H4AMH-AD-PEND1	+0.1 €Recupel
	Transparant glass en afdekking indoor H4A multisensor-dome	AVI-H4AMH-DC-COVR1	+0.1 €Recupel
	Gerookt glas en afdekking indoor H4A multisensor-dome	AVI-H4AMH-DC-COVR1-SMOKE	+0.1 €Recupel
	Transparant glass en afdekking outdoor H4A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H4AMH-DO-COVR1	+0.1 €Recupel
	Gerookt glas en afdekking outdoor H4A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H4AMH-DO-COVR1-SMOKE	+0.1 €Recupel



# H4A CAMERA'S LINE



Koepel PTZ AVIGILON accessoire

AVI-IRPTZ-MNT-WALL1

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



Koepel PTZ AVIGILON accessoire

AVI-IRPTZ-MNT-NPTA1

+0.1 €Recupel



Koepel PTZ AVIGILON accessoire

AVI-IRPTZ-MNT-WALL1

+0.1 €Recupel

## THERMISCHE CAMERA'S

### TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Verbindingsdoos voor H4 bullet caméra

AVI-H4-BO-JBOX1



Pole mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-POLE1



Corner mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-CRNR1



Wifi instalatie kit voor H4 serie

AVI-H4-AC-WIFI2-EU

# H4A CAMERA'S LINE

Sunshield voor H4A/H5A bullet caméra



AVI-H4A-BO-SHLD1

## ANPR CAMERA'S

## BOX CAMERA'S

### 3MP



Box camera • H4 LPR • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: LPR tot 100Km/u • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.7-84.6mm f/1.6 • 59°-3.5° • HDSM SmartCodec • Gefilterd zichtbaar licht - Externe IR verplicht • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 12VA min. • Temp: afhankelijk van het gebruikte type behuizing • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class6 minimaal • Onvif profile S • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-3.0C-HD-LP-B1

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN CAMERA'S



Behuizing met poe aansluiting voor lpc caméra box

AVI-ES-HD-LP-HS

+0.3 €Recupel



Ir illuminator, poe+, included mounting adapter to es-hd-lp-hs

AVI-ES-HD-IR-IP6

+0.1 €Recupel

# H4A CAMERA'S LINE

## CAMERA BEHUIZINGEN

### POE



Behuizing met poe aansluiting voor lpc camera box

AVI-ES-HD-LP-HS

+0.3 €Recupel



Ir illuminator, poe+, included mounting adapter to es-hd-lp-hs

AVI-ES-HD-IR-IP6

+0.1 €Recupel

## IP VIDEOFONIE

### BUITENPOSTEN



Vidéo intercom • H4 VI • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Tampering Detectie-Alleen ACC Standard-Enterprise versie • IR correctie lens 1.83mm f/2.4 • 170°x120° • WDR 120dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 5m • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10 (doos) IK8 (koepel) • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 10W min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: ingebouwde microfoon/ingebouwde luidspreker • 1 ingang + 2 uitgang alarm + 1 uitgang sabotage • MicroSD Class10 minimaal • Onvif profile S/2.0.0 • Kleur: Grijs • 227x120x75.9

AVI-3.0C-H4VI-RO1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN VIDEOFONIE



The Safety Relay provides an easy way to enhance security of the doors controlled by the H4 Video Intercom (H4VI) by using a relay module to pulse open the electric lock on a command from an ACC • operator. • Installed on the secure side of the door, in the event of tamper attempt with the H4VI, the relay will keep the door securely locked. • After tampering is detected, the clear button on the Safety Relay must be manually pressed to restore normal operation.

AVI-H4VI-AC-RELY1



Opbouwdoos voor Video Intercom Avigilon H4VI

AVI-H4VI-MT-SURF1

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



Bullet camera • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-2.0C-H5A-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Bullet camera • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 90m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-2.0C-H5A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

#### 4MP



Bullet camera • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-4.0C-H5A-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Bullet camera • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 90m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-4.0C-H5A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## 5MP



Bullet camera • H5 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 90m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-5.0C-H5A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

## 6MP



Bullet camera • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-6.0C-H5A-BO1-IR

+0.1 €Recupel

## 8MP



4K  
ULTRA HD

Bullet camera • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 280x126x91

AVI-8.0C-H5A-BO1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Verbindingsdoos voor H4 bullet camera

AVI-H4-BO-JBOX1



Corner mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-CRNR1



Pole mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-POLE1

# H5A CAMERA'S LINE

WiFi



Wifi instalatie kit voor H4 serie

AVI-H4-AC-WIFI2-EU



Sunshield voor H4A/H5A bullet camera

AVI-H4A-BO-SHLD1

## DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

### 2MP



Indoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-2.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-2.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-2.0C-H5A-D2

+0.1 €Recupel

### 4MP

# H5A CAMERA'S LINE



Indoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-4.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-4.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-4.0C-H5A-D2

+0.1 €Recupel

## 6MP



Indoor dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-6.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-6.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## 8MP



Indoor dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-8.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel



Indoor dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 163x163x118

AVI-8.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BINNEN CAMERA'S



Grijze behuizing en transparant glas voor dome H4A binnenopstelling

AVI-H4A-DD-CLER1



Zwarte behuizing en transparant glas voor dome H4A binnenopstelling

AVI-H4A-DD-CLER1-BL



Grijze kabelafscherming voor dome H4A binnenopstelling

AVI-H4A-DD-SDWL1



Zwarte kabelafscherming voor dome H4A binnenopstelling

AVI-H4A-DD-SDWL1-BL



Grijze behuizing en gerookt glas voor dome H4A binnenopstelling

AVI-H4A-DD-SMOK1



# H5A CAMERA'S LINE



Zwarte behuizing en gerookt glas voor dome H4A binnenopstelling

AVI-H4A-DD-SMOK1-BL

## DOMAINE CAMERA'S INBOUW MODEL

### 2MP



In-ceiling indoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-2.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel



In-ceiling indoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-2.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel



In-ceiling indoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-2.0C-H5A-DC2

+0.1 €Recupel

### 4MP



In-ceiling indoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-4.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE



In-ceiling indoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-4.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel



In-ceiling indoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-4.0C-H5A-DC2

+0.1 €Recupel

## 6MP



In-ceiling indoor dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-6.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel



In-ceiling indoor dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-6.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel

## 8MP



In-ceiling indoor dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-8.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE



In-ceiling indoor dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Grijs • 181x181x164

AVI-8.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME INBOUW CAMERA'S



Grijze behuizing en transparant glas voor inbouw dome H4A

AVI-H4A-DC-CLER1



Zwarte behuizing en transparant glas voor inbouw dome H4A

AVI-H4A-DC-CLER1-BL



Grijze behuizing en gerookt glas voor inbouw dome H4A

AVI-H4A-DC-SMOK1



Zwarte behuizing en gerookt glas voor inbouw dome H4A

AVI-H4A-DC-SMOK1-BL

## DOMES VOOR BUITEN

### 2MP



Outdoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-2.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE



Outdoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-2.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel



Outdoor dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-2.0C-H5A-DO2

+0.1 €Recupel

## 4MP



Outdoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-4.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel



Outdoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-4.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel



Outdoor dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-4.0C-H5A-DO2

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## 5MP



Outdoor dome • H5 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-DO2

+0.1 €Recupel

## 6MP



Outdoor dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-6.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel



Outdoor dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-6.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## 8MP



Outdoor dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-8.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel



Outdoor dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-8.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



Grijze behuizing en transparant glas voor dome H4A buitenopstelling

AVI-H4A-DO-CLER1



Grijze behuizing en gerookt glas voor dome H4A buitenopstelling

AVI-H4A-DO-SMOK1

## HANGENDE PTZ BUITEN CAMERA

### 2MP



Outdoor pendant dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-2.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



Outdoor pendant dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Infra-rouge adaptatief jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-2.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel



Outdoor pendant dome • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-2.0C-H5A-DP2

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## 4MP



Outdoor pendant dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-4.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



Outdoor pendant dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-4.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel



Outdoor pendant dome • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-4.0C-H5A-DP2

+0.1 €Recupel

## 5MP



Outdoor pendant dome • H5 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-5.0C-H5A-DP2

+0.1 €Recupel

## 6MP



Outdoor pendant dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-6.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE



Outdoor pendant dome • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-6.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel

## 8MP



4K  
ULTRAHD

Outdoor pendant dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-8.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



4K  
ULTRAHD

Outdoor pendant dome • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Wit RAL 9003 • 172x172x124

AVI-8.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN HANGENDE PTZ BUITEN CAMERA




Grijze behuizing en transparant glas voor pendant dome H4A

AVI-H4A-DP-CLER1



Grijze behuizing en gerookt domeglas voor pendant dome H4A

AVI-H4A-DP-SMOK1



Montage adapter voor pendant dome op buis 1 1/2"

AVI-H4A-MT-NPTA1



# H5A CAMERA'S LINE



Muurmontage voor pendant dome H4A-dp

AVI-H4A-MT-WALL1

## CORNER CAMERA'S

### 3MP



Corner dome • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fixed 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 2 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR2-IR

+0.1 €Recupel



Corner dome • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fixed 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Roestvrijstaal • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR2-IR-SS

+0.1 €Recupel



Corner dome • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR1-IR

+0.1 €Recupel



Corner dome • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Roestvrijstaal • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR1-IR-SS

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## 5MP



Corner dome • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fixed 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR2-IR

+0.1 €Recupel



Corner dome • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fixed 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Roestvrijstaal • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR2-IR-SS

+0.1 €Recupel



Corner dome • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Wit RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR1-IR

+0.1 €Recupel



Corner dome • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Adaptief infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10+ • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -40° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T/G • Kleur: Roestvrijstaal • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR1-IR-SS

+0.1 €Recupel

## FISHEYE CAMERA'S

## 8MP

# H5A CAMERA'S LINE



Verzonken binnenkant dome • H5A Fisheye • 8 MP (2048x2048) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fisheye-lens 1.4 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Dag/Nacht automatische IR-Cut filter • H264-H265-MJPEG • 25 Beelden/sec. • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11 W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 11 W min. • Temp: -40° C tot + 60° C (PoE + / 12 VDC) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel G • Kleur: Grijs • Diam: 200,6 x 14,2

AVI-8.0C-H5A-FE-DC1

+0.1 €Recupel



Buiten opbouwmontage dome • H5A Fisheye • 8 MP (2048x2048) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fisheye-lens 1.4 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Dag/Nacht automatische IR-Cut filter • H264-H265-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11 W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 11 W min. • Temp: -40° C tot + 60° C (PoE + / 12 VDC) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel G • Kleur: Grijs • Diam: 145,5 x 62

AVI-8.0C-H5A-FE-DO1

+0.1 €Recupel



Buiten opbouwmontage dome • H5A Fisheye • 8 MP (2048x2048) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fisheye-lens 1.4 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Adaptief infrarood tot 17m • H264-H265-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE+: IEEE 802.3at Class 4 • Verbruik: max. 26 W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 26 W min. • Temp: -40° C tot + 60° C (PoE + / 12 VDC) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel G • Kleur: Grijs • Diam: 145,5 x 62

AVI-8.0C-H5A-FE-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## 12MP



Verzonken binnenkant dome • H5A Fisheye • 12 MP (3008x3008) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fisheye-lens 1.6 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Dag/Nacht automatische IR-Cut filter • H264-H265-MJPEG • 25 Beelden/sec. • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11 W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 11 W min. • Temp: -40° C tot + 60° C (PoE + / 12 VDC) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel G • Kleur: Grijs • Diam: 200,6 x 14,2

AVI-12.0W-H5A-FE-DC1

+0.1 €Recupel



Buiten opbouwmontage dome • H5A Fisheye • 12 MP (3008x3008) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fisheye-lens 1.6 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Dag/Nacht automatische IR-Cut filter • H264-H265-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE+: IEEE 802.3at Class 4 • Verbruik: max. 11 W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 11 W min. • Temp: -40° C tot + 60° C (PoE + / 12 VDC) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel G • Kleur: Grijs • Diam: 145,5 x 62

AVI-12.0W-H5A-FE-DO1

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE



Buiten opbouwmontage dome • H5A Fisheye • 12 MP (3008x3008) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Fisheye-lens 1.6 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Adaptief infrarood tot 12m • H264-H265-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE+: IEEE 802.3at Class 4 • Verbruik: max. 26 W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 26 W min. • Temp: -40° C tot + 60° C (PoE + / 12 VDC) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal • Onvif-profiel G • Kleur: Grijs • Diam: 145,5 x 62

AVI-12.0W-H5A-FE-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN FISHEYE CAMERA'S



NPT-adaptor hanger mount fisheye H5A outdoor dome camera

AVI-H5A-FE-MT-NPTA1

## DUAL HEAD CAMERA'S

### 6MP



Dome Camera • H5A Double Head • 2 x 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 3,35-7mm f/1.93 • 91°-43° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T

AVI-6.0C-H5DH-DO1-IR

+0.1 €Recupel

### 10MP



Dome Camera • H5A Double Head • 2 x 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 3,35-7mm f/1.93 • 91°-43° • WDR 120dB@12,5 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 12,5 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 13W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T

AVI-10.0C-H5DH-DO1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DUAL HEAD CAMERA'S



Replacement dome cover H5DH

AVI-H5DH-DI-CLER1

# H5A CAMERA'S LINE



Optional junction box mounting adapter H5DH

AVI-H5DH-DO-JBOX1



Optional pendant NPT mounting adapter H5DH

AVI-H5DH-MT-NPTA1

## MULTISENSORS 270° CAMERA'S

### 9MP



Multisensors dome • H5 A • 3x3 MP (6144 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • IR correctie lens (x3) 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.270° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Adaptief infrarood tot 30m (Optie) • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66/67-IK10 • Met IR: High Power 51W PoE++/Zonder IR: 25.5W PoE+ of IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Verbruik: max. 52W met IR-max. 26W zonder IR • Andere voeding: zie datasheet • Temp: zonder IR -10° C à +50° C-met IR -40° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal x 2 • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Zwart Housing: grijs • Afm.: zie datasheet

AVI-9C-H5A-3MH

+0.1 €Recupel

### 15MP



Multisensors dome • H5 A • 3x5 MP (7680 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • IR correctie lens (x3) 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.270° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Adaptief infrarood tot 30m (Optie) • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66/67-IK10 • Met IR: High Power 51W PoE++/Zonder IR: 25.5W PoE+ of IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Verbruik: max. 52W met IR-max. 26W zonder IR • Andere voeding: zie datasheet • Temp: zonder IR -10° C à +50° C-met IR -40° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal x 2 • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Zwart Housing: grijs • Afm.: zie datasheet

AVI-15C-H5A-3MH

+0.1 €Recupel

### 24MP



Multisensors dome • H5 A • 3x8 MP (11520 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • IR correctie lens (x3) 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.270° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Adaptief infrarood tot 30m (Optie) • H265-H264-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP66/67-IK10 • Met IR: High Power 51W PoE++/Zonder IR: 25.5W PoE+ of IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Verbruik: max. 52W met IR-max. 26W zonder IR • Andere voeding: zie datasheet • Temp: zonder IR -10° C à +50° C-met IR -40° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal x 2 • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Zwart Housing: grijs • Afm.: zie datasheet

AVI-24C-H5A-3MH

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## MULTISENSORS 360° CAMERA'S

### 12MP



Multisensors dome • H5 A • 4x3 MP (8192 x 1536) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • IR correctie lens (x3) 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.360° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Adaptief infrarood tot 30m (Optie) • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66/67-IK10 • Met IR: High Power 51W PoE++/Zonder IR: 25.5W PoE+ of IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Verbruik: max. 52W met IR-max. 26W zonder IR • Andere voeding: zie datasheet • Temp: zonder IR -10° C à +50° C-met IR -40° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal x 2 • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Zwart Housing: grijs • Afm.: zie datasheet

AVI-12C-H5A-4MH

+0.1 €Recupel

### 20MP



Multisensors dome • H5 A • 4x5 MP (10240 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • IR correctie lens (x3) 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.360° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Adaptief infrarood tot 30m (Optie) • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66/67-IK10 • Met IR: High Power 51W PoE++/Zonder IR: 25.5W PoE+ of IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Verbruik: max. 52W met IR-max. 26W zonder IR • Andere voeding: zie datasheet • Temp: zonder IR -10° C à +50° C-met IR -40° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal x 2 • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Zwart Housing: grijs • Afm.: zie datasheet

AVI-20C-H5A-4MH

+0.1 €Recupel

### 32MP



Multisensors dome • H5 A • 4x8 MP (15360 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • IR correctie lens (x3) 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.360° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Adaptief infrarood tot 30m (Optie) • H265-H264-MJPEG • 16 Beelden/sec. • IP66/67-IK10 • Met IR: High Power 51W PoE++/Zonder IR: 25.5W PoE+ of IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Verbruik: max. 52W met IR-max. 26W zonder IR • Andere voeding: zie datasheet • Temp: zonder IR -10° C à +50° C-met IR -40° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD Class10 minimaal x 2 • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Zwart Housing: grijs • Afm.: zie datasheet

AVI-32C-H5A-4MH

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN MULTISENSOR CAMERA'S



Gerookt glas en afdekking indoor ceiling H5A multisensor-dome

AVI-H5AMH-DC-COVR1-SMOKE

+0.1 €Recupel











TRANSPARENT GLASS EN AFDEKKING OUTDOOR H5A MULTISENSOR-DOME

AVI-H5AMH-DO-COVR1

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

	Gerookt glas en afdekking outdoor H5A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H5AMH-DO-COVR1-SMOKE	+0.1 €Recupel
	Transparant glass en afdekking indoor ceiling H5A multisensor-dome	AVI-H5AMH-DC-COVR1	+0.1 €Recupel
	Outdoor hangende montage-adapter voor H5A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H5AMH-AD-PEND1	+0.1 €Recupel
	Outdoor opbouwadapter voor H5A multisensor-dome, IP66, IK10	AVI-H5AMH-AD-DOME1	+0.1 €Recupel
	Optionele 30m infraroodverlichting voor outdoor H4A dome multisensor	AVI-H4AMH-AD-IRIL1	+0.1 €Recupel
	paalmontage voor gebruik met AVI-WLMT-1001 muurbevestiging voor H5A Multisensor	AVI-PLMT-1001	
	Muurbevestiging voor H5A Multisensor, voor gebruik met AVI-H5AMH-AD-PEND1	AVI-WLMT-1001	+0.1 €Recupel
		AVI-NPTA-1001	+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## PTZ CAMERAS

### 2MP



2 MP wdr, lighcatcher ir 250m, PTZ pend IP66, zoom 40x, va, IK10, wiper

AVI-2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP

+0.1 €Recupel

### 4MP



Outdoor dome • H5A PTZ • 4 MP (2688x1512) • IP • Lightcatcher • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec. • IP67-IK10 • High Power 60W PoE++ (Microsemi-Cisco PoE solution) • Verbruik: max. 51W • Andere voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 51W max.-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max. • Temp: -40° C à +60° C-PoE 60W • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 2 ingangen en 2 uitgangen alarm • 2 x SD Class10 minimaal • Onvif profile S-T-G • Kleur: Grijs • Diam: 242 x 347

AVI-4.0C-H5A-PTZ-DP36

+0.1 €Recupel



4 MP wdr, lighcatcher ir 150m, PTZ pend IP68, zoom 36x, IVA, IK10, wiper

AVI-4.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

+0.1 €Recupel

### 8MP



Outdoor dome • H5A PTZ • 8 MP • IP • Lightcatcher • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • High Power 60W PoE++ (Microsemi-Cisco PoE solution) • Verbruik: max. 51W • Andere voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 51W max.-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max. • Temp: -40° C à +60° C-PoE 60W • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 2 ingangen en 2 uitgangen alarm • 2 x SD Class10 minimaal • Onvif profile S-T-G • Kleur: Grijs • Diam: 242 x 347

AVI-8.0C-H5A-PTZ-DP36

+0.1 €Recupel



8 MP wdr, lighcatcher ir 150m, PTZ pend IP68, zoom 36x, IVA, IK10, wiper

AVI-8.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

+0.1 €Recupel

## PTZ INBOUW CAMERA'S

### 4MP



# H5A CAMERA'S LINE



In-ceiling indoor dome • H5A PTZ • 4 MP (2688x1512) • IP • Lightcatcher • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec. • Geen IPXX - IK10 • PoE : IEEE 802.3bt Class 6 PoE++ • Verbruik: max. 51W • Andere voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 51W max.-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 2 ingangen en 2 uitgangen alarm • 2 x SD Class10 minimaal • Onvif profile S-T-G • Kleur: Grijs • Diam: 228 x 252

AVI-4.0C-H5A-PTZ-DC36

+0.1 €Recupel

## 8MP



In-ceiling indoor dome • H5A PTZ • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IPXX - IK10 • PoE : IEEE 802.3bt Class 6 PoE++ • Verbruik: max. 51W • Andere voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 51W max.-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 2 ingangen en 2 uitgangen alarm • 2 x SD Class10 minimaal • Onvif profile S-T-G • Kleur: Grijs • Diam: 228 x 252

AVI-8.0C-H5A-PTZ-DC36

+0.1 €Recupel

## PTZ ANTI CORROSION CAMERA'S

### 1MP



4 MP,lightcatcher d/n,rugged PTZ IP68,zoom 36x,video analytics,IK10, optional ir/white led

AVI-4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

+0.1 €Recupel



8 MP,lightcatcher d/n,rugged PTZ IP68,zoom 36x,video analytics,IK10, optional ir/white led

AVI-8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

+0.1 €Recupel

## BOX CAMERA'S

### 2MP



Box camera • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-2.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE



Box camera • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.7-84.6mm f/1.6 • 34°-2.3° • WDR 126dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-2.0C-H5A-B1

+0.1 €Recupel

## 4MP



Box camera • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-4.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel



Box camera • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-4.0C-H5A-B3

+0.1 €Recupel

## 6MP



Box camera • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-6.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel

## 8MP



Box camera • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Gemotoriseerde P-Iris lens 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min. • Temp: -10° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class10 minimaal • Onvif-profiel S/T • Kleur: Zwart • 168x76x67

AVI-8.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## SPECIALE CAMERA'S

### 3MP



3 MP, lightcatcher d/n, right angle H5A modular camera work only with H5A modular main unit

AVI-3C-H5MOD-MB2

+0.1 €Recupel



3 MP, lightcatcher d/n, micro bullet H5A modular camera work only with H5A modular main unit

AVI-3C-H5MOD-RP4

+0.1 €Recupel



Main unit up to two H5A modular camera imager

AVI-H5A-MOD-2P

+0.1 €Recupel



2m hd bnc cable for H5A modular camera imager

AVI-CBL2M-1001

### 5MP



5 MP, lightcatcher d/n, micro bullet H5A modular camera work only with H5A modular main unit

AVI-5C-H5MOD-MB2

+0.1 €Recupel



Main unit up to two H5A modular camera imager

AVI-H5A-MOD-2P

+0.1 €Recupel

# H5A CAMERA'S LINE

## THERMISCHE CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 320X256



Bullet thermische camera • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Uncooled VOx Microbolometer • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Detectie: Human 220m, Vehicle 225m • Athermalized lens 18mm f/1.0 • 12.2° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M • Kleur: Grijs • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO12

+0.1 €Recupel



Bullet thermische camera • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Uncooled VOx Microbolometer • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Detectie: Human 180m, Vehicle 190m • Athermalized lens 13,8mm f/1.0 • 16° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M • Kleur: Grijs • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO16

+0.1 €Recupel



Bullet thermische camera • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Uncooled VOx Microbolometer • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Detectie: Human 120m, Vehicle 130m • Athermalized lens 9,1mm f/1.0 • 24.1° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M • Kleur: Grijs • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO24

+0.1 €Recupel



Bullet thermische camera • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Uncooled VOx Microbolometer • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Detectie: Human 68m, Vehicle 80m • Athermalized lens 4,3mm f/1.0 • 50° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M • Kleur: Grijs • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO50

+0.1 €Recupel



paalmontage voor gebruik met AVI-WLMT-1001  
muurbevestiging voor H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



CORNER MOUNT ADAPTER FOR USE WITH  
AVI-WLMT-1001, MULTISENSOR H5A

AVI-CRNMT-1001

# H5A CAMERA'S LINE

## 640X512



Bullet thermische camera • H5 A THC • VGA (640x512) • IP • Uncooled VOx Microbolometer • AI: VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Detectie: Human 210m, Vehicle 229m • Athermalized lens 18mm f/1.0 • 24,3° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min. • Temp: -40° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M • Kleur: Grijs • 307x126x106

AVI-640F-H5A-THC-BO24

+0.1 €Recupel



paalmontage voor gebruik met AVI-WLMT-1001 muurbevestiging voor H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



CORNER MOUNT ADAPTER FOR USE WITH AVI-WLMT-1001, MULTISENSOR H5A

AVI-CRNMT-1001

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



paalmontage voor gebruik met AVI-WLMT-1001 muurbevestiging voor H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



CORNER MOUNT ADAPTER FOR USE WITH AVI-WLMT-1001, MULTISENSOR H5A

AVI-CRNMT-1001

# H6A/X CAMERA'S LINE

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



Bullet camera • H6 A • 4 MP (2688x1520) • IP • 0,008 lux kleur-0,003 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde P-Iris lens 4,4-9,3mm f/1.3 • 111°-47° • WDR 106dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Beelden/sec. • IK10/IP68 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 311x133x133

AVI-4.0C-H6A-BO1-IR

+0.1 €Recupel

#### 8MP



Bullet camera • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,02 lux kleur-0,006 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde P-Iris lens 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25-50 Beelden/sec. • IK10/IP68 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 311x133x133

AVI-8.0C-H6A-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Bullet camera • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,03 lux kleur-0,008 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde lens 6,9-214,6mm f/1.4 • 62,5°-2,9° • WDR 130dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter, IR Max 170m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IK10/IP68 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 407x137x138

AVI-8.0C-H6A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Vervangend zonnenscherm voor H6A/H6X bullet camera

AVI-H6A-BO-SHLD1

# H6A/X CAMERA'S LINE

## DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

### 4MP



Indoor dome • H6 A • 4 MP (2688x1520) • IP • 0,008 lux kleur-0,003 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde P-Iris lens 4,4-9,3mm f/1.3 • 111°-47° • WDR 106dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Beelden/sec. • IK10/IP54 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 182x132

AVI-4.0C-H6A-D1-IR

+0.1 €Recupel

### 8MP



Indoor dome • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,02 lux kleur-0,006 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde P-Iris lens 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Beelden/sec. • IK10/IP54 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 182x132

AVI-8.0C-H6A-D1-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BINNEN CAMERA'S



Pendant adapter montage voor dome H6A/X compatibel met WLMT-1021

AVI-H6A-MT-NPTA1

## DOMES VOOR BUITEN

### 8MP



Outdoor dome • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,02 lux kleur-0,006 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde P-Iris lens 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25-50 Beelden/sec. • IK11/IP68 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 182x132

AVI-8.0C-H6A-DO1-IR

+0.1 €Recupel

# H6A/X CAMERA'S LINE



Outdoor dome • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,03 lux kleur-0,008 lux Z/W • AI: Gezichtsherkenning-Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen-VCA door zelflerend-Tampering Detectie-Audio Analytics events • Gemotoriseerde P-Iris lens 10,9-29mm f/1.7 • 42°-15° • WDR 130dB@25 Bps • Dag/nacht gemotoriseerd ICR-filter • H265-H264-MJPEG • 25-50 Beelden/sec. • IK11/IP68 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3-IEEE 802.3at Klasse 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12-24 V • Temp: -50° C tot + 65° C (PoE+) • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x MicroSD Class V10 minimaal • Onvif-profiel S/T/M/G • Kleur: Grijs • 182x132

AVI-8.0C-H6A-DO2-IR

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



Pendant adapter montage voor dome H6A/X compatibel met WLMT-1021

AVI-H6A-MT-NPTA1



## IP CAMERA'S

## BOX CAMERA'S

### 8MP



Box camera • H5A Pro • 8 MP (3840 x 2160) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen UAD-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Lensvatting: EF/EF-S type • Optionele lens • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Dag/nacht-IR niet compatibel • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. WDR Off • Geen IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Verbruik: max. 18W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x microSD Class10 minimaal • Onvif profile • Kleur: Zwart • 142x87x82

AVI-8C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

### 16MP



Box camera • H5A Pro • 16 MP (5344 x 3008) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen UAD-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Lensvatting: EF/EF-S type • Optionele lens • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Dag/nacht-IR niet compatibel • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. WDR Off • Geen IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Verbruik: max. 18W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x microSD Class10 minimaal • Onvif profile • Kleur: Zwart • 142x87x82

AVI-16C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

### 26MP



Box camera • H5A Pro • 26 MP (6240 x 3512) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen UAD-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Lensvatting: EF/EF-S type • Optionele lens • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Dag/nacht-IR niet compatibel • H265-H264-MJPEG • 16,7 Beelden/sec. WDR Off • Geen IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Verbruik: max. 18W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x microSD Class10 minimaal • Onvif profile • Kleur: Zwart • 142x87x82

AVI-26C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

### 40MP



Box camera • H5A Pro • 40 MP (8448 x 4752) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen UAD-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Lensvatting: EF/EF-S type • Optionele lens • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Dag/nacht-IR niet compatibel • H265-H264-MJPEG • 10 Beelden/sec. WDR Off • Geen IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Verbruik: max. 18W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x microSD Class10 minimaal • Onvif profile • Kleur: Zwart • 142x87x82

AVI-40C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

# H5PRO CAMERA'S LINE

## 61MP



Box camera • H5A Pro • 61 MP (9568 × 5384) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • AI: Uiterlijk zoeken-Detectie van ongebruikelijke bewegingen UAD-VCA door zelflerend-Tampering Detectie • Lensvatting: EF/EF-S type • Optionele lens • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Dag/nacht-IR niet compatibel • H265-H264-MJPEG • 8,3 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Verbruik: max. 18W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min. • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x microSD Class10 minimaal • Onvif profile • Kleur: Zwart • 142x87x82

AVI-61C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

## LENZEN

### VASTE LENZEN



Pro lens • Sigma EF-S • 28mm • Diafragma: f/1.4L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (HSM) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4-H5 PRO

AVI-LEF2814SI



Pro lens • Sigma EF-S • 30mm • Diafragma: f/1.4L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (HSM) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4PRO van 8 tot 16MP

AVI-LEFS3014SI



Pro lens • Tamron EF Di USD • 35mm • Diafragma: f/1.4L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (USD) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4-H5 PRO

AVI-LEF3514TA



Pro lens • Sigma EF-S • 35mm • Diafragma: f/1.4L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (HSM) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4PRO van 8 tot 30MP

AVI-LEF3514SI



Pro lens • Canon EF STM • 40mm • Diafragma: f/2.8L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (STM) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4-H5 PRO

AVI-LEF4028CA



Pro lens • Sigma EF-S • 50mm • Diafragma: f/1.4L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (HSM) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4-H5 PRO

AVI-LEF5014SI

## VARIFOCAL LENZEN



Pro vari focal lens • Canon EF • 16-35mm • Diafragma: f/2.8L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (USM) • Goede beeldkwaliteit • Compatibele Avigilon camera H4PRO van 8 tot 30MP

AVI-LEF163528CA2



Pro vari focal lens • Sigma EF-S • 18-35mm • Diafragma: f/1.8L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (HSM) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4PRO van 8 tot 16MP

AVI-LEFS183518SI



Pro vari focal lens • Tamron SP EF • 24-70mm • Diafragma: f/2.8L • Automatische iris • Autofocus met Ultra-Sonic motor (USD) • Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4PRO van 8 tot 30MP

AVI-LEF247028TA2



Pro vari focal lens • Tamron VC G2 EF • 70-200mm • Diafragma: f/2.8L • Automatische iris - beeldstabilisatie • Autofocus met Ultra-Sonic motor (USD) • Uitstekend bij weinig licht-Hoogste beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4-H5 PRO

AVI-LEF7020028TA



Pro vari focal lens • Tamron VC G2 EF • 150-600mm • Diafragma: f/4-f/5.6L • Automatische iris - beeldstabilisatie • Autofocus met Ultra-Sonic motor (USD) • Goede beeldkwaliteit beschikbaar • Compatibele Avigilon camera H4-H5 PRO


AVI-LEF1506005TA

## ANDERE



Avigilon APD • ACC Aanwezigheidsmelder • Impulse Radar Technology-self-learning analytics • Configurable loitering dwell-time setting and range to detect presence and loitering up to 9 meters • PoE : IEEE802.3af Class 1-3W max. • Status: actief

AVI-APD-S1-D



Wall of corner mount AVIGILON presence detector

AVI-APD-MT-WALL1

## KEYBOARDS



Basic USB surveillance joystick voor Avigilon software (10 toetsen)

AVI-ACC-USB-JOY



Usb surveillance joystick met configuratie voor AVIGILON software

AVI-ACC-USB-JOY-PRO

## INJECTOREN

### INJECTOREN POE BT/POH



60w Bt poe++ injector for outdoor H4 PTZ installed in t° range -40° to 50°c

AVI-POE-INJ2-60W-EU

+0.1 €Recupel



95w poe++ injector for H4 ir PTZ installed in t° range -40° to 50°c

AVI-POE-INJ2-95W-EU

+0.1 €Recupel

## ANDERE



Omni-directional, low impedance, abs box

AVI-ACC-MIC



Digitale ingangen : 12 kanalen • Digitale uitgangen: 8 kanalen • Stroomsterkte : 200 mA per kanaal • Ethernet: 1 x 10/100 Mbps, RJ45 • Protocollen: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, CGI, Sntp, SMTP • Afmetingen: 115 x 79 x 45,6 mm • Opgenomen vermogen: 24 VDC nominaal, 12 tot 36 VDC • Stroomverbruik: 203 mA @ 24 VDC

TNL-DIAI987

## ENCODERS/DECODERS



IP Encoder • Avigilon 4 Kanaals • 4 x D1 (720 x 576) • CVBS • Analooq • AI: Bewegingsdetectie-RS485 • H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min.-Vca : 24 V +/- 10 % 12VA min. • Temp: -10° C tot + 50° C • Audio: 4 ingangen en 4 uitgangen • 4 ingangen en 4 uitgangen alarm • SD card: niet beschikbaar • Onvif-profiel 2.0 • Kleur: Zwart • 140x123x38

AVI-ENC-4P-H264



Avigilon montage beugel voor 3 Avigilon analoge video encoders in 1U rack ruimte

AVI-ENC-BRK1U

## SERVERS

### NVR AI



Avigilon Value AI NVR Server • Opslag: 12TB RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 900Mbps-Uitgang tot 800Mbps • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search GPU inbegrepen • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Avigilon OS gehard • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • 5-jarige NBD (Next Business Day) met levering van onderdelen ter plaatse. 4 uur missiekritische garantie-upgrade beschikbaar. • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 750W hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 594.13x482.6x42.8

AVI-AINVR-VAL-12TB-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Standard AI NVR Server • Opslag: 24TB RAID6 • 2U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 900Mbps-Uitgang tot 800Mbps • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search GPU inbegrepen • 4 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Avigilon OS gehard • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • 5-jarige NBD (Next Business Day) met levering van onderdelen ter plaatse. 4 uur missiekritische garantie-upgrade beschikbaar. • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 750W hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 717.6x482x86.8

AVI-AINVR-STD-24TB-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Standard AI NVR Server • Opslag: 32TB RAID6 • 2U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 900Mbps-Uitgang tot 800Mbps • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search GPU inbegrepen • 4 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Avigilon OS gehard • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • 5-jarige NBD (Next Business Day) met levering van onderdelen ter plaatse. 4 uur missiekritische garantie-upgrade beschikbaar. • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 750W hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 717.6x482x86.8

AVI-AINVR-STD-32TB-EU

+0.1 €Recupel

# RANDAPPARTEN



Avigilon Standard AI NVR Server • Opslag: 48TB RAID6 • 2U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 900Mbps-Uitgang tot 800Mbps • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search GPU inbegrepen • 4 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Avigilon OS gehard • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • 5-jarige NBD (Next Business Day) met levering van onderdelen ter plaatse. 4 uur missiekritische garantie-upgrade beschikbaar. • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 750W hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 717.6x482x86.8

AVI-AINVR-STD-48TB-EU

+0.1 €Recupel

## NVR RACK



Avigilon Value NVR4 Server • Opslag: 6Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 128Mbps • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search GPU optioneel • 4 x RJ45 Gigabyte (optionele kaart 2 x SFP 10GBE optioneel) • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • Garantie 3 jaar op locatie-interventie ter plaatse volgende 4 uur-verlengbaar tot 5 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 350W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-6TB-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Value NVR4 Server • Opslag: 12Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 128Mbps • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search GPU optioneel • 4 x RJ45 Gigabyte (optionele kaart 2 x SFP 10GBE optioneel) • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • Garantie 3 jaar op locatie-interventie ter plaatse volgende 4 uur-verlengbaar tot 5 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 350W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-12TB-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Value NVR4 Server • Opslag: 16Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 128Mbps • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search GPU optioneel • 4 x RJ45 Gigabyte (optionele kaart 2 x SFP 10GBE optioneel) • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • Garantie 3 jaar op locatie-interventie ter plaatse volgende 4 uur-verlengbaar tot 5 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 350W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-16TB-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Value NVR4 Server • Opslag: 24Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 128Mbps • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search GPU optioneel • 4 x RJ45 Gigabyte (optionele kaart 2 x SFP 10GBE optioneel) • Processor: Intel Xeon • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Out-of-band beheer: iDRAC9 Express • Garantie 3 jaar op locatie-interventie ter plaatse volgende 4 uur-verlengbaar tot 5 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 350W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem met kabelbeheerarm-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-24TB-EU

+0.1 €Recupel

# RANDAPPARTEN



Avigilon Standard NVR5 Server Opslag: 16Tb RAID6 2U  
Rack Bandbreedte: video-opname tot 800M, Windows 10

AVI-NVR5-STD-16TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-16TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-32TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-32TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Standard NVR5 Server Opslag: 48Tb RAID6 2U  
Rack Bandbreedte: video-opname tot 800M, Intel Xeon,  
16Gb DDR4 RAM, Windows10

AVI-NVR5-STD-48TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-48TB-S19-EU

+0.1 €Recupel




AVI-NVR5-STD-64TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-64TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-96TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



# RANDAPPARTEN



AVI-NVR5-PRM-128TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Premium NVR5 Server Opslag: 160Tb RAID6 2U  
Rack Bandbreedte: video-opname tot 1500M, WS2019

AVI-NVR5-PRM-160TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-192TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-224TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-252TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-288TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-360TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-432TB-S19-EU

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN RACK SERVER



Dual port 10g-sfp uitbreiding voor value nvr4 server

AVI-NVR4-VAL-10GBE



Power supply, hot-swappable, nvr4 val, eu power cord

AVI-NVR4-VAL-2NDPS-EU



2 year extended warranty for nvr4 value

AVI-NVR4-VAL-WARR-EXTEND-2Y  
R



Redundante stroomvoorziening voor NVR4X Premium server van 192 tot 217TB • 1100W • Platinum 80 Plus

AVI-NVR4X-1100W-2NDPS-EU

+0.1 €Recupel



Redundante stroomvoorziening voor NVR4X Premium server van 64 tot 157TB en NVR4X Standard server • 750W • Platinum 80 Plus

AVI-NVR4X-750W-2NDPS-EU

+0.1 €Recupel



Tweede processorkit voor NVR4X Premium Server

AVI-NVR4X-PRM-2NDCPU



10TB NL SAS harde schijf voor vervanging op NRV4 Premium of NVR4X Premium server

AVI-NVR4-HDDN-INT-10TB



NRV4X standaard 10GBase SFP+ server netwerkkaart

AVI-NVR4X-STD-10GBE

# RANDAPPARTEN



Sfp+ 10gbase tx/rx optische transceiver

AVI-NVR4X-SFPPLUS-SR



Analytics kit for appearance search and face recognition nvr4 value nvr3

AVI-HD-NVR-ANK2-1



Wes7 to win10 upgrade - hd nvr2 - compatible acc7

AVI-HD-NVR2-W10UPG



2e redundante voeding voor Avigilon server

AVI-HD-NVR-2ND-PS



2de redundante voeding voor de nieuwe generatie Avigilon server, niet compatibel met de oude generatie.

AVI-HD-NVR2-2ND-PS-EU



Sfp+ 10gbe tscr at each end of twinax direct attach cable 3m nvr4-as

AVI-HD-NVR4-SFPPLUS-DA

## HD VIDEO APPLIANCES



Avigilon Appliance NVR • IP 8 kanaals PoE zonder ACC Core-Standrad-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 100Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 2Tb - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Bandbreedte: video-opname tot 100Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 8 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 120W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 54VDC-2.5A Inbegrepen-200W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 313x335x44

AVI-VMA-AS3X-8P2-EU

+0.1 €Recupel

# RANDAPPARTEN



Avigilon Appliance NVR • IP 8 kanaals PoE zonder ACC Core-Standrad-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 100Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 4Tb - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Bandbreedte: video-opname tot 100Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 8 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 120W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 54VDC-2.5A Inbegrepen-200W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 313x335x44

AVI-VMA-AS3X-8P4-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Appliance NVR • IP 8 kanaals PoE zonder ACC Core-Standrad-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 100Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 8Tb - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Bandbreedte: video-opname tot 100Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 8 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 120W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 54VDC-2.5A Inbegrepen-200W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 313x335x44

AVI-VMA-AS3X-8P8-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Appliance NVR • IP 16 kanaals PoE zonder ACC Core-Standrad-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 300Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 6Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-Appearence search GPU optioneel (ACC Entreprise-VMA-AS3-ANK) • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 16 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 240W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 420W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-16P06-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Appliance NVR • IP 16 kanaals PoE zonder ACC Core-Standrad-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 300Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 9Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-Appearence search GPU optioneel (ACC Entreprise-VMA-AS3-ANK) • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 16 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 240W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 420W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-16P09-EU

+0.1 €Recupel

# RANDAPPARTEN



Avigilon Appliance NVR • IP 16 kanaals PoE zonder ACC Core-Standaard-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 300Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 12Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-Appearence search GPU optioneel (ACC Enterprise-VMA-AS3-ANK) • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 16 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 240W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 420W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-16P12-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Appliance NVR • IP 24 kanaals PoE zonder ACC Core-Standaard-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 300Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 12Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-Appearence search GPU optioneel (ACC Enterprise-VMA-AS3-ANK) • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 24 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 360W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 420W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-24P12-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Appliance NVR • IP 24 kanaals PoE zonder ACC Core-Standaard-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 300Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 18Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-Appearence search GPU optioneel (ACC Enterprise-VMA-AS3-ANK) • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 24 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 360W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 420W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-24P18-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Appliance NVR • IP 24 kanaals PoE zonder ACC Core-Standaard-Entreprise licentie • Totale capaciteit: 300Mbps max. compatibele tot 61MP H5 Pro • HDD inbegrepen • HDD opslag: 24Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-Appearence search GPU optioneel (ACC Enterprise-VMA-AS3-ANK) • Bandbreedte: video-opname tot 300Mbps-Uitgang tot 100Mbps • 24 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: via compatibele camera's • 4 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • PoE vermogen: 360W max. • Snelle verbinding met Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 420W max. • Protocol: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-24P24-EU

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN HD VIDEO APPLIANCE

	<p>1u rack mount for 8ch appliance first generation</p>	<p>AVI-VMA-AS1-8PRMS1U</p>	<p>+0.1 €Recupel</p>
	<p>Upgrade naar Windows 10 om compatibiliteit met ACC7 te garanderen voor VMA-AS1 Appliance servers Om USB sleutel</p>	<p>AVI-VMA-AS1-W10UPG</p>	
	<p>Uitbreiding warranty 1 jaar voor nnavis08xx, hdd niet inbegrepen, max 2y</p>	<p>AVI-VMA-AS3-8P-WARR-EXTEND-1 YR</p>	
	<p>Uitbreiding warranty 2 jaar voor nnavis08xx, hdd niet inbegrepen, max 2y</p>	<p>AVI-VMA-AS3-8P-WARR-EXTEND-2 YR</p>	
	<p>Analysekit voor appearance search en face recognition voor vma-as3-16p of vma-as3-24p</p>	<p>AVI-VMA-AS3-ANK</p>	<p>+0.1 €Recupel</p>
	<p>Harde schijf 2 tb vervanging voor nnavis0802 en nnavis1606</p>	<p>AVI-VMA-AS3-HDD02</p>	
	<p>Harde schijf 3 tb vervanging voor nnavis1609</p>	<p>AVI-VMA-AS3-HDD03</p>	
	<p>Harde schijf 4 tb vervanging voor nnavis0804 en nnavis1612</p>	<p>AVI-VMA-AS3-HDD04</p>	

# RANDAPPARTEN

Harde schijf 6 tb vervanging voor nravis2418



AVI-VMA-AS3-HDD06

Harde schijf 8 tb vervanging voor nravis0808 en nravis2424



AVI-VMA-AS3-HDD08

## ES APPLIANCE



Avigilon ES Appliance AI NVR IP 8 kanaals Poe - 125 W  
max. Opname: 130Mbps max. Afspelen: 80Mbps max.  
HDD: 8Tb 2 x 1GbE RJ-45 ports Appearance Search &  
LPR (max. 6 channels) ready 4 Ingangen-4 Uitgangen

AVI-ENVR2-PLUS-8P8-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon ES Appliance AI NVR IP 8 kanaals Poe - 125 W  
max. Opname: 130Mbps max. Afspelen: 80Mbps max.  
HDD: 4Tb 2 x 1GbE RJ-45 ports Appearance Search &  
LPR (max. 6 channels) ready 4 Ingangen-4 Uitgangen

AVI-ENVR2-PLUS-8P4-EU

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN ES APPLIANCE



Power supply 90w for 4ch edge

AVI-VMA-RPX-4PPS-90



1u rack mount for hd edge/analytics edge local nvr

AVI-VMA-RPX-4PRMS1U

+0.1 €Recupel



Harde schijf 4 tb vervanging voor nravis0804 en nravis1612

AVI-VMA-AS3-HDD04



Harde schijf 8 tb vervanging voor nravis0808 en nravis2424

AVI-VMA-AS3-HDD08

# RANDAPPARTEN

## ACC ES RUGGED APPLIANCE



SSD-opslag 1 x 2,5 inch SSD 2 TB Opnamesnelheid 130 Mbps Uitgangssnelheid 50 Mbps PoE + -poorten 8 x 10/100 Mbps Totaal PoE-budget 60 W. Uplink 2 x 1 GbE Externe I / O-aansluitingen 6 x geïsoleerde digitale ingangen, 4 x droge contactuitgangen Bedrijfstemperatuur -30 ° C tot 70 ° C Zonder ACC7-ENT licentie

AVI-VMA-RPA-RGD-8P2

+0.1 €Recupel



SSD-opslag 1 x 2,5 inch SSD 4 TB Opnamesnelheid 130 Mbps Uitgangssnelheid 50 Mbps PoE + -poorten 8 x 10/100 Mbps Totaal PoE-budget 60 W. Uplink 2 x 1 GbE Externe I / O-aansluitingen 6 x geïsoleerde digitale ingangen 4 x droge contactuitgangen Bedrijfstemperatuur -30 ° C tot 70 ° C Zonder ACC7-ENT licentie

AVI-VMA-RPA-RGD-8P4

+0.1 €Recupel



Industriële Din Rail-voeding Specifiek VMA-RPA-RGD-8P2 of 8P4 Maximaal vermogen: 240W

AVI-DINPS-240W-RPA-RGD-8P

+0.1 €Recupel

## WERKSTATIONS

### NVR WORKSTATIONS



Avigilon Workstation NVR5 Server • Opslag: 8Tb • Mini tower • Bandbreedte: video-opname tot 120Mbps-Uitgang tot 100Mbps • Geheugen: DDR4 8Go • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Core I3 • 2 x HDMI-mDP-DP 4K • HDD OS: SSD M.2 256 Go • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar op locatie-interventie ter plaatse volgende werkdag-verlengbaar tot 5 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 260W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer-2 mDP naar DP-adapters-2 mDP naar HDMI-adapters • 292x92.6x290

AVI-NVR5-WKS-8TB-EU

+0.1 €Recupel

### DISPLAY WORKSTATIONS



Observatie werkstation (7rd gen)- 2 monitoren 4k max (2x mdp)

AVI-RM7-WKS-2MN-EU

+0.1 €Recupel



Observatie werkstation (7rd gen)- 4 monitoren 4k max (4x mdp)

AVI-RM7-WKS-4MN-EU

+0.1 €Recupel



## SOFTWARES EN LICENTIES

### LICENTIES CAMERA'S/SERVERS/CLOUD



Avigilon ACC7 • Core licentie • 1 camera-2 gelijktijdige gebruikers • Camera's per server: tot 24 cameras per server • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Opname op geclassificeerd object-Bladwijzer • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Regel triggers: nee • Niet compatibel met: cameras H4PRO-Avigilon AI-Avigilon Video Intercom-Avigilon APD-Avigilon ACM • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-COR



Avigilon ACC7 • Core to Entrepriese upgrade licentie • 1 camera • Functie: evolutie van een ACC7 Core-site naar de kenmerken van ACC7 Entrepriese • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Apparence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Regel triggers: onbeperkt • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken-Focus of Attention interface • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-COR-TO-ENT-UPG



Avigilon ACC7 • Core to Standard upgrade licentie • 1 camera • Functie: evolutie van een ACC7 Core-site naar de kenmerken van ACC7 Standard • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Opname op geclassificeerd object-Bladwijzer-POS-Audio • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Regel triggers: onbeperkt • Niet compatibel met: cameras H4PRO-Avigilon AI • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-COR-TO-STD-UPG



Avigilon ACC7 • Standard licentie • 1 camera-10 gelijktijdige gebruikers • Camera's per server: tot 75 cameras per server • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Opname op geclassificeerd object-Bladwijzer-POS-Audio • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Regel triggers: 51 • Niet compatibel met: cameras H4/5PRO-Avigilon AI • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-STD



Avigilon ACC7 • Standard to Entrepriese upgrade licentie • 1 camera • Functie: evolutie van een ACC7 Standard-site naar de kenmerken van ACC7 Entrepriese • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Apparence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Regel triggers: onbeperkt • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken-Focus of Attention interface • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-STD-TO-ENT-UPG

# RANDAPPARTEN



Avigilon ACC7 • Enterprise licentie • 1 camera-onbeperkt gelijktijdige gebruikers • Camera's per server: afhankelijk van de bandbreedte van de server • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Appearence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Regel triggers: onbeperkt • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken-Focus of Attention interface • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-ENT



Avigilon ACC7 • Enterprise Failover licentie • 1 camera • Camera's per server: afhankelijk van de bandbreedte van de server • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven. • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Appearence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • ACC versie: Enterprise • Regel triggers: onbeperkt • Extra functies: Failover • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-ENT-FO

## LICENTIES DIVERS



Acc6 acc7 stentofon intercom integration

AVI-ACC6-STFN-ALPHA



ACC7 Face feature channel, Appearance search nodig

AVI-ACC7-FACE



Avigilon ACC7 • Enterprise gezichtsherkenning licentie • 10 kanaals • Camera's per server: afhankelijk van de bandbreedte van de server • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Appearence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • ACC versie: Enterprise • Regel triggers: volgens ACC-versie • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken-Focus of Attention interface • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-FACE-10C



Avigilon ACC7 • 1 rijstrook LPR Enterprise licentie • 1 camera • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Sterke punten: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Appearence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • ACC versie: Enterprise • Regel triggers: onbeperkt • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken-Focus of Attention interface-LPR • Compatibel OS: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-LPR

# RANDAPPARTEN



Avigilon ACC7 • P.O.S. Licentie • 1 kanaals opnamestroom van transactiegegevens • Voor een kassa • Compatibel met bepaalde LPR-programma's-temperatuurdetectie-personentelling,....  
• ACC versie: Standard of Enterprise • Regel triggers: volgens ACC-versie • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken-Focus of Attention interface-POS • Compatibel OS: Windows 7-64-10-64-Server 2012R2-Server 2016 • Status: actief

AVI-ACC7-POS-STR



Extra Analytics Licentie voor Edge Server • Activeert analytics met zelfleren op camera's zonder analytics • Te gebruiken naast de ACC7-ENT licenties. • Aangezien ACC7 licenties per site worden uitgegeven, is het belangrijk om bij de bestelling het aantal benodigde licenties per site mee te geven.

AVI-ACC7-VAC



IP RS232 server • P.O.S. • 2 RS232-poorten om 2 kassa's aan te sluiten • Status: actief

AVI-ACC-POS-HW-2S

## LICENTIES VOOR UPGRADE EN ONDERHOUD



Avigilon ACC5 • ACC4 to ACC5 Enterprise upgrade licentie • Voor alle licenties van dezelfde server • Functie: evolutie van een ACC4 Enterprise-site naar ACC5 Enterprise-site • Sterke punten: Opname op geclassificeerd object-Bladwijzer-POS-Audio • Notifications: Email • Regel triggers: 51 • Niet compatibel met: cameras H4PRO-Avigilon AI • Compatibel OS: Windows 7-64-10-64-Server 2012R2-Server 2016 • Status: actief

AVI-ACC5-4TO5-ENT-UPG



Avigilon ACC5 • ACC4 to ACC5 Standard upgrade licentie • Voor alle licenties van dezelfde server • Functie: evolutie van een ACC4 Standard-site naar ACC5 Standard-site • Sterke punten: Opname op geclassificeerd object-Bladwijzer-POS-Audio • Notifications: Email • Regel triggers: onbeperkt • Extra functies: Active Directory integratie-Collaboratieve onderzoeken • Compatibel OS: Windows 7-64-10-64-Server 2012R2-Server 2016 • Status: actief

AVI-ACC5-4TO5-STD-UPG



Acc standard smart plan 1 year

AVI-ACC-STD-SMART-1YR



Acc standard smart plan 3 years

AVI-ACC-STD-SMART-3YR



Acc standard smart plan 5 years

AVI-ACC-STD-SMART-5YR

# RANDAPPARTEN



Acc entreprise smart plan 1 year

AVI-ACC-ENT-SMART-1YR



Acc entreprise smart plan 3 years

AVI-ACC-ENT-SMART-3YR



Acc entreprise smart plan 5 years

AVI-ACC-ENT-SMART-5YR

## CAMERA BEHUIZINGEN

### NIET POE



Extra grote behuizing, 51.9cm max, verwarming + 3 fans, 24 vac

AVI-ES-HD-HS-XL



Standaard behuizing, 25cm max, ventilatie, steun, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-CWS



Brede behuizing, 32.5cm max, verwarming, steun, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-HWS-LG



Brede behuizing, 32.5cm max, ventilatie, steun, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-CWS-LG



Standaard behuizing, 25cm max, verwarming, steun, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-HWS

# RANDAPPARTEN



Standaard behuizing, 25cm,verwarming,steun, sunshield,12VDC/24AC

AVI-ES-HD-HWS-SM

## ACCESSOIRES BEHUIZINGEN



Wandmontageplaat versterking en paal (pole-md) voor tweede behuizing

AVI-ES-HD-MNT-PLATE



Paal adapter 210 tot 225mm voor behuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS serie

AVI-ES-HD-MNT-POLE-LG



Paal adapter 80 tot 160mm voor behuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS serie

AVI-ES-HD-MNT-POLE-MD



Paal adapter 65 tot 110mm voor (2)behuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS ser.

AVI-ES-HD-MNT-POLE-SM



Muurmontage met rotule voor behuizing ES-HD-HS-XL

AVI-ES-HD-MNT-WBLA



Steun buitenhoek voor behuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS serie

AVI-ES-HD-MNT-CORNER



Steun borstwering montage voor behuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS serie

AVI-ES-HD-MNT-PAR

# RANDAPPARTEN



Steun plafondmontage voor berhuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS serie

AVI-ES-HD-MNT-ARM



Voeding module poe+ voor berhuizing ES-HD-HWS en ES-HD-CWS serie

AVI-ES-HD-IPM

+0.1 €Recupel

## MONITOREN

### MONITOREN



LCD monitor • 19 inch 5/4 • Video ingangen: HDMI/Display Port/VGA • 1280x1024 • Audio: geen • Vesa: 100x100 • Statisch contrast: 1000:1 • Helderheid: 250 cd/m2 • Reactietijd: 6ms • Inkijkhoek H/V: 178°x178° • Stroom kabel inbegrepen • Nihil • USB 2.0/3.0 • Nihil • Alim: AC 100 - 240V, 50/60Hz - 14W typique, 0.3W en veille • Energie efficiëntie klasse: A+ • Met voet: 40.56x1.8x36.93

AVI-M1300-EU

+1.405 €Recupel



AVI-MHD24-G2-EU

+1.405 €Recupel



Avigilon uhd monitor 32" lcd 16:9 screen

AVI-M4K32-G2-EU

+1.405 €Recupel



Avigilon UHD Monitor 43" LCD 16:9

AVI-M4K43-G2-EU

+1.405 €Recupel

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

# INHOUDSTAFEL

<b>H4M CAMERA'S LINE</b>	<b>2</b>
IP CAMERA'S	2
<b>H5M CAMERA'S LINE</b>	<b>4</b>
IP CAMERA'S	4
<b>H6M CAMERA'S LINE</b>	<b>5</b>
IP CAMERA'S	5
<b>H5SL CAMERA'S LINE</b>	<b>8</b>
IP CAMERA'S	8
<b>H6SL CAMERA'S LINE</b>	<b>10</b>
IP CAMERA'S	10
<b>AVA CAMERA'S LINE</b>	<b>15</b>
IP CAMERA'S	15
<b>H4A CAMERA'S LINE</b>	<b>16</b>
IP CAMERA'S	16
THERMISCHE CAMERA'S	17
ANPR CAMERA'S	18
CAMERA BEHUIZINGEN	19
IP VIDEOFONIE	19
<b>H5A CAMERA'S LINE</b>	<b>20</b>
IP CAMERA'S	20
THERMISCHE CAMERA'S	44
<b>H6A/X CAMERA'S LINE</b>	<b>46</b>
IP CAMERA'S	46
<b>H5PRO CAMERA'S LINE</b>	<b>49</b>
IP CAMERA'S	49
LENZEN	50
<b>SAFETY LINE</b>	<b>52</b>
ANDERE	52
<b>EQUIPEMENTS RESEAU</b>	<b>53</b>
KEYBOARDS	53
INJECTOREN	53
ANDERE	53
<b>RANDAPPARTEN</b>	<b>54</b>



<b>ENCODERS/DECODERS</b>	<b>54</b>
<b>SERVERS</b>	<b>54</b>
<b>WERKSTATIONS</b>	<b>64</b>
<b>SOFTWARES EN LICENTIES</b>	<b>65</b>
<b>CAMERA BEHUIZINGEN</b>	<b>68</b>
<b>MONITOREN</b>	<b>70</b>



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)