



**RAS | AIS**



**BOSCH**

**BOSCH**

**29/07/2024**

# IP CAMERA'S 3000I SERIES

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



• DINION IP 3000i IR IP bullet • 1080p • D/N • 120dB WDR • 1/2.8-inch CMOS • 3,2-10mm • DC Iris F1.6 • AVF • fully configurable H.265 multi-streaming (downwards compatible H.264) • 0.06 lx kleur/0.02 lx monochroom • 0,0 lx met IR (conform IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6)) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • IP66 • IK10 • bereik IR: 30m • 12VDC/PoE • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O

NBE-3502-AL

+0.1 €Recupel

#### 5MP



• DINION IP 3000i • IR IP bullet • 5MP • D/N • 120dB WDR • 1/2.8-inch CMOS • 3,2-10mm • DC Iris F1.6 • AVF • H.265(downwards compatible H.264) • 0.0379 lx kleur/0.042 lx monochroom • 0,0 lx met IR (conform IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6)) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • IP66 • IK10 • IR: 30m • 12VDC/PoE • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O

NBE-3503-AL

+0.1 €Recupel

### TURRET CAMERA'S

#### 2MP



• FLEXIDOME IP turret 3000i IR • IP turret camera met tamper en motion detectie • 2MP HD 1080p resolutie • 130° lens • binnengebruik • ingebouwde IR • dag/nacht • 0.06 lx kleur/0.015 lx monochroom • 0,0 lx met IR (conform IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6 or F2.2)) • 120dB WDR • 1/2.8 inch CMOS • H.264/H.265 & MJPEG • microSDHC/microSDXC SD card slot • IK08 • CPP7.3 • Essential Video Analytics • PoE/12 VDC

NTV-3502-F02L

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP turret 3000i IR • IP turret camera met tamper en motion detectie • 2MP HD 1080p resolutie • 100° lens • binnengebruik • ingebouwde IR • dag/nacht • 0.06 lx kleur/0.015 lx monochroom • 0,0 lx met IR (conform IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6 or F2.2)) • 120dB WDR • 1/2.8 inch CMOS • H.264/H.265 & MJPEG • microSDHC/microSDXC SD card slot • IK08 • CPP7.3 • Essential Video Analytics • PoE/12 VDC

NTV-3502-F03L

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP turret 3000i • 2MP • 100° • IP66

NTE-3502-F03L

+0.1 €Recupel

#### 5MP



• FLEXIDOME IP turret 3000i IR • IP turret camera met tamper en motion detectie • 5MP resolutie • 120° lens • binnengebruik • ingebouwde IR • dag/nacht • 2.3 mm: 0.57 lx kleur/0.24 lx monochroom • 2.8 mm: 0.53 lx kleur/2.8 mm: 0.19 lx monochroom • 0,0 lx met IR (conform IEC 62676 Part 5 (1/30, F1.6 or F2.2)) • 120dB WDR • 1/2.9 inch CMOS • H.264/H.265 & MJPEG • microSDHC/microSDXC SD card slot • IK08 • CPP7.3 • Essential Video Analytics • PoE/12 VDC.

NTV-3503-F02L

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 3000I SERIES

## DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

### 2MP



• Flexidome IP micro 3000i • Microdome • 2MP • HDR • 100° • IK08

NDV-3502-F03

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP micro 3000i • Microdome • 2MP • HDR • 130° • IK08

NDV-3502-F02

+0.1 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN

### 2MP



• Flexidome IP 3000i • IR • Vaste Dome • 2MP • HDR • 3.2-10mm • IP66 • IK10 • Essential Video Analytics

NDE-3502-AL

+0.1 €Recupel

### 5MP



• Flexidome IP micro 3000i • 5MP • 100° • IP66

NDE-3503-F03

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP 3000i • IR • Vaste Dome • 5MP • HDR • 3.2-10mm • IP66 • IK10 • Essential Video Analytics

NDE-3503-AL

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



• Interface plaat hangend NDE-3000 DOME

NDA-3080-PIP

# IP CAMERA'S 4000I SERIES

## IP CAMERA'S

### TOEBEHOREN DOME BINNEN CAMERA'S



- Getinte koepel voor binnengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-TIN-FDI



- Heldere koepel voor binnengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-CLR-FDI

### TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



- Getinte koepel voor buitengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-TIN-FDO



- Heldere koepel voor buitengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-CLR-FDO

## PTZ CAMERAS

### 2MP



- AUTODOME IP 4000i PTZ dome • 2MP • 60fps op alle resoluties • 1/2.8" • CMOS, 5.3 mm to 64 mm (F1.6 to F2.8) • D/N • Quad stream • 12x zoom • heldere koepel • binnentoepassing • opbouwmontage • CPP7.3 • Essential Video Analytics • H.265 (downwards compatible H.264) • Intelligent Dynamic Noise Reduction • remote camera access • dual power optie • IK10 • 24VAC/PoE+ • micro SDHC • I/O: 2/1

NDP-4502-Z12

+0.1 €Recupel



- AUTODOME IP 4000li PTZ dome • 2MP • 60fps op alle resoluties • 1/2.8" • CMOS • 5.3 mm to 64 mm (F1.6 to F2.8) • D/N • Quad stream • 12x zoom • Heldere koepel • Binnentoepassing • Inbouwmontage • CPP7.3 • Essential Video Analytics • H.265 (downwards compatible H.264) • Intelligent Dynamic Noise Reduction • Remote camera access • Dual power optie • IK10 • 24VAC/PoE+ • Micro SDHC • I/O: 2/1

NDP-4502-Z12C

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 4000I SERIES

## TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



- Interface plaat hangend t.b.v. AUTODOME 4000

NDA-4020-PIP

# IP CAMERA'S 5000I SERIES

## IP CAMERA'S

### DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

#### 5MP



• FLEXIDOME IP indoor 5000i • vaste camera • 5MP • D/N  
• WDR • 1/2.9-inch CMOS • IR corrected DC Iris F1.3 –  
360 • volledig configureerbaar H.265 multi-streaming  
(downwards compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video  
Analytics • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O • 12VDC/PoE

NDI-5503-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP indoor 5000i • vaste camera • 5MP • D/N  
• IR • WDR • 1/2.9-inch CMOS • IR corrected DC Iris F1.3  
– 360 • volledig configureerbaar H.265 multi-streaming  
(downwards compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video  
Analytics • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O • 12VDC/PoE

NDI-5503-AL

+0.1 €Recupel

### TOEBEHOREN DOME BINNEN CAMERA'S



• Getinte koepel voor binnengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-TIN-FDI



• Heldere koepel voor binnengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-CLR-FDI



• Interface plaat hangend t.b.v. NDI-4/5000

NDA-5031-PIP

### DOMES VOOR BUITEN

#### 2MP



• Flexidome IP starlight outdoor 5000i

NDE-5502-AL

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 5000I SERIES

## 5MP



• FLEXIDOME IP outdoor 5000i • vaste camera • 5MP • D/N • WDR • 1/2.9-inch CMOS • IR corrected DC Iris F1.3 – 360 • volledig configureerbaar H.265 multi-streaming (downwards compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NDE-5503-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP outdoor 5000i • vaste camera • 5MP • D/N • IR • WDR • 1/2.9-inch CMOS • IR corrected DC Iris F1.3 – 360 • volledig configureerbaar H.265 multi-streaming (downwards compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NDE-5503-AL

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



• Getinte koepel voor buitengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-TIN-FDO



• Heldere koepel voor buitengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-CLR-FDO



• Interface plaat hangend t.b.v. NDE-4/5000

NDA-5030-PIP

## PTZ CAMERAS

### 2MP



• AUTODOME IP • Starlight 5000i PTZ-Camera • 2MP • 60fps op alle resoluties • 1/2.8" • CMOS • 4.5 mm - 135 mm

NDP-5512-Z30

+0.1 €Recupel



• AUTODOME IP starlight 5000i PTZ-Camera • Geïntegreerde Infrarood verlichting tot 180 mtr. • 2MP • 60fps op alle resoluties • 1/2.8" • CMOS, 4.5 mm - 135 mm (F1.6 - F4.4) • D/N • 30x zoom • 4x4 digital zoom • 120db HDR • Starlight technologie: kleur 18.6 mLux/mono 4 mLux • Quad stream • CPP7.3 • Essential Video Analytics • H.265 (downwards compatible H.264) • Intelligent Dynamic Noise Reduction • Intelligent Streaming • Remote camera access • Dual power optie • IP66 • Micro SDHC • I/O: 2/1 • 24VAC/PoE+ • Buiten opbouw montage • Dual power optie

NDP-5512-Z30L

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 5000 SERIES

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 5MP



• DINION IP 5000i • IR IP bullet • 5MP • D/N • HDR • 1/2.9" CMOS • 2,7-12mm • DC Iris F1.3 – 360 • AVF • fully configurable H.265 multi-streaming (downwards compatible H.264) • CPP7.3 • Essential Video Analytics • IP67 • IK10 • bereik IR: 50m • 24 VAC/+12 VDC/PoE • microSDXC • I/O: 1/1 • audio I/O • opbouwdoos

NBE-5503-AL

+0.1 €Recupel

### BOX CAMERA'S

#### 5MP



• Dinion IP 5000 MP box camera • 1/3" CMOS • Mechanische dag/nacht • CS-mount • Hybride (analoge uitgang via optionele kabel S1460) • 5 megapixel (2592x1944) • 12VDC/300mA of POE/75mA (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Micro SDXC-kaart (tot 2TB) slot • Ingebouwde microfoon • Audio in/out • Alarm in/out • Excl. lens, steun en voeding

NBN-50051-C

+0.1 €Recupel



# IP CAMERA'S 5100I SERIES

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 5MP



- Flexidome outdoor 5100i • IR

NDE-5703-AL

+0.1 €Recupel

### FISHEYE CAMERA'S

#### 12MP



- FLEXIDOME panoramic 5100i Fixed dome 12MP 360°, panoramic camera met HDR, Intelligent Video Analytics, Camera Trainer, microphone array voor AI Audio, HDMI, H.265, edge of client de-warping, CPP14.

NDS-5704-F360

+0.1 €Recupel



- Flexidome panoramic 5100i IR • Met geïntegreerde infraroodverlichting tot 30 mtr. • Fixed dome 12MP 360° • Panoramic camera met HDR • Intelligent Video Analytics • Camera Trainer • Microphone array voor AI Audio • HDMI • H.265 • Edge of client de-warping • CPP14

NDS-5704-F360LE

+0.1 €Recupel

### PTZ CAMERAS

#### 4MP



- AUTODOME IP starlight 5100i PTZ-Camera, 4MP, 60fps op alle resoluties, 1/1.8 inch CMOS, 6.5 mm - 130 mm (F1.55 - F3.95), D/N, 20x zoom, 4x4 digital zoom, 120db HDR extreme, starlight technologie: kleur 0.0107 lux/mono 0.0016 lux, Quad stream, CPP7.3, Essential Video Analytics, H.265 (downwards compatible H.264), Intelligent Dynamic Noise Reduction, Intelligent Streaming, remote camera access, dual power optie, IK10, IP66, micro SDHC, I/O: 2/1, 24VAC/PoE+, heldere koepel, binnen plafond montage.

NDP-5523-Z20C

+0.1 €Recupel



- AUTODOME IP 5100i IR • PTZ-Camera • Starlight • 4MP • 60FPS • IR tot 180m • Wit Licht • 4MP • 60FPS • 1/1.8" • CMOS • 6.6 - 198mm (F1.5 - F4.8) • 30 X Zoom • 24VAC/PoE+

NDP-5523-Z30L

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 5100I SERIES



AUTODOME IP starlight 5100i PTZ-Camera, 4MP, 60fps op alle resoluties, 1/1.8 inch CMOS, 6.5 mm - 130 mm (F1.55 - F3.95), D/N, 20x zoom, 4x4 digital zoom, 120db HDR extreme, starlight technologie: kleur 0.0107 lux/mono 0.0016 lux, Quad stream, CPP7.3, Essential Video Analytics, H.265 (downwards compatible H.264), Intelligent Dynamic Noise Reduction, Intelligent Streaming, remote camera access, dual power optie, IK10, IP66, micro SDHC, I/O: 2/1, 24VAC/PoE+, heldere koepel, binnen pendel montage.

NDP-5523-Z20

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 6000 SERIES

## IP CAMERA'S

### DOMES VOOR BUITEN

#### 1MP



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NIN-63013-A3

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • iAE • iDNR • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE • incl. VDA-455SMB-IP

NIN-63013-A3S

+0.1 €Recupel

#### 2MP



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NIN-63023-A3

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iAE • iDNR • Quad stream • CPP7 • iAE • iDNR • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Essential video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE • incl. VDA-455SMB-IP

NIN-63023-A3S

+0.1 €Recupel

## BOX CAMERA'S

#### 1MP



• Dinion IP starlight 6000 HD • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • ABF • Quad stream • CPP7 • iDNR • microSDXC • I/O: 1/1 • AUDIO I/O • Hybride • Essential video analytics • 12VDC/PoE

NBN-63013-B

+0.1 €Recupel

#### 2MP



• Dinion IP starlight 6000 HD • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • ABF • Quad stream • CPP7 • iDNR • microSDXC • I/O: 1/1 • AUDIO I/O • Hybride • Essential video analytics • 12VDC/PoE

NBN-63023-B

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 7000 SERIES

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 8MP



• DINION inteoX 7100i IR • Fixed bullet camera • 8MP • H.265 • Intelligent Video Analytics • IP66 • IK10 • IR • CPP13 open camera platform (Azena compatible)

NBE-7604-AL

+0.1 €Recupel

### DOMES VOOR BUITEN

#### 1MP



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NIN-73013-A3A

+0.1 €Recupel



HD Camvr

• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE • incl. VDA-455SMB-IP

NIN-73013-A3AS

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 10-23mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NIN-73023-A10A

+0.1 €Recupel



HD Camvr

• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 10-23mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE • incl. VDA-455SMB-IP

NIN-73023-A10AS

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 10-23mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NIN-73013-A10A

+0.1 €Recupel



HD Camvr

• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 10-23mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE • incl. VDA-455SMB-IP

NIN-73013-A10AS

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 7000 SERIES

## 2MP



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE

NIN-73023-A3A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP Starlight 7000 VR • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • 3-9mm AVF-SR objectief • WDR • iDNR • QUAD STREAM • CPP7 • MicroSDXC • I/O: 1/1 • Audio I/O • BNC • Intelligent video analytics • IK10 • IP66 • 12VDC/PoE • incl. VDA-455SMB-IP

NIN-73023-A3AS

+0.1 €Recupel

## BOX CAMERA'S

### 1MP



• DINION IP starlight 7000 HD • HD 720p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • ABF • Quad stream • CPP7 • iAE • iDNR • MicroSDXC • I/O: 1/1 audio • I/O • hybride • Intelligent Video Analytics • 12VDC/PoE

NBN-73013-BA

+0.1 €Recupel

### 2MP



• DINION IP starlight 7000 HD • HD 1080p60 • D/N • HDR • 1/2.8" CMOS • ABF • Quad stream • CPP7 • iAE • iDNR • MicroSDXC • I/O: 1/1 audio • I/O • hybride • Intelligent Video Analytics • 12VDC/PoE

NBN-73023-BA

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 7000I SERIES

## IP CAMERA'S

### MULTISENSORS 360° CAMERA'S

#### 12MP



• FLEXIDOME multi 7000i 12MP multi-imager camera • vier gemotoriseerde zoom-/focusobjectieven 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • kleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • microSDXC-/SDHC-/SD-kaart support

NDM-7702-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME multi 7000i IR 12MP multi-imager camera • vier gemotoriseerde zoom-/focusobjectieven 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • kleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • microSDXC-/SDHC-/SD-kaart support

NDM-7702-AL

+0.1 €Recupel

#### 20MP



• FLEXIDOME multi 7000i 20MP multi-imager camera • vier gemotoriseerde zoom-/focusobjectieven 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • kleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • microSDXC-/SDHC-/SD-kaart support

NDM-7703-A

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME multi 7000i IR 20MP multi-imager camera • vier gemotoriseerde zoom-/focusobjectieven 3,7 - 7,7 mm • 30 fps • Intelligent Video Analytics • H.265 • IK10 • IP66 • CPP14 • 4x 1/2,7-inch CMOS • kleur 0.091 lx, mono 0.012 lx • 120 dB WDR • microSDXC-/SDHC-/SD-kaart support

NDM-7703-AL

+0.1 €Recupel

### TOEBEHOREN MULTISENSOR CAMERA'S



• FLEXIDOME multi 7000i Conduit Adapter M25 • NDM-770x • per 5 stuks

NDA-7051-CA

### PTZ CAMERAS

#### 2MP



• Autodome IP STARLIGHT 7000I • PTZ • 2MP • HDR • X30 • IP 66

NDP-7512-Z30

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 7000I SERIES



• AUTODOME IP starlight 7000i HDR PTZ-Camera • HD 1080p • D/N • HDR • 1/2,8" CMOS • 30x zoom (65-2,3°) • Quad stream • CPP7.3 • H.264/H.265 • iDNR • iTracking • iSCSI/SD • EIS • SDXC • I/O: 2/1 • audio I/O • 24VAC/High PoE • Intelligent Video Analytics • IP54 • plafondinbouw • getinte koepel

NDP-7512-Z30CT

+0.1 €Recupel



• AUTODOME IP starlight 7000i HDR PTZ-Camera • HD 1080p • D/N • HDR • 1/2,8" CMOS • 30x zoom (65-2,3°) • Quad stream • CPP7.3 • H.264/H.265 • iDNR • iTracking • iSCSI/SD • EIS • SDXC • I/O: 2/1 • audio I/O • 24VAC/High PoE • Intelligent Video Analytics • IP66 • pendel • IK10

NDP-7512-Z30K

+0.1 €Recupel

## ROBUUSTE PTZ



• MIC IP starlight 7100i PTZ-Camera • 1080p50/60 • D/N • HDR • Starlight technologie (kleur = 0.0047 lx) • 1/2" CMOS, 30x zoom (2,1°-58,3°) • CPP7.3, H,265 (downwards compatible H264) • iDNR • iTracking • EIS • I/O: 2/1 • audio I/O • 24VAC/High PoE • Intelligent Video Analytics • wisser • IK10 • IP68 • ONVIF Profile S/Q/G, • optioneel IR/Wit Licht combo straler • wit

MIC-7522-Z30W

+0.1 €Recupel



• PTZ • 2MP • HDR • 30x • IP68 • Grijs

MIC-7522-Z30G

+0.1 €Recupel

## ACCESSOIRES ROBUSTE PTZ



• Zonnekap voor MIC IP ultra 7100i camera modellen • Wit

MIC-7100I-SNSHLD-W



• MIC IP 7100i illuminator • combinatie van IR (850 nm/940 nm) + wit licht (5600-6300K) LEDs • bereik 450 meter • robuuste behuizing IP68 / Type 6P • dynamische IR past automatisch de straalhoek en de intensiteit aan • grijs (compatibel met voorgaande model MIC)

MIC-ILG-400

+0.3 €Recupel

# IP CAMERA'S 8000I SERIES

## IP CAMERA'S

### DOMES VOOR BUITEN

#### 2MP



• FLEXIDOME IP starlight 8000i • fixed dome 2MP • 25/30/50/60 fps • 1/2.8-inch CMOS • 10-23mm • HDR 134dB WDR • PTRZ functionaliteit en remote commissioning • H.265/H.264/M- JPEG • starlight functionaliteit kleur 0.0075 lx - mono 0.0011 lx • Intelligent Video Analytics • Dual SD card functionaliteit • CPP7.3 • Intelligent Streaming • iDNR • IP66 • IK10+ (50 joules) • PoE/24VAC/12-26VDC.

NDE-8502-RT

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP starlight 8000i • Fixed dome 2MP • 25/30/50/60 fps • 1/2.8-inch CMOS • 3-9mm

NDE-8512-R

+0.1 €Recupel

#### 6MP



FLEXIDOME IP starlight 8000i, fixed dome 6MP, 25/30 fps, 1/1.8-inch CMOS, 3.9-10mm, HDR 120dB WDR, PTRZ functionaliteit, H.265/H.264/M- JPEG, starlight functionaliteit kleur 0.0121 lx - mono 0.0004 lx, Intelligent Video Analytics, Dual SD card functionaliteit, CPP7.3, Intelligent Streaming, iDNR, IP66, IK10+ (50 joules), PoE/24VAC/12-26VDC.

NDE-8513-R

+0.1 €Recupel



• FLEXIDOME IP starlight 8000i • fixed dome 6MP • 25/30 fps • 1/1.8-inch CMOS • 12-40mm

NDE-8513-RT

+0.1 €Recupel

#### 8MP



FLEXIDOME IP starlight 8000i, fixed dome 8MP, 20/25/30 fps, 1/1.8-inch CMOS, 3.9-10mm tele lens, HDR 120dB WDR, PTRZ functionaliteit, H.265/H.264/M- JPEG, starlight functionaliteit kleur 0.36 lx - mono 0.120 lx, Intelligent Video Analytics, Dual SD card functionaliteit, CPP7.3, Intelligent Streaming, iDNR, IP66, IK10+ (50 joules), PoE/24VAC/12-26VDC.

NDE-8514-R

+0.1 €Recupel



• Flexidome IP starlight 8000i • Fixed dome 8MP • 1-30 fps • 1/1.8-inch CMOS • 12-40mm

NDE-8514-RT

+0.1 €Recupel



# IP CAMERA'S 8000I SERIES

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



- FLEXIDOME IP starlight 8000i beschermkap tegen weersinvloeden

NDA-8000-WP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i heldere bubble

NDA-8000-CBL



- FLEXIDOME IP starlight 8000i zachte plafondsteun voor plafondmontage

NDA-8000-SP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i interfaceplaat hangend, binnen

NDA-8000-PIP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i overschilderbare cover (per 4 verpakt)

NDA-8000-PC



- FLEXIDOME IP starlight 8000i interfaceplaat hangend, buiten

NDA-8000-PIPW



- FLEXIDOME IP starlight 8000i getinte bubble

NDA-8000-TBL

## BOX CAMERA'S

# IP CAMERA'S 8000I SERIES

## 5MP



• Dinion IP Starlight 8000 MP box camera • 1/1.8" CMOS • Mechanische dag/nacht • Auto back focus • CS-mount • 5MP@25FPS (2992X1680) resolutie • 12VDC/750MA of PoE/9W (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Micro SDXC-kaart (tot 2TB) slot • Audio in/out • 2 alarm in / 1 out • Inclusief IVA (Intelligent Video Analysis) licentie • Excl. lens, steun en voeding

NBN-80052-BA

+0.1 €Recupel

## 12MP



• Dinion IP ultra 8000 MP box camera • 1/2.3" CMOS • Mechanische dag/nacht • Exclusief lens • Analoge uitgang voor service via optionele kabel NBN-MCSMB-03M of NBN-MCSMB-30M • 12 megapixel@20bps (4000x3000) • 4K UDH of 8 megapixel@25bps (3840x2160) • 12VDC/750mA of POE/200mA (IEEE 802.3AF) • Onvif profile S compliant • Micro SDXC-kaart (tot 2TB) slot • Audio in/out • alarm 2 in/ 1 out • IVA (Intelligente video analyse) • Excl. steun, voeding en lens

NBN-80122-CA

+0.1 €Recupel

## THERMISCHE CAMERA'S

### ACCESSOIRES BEHUIZINGEN



• Universele muurbevestigingsbeugel voor witte behuizing

NHA-U-WMT

+0.1 €Recupel

## SPECIALE CAMERA'S

### 1MP



• DINION IP Thermische camera 8000 • QVGA • 9fps • 7.5 mm

NHT-8000-F07QS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • QVGA • 60fps • 7.5 mm

NHT-8000-F07QF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • QVGA • 9fps • 19 mm

NHT-8000-F19QS

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 8000I SERIES



• DINION IP Thermische camera 8000 • QVGA • 60fps • 19 mm

NHT-8000-F19QF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 9fps • 9 mm

NHT-8001-F09VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 30fps • 9 mm

NHT-8001-F09VF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 9fps • 16.7 mm

NHT-8001-F17VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 30fps • 16.7 mm

NHT-8001-F17VF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 9fps • 35 mm

NHT-8001-F35VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 30fps • 35 mm

NHT-8001-F35VF

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 9fps • 65 mm

NHT-8001-F65VS

+0.1 €Recupel



• DINION IP Thermische camera 8000 • VGA • 30fps • 65 mm

NHT-8001-F65VF

+0.1 €Recupel

# IP CAMERA'S 8000I SERIES

# IP CAMERA'S 9000 SERIES

## IP CAMERA'S

### HOEKCAMERA'S

#### 1MP



• Flexidome corner 9000 MP • WDR • 1/2.7" CMOS • Mechanische dag/nacht • IR LED's - tot 9m (940nm) • 2mm lens • 1.5MP (1440x1080) resolutie • 12VDC/8.4W of 24VAC/10.8VA of PoE (IEEE 802.3af) • Onvif profile S compliant • Micro SDXC-kaart (tot 2TB) slot • Audio in/out • Alarm in/out • IP65 • Vandaalbestendig IK10 • No-grip hoekmontage

NCN-90022-F1

+0.1 €Recupel

### ROBUUSTE PTZ

#### 1MP




• MIC IP fusion 9000i robuuste IP PTZ camera met optische en thermische sensor • Optisch 30x zoom (2,3°-63,7°) • VGA 50mm frequentie 30Hz • Grijs • 1/2,8" Exmor R CMOS • CPP7.3 • H.265 (downwards compatible H.264) • Starlight technologie • bedrijfstemperatuur -40 °C to +65 °C • Audio I/O • 24VAC/High PoE • Vroegtijdige detectie met Intelligent Video Analytics (object detectie tot 4517 m) • Wisser • IK10 • IP68 • ONVIF Profile S

MIC-9502-Z30GVF

+0.1 €Recupel

### ACCESSOIRES ROBUSTE PTZ



• Zonnekap thermische PTZ camera • wit

MIC-9K-SNSHLD-W



• Connector kit thermische PTZ • IP67 • 5 stuks

MIC-9K-IP67-5PK

## STAND ALONE RECORDERS

### VMS ALL-IN-ONE



• DIVAR IP all-in-one 5000 • GPU versie • 16TB (4x4TB) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • 4x Mini-Display poort • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-5244IG-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • GPU versie • 32TB (4x8TB) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • 4x Mini-Display poort • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-5248IG-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • GPU versie • 48TB (4x12TB) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • 4x Mini-Display poort • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-524CIG-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • GPU versie • 0TB (met onboard grafische kaart zonder harde schijven) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • 4x Mini-Display poort • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-5240IG-00N

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 48TB (4x12TB) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • DVI-monitor uitgang • 1x Display poort • 1x HDMI • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-524CGP-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 32TB (4x8TB) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • DVI-monitor uitgang • 1x Display poort • 1x HDMI • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-5248GP-4HD

+0.1 €Recupel

# RECORDERS



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 16TB (4x4TB) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • DVI-monitor uitgang • 1x Display poort • 1x HDMI • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-5244GP-4HD

+0.1 €Recupel



• DIVAR IP all-in-one 5000 • 0TB (met grafische kaart zonder harde schijven) • All-in-One • 8 kanalen (uitbreidbaar tot 42 kanalen) • 170Mbit/s • Bosch Video Management Systeem • Bosch VRM inclusief Video Streaming Gateway • WSS 2016 • Dynamic Transcoding • 4-bay mini tower • DVI-monitor uitgang • 1x Display poort • 1x HDMI • max. 5 workstations (std. 2) • max. 10 DVR/BRS (std. 1) • 5 CCTV keyboards (std. 2) • 1 MVS. Te combineren met externe BVMS clients (PC) en/of Bosch Video Security app.

DIP-5240GP-00N

+0.1 €Recupel



• Divar IP 3000/7000 • DVR/BRS uitbreidingslicentie

MBV-XDVR-DIP



• Divar IP 3000/7000 • Keyboard uitbreidingslicentie

MBV-XKBD-DIP



• Divar IP 3000/7000 • OPC Server licentie

MBV-FOPC-DIP



• Divar IP 7000 • 8 kanaals uitbreiding (encoder/decoder)

MBV-XCHAN-DIP



• Divar IP 7000 • Werkstation uitbreidingslicentie

MBV-XWST-DIP



• DIVAR IP Mobile Video Service uitbreidingslicentie

MBV-XMVS-DIP

# RECORDERS



- Divar IP 7000 • Professional Edition upgrade • Geeft de mogelijkheid om meer dan 64 kanalen te activeren (Max. 128)

MBV-BXPAN-DIP



- Basis licentie Lite voor DIVAR IP all-in-one 5000 (eenmalige upgrade tot 32 kanalen)

MBV-BLIT-DIP



- DIVAR IP licentie Plus basis voor DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (eenmalige upgrade tot 32 kanalen)

MBV-BPLU-DIP



- Licentie uitbreiding voor 1 kanaal camera/decoder

MBV-1CHAN-DIP



- SMA licentie voor MBV-BLIT-DIP, 1 jaar

MBV-MLIT-DIP



MBV-MPLU-DIP



- BVMS Plus Licentie camera-/decoderuitbreiding

MBV-XCHANPLU



# RECORDERS

## SERVERS

## DISPLAY WORKSTATIONS



Bosch-HP Z4 G4 Werkstation - Performance Edition. Een High End werkstation ontworpen voor video georiënteerde high-end applicaties die standaard prestaties en visualisatie eisen. Voorzien van een Intel® Xeon® W-2123 processor, 8 GB geheugen, NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX grafische kaart (ondersteuning voor 4 monitoren). Display Poort naar DVI-D Adapter (2-pack) Windows 10 Professional Edition 64-bit. Beveiligd door HP Services, inclusief 3 jaar on-site support binnen één werkdag. UK keyboard. Standaard voorzien van Serieële Poort Adapter

MHW-WZ4G4-HEN4

+0.1 €Recupel



- Locatie kit voor Bosch werkstation • Frans

MHW-AWLCK-FR



- Locatie kit voor Bosch werkstation • Nederlands

MHW-AWLCK-NL

## SOFTWARES EN LICENTIES

## LICENTIES CAMERA'S/SERVERS/CLOUD



- BVMS Plus 11 • Basislicentie voor Plus Edition • Omvat 8 camera-/decoderuitbreidingen (256) • 5 werkstationuitbreidingen (10) • 8 failover-opnamekanalen (256) • 8 kanalen voor dubbele opname (256) • 5 bedieningspaneeluitbreidingen en ATM/POS-, Allegiant- en OPC-functionaliteit.

MBV-BPLU



- BVMS Plus Licentie camera-/decoderuitbreiding

MBV-XCHANPLU



MBV-MPLU-DIP



- SMA licentie voor MBV-BLIT-DIP, 1 jaar

MBV-MLIT-DIP

# RECORDERS



- Licentie uitbreiding voor 1 kanaal camera/decoder

MBV-1CHAN-DIP



- DIVAR IP licentie Plus basis voor DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (eenmalige upgrade tot 32 kanalen)

MBV-BPLU-DIP



- Basis licentie Lite voor DIVAR IP all-in-one 5000 (eenmalige upgrade tot 32 kanalen)

MBV-BLIT-DIP



- Divar IP 7000 • Professional Edition upgrade • Geeft de mogelijkheid om meer dan 64 kanalen te activeren (Max. 128)

MBV-BXPAN-DIP



- DIVAR IP Mobile Video Service uitbreidingslicentie

MBV-XMVS-DIP



- Divar IP 7000 • Werkstation uitbreidingslicentie

MBV-XWST-DIP



- Divar IP 7000 • 8 kanaals uitbreiding (encoder/decoder)

MBV-XCHAN-DIP



- Divar IP 3000/7000 • OPC Server licentie

MBV-FOPC-DIP



- Divar IP 3000/7000 • Keyboard uitbreidingslicentie

MBV-XKBD-DIP

# RECORDERS



- Divar IP 3000/7000 • DVR/BRS uitbreidingslicentie

MBV-XDVR-DIP

## ONDERHOUD



- 1 jaar software onderhoudscontract voor basislicentie voor Plus Edition

MBV-MPLU



- BVMS Software Maintenance SMA-licentie voor MBV-XCHANPLU • 1 jaar

MBV-MCHANPLU

## SOFTWARES EN LICENTIES

### LICENTIES CAMERA'S/SERVERS/CLOUD



- License for Bosch remote portal • Alarm notification • Order the exact number for cameras that require this feature annually

CBS-ALMGT-NOT11



- Remote connect portal • IP Camera Counter Report

CBS-CTRRPT-CAM

## STEUNEN



- Aluminium/staal statief voor binnencamera's • 152mm •  
Kleur: Gebroken wit

TC9210U

## MONTAGE GEREEDSCHAP



- Gereedschap voor montage van de beugel LTC9213/00

TC9311PM3T



- BNC kabel voor Dinion IP 7000 camera's • Lengte 30cm

NBN-MCSMB-03M



- BNC kabel voor Dinion IP 7000 camera's • Lengte 3m

NBN-MCSMB-30M

## UNIVERSELE ACCESSOIRES - NIEUWE GENERATIE



Muursteun

NDA-U-WMT



Plafondsteun 12" (31cm)

NDA-U-PMT



- Buismontage uitbreiding hangend • 20" (50cm)

NDA-U-PMTE

# ACCESSOIRES



- Muur/plafondmontage hangend • SMB

NDA-U-PSMB



- Paalmontage adapter klein

NDA-U-PMAS



- Paalmontage adapter groot

NDA-U-PMAL



- Parapet beugel hangend

NDA-U-RMT



- Hoeksteun

NDA-U-CMT



- Junction box 24VAC

NDA-U-PA0



- Junction box 120VAC

NDA-U-PA1



- Voeding 230 VAC

NDA-U-PA2



- Muurplaat

NDA-U-WMP

# ACCESSOIRES



- Interface plaat hangend NDE-3000 DOME

NDA-3080-PIP



- Interface plaat hangend t.b.v. NDE-4/5000

NDA-5030-PIP



- Interface plaat hangend t.b.v. AUTODOME 4000

NDA-4020-PIP



- Interface plaat hangend t.b.v. NDI-4/5000

NDA-5031-PIP



- FLEXIDOME IP starlight 8000i interfaceplaat hangend, binnen

NDA-8000-PIP

## UNIVERSELE ACCESSOIRES



- Interface plaat hangend t.b.v. NDI-4/5000

NDA-5031-PIP



- Interface plaat hangend t.b.v. NDE-4/5000

NDA-5030-PIP



- Interface plaat hangend NDE-3000 DOME

NDA-3080-PIP

# ACCESSOIRES



- Getinte koepel voor buitengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-TIN-FDO



- Getinte koepel voor binnengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-TIN-FDI



- Heldere koepel voor buitengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-CLR-FDO



- Heldere koepel voor binnengebruik FLEXIDOME 4/5000

BUB-CLR-FDI

## FLEXIDOME ACCESSOIRES



- Dummy Flexidome VR camera • Vandalbestendig IK10 • IP66 • Zelfde uiterlijk als NIN-733/832/932-V03-PS • Zonder Opbouwdoos

NIN-DMY



- Universele montage adapter voor Flexidome micro 2000 IP

NDA-MBR-DOME



- Adapterplaat voor Flexidome indoor 4000 en indoor 5000
- Te gebruiken met steunen

NDA-ADTVEZ-DOME



- Muursteun voor inbouw Flexidome VR en Flexidome 5000 AN

VDA-WMT-DOME



# ACCESSOIRES



- Plafondsteun voor inbouw Flexidome VR en Flexidome 5000 AN

VDA-PMT-DOME



- Inbouwkit voor Flexidome IP indoor/outdoor 4000/5000

NDA-FMT-DOME



- L-vormige steun voor Flexidome IP micro 2000 en Flexidome 4000/5000

NDA-LWMT-DOME



- Opbouwdoos voor Flexidome 4000 en Flexidome 5000 camera • Aluminium • RAL9003

NDA-SMB-MINISMB



- Opbouwbox voor Flexidome IP 4000 en 5000

NDA-ADT4S-MINIDOME



- Opbouwdoos voor Flexidome micro camera • Aluminium • RAL9003

NDA-SMB-MICSMB



- Hoeksteun voor Flexidome VR en Flexidome 5000 AN • Binnenhoek

VDA-CMT-DOME



- Opbouwbox • Voor Flexidome IP VR • Vandalbestendig

VDA-455SMB-IP



- Opbouwbox voor Flexidome XT+ en 2X • Voor buitengebruik

VDA-455SMB

# ACCESSOIRES



• Getinte koepel voor Flexidome VR en Flexidome 5000 AN

VDA-455TBL



• Transparante koepel voor Flexidome VR en Flexidome 5000 AN

VDA-455CBL



• Opbouwbox voor Flexidome VF • Voor binnengebruik

VDA-445SMB



• Aluminium backbox voor Flexidome IP panoramic 7000 MP camera

VDA-70112-SMB



• Hoeksteun voor Flexidome corner 9000 MP

NDA-SMB-CMT



• Monitorkabel voor afregeling Flexidome VF, XT+, XF en 2X • Met BNC en mono audio connector • 1 meter

S1460

## PTZ 4000/5000 ACCESSOIRES



• Plafond montage doos voor Autodome IP 4000

NEZ-A4-SMB



• Hoeksteun • Voor Autodome 5000 AN • Voorzie ook de VEZ-A5-WL

VDA-CMT-PTZDOME

# ACCESSOIRES



• Junction box • Voor Autodome IP 4000/5000

VDA-AD-JNB

## PTZ 7000 ACCESSOIRES



• Muursteun • Voor Autodome 600 en 7000 • Zonder voeding

VG4-A-PA0@1



• Muursteun • Voor Autodome 600 en 7000 • Met voeding 230VAC/24VAC in de voet gemonteerd

VG4-A-PA2@1



• Vlakke wandmontageplaat voor boogarm • Voor VGx Autodome

VGA-PEND-WPLATE



• Paaladapter • Voor Autodome 600 en 7000 • Exclusief muursteun

VG4-A-9541



• Hoeksteun • Voor Autodome 600 en 7000 • Exclusief muursteun

VG4-A-9542



• Plafondsteun • Voor Audotome 600 en 7000 • Exclusief buis

VG4-A-9543



• Witte buis voor gebruik met hangende Autodome 600 en 7000 (pipe mount) • 30 cm

HAC-PIPE30

# ACCESSOIRES



- Witte buis voor gebruik met hangende Autodome 600 en 7000 (pipe mount) • 50 cm

HAC-PIPE50



- Witte buis voor gebruik met hangende Autodome 600 en 7000 (pipe mount) • 80 cm

HAC-PIPE80



- Witte buis voor gebruik met hangende Autodome 600 en 7000 (pipe mount) • 125 cm

HAC-PIPE125



- Extender om 2 buizen aan elkaar te bevestigen

HAC-EXT001



- Autodome 600 en 7000 dakmontagekit • Excl. VG4-A-9543

VGA-ROOF-MOUNT



- Adapter voor dakmontage PTZ 600/7000 dome

LTC 9230/01



- Standalone voeding 230VAC/24VAC • Voor Autodome 600 en 7000 • IP66

VG4-A-PSU2@1



- Plafond inbouwmontage set • Voor Autodome 600 • IP54

VGA-IP54K-IC



- VG5 • Adapter voor plafond • Voor inbouw model

VGA-IC-SP

# ACCESSOIRES



• Multimode fiber • Duplex LC • 2km • Gebruik aan beide zijden SFP-2

SFP-2



• Singlemode fiber • Duplex LC • 20km • Gebruik aan beide zijden SFP-3

SFP-3



• Multimode fiber • Single SC • 2km • Gebruik met SFP-26

SFP-25



• Multimode fiber • Single sc • 2km • Gebruik met SFP-25

SFP-26



• Ethernet-Glasvezel Media Converter

FE2MC-B

+0.124 €Recupel



• VGx AutoDome koepel voor plafondbouwbehuizing • Hoge resolutie • Transparant (standaard)

VGA-BUBBLE-CCLA



• VGx AutoDome koepel voor plafondbouwbehuizing • Hoge resolutie • Getint

VGA-BUBBLE-CTIA



• VGx AutoDome grote koepel voor plafondbouwbehuizing • Hoge resolutie • Getint

VGA-BUBLRG-CTIA



• VGx AutoDome grote koepel voor plafondbouwbehuizing • Hoge resolutie • Transparant

VGA-BUBLRG-CCLA

# ACCESSOIRES



- Koepel voor Autodome IP 7000 HD • Hoge resolutie • Voor hangend model • Transparant • Vandaalbestendig IK10

VGA-BUBBLE-IK10



- VGx AutoDome Voedingskast deksel

VGA-SBOX-COVER



- High Power over Ethernet (High PoE) midspan • 60W • AC IN • overspanningsbeveiliging (t.b.v. AUTODOME IP, MIC IP)

NPD-6001B

+0.1 €Recupel



- High POE voedingsadapter/injector • 95W • Kan gebruikt worden voor de voeding van de MIC IP 7000 HD PTZ in combinatie met LED stralers

NPD-9501A



- High Power over Ethernet (High PoE) 1 poort outdoor midspan • 95W (t.b.v. voor AUTODOME 7000i en MIC IP-camera's met of zonder straler)

NPD-9501E

+0.1 €Recupel

## MIC PTZ ACCESSOIRES



- Mic7000 alarm/washer interface • I/O: 4/3 • Washer drive • Sabotage contact • Slagvast • IP67 • 24VAC

MIC-ALM-WAS-24

+0.1 €Recupel



- Backbox voor MIC IP 7000 HD PTZ • Zijdelingse kabeluitvoer (4" pcd voet) • Hoge uitvoering • Met scharnier voor montage MIC camera • Zwarte uitvoering

MIC-DCA-HB



- MIC7000 adapter • Hoge uitvoering • Wit

MIC-DCA-HW

# ACCESSOIRES



• Backbox voor MIC IP 7000 HD PTZ • Zijdelingse kabeluitvoer (4" pcd voet) • Hoge uitvoering • Met scharnier voor montage MIC camera • Grijs uitvoering

MIC-DCA-HG



• IP67 connector kit voor MIC IP 7000 HD PTZ • Indien geen gebruik gemaakt wordt van MIC-DCA of MIC-WMB en extra afdichting gewenst is • Per 5 stuks

MIC-IP67-5PK



• Aluminium muursteen • Voor MIC IP 7000 HD PTZ • Zwarte uitvoering

MIC-WMB-BD



• Aluminium muursteen • Voor MIC IP 7000 HD PTZ • Witte uitvoering

MIC-WMB-WD



• Backbox voor MIC IP 7000 HD PTZ • Zijdelingse kabeluitvoer (4" pcd voet) • Lage uitvoering • Zwarte uitvoering

MIC-SCA-BD



• Backbox voor MIC IP 7000 HD PTZ • Zijdelingse kabeluitvoer (4" pcd voet) • Lage uitvoering • Witte uitvoering

MIC-SCA-WD



• Aluminium muursteen • Voor MIC IP 7000 HD PTZ • Grijs uitvoering

MIC-WMB-MG



• Paaladapter • Incl. 2x 90mm klembanden

MIC-PMB



• Backbox voor MIC IP 7000 HD PTZ • Zijdelingse kabeluitvoer (4" pcd voet) • Lage uitvoering • Grijs uitvoering

MIC-SCA-MG

# ACCESSOIRES



• Hoeksteun voor MIC IP 7000 HD PTZ • Voorzie ook de MIC-WMB • Zwarte uitvoering

MIC-CMB-BD



• Hoeksteun voor MIC IP 7000 HD PTZ • Voorzie ook de MIC-WMB • Witte uitvoering

MIC-CMB-WD



• Hoeksteun voor MIC IP 7000 HD PTZ • Voorzie ook de MIC-WMB • Grijs uitvoering

MIC-CMB-MG



• High Power over Ethernet (High PoE) midspan • 60W • AC IN • overspanningsbeveiliging (t.b.v. AUTODOME IP, MIC IP)

NPD-6001B

+0.1 €Recupel



• High POE voedingadapter/injector • 95W • Kan gebruikt worden voor de voeding van de MIC IP 7000 HD PTZ in combinatie met LED stralers

NPD-9501A



• High Power over Ethernet (High PoE) 1 poort outdoor midspan • 95W (t.b.v. voor AUTODOME 7000i en MIC IP-camera's met of zonder straler)









NPD-9501E

+0.1 €Recupel



## CAMERA BEHUIZINGEN

### NIET POE

	Binnenbehuizing	UHI-OG-0	
	Binnenbehuizing met zonnekap, zonder steun, bruikbare binnen afmetingen: 81 x 89 x 317 mm (H x B x L), zijlingse opening	UHI-OGS-0	
	• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • 24VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera • Exclusief muursteun	UHO-HGS-11	+0.2479 €Recupel
	• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • Ventilator • 24VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera	UHO-HBGS-11	+0.2479 €Recupel
	• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • Ventilator • Externe connectoren voor voeding en camera • 24VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera	UHO-HBPS-11	+0.2479 €Recupel
	• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • 230VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera • Exclusief muursteun	UHO-HGS-51	+0.2479 €Recupel
	• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • Ventilator • 230VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera	UHO-HBGS-51	+0.2479 €Recupel
	• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • Externe connectoren voor voeding en camera • 230VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera	UHO-HPS-51	+0.2479 €Recupel

# ACCESSOIRES



• Camerabehuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 262mm • IP66 • Zonnekap • Verwarming • Ventilator • Externe connectoren voor voeding en camera • 230VAC/40W • Geïntegreerde voeding 12VDC/10W voor camera

UHO-HBPS-51

+0.2479 €Recupel



• Tamper switch kit F/HSG

HAC-TAMP01

## POE



• POE camera behuizing • Zijdelingse opening • Max. lengte camera+lens= 268mm • IP67 • Zonnekap • Verwarming • 12VDC/30W of POE+ (IEEE 802.3at) • Exclusief muursteun

UHO-POE-10

## ACCESSOIRES BEHUIZINGEN



• Muursteun voor UHO-xx behuizing • Met kabeldoorgang

LTC 9215/00



• J-beugel voor plafondmontage UHO-XX behuizing • Met kabeldoorgang

LTC 9219/01



• Beugel voor paalmontage (76-380mm) • Voor steun LTC9215 • TC9311PM3T bevestigingsmateriaal nodig

LTC 9213/01

## IR PROJECTOREN

### INFRAROOD



- IR illuminator 850nm short range

IIR-50850-SR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm short range

IIR-50940-SR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 850nm medium range

IIR-50850-MR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm medium range

IIR-50940-MR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 850nm long range

IIR-50850-LR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm long range

IIR-50940-LR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 850nm extra long range

IIR-50850-XR

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm extra long range

IIR-50940-XR

+0.3 €Recupel

# ACCESSOIRES

## INFRAROOD POE



- IR illuminator 850nm medium range IP PoE

NIR-50850-MRP

+0.3 €Recupel



- IR illuminator 940nm medium range IP PoE

NIR-50940-MRP

+0.3 €Recupel

## ACCESSOIRES INFRAROOD



- PSU 35W • 100-240VAC IN • 24VDC • 1.46A OUT

PSU-IIR-35

+0.1 €Recupel



- PSU 60W • 100-240VAC IN • 24VDC • 2.5A OUT

PSU-IIR-60

+0.3 €Recupel



- PSU 100W • 100-240VAC IN • 24VDC • 4.2A OUT

PSU-IIR-100

+0.3 €Recupel



- Enkelvoudige L-beugel

IIR-MNT-SLB



- Dubbele L-beugel

IIR-MNT-DLB



- Driedubbele L-beugel

IIR-MNT-TLB



- IIR paalbevestigingsbeugel

IIR-MNT-PMB

## LENZEN

### VARIFOCAL LENZEN



- Varifocale lens • 2.7-13mm • 3MP • CS mount

LVF-5003C-P2713



- Lens • 5 MP resolutie • 1/2.5" • 1.8-3mm • IR gecorrigeerd • CS-mount

LVF-5005C-S1803



- Lens • 5MP resolutie • 1/2.5" • 9-40mm • IR gecorrigeerd • CS-mount

LVF-5005C-S0940



- Lens • 5 MP resolutie • 1/1.8" • 4.1-9mm • F1.6 • CS-mount

LVF-5005C-S4109



- Lens • Super MP resolutie • 1/1.8" • 12.5-50mm • F1.6 • IR gecorrigeerd • SR-iris • C-mount • Geschikt voor NBN-80052-BA

LVF-5005N-S1250



- P-IRIS Megapixel varifocale lens • 1/1.8" • CS-Mount • 4-13mm • UHD

LVF-8008C-P0413

# ACCESSOIRES

## KEYBOARDS



- USB keyboard voor Bosch VMS of DIVAR IP 3000/7000
- Voeding via USB

KBD-UXF

+0.124 €Recupel

## MONITOREN

### MONITOREN



- 27 inch high performance FHD LED monitor • Full-HD (1920x1080) • HDMI, DVI-D, VGA, display poort • USB input alleen voor firmware upgrade • Audio input • speaker output (ingebouwde stereo speaker 2Wx2) • incl. afstandsbediening • incl. voet (bureaustandaard optioneel).

UML-274-90

+1.405 €Recupel



- 32 inch high performance FHD LED monitor • Full-HD (1920x1080) • HDMI, DVI-D, VGA, display poort • USB input alleen voor firmware upgrade • Audio input, speaker output (ingebouwde stereo speaker 2Wx2) • incl. afstandsbediening. incl. voet

UML-324-90

+1.405 €Recupel



- 43 inch high performance FHD LED monitor • Full-HD (1920x1080) • HDMI, DVI-D, VGA, display poort • USB input alleen voor firmware upgrade • Audio input • speaker output (ingebouwde stereo speaker 2Wx2) • incl. afstandsbediening • incl. voet.

UML-434-90

+1.405 €Recupel



- 55 inch high performance UHD (4K) LED monitor • Ultra-HD (3840x2160) • HDMI, DVI-D, VGA, display poort

UML-554-90

+1.405 €Recupel



- FHD LED monitor 23.8", HDMI, DP, USB

UML-245-90

+1.405 €Recupel

## TOEBEHOREN MONITOREN



- Vaste muursteun • Voor LCD monitoren van 20" en kleiner
- VESA-montage

UMM-LW-20B

# ACCESSOIRES



- Muursteun met rotule • Voor LCD monitoren van 20" en kleiner • VESA-montage

UMM-LW-30B



- Verstelbare muurbeugel • Voor 27" UML-273 en 32" UML-323 monitor • 20° tilt

UMM-WMT-32



- Universele muurbeugel voor LCD 37 inch tot 75 inch

ST650

## INJECTOREN

### INJECTOREN POE



- 1 poort POE Midspan • PoE Injector 15.4 W

NPD-5001-POE



- 4 poort POE Midspan • PoE Injector 15.4 W per poort

NPD-5004-POE

## VOEDINGEN

### UNIVERSELE VOEDINGEN



- Netspanningsadapter • 230 VAC-12VDC/1A

UPA-1220-50

+0.1 €Recupel



- Voedingsblok • 230VAC-24VAC/20VA

UPA-2420-50

+0.1 €Recupel

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij



# INHOUDSTAFEL

<b>IP CAMERA'S 3000I SERIES</b>	<b>2</b>
IP CAMERA'S	2
<b>IP CAMERA'S 4000I SERIES</b>	<b>4</b>
IP CAMERA'S	4
<b>IP CAMERA'S 5000I SERIES</b>	<b>6</b>
IP CAMERA'S	6
<b>IP CAMERA'S 5000 SERIES</b>	<b>8</b>
IP CAMERA'S	8
<b>IP CAMERA'S 5100I SERIES</b>	<b>9</b>
IP CAMERA'S	9
<b>IP CAMERA'S 6000 SERIES</b>	<b>11</b>
IP CAMERA'S	11
<b>IP CAMERA'S 7000 SERIES</b>	<b>12</b>
IP CAMERA'S	12
<b>IP CAMERA'S 7000I SERIES</b>	<b>14</b>
IP CAMERA'S	14
<b>IP CAMERA'S 8000I SERIES</b>	<b>16</b>
IP CAMERA'S	16
THERMISCHE CAMERA'S	18
<b>IP CAMERA'S 9000 SERIES</b>	<b>21</b>
IP CAMERA'S	21
<b>RECORDERS</b>	<b>22</b>
STAND ALONE RECORDERS	22
SERVERS	25
SOFTWARES EN LICENTIES	25
<b>VSAAS BOSCH CLOUD</b>	<b>28</b>
SOFTWARES EN LICENTIES	28
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>29</b>
STEUNEN	29
CAMERA BEHUIZINGEN	41
IR PROJECTOREN	43
	45

<b>LENZEN</b>	
<b>KEYBOARDS</b>	<b>46</b>
<b>MONITOREN</b>	<b>46</b>
<b>INJECTOREN</b>	<b>47</b>
<b>VOEDINGEN</b>	<b>47</b>



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)