



RAS | AIS



DAHUA

29/07/2024

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 5MP



- Bullet camera, WizSense series, 5MP (2592X1944), IP

IPC-HFW2541SP-S-0280B-S2

+0.124 €Recupel

## TURRET CAMERA'S

#### 5MP



- Turret camera • WizSense • 5MP (2592x1944) • IP • Starlight • IVS: intrusion & tripwire (de twee functies ondersteunen de classificatie en nauwkeurige detectie van voertuig en mens) • Vaste lens 2.8mm f/1.6 • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264H - H264B - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af • Verbruik: max. 6.7W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • MicroSD - max. 256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Optionele accessoires: PFA136, PFB205W-E, PFA109, PFB220C, PFA152-E

IPC-HDW2541TP-S-0280B-S2

+0.124 €Recupel

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



- Bullet camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR 120dB • Infrarood tot 60m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 9.8W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 244.1x79x75.9mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3441T-ZS-S2

+0.124 €Recupel



- Bullet camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR 120dB • Infrarood tot 60m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 9.8W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: zwart • 244.1x79x75.9mm • Optionele accessoires: PFA130-E/B

IPC-HFW3441TP-ZS-B

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES



- Bullet camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP
- Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR 120dB • Infrarood tot 60m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 9.8W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: zwart • 244.1x79x75.9mm • Optionele accessoires: PFA130-E/B

IPC-HFW3441T-ZS-S2-B

+0.124 €Recupel

## 5MP



- 5MP netwerk bullet camera • 2.7-13.5mm varifocal lens gemotoriseerd • 20fps@5MP • Dag/nacht ICR • WDR 120dB • Max. IR 60m • MicroSD slot • IP67 • 12VDC/POE • SMD • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3541T-ZS-S2

+0.124 €Recupel



- 5MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera • Black

IPC-HFW3541T-ZS-B-S2

+0.124 €Recupel

## 8MP



- Bullet camera • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP
- Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.4 • 108° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: 6.3W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 192.7x70.5x66.4mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3841E-AS-S2

+0.124 €Recupel



- Bullet camera • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP
- Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 113°-31° • WDR 120dB • Infrarood tot 60m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 10.7W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 244.1x79x75.9mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3841T-ZS-S2

+0.124 €Recupel

## TURRET CAMERA'S

### 4MP



- Turret camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP
- Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.6 • 103° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 7.7W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 121.9x99.1mm • Optionele accessoires: PFA139 - PC95JUNC-9 - PFA130-E - PFB204W - PFA152-E

IPC-HDW3441EM-S-0280B-S2

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES



• Turret camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP  
• Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising -  
Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig •  
Lens 2.8mm f/1.6 • 103° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m  
• H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25  
Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE •  
Verbruik: max. 7.7W • 12VDC

IPC-HDW3441EM-S-S2-B

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP  
• Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising -  
Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig •  
Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR  
120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H  
- MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE:  
IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.3W • 12VDC • Temp:  
-30° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet  
beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T •  
Kleur: wit • Diam: 122x108.3mm • Optionele accessoires:  
PFA130-E - PFB203W - PFA106 - PFB220C - PFA152-E

IPC-HDW3441T-ZS-S2

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP  
• Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie -  
Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde  
lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR 120dB •  
Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H -  
MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK •  
PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.3W • 12VDC •  
Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon •  
Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif •  
Kleur: zwart • Diam: 122x108.3mm • Optionele  
accessoires: PFA130-E/BLACK - PFB203W/B

IPC-HDW3441T-ZS-S2-B

+0.124 €Recupel

## 5MP



• Turret camera • WizSense series • 5MP (2592x1944) • IP  
• Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising -  
Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig •  
Lens 2.8mm f/1.6 • 98° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m •  
H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20  
Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE •  
Verbruik: 8.1W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio:  
interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD -  
max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 121.9x99.1mm •  
Optionele accessoires: PFA130-E - PFB204W -  
PFA152-E

IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 5MP (2592x1944) • IP  
• Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising -  
Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig •  
Lens 2.8mm f/1.6 • 98° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m •  
H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20  
Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE •  
Verbruik: 8.1W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio:  
interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD -  
max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 121.9x99.1mm •  
Optionele accessoires: PFA130-E/B

IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-B

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 5MP (2592x1944) • IP  
• Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising -  
Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig •  
Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 99°-26° • WDR  
120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H  
- MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE:  
IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8W • 12VDC • Temp:  
-30° C tot +60° C • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD -  
max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam:  
122x108.3mm

IPC-HDW3541T-ZS-S2

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES



• 5MP netwerk eyeball camera • 2.7-13.5mm varifocal lens gemotoriseerd • 20fps@5MP • Starlight • Dag/nacht ICR • WDR 120dB • Max. IR 40m • MicroSD slot • IP67 • 12VDC/POE • SMD • Optionele accessoires: PFA130-E/BLACK - PFB203W-B

IPC-HDW3541T-ZS-S2-B

+0.124 €Recupel

## 8MP



• Turret camera • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.4 • 108° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. - 25 Beelden/sec zonder AI functies • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 7.9W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 106x93.6mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFB204W - PFA152-E - PFA106 - PFB220C

IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.4 • 108° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 7.9W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: zwart • Diam: 106x93.6mm • Optionele accessoires: PFA130-E/B

IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2-B

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 113°-31° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. - 25 Beelden/sec zonder AI functies • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 7.3W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x108.3mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFB203W - PFA106 - PFB220C - PFA152-E

IPC-HDW3841T-ZS-S2

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 113°-31.4° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 7.3W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: zwart • 244.1x79x75.9mm • Optionele accessoires: PFA130-E/B - PFB203W(B)

IPC-HDW3841T-ZS-S2-B

+0.124 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN

### 4MP

# 3 SERIES



• Dome voor buitengebruik • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.6 • 103° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 7.3W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 109.9x81mm • Optionele accessoires: PFA136 - PFA200W - PFB203W - PFA152-E - PFA106 - PFB220C

IPC-HDBW3441E-AS-S2

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.6 • 103° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 5.7W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 108.9x55mm • Optionele accessoires: PFA139 - PFB204W - PFA152-E - PFB220C - PFA106

IPC-HDBW3441F-AS-0280B-S2

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.6 • 103° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 5.7W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: zwart • Diam: 108.9x55mm

IPC-HDBW3441F-AS-0280B-S2-BL  
ACK

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR 120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.5W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 122x88.9mm

IPC-HDBW3441R-ZS-S2

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • Zwarte uitvoering • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 104°-27° • WDR 120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.5W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 122x88.9mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB203W - PFA152-E - PFA200W - PFA106 - PFB220C - PFB200C

IPC-HDBW3441R-ZS-S2-B

+0.124 €Recupel

## 5MP



• 5MP netwerk dome camera • 2.7-13.5mm varifocal lens gemotoriseerd • 20fps@5MP • Dag/nacht ICR • WDR 120dB • Max. IR 40m • MicroSD slot • IP67 • IK10 • 12VDC/POE • SMD

IPC-HDBW3541R-ZS-S2

+0.124 €Recupel



# 3 SERIES



5MP Lite AI netwerk dome camera, max. 20bps@5MP, 25/30bps@4MP, dag/nacht ICR, Starlight, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, 2.7-13.5mm varifocal lens gemotoriseerd, IR afstand tot 40m, micro SD slot, Smart Motion Detection (SMD), Intelligent Video Analysis (IVS), IP67/IK10, 12VDC/PoE, behuizing zwart

IPC-HDBW3541R-ZS-S2-B

+0.124 €Recupel

## 8MP



• 8MP IR Fixed-focal Dome • WizSense Network Camera

IPC-HDBW3841E-AS-028-S2

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizSense series • 8MP (3840x2160) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 113°-31° • WDR 120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. - 25 Beelden/sec zonder AI functies • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.2W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 122x88.9mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFA200W - PFB203W - PFA152-E - PFA106 - PFB220C - PFB200C

IPC-HDBW3841R-ZS-S2

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES TiOC/ACTIVE DTERRENCE

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



• Bullet camera • WizSense TiOC 2.0 series • 4MP (2688x1520) • IP • Rode en blauwe knipperLED voor afschrikking - luidspreker met sirene of boodschappen • SMD 3.0 + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm • 101° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m en wit licht tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 11W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang - 2 interne microfoon en luidspreker - audio boodschappen of sirene • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 288.4x94.4x84.7mm • Optionele accessoires: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S4

+0.124 €Recupel



• TiOC 2.0 varifocal • Bullet • 4MP

IPC-HFW3449T1-ZAS-PV

+0.124 €Recupel



• Bullet camera • WizSense TiOC 1.0 series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.0 • 103° • WDR 120dB • Wit licht (LED) tot 40m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.8W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang - interne microfoon en luidspreker - audio boodschappen of sirene • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 288.4x94.4x87.7mm • Optionele accessoires: PF130-E - PFA152-E

IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B

+0.124 €Recupel

#### 8MP



• TiOC 2.0 varifocal • Bullet • 8MP

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV

+0.124 €Recupel



• Bullet camera • WizSense TiOC 2.0 series • 8MP (3840x2160) • IP • Rode en blauwe knipperLED voor afschrikking - luidpreker met sirene of boodschappen • SMD 3.0 + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm • 106° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m en wit licht tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 11W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang - 2 interne microfoon en luidspreker - audio boodschappen of sirene • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 288.4x94.4x84.7mm • Optionele accessoires: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S3

+0.124 €Recupel



# 3 SERIES TiOC/ACTIVE DETERRENCE



8MP SMART DUAL ILLUMINATION ACTIVE  
DETERRENCE FIXED-FOCAL BULLET WIZSENSE  
NETWORK CAMERA

IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S3  
-B

+0.124 €Recupel

## TURRET CAMERA'S

### 4MP



• 4MP WizSense TiOC Turret netwerkcamera • 1/2.7" CMOS image sensor max. 4MP (2688x1520) @ 25/30fps • Smart Dual Light • Siren & Light Active Deterrence • 2.8mm vaste lens • IR en witte verlichting max. 30m • SMD 4.0 • Intelligent monitoring: intrusion, tripwire (the two function support the classification and accurate detection of vehicle and human) • Alarm IN/OUT 1/1 • Audio IN/OUT 1/1 • Ingebouwde microfoon & speaker • MicroSD kaart slot max. 256Go • IP67 • Zwarte uitvoering • 12VDC/PoE

IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4-  
B

+0.124 €Recupel



• 4MP smart dual light active deterrence varifocal eyeball  
WizSense network camera

IPC-HDW3449H-ZAS-PV

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizSense TiOC 2.0 series • 4MP (2688x1520) • IP • Rode en blauwe knipperLED voor afschrikking - luidpreker met sirene of boodschappen • SMD 3.0 + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm • 101° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m en wit licht tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: 8.6W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang - 2 interne microfoon en luidspreker - audio boodschappen of sirene • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x110.9mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB205W - PFA106+PFB220C

IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3

+0.124 €Recupel



• 4MP WizSense TiOC Turret netwerkcamera • 1/2.7" CMOS image sensor max. 4MP (2688x1520) @ 25/30fps • Smart Dual Light • Siren & Light Active Deterrence • 2.8mm vaste lens • IR en witte verlichting max. 30m • SMD 4.0 • Intelligent monitoring: intrusion, tripwire (the two function support the classification and accurate detection of vehicle and human) • Alarm IN/OUT 1/1 • Audio IN/OUT 1/1 • Ingebouwde microfoon & speaker • MicroSD kaart slot max. 256Go • IP67 • Witte uitvoering • 12VDC/PoE

IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4

+0.124 €Recupel



• 4MP smart dual light active deterrence varifocal eyeball  
WizSense network camera

IPC-HDW3449HP-ZAS-PV-27135-S  
5-BLACK

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES TIOC/ACTIVE DTERRENCE

## 5MP



• Dome voor buiten gebruik, WizSense TIOC 2.0 series, 5MP (2592X1944), IP

IPC-HDW3549HP-AS-PV-0280B-S4

+0.124 €Recupel

## 8MP



• TioC 2.0 • 8MP smart dual illumination active deterrence fixed-focal turret Wizsense network camera

IPC-HDW3849HP-AS-PV-0280B-S4

+0.124 €Recupel



• TioC 2.0 • 8MP smart dual illumination active deterrence fixed-focal bullet Wizsense network camera • Black

IPC-HDW3849HP-AS-PV-0280B-S4-B

+0.124 €Recupel



• 8MP smart dual light active deterrence varifocal eyeball WizSense network camera

IPC-HDW3849H-ZAS-PV

+0.124 €Recupel



• 8MP smart dual light active deterrence varifocal turret WizSense network camera, black

DH-IPC-HDW3849H-ZAS-PV-BLACK

+0.124 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN

### 4MP



• TIOC 2.0 varifocal • Vaste dome • 4MP

IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV

+0.124 €Recupel

### 8MP



• TIOC 2.0 varifocal • Vaste dome • 8MP

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES TiOC/ACTIVE DTERRENCE

## DUAL HEAD CAMERA'S

### 8MP



• 2x 4MP TiOC duo splicing fixed focal eyeball WizSense network camera

IPC-PDW3849P-A180-E2-AS-PV-02  
80B

+0.124 €Recupel



• 2x 4MP TiOC duo splicing fixed focal eyeball WizSense network camera • Outputs 180° wide angle splicing image • Outputs max. 8MP (4096×1860) @ 20fps • H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate • Built-in IR LED and warm light, the max. IR illumination distance is 25m and warm light distance is 20m • ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environment • WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes • Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supports max. 256Gb Micro SD card; built in dual Mic; built in speaker, support two-way talk • 12VDC/PoE power supply, easy for installation • IP67 protection • Sound and light alarm (red and blue lights) • EPTZ: enlarge and track the targets of intelligent alarms • SMD 4.0 • One-tap arming/disarming through alarm input

IPC-PDW3849P-A180-E2-AS-PV-02  
80B-BLACK

+0.124 €Recupel



• 2x 4MP TiOC duo splicing fixed focal bullet WizSense network camera

IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0  
280B

+0.124 €Recupel



• 2x 4MP TiOC duo splicing fixed focal bullet WizSense network camera

IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0  
280B-BLACK

+0.124 €Recupel

# 3 SERIES FULL COLOR

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



• Bullet camera • WizSense series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.0 • 103° • WDR 120dB • Wit licht tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.4W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 192.7x70.5x66.4mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3449EP-AS-LED

+0.124 €Recupel

#### 5MP



• Bullet camera • WizSense series full color • 5MP (2592x1944) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.0 • 98° • WDR 120dB • Wit licht (LED) tot 30m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.4W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 192.7x70.5x66.4mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3549EP-AS-LED

+0.124 €Recupel

### TURRET CAMERA'S

#### 4MP



• Turret camera • WizSense Full color series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.0 • 103° • WDR 120dB • Wit licht (LED) tot 30m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.5W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 121.9x99.1mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFB203W - PFA152-E

IPC-HDW3449TMP-AS-LED

+0.124 €Recupel

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



• Bullet camera • Eco-Savvy pro 4.0 AI serie • 2MP (1920x1080) • IP • Starlight • AI • 2.7-13.5mm motorische lens • H: 109° tot 30° • 25fps@2MP • Dag/nacht ICR • Max. IR 50m • WDR 120dB • Micro SD kaart slot (max. 256GB) • I/O alarm 1/1 • I/O audio 1/1 • IP67 • IK10 • 12VDC • POE IEEE 802.3AF • 10.3W

IPC-HFW5241E-ZE

+0.124 €Recupel



• 2MP IR bullet WizMind network camera 7-35mm

IPC-HFW5241E-Z5E-S3

+0.124 €Recupel



• Bullet camera • WizMind series • 2MP (1920x1080) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 5.3-64mm f/1.5 • 58°-4° • WDR 120dB • Infrarood tot 150m • H265 - H264M - H264H - H264B - MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 10.3W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 2 ingangen en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 273.2x95x95mm • Optionele accessoires: PFA152-E - PFA121

IPC-HFW5241E-Z12E

+0.124 €Recupel

#### 4MP



• Bullet camera • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 2.7-12mm f/1.8 • 114°-47° • WDR 140dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 10.9W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 2 ingangen en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 273.2x95x95mm • Optionele accessoires: PFA152-E - PFA121

IPC-HFW5442E-ZE

+0.124 €Recupel



• Bullet camera • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Deeplight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap - Smart Sound Detectie • Gemotoriseerde lens 8-32mm f/1.6 • 43°-15° • WDR 140dB • Infrarood tot 120m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 12.3W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang + microfoon • Alarm: 2 ingangen en 1 uitgang • MicroSD - max.512Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 273.2x95x95mm • Optionele accessoires: PFA156 - PFA121

IPC-HFW5442EP-Z4E-S3

+0.124 €Recupel

# 5 SERIES



• 4MP IR Bullet WizMind Network Camera

IPC-HFW5442T-ASE

+0.124 €Recupel

## 5MP



• Bullet camera • WizMind series • 5MP (2592x1944) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 100°-28° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 10.9W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 2 ingangen en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 273.2x95x95mm • Optionele accessoires: PFA152-E - PFA121

IPC-HFW5541E-ZE

+0.124 €Recupel

## TURRET CAMERA'S

### 4MP



• Turret camera • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 2.7-12mm f/1.8 • 114°-47° • WDR 140dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 7.5W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x108.3mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFB203W - PFA106 - PFB220C - PFA152E

IPC-HDW5442TP-ZE

+0.124 €Recupel

### 5MP



• Turret camera • WizMind series • 5MP (2592x1944) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Lens 2.8mm f/1.6 • 102° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af e-PoE • Verbruik: max. 7.2W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 106x93.6mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA151 - PFB204W - PFA106 - PFB220C - PFA152-E

IPC-HDW5541TMP-ASE-0280B-S3

+0.124 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN



# 5 SERIES

## 2MP



• Dome voor buitengebruik • WizMind series • 2MP (1920x1080) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 109°-30° • WDR 120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 11.8W • 12VDC - 24VAC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 159x117.9mm • Optionele accessoires: PFB210W - PFA138 - PFB201C - PFB300C - PFA152-E - PFA101

IPC-HDBW5241E-ZE

+0.124 €Recupel

## 4MP



• Dome voor buitengebruik • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Lens 2.8mm f/1.6 • 113° • WDR 140dB • Infrarood tot 50m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af e-PoE • Verbruik: max. 6.1W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 122x88.9mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB200C - PFA200W - PFA123 - PFB203W - PFA152-E - PFA106 - PFB220C

IPC-HDBW5442RP-ASE-0280B

+0.124 €Recupel



• 4MP netwerk dome camera • 2.7-12mm varifocal lens gemotoriseerd • 30fps@4MP • Starlight • Dag/nacht ICR • WDR 120dB • Max. IR 40m • 1/1 alarm in/uit • 1/1 audio in/uit • MicroSD slot • IP67 • IK10 • 12VDC/POE • AI: face capture, perimeter, people counting, metadata • Optionele accessoires: PFB210W - PFA138 - PFB201C - PFB300C - PFA152-E - PFA101

IPC-HDBW5442E-ZE

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 8-32mm f/1.6 • 43°-15° • WDR 140dB • Infrarood tot 80m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 12.4W • 12VDC - 24VAC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 159x117.9mm • Optionele accessoires: PFA138 - PFB211W - PFB300C - PFA152-E - PFA101

IPC-HDBW5442E-Z4E

+0.124 €Recupel

## 5MP

# 5 SERIES



• Dome voor buitengebruik • WizMind series • 5MP (2592x1944) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.5 • 100°-28° • WDR 120dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 12.4W • 12VDC - 24VAC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 159x117.9mm • Optionele accessoires: PFB210W - PFA138 - PFB201C - PFB300C - PFA152-E - PFA101

IPC-HDBW5541E-ZE

+0.124 €Recupel

# 5 SERIES FULL COLOR

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



• Bullet camera • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Full Color • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling • Gemotoriseerde lens 2.7-12mm f/1.0 • 115°-48° • WDR 140dB • Wit licht (LED) tot 70m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: 12.5W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 288.4x94.4x84.7mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW5449T1-ZE-LED

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-color 2.0 IP Bullet Camera • 4MP • Dual lens • 2.8mm

IPC-HFW5449T1-ASE-D2 2.8MM

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-Color 2.0 Bullet camera • 4MP • 2.8mm • Black

IPC-HFW5449TP-ASE-LED-0280B-B

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-Color 2.0 Bullet camera • 4MP • 2.7-12mm • Black

IPC-HFW5449T1P-ZE-LED-2712-B

+0.124 €Recupel

### TURRET CAMERA'S

#### 4MP



• Turret camera • WizMind series Full color 2.0 • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • AI: Gezichtsdetectie met kenmerken - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling • Lens 2.8mm f/1.0 • 107° • WDR 140dB • Wit licht (LED) tot 30m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 7.9W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 121.9x99.1mm

IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0280B

+0.124 €Recupel

# 5 SERIES FULL COLOR



• 4MP Full-Color 2.0 Turret camera • 4MP • 2.8mm • Black

IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0280B-B

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-color 2.0 IP Eyeball Camera • 4MP • Dual lens • 2.8mm

IPC-HDW5449H-ASE-D2 2.8MM

+0.124 €Recupel

## 8MP



• 8MP • Full-color • Fixed-focal • Warm LED • Eyeball • WizMind Network Camera

DH-IPC-HDW5849HP-ASE-LED-0280B-S2

+0.124 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN

### 4MP



• Dome voor buitengebruik • WizMind series Full color 2.0 • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • AI: Gezichtsdetectie met kenmerken - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling • Gemotoriseerde lens 2.7-12mm f/1.0 • 115°-48° • WDR 140dB • Wit licht (LED) tot 40m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: 12.2W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 126x105mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB200W - PFB203W - PFA152-E - PFA109+PFB220C

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-Color 2.0 Dome camera • 4MP • 2.7-12mm • Black

IPC-HDBW5449R1P-ZE-LED-2712-B

+0.124 €Recupel

## DUAL HEAD CAMERA'S

### 8MP



• 2x 4MP WizMind full-color duo splicing 180° turret netwerkcamera met 2x lenzen 3.6mm • Resolutie tot max. 8MP@25fps • 140dB WDR • Wit licht tot 40m • ePTZ, SMD 4.0 • Alarm: 1in/1uit, audio: 1in/1uit, microSD kaartslot voor geheugenkaart met max. capaciteit van 512Gb • Ingebouwde microfoon & speaker • Intelligente functies: zie datasheet • IP67 • 12VDC/PoE/ePoE

IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

+0.124 €Recupel

# 5 SERIES FULL COLOR



• 2x 4MP WizMind full-color duo splicing 180° bullet netwerkcamera met 2x lenzen 3.6mm • Resolutie tot max. 8MP@25fps • 140dB WDR • Wit licht tot 40m • ePTZ, SMD 4.0 • Alarm: 1in/1uit, audio: 1in/1uit, microSD kaartslot voor geheugenkaart met max. capaciteit van 512Gb • Ingebouwde microfoon & speaker • Intelligente functies: zie datasheet • IP67 • 12VDC/PoE/ePoE

DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B

+0.124 €Recupel

## IP CAMERA'S

## FISHEYE CAMERA'S

### 5MP



- 5MP WizMind IR Fisheye Network CAMERA

IPC-EW5541P-AS

+0.124 €Recupel



- 360° fisheye camera • WizMind series • 5MP (2592x1944) • IP • Progressive scan CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Personentelling - Heatmap • Fisheye lens 1.4 mm f/2.0 • 180° • WDR 120dB • Geen infrarood • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 6W • 12VDC • Temp: -30° C tot +55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 110x62mm • Optionele accessoires: PFA136 - PFB203W - PFB220C - PFA106 - PFA152-E

IPC-EB5541P-AS

+0.124 €Recupel

### 8MP



- 360° fisheye camera • WizMind series • 8MP (3280x2480) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Personentelling - Heatmap • Fisheye lens 1.85 mm f/2.0 • 360° • Digitale WDR • Infrarood tot 10m • H265 - H264 - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3at PoE+ • Verbruik: 13.9W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • Alarm: 2 ingangen en 2 uitgangen • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 149.8x59.8mm • Optionele accessoires: PFB302S - PFA132-E - PFB300C + PFA100

IPC-EBW8842P-AS

+0.124 €Recupel

### 12MP



- 360° fisheye camera • WizMind series • 12MP (4000x3000) • IP • Progressive scan CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Personentelling - Heatmap • Fisheye lens 1.85 mm f/2.0 • 185° • Digitale WDR • Infrarood tot 10m • H265 - H264 - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3at PoE+ • Verbruik: 13.9W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • Alarm: 2 ingangen en 2 uitgangen • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 149.8x59.8mm • Optionele accessoires: PFB300C - PFA100 - PFB302S - PFA132-E

IPC-EBW81242-AS-S2

+0.124 €Recupel



## IP CAMERA'S

### CORNER CAMERA'S

#### 4MP



- 4MP netwerk camera hoek • Vaste lens 2.5mm • 30fps@4MP • Starlight • WDR 140dB • Max. IR 10m (940nm) • 1/1 alarm in/uit • 1/1 audio in/uit • Micro SD slot • IK10+50J/IP67 • 12VDC/POE

IPC-HCBW8442

+0.124 €Recupel

## SPECIALE CAMERA'S

#### 4MP



- Controller voor minicamera (excl. camera) • WizMind series • IP • H265 - H264 - H264H - MJPEG (2e stream) • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: 4.8W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 2 ingangen en 2 uitgangen • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 110x83x24mm • Optionele cameramodules: IPC-HUM8441-L1 - IPC-HUM8441-L4

IPC-HUM8441-E1

+0.124 €Recupel



- Mini camera voor binnengebruik • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Detectie achtergelaten of verdwenen object - Gezichtsdetectie • Lens 2.8mm f/2.0 • 101° • WDR 120dB • Geen infrarood • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Voeding via controller IPC-HUM8441-E1 (excl. controller) • Temp: -40° C tot +60° C • Onvif • Kleur: wit • Diam: 30.5x48.7mm • Excl. controller: IPC-HUM8441-E1

IPC-HUM8441-L1

+0.124 €Recupel



- Mini camera voor binnengebruik • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Detectie achtergelaten of verdwenen object - Gezichtsdetectie • Lens 2.8mm f/2.0 • 101° • WDR 120dB • Geen infrarood • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Voeding via controller IPC-HUM8441-E1 (excl. controller) • Temp: -40° C tot +60° C • Onvif • Kleur: wit • 35x35x26.7mm • Excl. controller: IPC-HUM8441-E1

IPC-HUM8441-L4

+0.124 €Recupel



- Explosion proof IR dome WizMind network camera
- 4MP, 1/2.7" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- Outputs max. 4MP (2688×1520) @ 25/30 fps
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
- Built-in efficient IR illuminator max. illumination distance 50m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
- Rotation mode, WDR, 3DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Face detection: track, snapshot, snapshot optimization, optimal face snapshot upload, face enhancement, face exposure and face attributes
- People counting: people counting in area, queue management and entered/exited people counting; generating and exporting report (day/month/year)
- Intelligent detection: perimeter protection, face detection, people counting
- Alarm: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; 485; supports max. 256Gb micro SD card
- 12VDC/PoE power supply, easy for installation
- IP68, IK10 protection
- Explosion-proof mark II 2 G Ex db IIC T6/T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80°C/ T100°C Db
- 8m cable
- 316L stainless steel housing
- ATEX and IECEx Certification
- SMD 3.0

IPC-HDEW8441RP-Z-27135-316-S2

+0.124 €Recupel

# THERMISCHE CAMERA'S

## BI-SPECTRUM CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



• Thermische hybride mini bullet netwerk camera • Thermische sensor 256\*192 3.5mm lens • Visuele camera 4MP 4mm lens • IR 30m • Temperatuursmeting • AI-functies: heat detection, tripwire, human/vehicle classification, smoking detection and call detection • IP67 • 12VDC/PoE

TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2

+0.1 €Recupel



IP termische hybride bullet camera, 256x192 7mm lens / 4MP 8mm lens

TPC-BF1241-TB7F8-DW-S2

+0.1 €Recupel

### TURRET CAMERA'S

#### 4MP



• IP thermische hybride turret camera • 4MP-25fps/256x192 thermisch • 8mm lens (40°)/7mm (24°) thermisch • IVS • Max. IR 30m • WizSense serie • Dag/nacht ICR • DWDR • Micro SD kaart slot (max. 256GB) • 1/1 alarm • 1/1 audio • IP67 • 12VDC • POE IEEE 802.3af • 13W

DH-TPC-DF1241P-D7F8

+0.124 €Recupel



• Thermische dome camera • WizSense series dual - visuele + thermische camera met temperatuur meting • Thermisch (256x192) + Visueel 4MP (2366x1752) • IP • Thermisch Vanadium Oxide Uncooled FPA - Visueel CMOS • Temperatuurmeting + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig - Fire detection - Cold/hot spot trace - Smoke detection - Call detection • Thermisch: 3.5mm f/1.0 - Zichtbaar: 4mm f/1.6 • Thermisch 50.6° - Zichtbaar 71.2° • Digitale WDR • Infrarood tot 30m • H265 - H264M - H264H - H264B - MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 13W • 12VDC • Temp: -30° C tot +50° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 122x122x112mm • Optionele accessoires: PFA203W - PFA106 + PFB220C - PFA130-E

TPC-DF1241P-TD3F4

+0.1 €Recupel



• Thermische dome camera • WizSense series dual - visuele + thermische camera met temperatuur meting • Thermisch (256x192) + Visueel 4MP (2366x1752) • IP • Thermisch Vanadium Oxide Uncooled FPA - Visueel CMOS • Temperatuurmeting + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig - Fire detection - Cold/hot spot trace - Smoke detection - Call detection • Thermisch: 7mm f/1.0 - Zichtbaar: 8mm f/2.0 • Thermisch 24° - Zichtbaar 33.4° • Digitale WDR • Infrarood tot 30m • H265 - H264M - H264H - H264B - MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 13W • 12VDC • Temp: -30° C tot +50° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 122x122x112mm • Optionele accessoires: PFA203W - PFA106 + PFB220C - PFA130-E

TPC-DF1241P-TD7F8

+0.1 €Recupel

# THERMISCHE CAMERA'S



- Thermal camera 256x192 2mm lens + visible 4MP 2mm lens

DHI-TPC-DF1241-TB2F2-DW-S2

+0.1 €Recupel

## THERMISCHE CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 256X192



- Thermal Handheld Thermographic Camera

TPC-HI20

+0.1 €Recupel

#### 400x300



- Thermische bullet netwerk camera met temperatuursmeting 400x300 7mm

TPC-BF5401-TB7-BC-S2

+0.124 €Recupel



- Thermische bullet netwerk camera met temperatuursmeting 400x300 13mm

TPC-BF5401-TB13-BC-S2

+0.124 €Recupel

#### 640X512



- Thermal network bullet camera 640x512 • Thermal focal length 5mm • Temperature measurement

TPC-BF5601-TB5-DC-S2

+0.1 €Recupel



- Thermal network bullet camera 640x512 • Thermal focal length 9mm • Temperature measurement

TPC-BF5601-TB9-DC-S2

+0.1 €Recupel

## SPECIALE CAMERA'S

# THERMISCHE CAMERA'S

## 256X192



- Thermal Handheld Thermographic Camera

TPC-HI20

+0.1 €Recupel

## ANPR CAMERA'S

## BULLET CAMERA'S

### 4MP



- ANPR camera • 4MP • 8-32mm • 120km/u • IR (850nm)

ITC413-PW4D-IZ3-433

+0.1 €Recupel



## IP CAMERA'S

### PTZ CAMERAS

#### 2MP



• IP PTZ bullet camera • 2MP-25fps • 2.7-8.1mm motorische lens (106.79°-46.43°) • IVS/heatmap/gezichtsdetectie • Max. IR 20m • Lite serie • Starlight • Dag/nacht ICR • WDR 120dB • Micro SD kaart slot (max. 256GB) • 0/0 alarm • 1/1 audio • IP66 • 12VDC/1.5A • POE IEEE 802.3af • 11W

DH-PTZ1C203UE-GN

+0.124 €Recupel



• PTZ dome voor buitengebruik • Lite series • 2MP (1920x1080) • IP • Progressive scan Starvis CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie • Gemotoriseerde lens 2.7-11mm f/1.6 • 112.5°-30° • WDR 120dB • Geen infrarood • H265 - H264 - MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 5.5W • 12VDC/1.5A • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max. 128Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x89mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB203W - PFA152-E - PFB200C

SD22204UE-GN

+0.124 €Recupel



• PTZ dome voor buitengebruik • WizSense series • 2MP (1920x1080) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Smart Motion Detection - Lijnkruising - Zone detectie • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.6-4.4 • 58.5°-2.8° • WDR 120dB • Adaptief infrarood tot 100m • H265 - H264 - H264H - H264B - MJPEG • IP66 - geen IK • PoE: 802.3at • Verbruik: max. 20W • 12VDC/3A • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 2 ingangen en 1 uitgang • MicroSD - max. 512Gb • Onvif • Kleur: wit en zwart • Diam: 160x270.4mm • Inclusief muursteun - Optionele accessoires: PFA111 - PFA120 - PFB300C - PFB301C - PFA150 - PFA151 - PFB301S-E - PFB303S

SD49225DB-HNY

+0.124 €Recupel

#### 4MP



• Lite AI serie • Camera PTZ • IP • D/N • 4MP • 4X zoom • 2.8-12mm • 4MP • H265/H264 • WDR • Card slot • Audio I/O • IVS • POE • IK08 • IP66 • Pan 355° • Tilt 5°-90°

SD1A404XB-GNR

+0.124 €Recupel



• 4MP 25x Starlight IR WizSense netwerk PTZ camera

SD4A425DB-HNY

+0.124 €Recupel

# PTZ CAMERA'S



• PTZ dome voor buitengebruik • WizSense series • 4MP (2560x1440) • IP • Progressive scan Starvis CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Smart Motion Detection - Lijnkruising - Zone detectie • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.6-4.4 • 60°-2.5° • WDR 120dB • Adaptief infrarood tot 100m • H265+ - H265 - H264+ - H264 - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP66 - geen IK • PoE: IEEE 802.3at PoE+ • Verbruik: 21W • 12VDC/3A • Temp: -40° C tot +70° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 2 ingangen en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit en zwart • Diam: 160x295mm • Inclusief muursteun - Optionele accessoires: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151 - PFB303S

SD49425GB-HNR

+0.124 €Recupel



• 4MP 45x Starlight IR network PTZ camera

DH-SD5A445GB-HNR

+0.124 €Recupel

## 8MP



8MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera

SD5A825GA-HNR

+0.1 €Recupel

## STAND ALONE RECORDERS

### NVR POE

#### 4CH/4POE



- NVR 4 reeks • 4 kanalen • 4POE • AI

NVR4104-P-EI

+0.2479 €Recupel



- 4CH Compact 1U 4PoE Lite NVR • 1 HDMI / 1 VGA • Supports Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG decoding formats • Max. decoding capability: 8 × 1080p@30fps or 4 × 4MP@30fps • Max. 80/80/60 Mbps incoming/recording/outgoing bandwidth • Supports IP cameras with a resolution up to 12 MP • AI by Recorder supports 4-channel SMD Plus • AI by Camera supports face detection and recognition, perimeter protection, SMD Plus, people counting, stereo analysis and heat map • Supports EPTZ, and one-click arming and disarming • 1 SATA port up to 20Tb

NVR4104HS-P-4KS3

+0.1 €Recupel



- NVR 4 reeks • 4 kanalen • 4POE • AI • Alarm

NVR4204-P-EI

+0.2479 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

#### 8CH/8POE



- NVR 4 reeks • 8 kanalen • 8POE • AI

NVR4108-8P-EI

+0.2479 €Recupel



- NVR 4 reeks • 8 kanalen • 8POE • AI • Alarm

NVR4208-8P-EI

+0.2479 €Recupel



- 8 Channels 1U 8PoE 2HDD WizSense Network Video Recorder

NVR5208-8P-EI

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

## 16CH/8POE



• 16 Channels 1U 8PoE 2HDD WizSense Network Video Recorder

NVR5216-8P-EI

+0.1 €Recupel

## 16CH/16POE

Lite series NVR, IP 16 kanaals



NVR4216-16P-4KS3

+0.1 €Recupel

• NVR 4 reeks • 16 kanalen • 16POE • AI • Alarm



NVR4216-16P-EI

+0.2479 €Recupel

• 16 Channels 1U 16PoE 2HDD WizSense Network Video Recorder



NVR5216-16P-EI

+0.1 €Recupel

• 16CH 1.5U 16PoE 4HDDs WizSense Network Video Recorder



NVR5416-16P-EI

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

## 32CH/16POE



• WizSense NVR 32 IP kanalen + 16PoE

NVR4432-16P-EI

+0.1 €Recupel

# NVR



• 32 kanaals NVR • 16 POE poorten • AI • 384Mbit/s • Excl. HDD

NVR5232-16P-EI

+0.1 €Recupel



• 32CH 1.5U 16PoE 4HDDs WizSense Network Video Recorder

NVR5432-16P-EI

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

## NVR



• IP recorder, 64 kanalen

NVR608H-64-XI

+0.1 €Recupel



• 16 kanaals NVR • AI • 384Mbit/s • Excl. HDD

NVR5416-EI

+0.1 €Recupel



• 32 kanaals NVR • AI • 384Mbit/s • Excl. HDD

NVR5832-EI

+0.1 €Recupel



• IP recorder, 64 kanalen

NVR608H-32-XI

+0.1 €Recupel

## 2-DRAADS VIDEOFONIE

### VIDEOFONIE KITS



- Videfoonkit opbouw - 2 draads • 1x DHI-VTO2202F-P-S2 + 1x VTM115 + 1x DHI-VTH5422HW + 1x DHI-VTNS2003B-2 (incl. voeding)

DH-KTD01(S)

+0.124 €Recupel

### BINNENPOSTEN



- Binnenpost videfoon villa station • VTH5 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 7" TFT touchscreen (1024x600) • Daisy chain mogelijk • Micro SD kaart slot - tot max. 64GB (excl. kaart) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Opbouwmodel - witte uitvoering • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH5422HW

+0.124 €Recupel



- Binnenpost videfoon villa station • VTH5 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 7" TFT touchscreen (1024x600) • Daisy chain mogelijk • Micro SD kaart slot - tot max. 64GB (excl. kaart) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Opbouwmodel - zwarte uitvoering • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH5422HB

+0.124 €Recupel

### BUITENPOSTEN



- Buitenpost videfoon villa station • VTO2 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 2MP • 1.9mm lens (168.6°) • IK07/IP65 • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Optionele opbouwdoos (VTM115) of opbouwdoos met regenkap (VTM05R) of inbouwdoos (VTM114) nodig • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO2202F-P-S2

+0.124 €Recupel

### TOEBEHOREN VIDEOFONIE



- 2-draads switch voor videofonie • VTNS2 series • Tot 10 in cascade • Ondersteuning tot 20 binnenposten en 2 buitenposten • Voeding: 48VDC/1A-3A (excl. voeding ADS-65LSI-52-1+PL) • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTNS2003B-2

+0.124 €Recupel



## BUITENPOSTEN MODULAIR



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deubel module met 1 knop • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MB1



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deubel module met 2 knoppen • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MB2



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deubel module met 5 knoppen • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MB5



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Biometrische lezer - vingerscan • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MF



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Klavier voor code • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MK



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Indicatie module met LED's • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-ML



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Lege module

VTO4202F-MN



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Kaartlezer module • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MR

# VIDEOFONIE VILLA STATION



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • 3" display module • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MS

## IP VIDEOFONIE

### VIDEOFONIE KITS



• Videofoon kit • Opbouw • VTH2421FW-P + VTO2201F-P + VTM115 + PFS3006-4ET-36

DHI-KTP01L(S)

+0.124 €Recupel



• Videofoon kit • Inbouw • VTH2421FW-P + VTO2201F-P + VTM114 + PFS3006-4ET-36

DHI-KTP01L(F)

+0.124 €Recupel

## BINNENPOSTEN



• Binnenpost videofoon villa station • VTH5 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 7" TFT touchscreen (1024x600) • Daisy chain mogelijk • Micro SD kaart slot - tot max. 64GB (excl. kaart) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Opbouwmodel - witte uitvoering • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH5422HW

+0.124 €Recupel



• Binnenpost videofoon villa station • VTH5 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 7" TFT touchscreen (1024x600) • Daisy chain mogelijk • Micro SD kaart slot - tot max. 64GB (excl. kaart) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Opbouwmodel - zwarte uitvoering • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH5422HB

+0.124 €Recupel



• Binnenpost videofoon villa station • VTH2 series • IP model (geen mix mogelijk) • 7" TFT touchscreen (1024x600) • Micro SD kaart slot - tot max. 32GB (incl. kaart van 8GB) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) • Opbouwmodel - witte uitvoering • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH2421FW-P

+1.405 €Recupel



• Binnenpost videofoon villa station • VTH2 series • IP model (geen mix mogelijk) • 7" TFT touchscreen (1024x600) • Micro SD kaart slot - tot max. 32GB (incl. kaart van 8GB) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) • Opbouwmodel - zwarte uitvoering • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH2421FB-P

+1.405 €Recupel

# VIDEOFONIE VILLA STATION



• Android binnenpost videofoon villa station • VTH5 series • IP model (geen mix mogelijk) • Android 10" TFT LCD touchscreen (1024x600) • Micro SD kaart slot - tot max. 256GB (excl. kaart) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) • Opbouwmodel - zwarte uitvoering • WIFI • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTH5341G-W

+0.124 €Recupel



• IP binnenmonitor • 10" TFT 1024x600 • 6/1 alarm in/uit • PoE • 12VDC 1A • Zwart • MicroSD 8GB inclusief

VTH5441G

+1.405 €Recupel



• 7" video intercom binnen monitor IP wifi wit

VTH5221DW-S2

+1.405 €Recupel

## BUITENPOSTEN



• Buitenpost videofoon villa station • VTO2 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 2MP • 1.9mm lens (168.6°) • IK07/IP65 • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Optionele opbouwdoos (VTM115) of opbouwdoos met regenkap (VTM05R) of inbouwdoos (VTM114) nodig • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO2202F-P-S2

+0.124 €Recupel



• Buitenpost videofoon villa station • VTO2 series • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 2MP • 1.9mm lens (168.6°) • IK07/IP65 • Zwarte uitvoering • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Optionele opbouwdoos (VTM115) of opbouwdoos met regenkap (VTM05R) of inbouwdoos (VTM114) nodig • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO2202F-P-S2-B

+0.124 €Recupel



• Buitenpost videofoon villa station • VTO2 series • IP (geen mix mogelijk) • 2MP • WIFI • 125° • IP65 (silicone noodzakelijk) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) • Opbouw • Ingebouwde kaartlezer • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO2211G-WP

+0.124 €Recupel



• Buitenpost videofoon villa station • Met 1 drukknop • VTO3 series • IP (geen mix mogelijk) • 2MP • 129° • IP65 (silicone noodzakelijk) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) • Opbouw • Ingebouwde kaartlezer • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO3211D-P1-S2

+0.124 €Recupel



• IP villa deurstation • 2MP camera met 2mm lens • Code klavier • Mifare lezer • IP65 • IK08 • Inbouw/opbouw montage • 12VDC/POE

VTO3221E-P

+0.124 €Recupel

# VIDEOFONIE VILLA STATION



• Buitenpost videofoon villa station • Met 4 drukknooppes • VTO3 series • IP (geen mix mogelijk) • 2MP • 129° • IP65 (silicone noodzakelijk) • Voeding: 12VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) • Opbouw • Ingebouwde kaartlezer • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO3211D-P4-S2


+0.124 €Recupel



8 Inch Digitaal Buitenstation > Geanodiseerd aluminium legering middenframe > 8 inch capacitief aanraakscherm en hoge definitie IPS scherm; resolutie: 800 (H)×1280 (V) > Wachtwoord en kaart ontgrendeling> Full duplex communicatie > Buitenstations kunnen worden beheerd via het platform; spraakcommunicatie tussen mobiele app en platform > 2 MP lage verlichting brede dynamische dubbele camera; wit licht vullicht en IR vullicht, vullicht helderheid kan worden aangepast > Steun dwangalarm, sabotagealarm, en brandalarm > IK07; IP66 (Breng silicagel aan op kieren tussen het apparaat en de muur. Vloeibaar natriumsilicaat wordt aanbevolen. Zie de snelstartgids voor meer informatie). > Opbouw en inbouw

VTO7521G

+0.124 €Recupel



• Videofoon buitenpost met gezichtsherkenning • 8" touchscreen • Vingervollez • IP66 • IK07 • 12VDC/2A excl. voeding • Optionele accessoires: VTM130 (adapter voor opbouwmontage) - VTM121 (adapter voor inbouwmontage)

VTO7541G

+0.124 €Recupel

## BUITENPOSTEN MODULAIR



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Cameramodule • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 2MP • 1.9mm lens (168.6°) • IP65/IK07 • Voeding: 48VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Opbouw of inbouw (excl. accessoires) • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-P-S2

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Cameramodule • IP en 2-draads (geen mix mogelijk) • 2MP • 1.9mm lens (168.6°) • IP65/IK07 • Voeding: 48VDC/1A (excl. voeding) of standaard POE (exclusief switch) of 2-draads (exclusief optionele voeding VTNS2003B-2 + ADS-65LSI-52-1+PL) • Opbouw of inbouw (excl. accessoires) • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-P-S2

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deurbel module met 1 knop • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MB1



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deurbel module met 1 knop • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MB1

+0.124 €Recupel

# VIDEOFONIE VILLA STATION



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deurbel module met 2 knoppen • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MB2



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deurbel module met 2 knoppen • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MB2

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deurbel module met 5 knoppen • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MB5



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Deurbel module met 5 knoppen • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MB5

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Biometrische lezer - vingerscan • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MF

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Klavier voor code • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MK



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Biometrische lezer - vingerscan • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MF



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Klavier voor code • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MK

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Indicatie module met LED's • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-ML

# VIDEOFONIE VILLA STATION



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Indicatie module met LED's • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)"

DHI-VTO4202FB-ML

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Lege module

VTO4202F-MN



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Lege module • Zwart

DHI-VTO4202FB-MN



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Kaartlezer module • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MR



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Kaartlezer module • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MR

+0.124 €Recupel



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • 3" display module • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTO4202F-MS



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • 3" display module • Zwart • Werkt niet standalone - stel het modulair systeem samen • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

DHI-VTO4202FB-MS

+0.124 €Recupel

# VIDEOFONIE VILLA STATION

## TOEBEHOREN VIDEOFONIE

## TOEBEHOREN VIDEOFONIE



- Voedingsadapter voor VTNS2003B-2 • AC100V-240V - 48V1.25A

ADS-65LSI-52-1+PL

+0.0579 €Recupel



- Inbouwdoos voor VTO2202F-P(-S2)

VTM114



- Opbouwdoos • Zwarte uitvoering

VTM115-B



- Opbouwdoos met regenkap voor VTO2202F-P(-S2)

VTM05R

+0.124 €Recupel



- Opbouwdoos met regenkap voor VTO3221E

VTM08R



- Opbouwdoos voor VTO2202F-P(-S2)

VTM115



- Opbouwdoos

VTM117



- Inbouwdoos voor VTO75X1G

VTM121

# VIDEOFONIE VILLA STATION



• Desktop beugel voor binnenmonitor • Afmetingen 190mm\*100mm\*54mm • Hellingshoek 45°

VTM123



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Frontplaat voor 2 modules • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTM125



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • Frontplaat voor 3 modules • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTM126



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • In- en opbouwdoos voor 2 modules • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTM127



• Modulair videofoonsysteem • VTO4 series • In- en opbouwdoos voor 3 modules • Opgelet: niet met alles compatibel (neem contact op voor meer info)

VTM128



• Opbouwdoos voor VTO65/75 series

VTM130



Panel

VTM24P3



Panel

VTM25P2



Rain Cover

VTM26R2



# VIDEOFONIE VILLA STATION



Rain Cover

VTM27R3

## GEHEUGENKAARTEN



- Micro SDHC kaart 32 GB (2 stuks) + Adapter

MEM-CARD-32GB-SDADAPT



- Micro SDHC kaart 64GB

MEM-CARD-64GB



- Micro SDHC kaart 32 GB

MEM-CARD-32GB



- Micro SDHC kaart 128 GB

MEM-CARD-128GB

## AUDIO



- Ominidirectionele microfoon IP66/IK10

HAP120-V

+0.2479 €Recupel

# ACCESSOIRES

## KEYBOARDS



- Netwerk keyboard • USB • IP • RS485 • Inclusief voedingsadapter 230AC/12VDC-2A

NKB1000

+0.3 €Recupel



- HD netwerk control keyboard met uitbreiding

NKB5000(-F)



- Android netwerk control keyboard met uitbreiding

NKB5200-F

## OMVORMERS

### HD-CVI OMVORMERS



- Tool om camera in CVI/AHD/TVI/CVBS mode te plaatsen

PFM820

## VOEDINGEN

### UNIVERSELE VOEDINGEN



- Voedingsadapter 230VAC-12VDC/2A

DH-PFM320D-EN



- Voedingsadapter 230VAC/12VDC-1A • Diam 5.5x2.1x12mm

PFM321D-EN



- Voedingsadapter 230VAC/12VDC-1A • Diam 5.5x2.1x10mm

PFM321/DC12V1A

## KABELS

### NETWERKKABEL



• UTP kabel • CAT5E • 305m

PFM920I-5EUN



• UTP kabel • CAT6 • 305m

PFM920I-6UN-C



• 305m UTP CAT6 LSZH CPR E cable

DH-PFM923I-6UN-C



• UTP kabel • CAT6 • 305m

DH-PFM920I-6U-C

# MONITOREN

## MONITOREN

## MONITOREN



• 23.8" FHD monitor • 1080p resolutie • 24/7 • 1x HDMI 1.4 - 1x VGA • Inclusief HDMI kabel • 19VDC (inclusief voeding) • 230VAC

LM24-F200

+1.405 €Recupel



• 28" UHD monitor • 4K resolutie • 24/7 • 2x HDMI 2.0 - 1x DP 1.2 • Geïntegreerde luidsprekers • Inclusief HDMI kabel • 230VAC

LM28-F400

+1.405 €Recupel



• 31.5" FHD monitor • 1080p resolutie • 24/7 • 1x HDMI - 1x VGA • Geïntegreerde luidsprekers • Inclusief HDMI kabel • 230VAC

LM32-F200-V2

+1.405 €Recupel



• 64.5" UHD monitor • 4K resolutie • 24/7 • 1x HDMI - 1x VGA - 1x USB - 1x OPS • Geïntegreerde luidsprekers • Inclusief HDMI kabel en remote controller • 230VAC

LM65-S400

+1.405 €Recupel

## TESTMONITOREN



• Testmonitor • HD-CVI/AHD/TVI/CVBS

PFM900-E

+0.057 €Bebat +0.1 €Recupel



• Multifunctionele test monitor

PFM906-E

+0.1 €Recupel

## IP CAMERA'S

### TOEBEHOREN CAMERA'S



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA100



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA101



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA102



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA103



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA106



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA107



• Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA111



• Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA120

# MONTAGE ACCESSOIRES



• Opbouwdoos

PFA120-SG



• Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit • Zwart

PFA137(B)



• Adapter voor camera

PFA122



• Adapter voor camera

PFA12A



• Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA130-E



• Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit • Zwart

PFA130-E/B



• Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA132-E



• Adapter voor camera

PFA134



• Adapter voor camera

PFA135

# MONTAGE ACCESSOIRES



- Junction box

PFA136



- Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA137



- Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA138



- Camera opbouwdoos - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA139



- Opbouwdoos • Zwart

PFA139-B



- Camera mount

PFA13F



- Paaldapater - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA150



- Hoeksteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit • Support coin - vérifier la fiche technique de la caméra pour la compatibilité

PFA151



- Paaldapater - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA152-E



# MONTAGE ACCESSOIRES



Pole mount bracket black

PFA152-E(B)



• Regen bescherming - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA200W



• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFB110W




• Inbouwadapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFB201C



• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFB203W




• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit •  
Zwart

PFB203W(B)



• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFB204W



• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit •  
Zwart

PFB204W-B



• Muursteun

PFB205W-E

# MONTAGE ACCESSOIRES



• Muursteun • Zwart

PFB205W-E-B



• Muursteun • Wit

PFB206W



• Muursteun • Zwart

PFB206W-B



• Plafondsteun

PFB220C



• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFB302S



• Muursteun

PFB303S



• Muursteun - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFB305W



• Plafondsteun 815-1500mm

PFB2212C



• Plafondsteun 475-800mm

PFB2211C

# MONTAGE ACCESSOIRES



- Camera adapter - bekijk datasheet camera voor compatibiliteit

PFA109



PFA156



- Inbouw set voor gebruik met IPC-HDBW3x41R-ZS-S2 Dahua dome camera's

PFB200C-R

## IP VIDEOFONIE

### VIDEOFONIE KITS



- Opbouwdoos met regenkap voor VTO2202F-P(-S2) • Zwarte uitvoering

VTM05R-B

+0.124 €Recupel



- Regenkap opbouwdoos voor 3 modules VTO4202F

VTM53R3



- Desktop beugel voor VTH5422H

VTM18B



- Desktop beugel voor 7" VTH binnenmonitor

VTM59D

## NETWERKSWITCHES

### UNMANAGED POE NETWORKSWITCH

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 poorts netwerkswitch V2.0 • 1x 10/100Mbit/s uplink + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 60W - poort 2-4 max. 30W/poort - max. 60W totaal) • Unmanaged • POE Watchdog • Max. 250m afstand • 48-57VDC (incl. voeding) • -10° tot +55°C</li> </ul>	PFS3005-4ET-60-S2	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-port unmanaged Ethernet switch</li> </ul>	DH-PFS3005-5GT-V2	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 poorts netwerkswitch V2.0 • 4x 10/100Mbit/s + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 Hi-POE 60W - poort 2-4 POE - poort 5-8 geen POE - max. 60W totaal) • Unmanaged • POE Watchdog • Max. 250m afstand • 48-57VDC (incl. voeding) • -20° tot +70°C</li> </ul>	PFS3008-8ET-60	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 poorts netwerkswitch V2.0 • 1x 10/100/1000Mbit/s uplink + 1x 1000Mbit/s SFP uplink + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 Hi-POE 60W - poort 2-4 POE - max. 60W totaal) • Unmanaged • POE Watchdog • Max. 250m afstand • 53VDC (incl. voeding) • -30° tot +70°C</li> </ul>	PFS3106-4ET-60	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 poorts netwerkswitch V2.0 • 1x 10/100/1000Mbit/s uplink + 1x 1000Mbit/s SFP uplink + 8x 10/100 POE poorten (poort 1-2 max. 90W/poort - poort 3-8 max. 30W/poort - max. 96W totaal) • Unmanaged • POE Watchdog • Max. 250m afstand • 48-57VDC (incl. voeding) • -30° tot +65°C</li> </ul>	PFS3110-8ET-96	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 poorts netwerkswitch • 2x 1000Mbit/s SFP uplink + 1x 10/100/1000 POE poort + 3x 10/100 POE poorten (poort 1-3 max. 30W/poort - poort 4 max. 60W - max. 120W totaal) • Unmanaged - layer 2 • 48-57VDC (incl. voeding) • -30° tot +65°C</li> </ul>	PFS3206-4P-120	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 poorts netwerkswitch • 2x 1000Mbit/s uplink + 16x 10/100 POE poort max. 30W/poort - max. 250W totaal) • Managed • 230VAC • -10° tot +55°C</li> </ul>	PFS4018-16P-250	+0.124 €Recupel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 poorts netwerkswitch • 2x Gbit + 24x 10/100 POE+ poorten (max. 30W/poort - max. 370W totaal) • Managed layer 2 • 100-240VAC • -10° tot 55°C</li> </ul>	PFS4026-24P-370	+0.124 €Recupel

# NETWERK



• 18 poorts netwerkswitch • 2x Gbit combo + 16x 10/100 PoE poorten (poort 1 en 2 60W/poort - poort 3-16 max. 30W/poort - max. 190W totaal) • Managed layer 2 • 100-240VAC • -10° tot 55°C

PFS4218-16ET-190

+0.124 €Recupel



• 26 poorts netwerkswitch • 2x Gbit combo + 24x 10/100 PoE poorten (poort 1 en 2 60W/poort - poort 3-24 max. 30W/poort - max. 360W totaal) • Managed layer 2 • 100-240VAC • -10° tot 55°C

PFS4226-24ET-360

+0.124 €Recupel



• 5-port unmanaged Ethernet switch

DH-PFS3005-5ET-V2

+0.124 €Recupel



• 8-port unmanaged Ethernet switch

DH-PFS3008-8ET-V2

+0.124 €Recupel

## MANAGED POE NETWORKSWITCH



• 18 poorts netwerkswitch • 2x Gbit combo + 16x 10/100 PoE poorten waarvan 8 ePoE (poort 1 en 2 60W/poort - poort 3-16 max. 30W/poort - max. 240W totaal) • Managed layer 2 • 100-240VAC • -10° tot 55°C

LR2218-16ET-240

+0.124 €Recupel



• 26 poorts netwerkswitch • 2x Gbit combo + 24x 10/100 PoE poorten waarvan 8 ePoE (poort 1 en 2 60W/poort - poort 3-24 max. 30W/poort - max. 360W totaal) • Managed layer 2 • 100-240VAC • -10° tot 55°C

LR2226-24ET-360

+0.124 €Recupel



24-Port PoE Gigabit Managed Switch 240W, 24x10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X, IEEE 802.3af/802.3at/Hi-PoE, Port 1/2 =60W, Port 3-24 =30W, Total=240W

PFS4226-24GT-240

+0.124 €Recupel

## INJECTOREN

### INJECTOREN POE



- POE extender/drop repeater • Te gebruiken met PFT1200 • 3W • -30° tot 65°C

PFT1300

## KABELS

### NETWERKKABEL



- 305m UTP CAT6 LSZH CPR E cable

DH-PFM923I-6UN-C



- UTP kabel • CAT6 • 305m

DH-PFM920I-6U-C



- UTP kabel • CAT6 • 305m

PFM920I-6UN-C



- UTP kabel • CAT5E • 305m

PFM920I-5EUN

## GLASVEZEL



Gigabit optical module: • Single mode double fibre • LC port • 1310nm sending and 1310nm receiving • Transmission distance up to 20km

GSFP-1310-20-SMF

+0.1 €Recupel

## ANDERE

## TOEBEHOREN NETWERK



• EOC passieve convertor voor RG59 • Te gebruiken met ePOE switch en camera • 1W • -40° tot 60°C • Set van 2 stuks

LR1002



• Converter RJ45/RG59 • Ontvanger • Te gebruiken met LR1002-1ET • 2W • -30° tot 65°C

LR1002-1EC



• Converter RJ45/RG59 • Zender • Te gebruiken met LR1002-1EC • 2W • -30° tot 65°C

LR1002-1ET



Data Transmission, Industrial Design, -30°C~70°C, Wireless Coverage Recommended Range =3km, 5G mode support 5745~5825MHz, Support flow control, 300Mbps, Support multiple channel option

PFM881

## ENCODERS/DECODERS

Ultra-HD Network Video Decoder



NVD0105DH-4K

+0.3 €Recupel



## ANALOGUE HD CAMERA'S

### TURRET CAMERA'S

#### 8MP



- Turret camera • Pro series • 8MP (3840x2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Progressive scan CMOS Starlight • Geen IVS • Lens 2.8mm f/1.6 • 110.8° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • HD-CVI • 15 Beelden/sec. in 4K - 20 Beelden/sec. in 6MP - 25 Beelden/sec. in 4MP • IP67 - geen IK • Geen PoE • Verbruik: max. 8W • 12VDC +/-30% • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card slot: niet beschikbaar • Geen Onvif • Kleur: wit • Diam: 106x99.2mm • Optionele accessoires: PFA130-E + PFB204W - PFA152-E

HAC-HDW2802TP-A-028B

+0.124 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN

#### 5MP



- Dome voor buitengebruik • Pro series • 5MP (2880x1620) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Progressive scan CMOS Starlight • Geen IVS • Gemotoriseerde lens 2.7-13.5mm f/1.6 • 113°-31.4° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • HD-CVI • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • Geen PoE • Verbruik: max. 8.7W • 12VDC - 24VAC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • SD card slot: niet beschikbaar • Geen Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x88.9mm • Optionele accessoires: PFA123 - PFA137 - PFB203W - PFA152-E -PFB220C - PFA106

HAC-HDBW2501R-Z-DPS2

+0.124 €Recupel

## STAND ALONE RECORDERS

### HYBRID NVR

#### 4 CH



• Pentabridge • HD coax 4 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 8 kanaals IP

XVR5104HS-4KL-I3

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

#### 8 CH



• 8 Channel Penta-brid 5M-N/1080p Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

XVR5108HS-I3

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

#### 16 CH



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



• Bullet camera • Lite series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight • IVS: Lijnkruising - Zone detectie • Lens 2.8mm f/1.6 • 102° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265 - H264 - H264B - MJPEG (2e stream) • 20 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 5W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • Diam: 70x166.2mm • Optionele accessoires: PFA134 - PFA152-E

IPC-HFW2431S-S-S2

+0.124 €Recupel



• Bullet camera • WizSense TiOC 1.0 series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm f/1.0 • 103° • WDR 120dB • Wit licht (LED) tot 40m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 8.8W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang - interne microfoon en luidspreker - audio boodschappen of sirene • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif-profiel G/S/T • Kleur: wit • 288.4x94.4x87.7mm • Optionele accessoires: PF130-E - PFA152-E

IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B

+0.124 €Recupel



• Bullet camera • Eco Savvy 3.0 series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Detectie achtergelaten of verdwenen object • Lens 3.6mm f/1.6 • 83° • WDR 120dB • Infrarood tot 40m • H265+ - H265 - H264+ - H264 • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 6W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max. 128Gb • Onvif • Kleur: wit • 180x70x70mm • Optionele accessoires: PFA121 - PFA152-E

IPC-HFW4431EP-SE

+0.124 €Recupel

#### 8MP



• Bullet camera • WizSense TiOC 2.0 series • 8MP (3840x2160) • IP • Rode en blauwe knipperLED voor afschrikking - luidspreker met sirene of boodschappen • SMD 3.0 + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig • Lens 2.8mm • 106° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m en wit licht tot 30m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 11W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang - 2 interne microfoon en luidspreker - audio boodschappen of sirene • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 288.4x94.4x84.7mm • Optionele accessoires: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E

IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S3

+0.124 €Recupel



8MP SMART DUAL ILLUMINATION ACTIVE DETERRENCE FIXED-FOCAL BULLET WIZESENSE NETWORK CAMERA

IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S3-B

+0.124 €Recupel

## TURRET CAMERA'S

### 4MP



• Turret camera • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 2.7-12mm f/1.8 • 114°-47° • WDR 140dB • Infrarood tot 40m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 7.5W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x108.3mm • Optionele accessoires: PFA130-E - PFB203W - PFA106 - PFB220C - PFA152E

IPC-HDW5442TP-ZE

+0.124 €Recupel



• Turret camera • WizMind series Full color 2.0 • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • AI: Gezichtsdetectie met kenmerken - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling • Lens 2.8mm f/1.0 • 107° • WDR 140dB • Wit licht (LED) tot 30m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 7.9W • 12VDC • Temp: -40° C tot +60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 121.9x99.1mm

IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0280B

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-Color 2.0 Turret camera • 4MP • 2.8mm • Black

IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0280B-B

+0.124 €Recupel

## DOMES VOOR BUITEN

### 4MP



• TIOC 2.0 varifocal • Vaste dome • 4MP

IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV

+0.124 €Recupel



• Dome voor buitengebruik • WizMind series • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive scan CMOS Starlight+ • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling - Heatmap • Gemotoriseerde lens 8-32mm f/1.6 • 43°-15° • WDR 140dB • Infrarood tot 80m • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: max. 12.4W • 12VDC - 24VAC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 159x117.9mm • Optionele accessoires: PFA138 - PFB211W - PFB300C - PFA152-E - PFA101

IPC-HDBW5442E-Z4E

+0.124 €Recupel

# OUTLET



• Dome voor buitengebruik • WizMind series Full color 2.0 • 4MP (2688x1520) • IP • Progressive CMOS • AI: Gezichtsdetectie met kenmerken - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie - Rondhangen - Parking detectie - Personentelling • Gemotoriseerde lens 2.7-12mm f/1.0 • 115°-48° • WDR 140dB • Wit licht (LED) tot 40m (electronische dag/nacht) • H265 - H264 - H264B - H264H - MJPEG (2e stream) • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE - ePoE • Verbruik: 12.2W • 12VDC • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 126x105mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB200W - PFB203W - PFA152-E - PFA109+PFB220C

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

+0.124 €Recupel



• 4MP Full-Color 2.0 Dome camera • 4MP • 2.7-12mm • Black

IPC-HDBW5449R1P-ZE-LED-2712-B

+0.124 €Recupel

## 8MP



• TIOC 2.0 varifocal • Vaste dome • 8MP

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

+0.124 €Recupel

## CORNER CAMERA'S

### 4MP



• 4MP netwerk camera hoek • Vaste lens 2.5mm • 30fps@4MP • Starlight • WDR 140dB • Max. IR 10m (940nm) • 1/1 alarm in/uit • 1/1 audio in/uit • Micro SD slot • IK10+50J/IP67 • 12VDC/POE

IPC-HCBW8442

+0.124 €Recupel

## PTZ CAMERAS

### 2MP



• IP PTZ bullet camera • 2MP-25fps • 2.7-8.1mm motorische lens (106.79°-46.43°) • IVS/heatmap/gezichtsdetectie • Max. IR 20m • Lite serie • Starlight • Dag/nacht ICR • WDR 120dB • Micro SD kaart slot (max. 256GB) • 0/0 alarm • 1/1 audio • IP66 • 12VDC/1.5A • POE IEEE 802.3af • 11W

DH-PTZ1C203UE-GN

+0.124 €Recupel



- PTZ dome voor buitengebruik • Lite series • 2MP (1920x1080) • IP • Progressive scan Starvis CMOS Starlight • AI: Gezichtsdetectie - Onderscheid tussen personen en voertuigen - Lijnkruising - Zone detectie • Gemotoriseerde lens 2.7-11mm f/1.6 • 112.5°-30° • WDR 120dB • Geen infrarood • H265 - H264 - MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10 • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 5.5W • 12VDC/1.5A • Temp: -30° C tot +60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD - max. 128Gb • Onvif • Kleur: wit • Diam: 122x89mm • Optionele accessoires: PFA137 - PFB203W - PFA152-E - PFB200C

SD22204UE-GN

+0.124 €Recupel

## BI-SPECTRUM CAMERA'S

## TURRET CAMERA'S

### 4MP



- IP thermische hybride turret camera • 4MP-25fps/256x192 thermisch • 8mm lens (40°)/7mm (24°) thermisch • IVS • Max. IR 30m • WizSense serie • Dag/nacht ICR • DWDR • Micro SD kaart slot (max. 256GB) • 1/1 alarm • 1/1 audio • IP67 • 12VDC • POE IEEE 802.3af • 13W

DH-TPC-DF1241P-D7F8

+0.124 €Recupel



- Thermische dome camera • WizSense series dual - visueel + thermische camera met temperatuur meting • Thermisch (256x192) + Visueel 4MP (2366x1752) • IP • Thermisch Vanadium Oxide Uncooled FPA - Visueel CMOS • Temperatuurmeting + IVS: Lijnkruising - Zone detectie - Onderscheid van persoon of voertuig - Fire detection - Cold/hot spot trace - Smoke detection - Call detection • Thermisch: 7mm f/1.0 - Zichtbaar: 8mm f/2.0 • Thermisch 24° - Zichtbaar 33.4° • Digitale WDR • Infrarood tot 30m • H265 - H264M - H264H - H264B - MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 - geen IK • PoE: IEEE 802.3af PoE • Verbruik: max. 13W • 12VDC • Temp: -30° C tot +50° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • MicroSD - max.256Gb • Onvif • Kleur: wit • 122x122x112mm • Optionele accessoires: PFA203W - PFA106 + PFB220C - PFA130-E

TPC-DF1241P-TD7F8

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN VIDEOFONIE

## TOEBEHOREN VIDEOFONIE



- Opbouwdoos voor 2 modules uit reeks videofonie VTO4202F

VTM02R2

## NETWERKSWITCHES

### UNMANAGED POE NETWORKSWITCH



- 8 poorts netwerkswitch V2.0 • 4x 10/100Mbit/s + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 Hi-POE 60W - poort 2-4 POE - poort 5-8 geen POE - max. 60W totaal) • Unmanaged • POE Watchdog • Max. 250m afstand • 48-57VDC (incl. voeding) • -20° tot +70°C

PFS3008-8ET-60

+0.124 €Recupel

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij



# INHOUDSTAFEL

<b>2 SERIES</b>	<b>2</b>
IP CAMERA'S	2
<b>3 SERIES</b>	<b>2</b>
IP CAMERA'S	2
<b>3 SERIES TIOC/ACTIVE DTERRENCE</b>	<b>8</b>
IP CAMERA'S	8
<b>3 SERIES FULL COLOR</b>	<b>12</b>
IP CAMERA'S	12
<b>5 SERIES</b>	<b>13</b>
IP CAMERA'S	13
<b>5 SERIES FULL COLOR</b>	<b>17</b>
IP CAMERA'S	17
<b>PANORAMIC SERIES</b>	<b>20</b>
IP CAMERA'S	20
<b>SPECIAL SERIES</b>	<b>21</b>
IP CAMERA'S	21
<b>THERMISCHE CAMERA'S</b>	<b>23</b>
BI-SPECTRUM CAMERA'S	23
THERMISCHE CAMERA'S	24
<b>ANPR CAMERA'S</b>	<b>26</b>
ANPR CAMERA'S	26
<b>PTZ CAMERA'S</b>	<b>27</b>
IP CAMERA'S	27
<b>NVR</b>	<b>29</b>
STAND ALONE RECORDERS	29
<b>VIDEOFONIE VILLA STATION</b>	<b>32</b>
2-DRAADS VIDEOFONIE	32
IP VIDEOFONIE	34
TOEBEHOREN VIDEOFONIE	39
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>42</b>
GEHEUGENKAARTEN	42
AUDIO	42

KEYBOARDS	43
OMVORMERS	43
VOEDINGEN	43
KABELS	44
<b>MONITOREN</b>	<b>45</b>
MONITOREN	45
<b>MONTAGE ACCESSOIRES</b>	<b>46</b>
IP CAMERA'S	46
IP VIDEOFONIE	51
<b>NETWERK</b>	<b>52</b>
NETWERKSWITCHES	52
INJECTOREN	54
KABELS	54
GLASVEZEL	55
ANDERE	55
<b>DECODERS</b>	<b>56</b>
ENCODERS/DECODERS	56
<b>HD-CVI CAMERA'S PRO SERIES</b>	<b>57</b>
ANALOG HD CAMERA'S	57
<b>HD-CVI RECORDERS</b>	<b>58</b>
STAND ALONE RECORDERS	58
<b>OUTLET</b>	<b>59</b>
IP CAMERA'S	59
BI-SPECTRUM CAMERA'S	62
TOEBEHOREN VIDEOFONIE	62
NETWERKSWITCHES	63



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)