



RAS | AIS

***TVT***

TVT

29/07/2024

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



Bullet camera • S3 • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 3.6mm f/2.0 • 84.8° • Digitale WDR • Infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 5.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: niet beschikbaar • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 167.5x74.5x74.5

TVT-IPTVT3210

+0.124 €Recupel



Bullet camera • S3 • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 88°-34° • Digitale WDR • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3225

+0.124 €Recupel

#### 4MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • S4 • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 94°-35.7° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3426

+0.124 €Recupel



Bullet camera 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3406C

+0.124 €Recupel



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92°-31° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3426C

+0.124 €Recupel

# CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN

## 8MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • S3B • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 99-34° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3826

+0.1 €Recupel



Outdoor Bullet motor lens 2.8-12mm • S4-C • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Starlight 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 Dual illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.6 • 97-34° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 217.8 x 80.5 x 80.3

TVT-IPTVT3826C

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball of camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904

# CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TURRET CAMERA'S

### 2MP



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • C2 Full Color • 2 MP (1920 x 1080) • IP • 0.002 Lux@F1.0 • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 105°-34° • WDR 120dB • Infrarood/ White led tot 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: interne microfoon, audio input • Alarm: niet beschikbaar • SD card: max.256Gb • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT32C67

+0.124 €Recupel

### 4MP



Outdoor Turret dome 2.8mm • S4 • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 5.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif-NDAA • Kleur: Dark Grey • Diam: 95 x 83

TVT-IPTVT3446DG

+0.124 €Recupel



Outdoor Turret dome 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8 f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m, White tot 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 95 x 83

TVT-IPTVT3446C

+0.124 €Recupel



Outdoor Turret dome 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8 f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m, White tot 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Dark Grey • 95 x 83

TVT-IPTVT3446CDG

+0.124 €Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92°-31° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT3466C

+0.124 €Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92°-31° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Dark grey • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT3466CDG

+0.124 €Recupel

# CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN

## 8MP



Outdoor Turret motor lens 2.8-12mm • S4-C • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Starlight 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 Dual illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.6 • 97-34° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDA • Kleur: Wit • 111,6 x 99,6

TVT-IPTVT3866C

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



Middelgrote dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT904DG



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909

# CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Groot dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT912DG



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Dark grey plafondbevestigingsbeugel voor turret dome

TVT-ACTVT922NDG



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940

# CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## DOMES VOOR BUITEN

### 4MP



Outdoor dome 2.8mm • S4 • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 5.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif-NDAA • Kleur: Wit

TVT-IPTVT3456

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Aansluitdoos IP65 voor fixe dome IK10

TVT-ACTVT908



## ENCODERS/DECODERS



Ip encoder • tvt-e • 4 MP (2560 x 1440) • AHD/tvi/cvbs • video server • ai: lite vca-tampering detectie-RS485-coc • h265-h264-mjpeg • 25 beelden/sec. • geen IP/ik • poe: ieee 802.3af klasse 1 • verbruik: max. 4w • andere voeding: vcc : 12 v +/-10 % • temp: -20° c tot + 50° c • audio: 1 ingang en 1 uitgang-video: 1 BNC uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • microsd/sdhc/sdxc-128gb max. • onvif-profiel t • kleur: zwart • 140x74.3x29

TVT-IPTVT900

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

# CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## IP CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



Bullet camera motor lens 5-50mm • E3B-A • 4 MP (2688 x 1520) • IP • 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Face-Metadata • IR correctie lens 5-50mm f/1.6 • 45,5°-7° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265(+)-H264(+) • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm, 1 CVBS uitgang • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 279.5x100.3x88.9

TVT-IPTVT8435

+0.1 €Recupel

#### 5MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadata • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,97° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 217.8x80.5x80.3

TVT-IPTVT8520

+0.1 €Recupel



Bullet camera motor lens 7-22mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Face-Metadata • IR correctie lens 7-22mm f/1.6 • 31°-12,5° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265(+)-H264(+) • 25 (HFR:1080p@50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm, 1 CVBS uitgang • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 279.5x100.3x88.9

TVT-IPTVT8530

+0.1 €Recupel

#### 8MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • E3B • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.015 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadata • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 97-32° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 70m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 278.3x100.2x88.7

TVT-IPTVT8830

+0.1 €Recupel

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN

## 12MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • E3B-A • 12 MP (4000 x 3000) • IP • 0.006 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadata • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 96-46° • WDR 75dB@25 Bps • Infrarood tot 70m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang/uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA-CVBS uit • Kleur: Wit •Diam: 278.3x100.2x88.7

TVT-IPTVT8A30

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TURRET CAMERA'S

### 5MP

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



Turret dome 2.8mm • E3B • 5 MP (2592 × 1944) • IP • 0.02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 99.87° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 95 x 83

TVT-IPTVT8540

+0.1 €Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 × 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,97° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT8560

+0.1 €Recupel

## 8MP



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • E3B • 8 MP (3840 × 2160) • IP • 0.015 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 97-32° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT8860

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## DOMES VOOR BUITEN

### 5MP



Outdoor vandal-proof dome motor lens 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,97° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT8570

+0.1 €Recupel

### 12MP



Outdoor vandal-proof dome motor lens 2.8-12mm • E3B-A • 12 MP (4000 x 3000) • IP • 0.006 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 96-46° • WDR 75dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang/uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA-CVBS uit • Kleur: Wit •Diam: 141 x 100,2

TVT-IPTVT8A70

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



Muurverdeeldoos voor IK10 varifocal dome

TVT-ACTVT911



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt911-actvt912

TVT-ACTVT924



# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Binnen inlegbevestiging beugel voor IK10 vf dome

TVT-ACTVT960



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## FISHEYE CAMERA'S

### 6MP



Outdoor dome • E3B Fisheye • 6 MP (2160x2160) • IP • Progressive scan CMOS • AI: Bewegingsdetectie • IR correctie lens 1.07mm f/2.5 • 360° • Digitale WDR • Infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 50° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130 x 41

TVT-IPTVT5001

+0.124 €Recupel



Outdoor Fisheye dome • E3B-A • 6 MP (2160x2160) • 0,01 Lux@F2.0 • Progressive scan CMOS • AI: VCA 1.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 1.65mm f/2.0 • 360° • WDR 120dB • Infrarood tot 20m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130,6 x 46,3

TVT-IPTVT9006B

+0.124 €Recupel

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN

## 12MP



Outdoor Fisheye dome • E3B • 12 MP (3000x3000) • 0,01 Lux@F2.0 • Progressive scan CMOS • AI: VCA 1.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 1.65mm f/2.0 • 360° • Digital WDR • Infrarood tot 20m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130,6 x 46,3

TVT-IPTVT900AB

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN FISHEYE CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 131x33 • Nettogewicht(g) : 236

TVT-ACTVT914



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt914

TVT-ACTVT971



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt914

TVT-ACTVT975



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931

## DUAL HEAD CAMERA'S

### 8MP



Panaoramic 180° camera • E3N • 2 x 4 MP (4320 x 1680) • IP • 0,3 Lux@F1.0 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Face-Metadata - 25mx50m voor AI-detectie indringers • 2 x lens 3,5mm f/1.0 • 180° • DWDR • Warmwit licht tot 20m • H265(+)-H264(+) • 21 Beelden/sec. • IP67/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang, interne HP/microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 154 x145mm

TVT-IPTVT9008B

+0.124 €Recupel

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN

## MULTISENSORS 180° CAMERA'S

### 8MP



Bullet camera • M3 Panoramisch • 8 MP (4096 x 1800) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens (x4) 3.3mm • 180° • Digitale WDR • Infrarood tot 20m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • 159.7x137.7x288.4

TVT-IPTVT5180

+0.124 €Recupel

## MULTISENSORS 360° CAMERA'S

### 8MP



Multisensors Dome • E3 Panoramisch • 4 x 2MP (4096 x 1800) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Mid VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens (x4) 4mm • 360° • Digitale WDR • Infrarood tot 25m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3at class 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 273 x 180mm

TVT-IPTVT5360

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN MULTISENSOR CAMERA'S



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor PTZ

TVT-ACTVT970



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 131x33 • Nettogewicht(g) : 236

TVT-ACTVT914



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950



MUURBEVESTIGINGSBEUGEL (1M) VOOR MULTISENSOR IPTVT536

TVT-YZJ0314

## PTZ CAMERAS

### 2MP



Outdoor dome • Starlight 4" PTZ • 2 MP (1920 x 1080) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie- Face detection and recognition • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • Color: 0.005 Lux @ f/1.65, B/W: 0.001 Lux @ f/1.65 • 57.6°-2.5° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 22W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: nee • Alarm I/O: nee • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 173 x 247 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT824

+0.124 €Recupel

### 3MP



Outdoor dome • E2 PTZ • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Progressive CMOS • AI: Bewegingsdetectie • Gemotoriseerde lens 4.5-135mm f/1.6-f/4.4 • 59.8°-2.34° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • Geen PoE • Verbruik: max. 30W • Voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 2.5A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 209 x 317 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT830

+0.124 €Recupel

### 4MP



Outdoor PTZ dome • Starlight 3" PTZ 0-355° • 4 MP (2560 x 1440) • IP • DETERENCE • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 2.8-12mm f/1.6 • Color: 0.01 Lux @ f/1.65, B/W: 0.002 Lux @ f/1.65 • 97°-31° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-1K10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 20,5W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: ja • Alarm I/O: ja • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130 x 162

TVT-IPTVT814

+0.124 €Recupel



Outdoor PTZ dome • Starlight 4" PTZ • 4 MP (2560 x 1440) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie- Face detection and recognition • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • Color: 0.01 Lux @ f/1.65, B/W: 0.002 Lux @ f/1.65 • 55°-2.5° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-1K10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 23W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: ja • Alarm I/O: ja • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 173 x 247 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT844

+0.1 €Recupel

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



Outdoor 8" PTZ dome • IM PTZ • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Smart VCA-LPR- Smart Tracking-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 5.6-208mm f/1.55-f/4.5 • 59.8°-2.0° • WDR 120dB@25 Bps • IR VCSEL laser tot 500m • H265-H264-MJPEG • 50 Beelden/sec. • IP67-IK10 • High Power 95W PoE++ • Verbruik: max. 75W • Andere voeding: Vcc: 24 V +/- 10%, 5A min. (inbegrepen) • Temp: -50° C tot + 65° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 7 ingangen en 2 uitgangen alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 278 x 435 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT840

+0.124 €Recupel

## 8MP



Outdoor PTZ dome • Starlight 4" PTZ • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie- Face detection and recognition • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • Color: 0.01 Lux @ f/1.65, B/W: 0.002 Lux @ f/1.65 • 57,6°-2.5° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 24W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: ja • Alarm I/O: ja • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 173 x 247 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT884

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor PTZ

TVT-ACTVT970



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950



Lokaal scherm : LCD • Joystick : Vier-dimensionaal • Sleutel : Vier functionele gebieden Network • LAN : RJ45 10/100M×1 • Bedieningswijze : Platform mode/ PTZ Onvif mode • Serielle poort : RS485 ×1 • Baudrate : 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps • Macht: DC12V • Stroomverbruik : =8W • Werktemperatuur : -10?~ 60? • Werkende luchtvochtigheid : 10%--90% • Afmeting: 420 (L) ×260 (B) ×170 (H) mm • Gewicht : 2.8kg

TVT-ACTVT985

# CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 167.5x144.5x74.5 • Netto gewicht (g): 600

TVT-ACTVT923



MUURBEVESTIGINGSBEUGEL (1M) VOOR MULTISENSOR IPTVT536

TVT-YZJ0314

## SPECIALE CAMERA'S

### 2MP



• Pin hole camera 2MP • Max. resolutie: 2MP (1920×1080)  
• H.265+/H.65/H.264+/H.264/MJPEG-codering • 3D DNR, WDR, HLC, BLC, Defog en ROI • 8CH alarm ingang, 4CH alarm uitgang • 1CH audio-ingang, 1CH audio-uitgang • 1CH micro SD kaart slot, tot 256G • Ondersteuning van drie streams • Ondersteuning UTC (Up-The-Coax) controle • Intelligente analyse

TVT-IPTVT400

+0.1 €Recupel

## IP VIDEOFONIE

### DEURBELLEN



• Maximale resolutie: 2MP (1920×1080) • 139° breed gezichtsveld voor bewaking van deurbeveiliging • Toegangscontrolefunctie? Ruis- en echo-onderdrukking • Visuele intercomfunctie: tweeweg communicatie op afstand tussen de deurbel en het •innenstation (toekomstig)/NVMS/SuperCam Plus mobiele applicatie. • Ondersteunt deuropening via kaart, binnenstation (toekomstig), NVMS of mobiele oepassing SuperCam Plus mobiele applicatie. • IR en witte LED verlichting • Ondersteunt sabotage alarm en deurcontact alarm • 2.4G Wi-Fi • Geïntegreerde micro SD-kaartsleuf, tot 256 GB • Intelligente analyse: video-uitzonderingsdetectie, gezichtsherkenning, gezichtsopname, enz. • TVT NVR-compatibe • DC12V-PoE • Wiegand Interface

TVT-IPTVT300

+0.1 €Recupel

## IP CAMERA'S

### SPECIALE CAMERA'S

#### 2MP



Indoor Tablet • Stand-alone toegangscontrole met gezichtsherkenning • 2 MP (1920x1080) • 8" LCD-scherm • Typical Face/Mask/temp • AI: sabotage, gezichtsdetectie, gezichtsopname, gezichtsherkenning (maskerdetectie, koorts selecteerbaar) autonoom or TVT server tot 10000 gezichten • Gezichtsherkenningstechnologie om echte gezichten te onderscheiden van gezichtsimitaties (foto's, enz.) • Dual lens 3.97mm f/1.6 • Afstand van gezichtsherkenning: 0.3 tot 2m • WDR 120dB@25 Bps • IR en witte LED-verlichting tot 3m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • Geen PoE • Verbruik: max. 12W • Voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: 0° C tot + 40° C • Audio: interne microfoon en speaker • 2 ingang en 2 uitgang alarm-1 Wiegand in/uitgang • Relais voor deuropener, ingang uitgangsknop, ingang deurcontact, sabotage-ingang • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif? • Kleur: Zwart • 302x138.6x34.2

TVT-THTVT100

+0.124 €Recupel



Paalbevestiging voor td-2128-tm 8" tablet

TVT-THTVT190



Vlakke en desktop oppervlakken montage voor td-e2128-tm 8" tablet

TVT-THTVT191



Standalone beugel voor td-e2128-tm 8" tablet

TVT-THTVT193



# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

## BI-SPECTRUM CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 5MP



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:3,2mm@56° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 x 1944) @30 fps Lens:4mm@81° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT250

+0.124 €Recupel



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 8mm /thermique(256x192) 7mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:7mm@24,8° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 x 1944) @30 fps Lens:8mm@38° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT257

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TURRET CAMERA'S

### 5MP



Turret dome bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:7mm@24,8° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 × 1944) @30 fps Lens:8mm@38° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT260

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

## AFSCHRIKKING CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 4MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • C2-PA • 4 MP (2592 x 1520), 0.02 Lux@F1.4 • IP • AI: Lite VCA-Mid VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 96° ~32.33° • WDR 120dB • Dubbele verlichting, Infrarood/Witte LED (na IA-gebeurtenissen) tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 I/O • Alarm: 1 I/O • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT4420

+0.1 €Recupel

#### 5MP



Bullet Camera • A3-PA • 5 MP (2592 x 1944) • IP • AI: Lite VCA-Mid VCA (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92.7°~29.8° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 I/O • Alarm: 1 I/O • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3525

+0.124 €Recupel

### TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TURRET CAMERA'S

### 4MP



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • C2-PA • 4 MP (2592 × 1520), 0.02 Lux@F1.4 • IP • AI: Lite VCA-Mid VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 96° ~32.33° • WDR 120dB • Dubbele verlichting, Infrarood/Witte LED (na IA-gebeurtenissen) tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 I/O • Alarm: 1 I/O • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT4460

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/eye dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeelbox voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

## CAMERA'S VOOR GEZICHTSDETECTIE

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



Bullet camera • A1 • 2 MP (1920x1080) • IP • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 7-22mm f/1.4 • 37°-22.5° • Digitale WDR • Wit licht tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 100.3x86.9x279.5

TVT-IPTVT6230

+0.124 €Recupel

### TURRET CAMERA'S

#### 2MP



Dome camera • A3-FC • 2 MP (1920x1080) • IP • Professional Face • AI: Lite VCA-Gezichtsherkenning (van 4 tot 10m)-Tampering Detectie • lens 7-22mm f/1.6 • 43.4°~17.6° • WDR 120db • Soft licht tot 10m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit"

TVT-IPTVT6235

+0.124 €Recupel

### TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/eye camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

## ANPR CAMERA'S

## BULLET CAMERA'S

### 2MP



Bullet LPR camera • A3 Parking LPR • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • AI: beheer van slagbomen door herkenning van kentekenplaten • IR correctie lens 7-22mm f/1.6 • 44°-17.6° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 100.3x86.9x279.5

TVT-IPTVT6240

+0.124 €Recupel

### 4MP



Bullet LPR camera • A3BH-LR Parking LPR max 120Km/h • 4 MP (2560x1520) • IP • Starlight • AI: beheer van slagbomen door herkenning van kentekenplaten, vehicle metadata • IR correctie motorized lens 8-32mm f/1.6 • 41°-15,5° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Wiegand • Onvif • Kleur: Wit • 100.2x88.7x278.3

TVT-IPTVT6430

+0.1 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

# CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931

## IP VIDEOFONIE

### BINNENPOSTEN



- Stand-alone toegangscontrole met gezichtsherkenning • 3,5" LCD-scherm • Maximale resolutie: 1920 x 1080, 2Mp@15 l/s • IR en witte LED-verlichting • Gezichtsherkenningstechnologie om echte gezichten te onderscheiden van gezichtsimitaties (foto's, enz.) • Zeer nauwkeurige gezichtsherkenning dankzij een deep learning-algoritme • Geschikt voor stand-alone en TVT NVR • Bedraad en Wi-Fi-netwerk • Ondersteunt verschillende ontgrendelingsmodi (kaart, kaart + code, kaart + gezichten, enz.) • AI: sabotage, gezichtsdetectie, gezichtsopname, gezichtsherkenning. • Compatibele kaarten: Mifare / Desfire / FM1208 / Gicard • Wiegand interface • DC 12V/1A max. 12W, PoE • Ingebouwde microfoon en luidspreker • Maximaal 3000 gebruikers • Onvif • Relais voor deuropener, ingang uitgangsknop, ingang deurcontact, sabotage-ingang

TVT-IPTVT200

+0.124 €Recupel



TVT-IPTVT350

+0.1 €Recupel

### BUITENPOSTEN



- Maximale resolutie: 2MP (1920x1080) • 139° breed gezichtsveld voor bewaking van deurbeveiliging • Toegangscontrolefunctie? Ruis- en echo-onderdrukking • Visuele intercomfunctie: tweeweg communicatie op afstand tussen de deurbel en het binnenstation (toekomstig)/NVMS/SuperCam Plus mobiele applicatie. • Ondersteunt deuropening via kaart, binnenstation (toekomstig), NVMS of mobiele oepassing SuperCam Plus mobiele applicatie. • IR en witte LED verlichting • Ondersteunt sabotage alarm en deurcontact alarm • 2.4G Wi-Fi • Geïntegreerde micro SD-kaartsleuf, tot 256 GB • Intelligente analyse: video-uitzonderingsdetectie, gezichtsherkenning, gezichtsopname, enz. • TVT NVR-compatibe • DC12V-PoE • Wiegand Interface

TVT-IPTVT300

+0.1 €Recupel



TVT-IPTVT310

+0.1 €Recupel

### TOEBEHOREN VIDEOFONIE



TVT-IPTVT300 bevestigingsaccessoire

TVT-YHZ0103

## ANALOGUE HD CAMERA'S

### BULLET CAMERA'S

#### 2MP



Bullet camera • AE3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Standaard CMOS • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie lens 2.8mm • 108° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264 via compatibele DVR • 25 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD door CoC • Verbruik: max. 3W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • 167.5x74.5x74.5

TVT-HDTV1309

+0.124 €Recupel



Bullet Camera • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 2.8-12mm • 103°-32° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264 via DVR compatible • 25 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 6.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-HLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 109 x 284

TVT-HDTV1358

+0.124 €Recupel

#### 5MP



Bullet camera • AE1 • 5 MP (2592x1944) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 2.8-12mm • 93°-34° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264 via compatibele DVR • 20 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 6.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 283.9 x 108.9

TVT-HDTV1650

+0.124 €Recupel

#### 8MP



Bullet camera • AE • 8 MP (3840 x 2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Standaard CMOS • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 3.3-12mm • 97°-38° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264 via compatibele DVR • 15 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 7.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AWB-BLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 283.9 x 108.9

TVT-HDTV1680

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906

# TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball of camera tv, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945

# TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TURRET CAMERA'S

### 2MP



Outdoor dome • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 2.8-12mm • 103°-32° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264 via compatibele DVR • 25 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 8.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-HDTV1428

+0.124 €Recupel

### 8MP



Outdoor dome • AE • 8 MP (3840 x 2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Standaard CMOS • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 3.3-12mm • 97°-38° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264 via compatibele DVR • 15 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AWB-BLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 130.3 x 110

TVT-HDTV1780

+0.124 €Recupel

## TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball of camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907

# TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



# TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## STAND ALONE RECORDERS

### NVR POE

#### 4CH/4POE



NVR FANLESS NDAA Compliant • IP 4 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 8MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Simple Face detection (2 kanalen zonder AI-camera mogelijk)-ANPR detection-Mens/Voertuig Classificatie. • Bandbreedte: ingang 40Mbps-Uitgang 40Mbps • 4 x RJ45 Poe 100 Mbps+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • ingang en uitgang alarm via compatibele camera's • 2 x 2.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at • PoE vermogen: 48W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: ja • Voeding: 48VDC-1.25A Inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja - Dewarping functie via webpagina en smartphone applicatie • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT504

+0.2479 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5

# RECORDERS



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## 8CH/8POE



NVR FANLESS NDA Compliant • IP 8 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 8MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Simple Face detection (2 kanalen zonder AI-camera mogelijk)-ANPR detection-Mens/Voertuig Classificatie. • Bandbreedte: ingang 80Mbps-Uitgang 80Mbps • 8 x RJ45 Poe 100 Mbps+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • ingang en uitgang alarm via compatibele camera's • 2 x 2.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at • PoE vermogen: 72W max. • Snelle verbinding met QR Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: ja • Voeding: 48VDC-1.8A Inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja - Dewarping functie via webpagina en smartphone applicatie • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT508B

+0.2479 €Recupel



NVR NDA Compliant • IP 8 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 12MP@20fps/8MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(6 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat:2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 80Mbps-Uitgang 80Mbps • 8 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 8 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 96W max. • Snelle verbinding met QR Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: 48VDC-2.5A Inbegrepen-15W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT608

+0.2479 €Recupel



NVR NDA Compliant • IP 8 kanaals Low Noise • Capaciteit per kanaal: 16MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(8 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat:2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 160Mbps-Uitgang 160Mbps • 8 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265(s,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 8 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 80W max. • Snelle verbinding met QR Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: 48VDC-2.5A Inbegrepen-20W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT608B

+0.2479 €Recupel

# RECORDERS



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## 16CH/16POE



NVR NDA Compliant • IP 16 kanaals PoE Low Noise • Capaciteit per kanaal: 16MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 2x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI: Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(6 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat: 2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 192Mbps-Uitgang 192Mbps • 16 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 8 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 150W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: 48VDC-3,75A Inbegrepen-20W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 380x268x45

HF-TVT-NRTVT616B

+0.2479 €Recupel

# RECORDERS



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## 32CH/16POE



NVR NDAA Compliant • IP 32 kannals/16 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 12MP@20fps/8MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 4x10Tb max. • 1 x HDMI4K + 1 x VGA + 1 x HDMI2K (onafhankelijk configureerbaar). • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(6 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat:2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 192Mbps-Uitgang 192Mbps • 16 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 16 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB + 1 x eSATA • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 150W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: ATX 300W Inbegrepen-20W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 440x390x70

HF-TVT-NRTVT632

+0.2479 €Recupel

# RECORDERS



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • IntelliPower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • IntelliPower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • IntelliPower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • IntelliPower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

NVR

**64 CH**

# RECORDERS



NVR PRO 19" 2U NDAA Compliant • IP 64 kanaals • Capaciteit per kanaal: 16MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 8x10Tb max. JBOD-RAID 0-1-5-6-10, 2 x eSATA, Hot swap HDD • HDMI1 Max 8K, HDMI2-3 Max 4K, HDMI4 Max 2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(16 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat:4 gezichtsherkenningkanalen en/of 8 mens/voertuig classificatiekanalen • Bandbreedte: ingang 640Mbps-Uitgang 640Mbps • 2 x RJ45 Gigabyte • H265(s,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 16 ingang en 8 uitgang alarm en via compatibele camera's • 3 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • RS485-RS232- 12VDC/1A uitgang • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: Inclusief dubbele redundante voeding-50W zonder HDD • Bedrijfstemperatuur: -10° C tot +50°C luchtvochtigheid 10%-90%. • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 560x437,2x88

HF-TVT-NRTVT764

+0.2479 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## HYBRID NVR

### 4 + 2 CH



Hybride DVR zonder harde schijf • HD Coax 4 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 2 (6 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met (+HDD Mount) of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS • Bandbreedte: ingang 16Mbps-Uitgang 40Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x 2.0USB • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 12 VDC-2A inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

HF-TVT-DITVT4040

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5



# RECORDERS



Hybride DVR met HDD 2Tb • HD Coax 4 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 2 (6 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS • Bandbreedte: ingang 16Mbps-Uitgang 40Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x 2.0USB • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 12 VDC-2A inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

TVT-DITVT4040-2TB

+0.1 €Recupel

## 8 + 4 CH



Hybride DVR zonder harde schijf • HD Coax 8 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 4 (12 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met (+HDD Mount) of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS • Bandbreedte: ingang 32Mbps-Uitgang 60Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x 2.0USB, 1 x E-Sata • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 12 VDC-3A inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

HF-TVT-DITVT4080

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5

# RECORDERS



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## 16 + 8 CH



Hybride DVR zonder harde schrijf • HD Coax 16 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 8 (16 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met (+ HDD MOUNT) of zonder montage door ons • HDD opslag: 2x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS- Firmware 1.4.0: Smart motion, intrusion(1Ch), cross line(1Ch) (human/vehicule) by DVR • Bandbreedte: ingang 32Mbps-Uitgang 96Mbps • 1 x RJ45 10-100-1000 Mbps • H265-H264 • Audio: 8 ingang en 1 uitgang • 16 ingang en 4 uitgang alarm • 1 x 2.0USB, 1 x 3.0USB, 1 x E-Sata • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: ja • Voeding: 12 VDC-4A inbegrepen-15W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 380x268x45

HF-TVT-DITVT4160

+0.1 €Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5

# RECORDERS



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## TOEBEHOREN RECORDERS



Toebehoren rack montage voor dvr tvt (ditvt-nrtvt-hdrtvi), prijs per stk

TVT-ACTVT990



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

## TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball of camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974

# ACCESSOIRES



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

# ACCESSOIRES



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



Middelgrote dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT904DG



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Groot dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT912DG



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Dark grey plafondbevestigingsbeugel voor turret dome

TVT-ACTVT922NDG



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974

# ACCESSOIRES



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

## TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Aansluitdoos IP65 voor fixe dome IK10

TVT-ACTVT908

## TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



MUURBEVESTIGINGSBEUGEL (1M) VOOR MULTISENSOR IPTVT536

TVT-YZJ0314

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij



# INHOUDSTAFEL

<b>CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLIJN</b>	<b>2</b>
IP CAMERA'S	2
ENCODERS/DECODERS	9
	9
<b>CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLIJN</b>	<b>11</b>
IP CAMERA'S	11
IP VIDEOFONIE	22
<b>CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE</b>	<b>23</b>
IP CAMERA'S	23
BI-SPECTRUM CAMERA'S	24
AFSCHRIKKING CAMERA'S	28
CAMERA'S VOOR GEZICHTSDETECTIE	32
ANPR CAMERA'S	34
<b>VIDEO INTERCOM</b>	<b>36</b>
IP VIDEOFONIE	36
<b>TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S</b>	<b>37</b>
ANALOGUE HD CAMERA'S	37
<b>RECORDERS</b>	<b>42</b>
STAND ALONE RECORDERS	42
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>52</b>
	52



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)