



TOEBEHOREN

31/07/2024

CONVENTIONELE HANDBRANDMELDERS



Rode branddrukknop EN54-11 • BOSEC gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales • Onbreekbaar plexi venster • NO- contact met serieweerstand van 470 Ohm • voor conventionele brandcentrales FP 10x-PA, XFC, VSNx 2Plus en HRZx.

MCP1A-R470FF-01

 FD 9057


Rode branddrukknop EN54-11 Onbreekbaar plexi venster. NO- contact met serieweerstand van 470 ohm om aan te sluiten op conventionele brandcentrales FP 10x-PA, XFC, VSNx-2Plus en HRZx. Inclusief rode opbouwdoos.

MCP1A-R470FF-01-SR



Groene drukknop met opbouwdoos inclusief. Onbreekbaar plexi venster. NO of NG contact.

MCP3A-G000SF-K13-13



Witte drukknop. Onbreekbaar plexi venster. NO of NG contact.

MCP3A-W000FF-23



Handmelder in groene uitvoering, met een dubbel NO en NG contact, opbouw, Intrinsic veilig, Gebruik in combinatie met zener barriere MTL 5061

MCP4A-G000SG-K13-IS



Groene drukknop met 'EXIT' symbool. Onbreekbaar plexi venster. Dubbelpolig wisselcontact.

MCP4A-G000FF-13




Blauwe drukknop zonder label. Onbreekbaar plexi venster. Dubbelpolig wisselcontact.

MCP4A-B000FF-11



Rode branddrukknop EN54-11 BOSEC gekeurs met HRZx brandcentrales. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. NO-contact met serieweerstand van 470 Ohm om aan te sluiten op conventionele brandcentrales.

WCP1A-R470SF-01

 B-9057-FD-892



Intrinsiek veilige rode branddrukknop EN54-11 Exia IIC T4 zone 0, 1 & 2. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. NO- contact met serieweerstand van 470 Ohm om aan te sluiten op conventionele brandcentrales. Werkt met isolator MTL5061. ATEX gekeurd Sira 06ATEX2131X.

WCP1A-R470SF-01-IS



Gele branddrukknop EN54-11. Geen label. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen.

WCP1A-Y470SF-11



Rode branddrukknop. EN54-11. BOSEC gekeurd met HRZx brandcentrales. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. NO of NG contact.

WCP3A-R000SF-01



Gele drukknop zonder label. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. NO of NG contact.

WCP3A-Y000SF-11



Rode drukknop met "brandend huisje" label. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. Dubbelpolig wisselcontact.

WCP4A-R000SF-01



Gele drukknop zonder label. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. 2 X NO of NG contact.

WCP4A-Y000SF-11



Groene drukknop met 'EXIT' symbool. Volledig waterdicht IP67. Inclusief opbouwdoos met 3 kabelingangen. Onbreekbaar plexi venster. Dubbelpolig wisselcontact.

WCP4A-G000SF-13



DC omvormer van 8-28 VDC, 15-28 VDC, 18-28VDC of 22-28 VDC naar via jumper selecteerbaar 4,5-5,5 VDC, 9-12 VDC, 12-15 VDC of 15-19 VDC; output max 1A. Fabrieksinstelling 24VDC naar 12VDC, bij voorbeeld om 24VDC van brandcentrale om te vormen naar 12VDC voor telefoonkiezer.

DCDC10

CONVENTIONELE SIRENES/FLITS



BRANDSIRENE • BOSEC gekeurd met HRZ, VSNX-2Plus en DXCx-M brandcentrales. • MULTITOON • KLEUR ROOD • 9-33VDC

CWSO-RR-S1

 FD 9057



Rode sirene op lage sokkel, 32 tonen conform EN54-3, 107 dB, 9-29VDC, 31 mA, IP21C, D100mm x H77mm, 233g, First Fix klemmen.

CWSO-RR-S2



BRANDSIRENE MET FLASH, MULTITOON, KLEUR ROOD, 9-33VDC, EN54

CWSS-RW-S5



Rode sirene met rode led flitser voor wand- of plafondmontage op diepe sokkel open klasse, 32 tonen conform EN54-3, 107 dB, 12-29VDC, 22 mA, IP65, EN54-23, flitsdekking W-2,4-x, C-3-x, frequentie 0,5 Hz, D100mm x H122mm, 293g, First Fix klemmen.

CWSS-RR-W4



Rode sirene met open klasse rode led flitser voor wand- of plafondmontage, op lage sokkel, 32 tonen conform EN54-3, 107 dB, 24-29VDC, 22 mA, IP21C, EN54-23, flitsdekking O-Wall-2,4-x, O-Ceiling-3-x, frequentie 0,5 Hz, D100mm x H98mm, 271g, First Fix klemmen.

CWSS-RR-S4



BRANDSIRENE MET FLASH • BOSEC gekeurd met HRZx, VSNX-2Plus en DXCx-M brandcentrales • MULTITOON • KLEUR ROOD • 9-33VDC

CWSS-RR-S5

 FD 9057



Rode sirene met rode led flitser voor wand- of plafondmontage op lage sokkel, 32 tonen conform EN54-3, 107 dB, 12-29VDC, 49 mA, IP21C, EN54-23, flitsdekking W-2,4-6,0, C-3-8,9 en C-6-8,2, frequentie 0,5 Hz, D100mm x H98mm, 283g, First Fix klemmen.

CWSS-RR-S6



Rode sirene op diepe sokkel, 32 tonen conform EN54-3, 103 dB, 12-29VDC, 31 mA, IP65, D100mm x H102mm, 235g, First Fix klemmen.

CWSO-RR-W2



Rode sirene met rode led flitser voor wand- of plafondmontage op diepe sokkel, 32 tonen conform EN54-3, 103 dB, 12-29VDC, 49mA, IP65, EN54-23, flitsdekking W-2,4-6,0, C-3-8,9 en C-6-8,2, frequentie 0,5 Hz, D100mm x H122mm, 293g, First Fix klemmen.

CWSS-RR-W6



Rode led flitser voor wand- of plafondmontage op rode diepe sokkel, 32 tonen conform EN54-3, 107 dB, 12-29VDC, 49mA, IP65, EN54-23, flitsdekking W-2,4-6,2, C-3-9,3 en C-6-8,5, frequentie 0,5 Hz, D100mm x H122mm, 293g, standaardklemmen.

CWST-RR-W5



Rode led flitser voor wand- of plafondmontage op lage sokkel • BOSEC gekeurd met HRZx, VSNX-2Plus en DXC brandcentrales • 12-29VDC, 26mA • IP21C • EN54-23 • flitsdekking W-2,4-6,0, C-3-8,9 en C-6-8,2, frequentie 0,5 Hz, • D100mm x H72mm • 195 g • standaardklemmen.

CWST-RR-S5

 FD 9057



Diepe rode basis voor sirenes en flitsers CWSxx met rubberafdichting, IP65, 5 stuks.

CWR



Diepe witte basis voor sirenes en flitsers CWSxx met rubberafdichting, IP65, 5 stuks.

CWW

TOEBEHOREN



Opbouwdoos PVC rood.

SR




Opbouwdoos PVC geel.

SY



Opbouwdoos PVC groen.

SG



Opbouwdoos PVC blauw.

SB



Opbouwdoos PVC wit.

SW



Oranje opbouwdoos voor KAC drukknoppen.

SA



Opbouwdoos PVC rood, 1 klem, voor branddrukknoppen (3000 reeks of MI-MCP-FLEX reeks)

SR1T



Opbouwdoos PVC rood, 3 klemmen, 3000 reeks

SR3T



Transparant plexideksel voor MCP-reeks.

PS200



50 verzegelingen voor plexideksel PS200 MCP-reeks

P056




10 sleutels voor drukknoppen MCP & World-reeksen.

SC070




Connector met 4 aansluitingen voor drukknoppen MCP-reeks. Verpakking van 20 stuks

SC071



Afstandsstuk 10mm rood. Verpakking van 10 stuks

M141



Onbreekbare plexi ter vervanging van het originele. Voor de MCP-reeks

PS210




Inbouwdoos (metaal), afmetingen H69mm x B69mm x D25mm.

MSB1



Kabelingang voor waterdichte drukknop. Verpakking van 20 stuks.

CG1



Reserveglas conform EN54-11. Verpakking van 50 glaasjes

KG1

SLEUTELSCHAKELAREN



Sleutelschakelaar 2 posities, rood, brandlogo, met opbouwdoos, sleutel verwijderbaar in beide posities.

K20SRS-01



Groene sleutelschakelaar met 2 posities, zonder functiemarkering. Sleutel verwijderbaar in beide posities, met opbouwdoos.

K20SGS-11



Sleutelschakelaar 2 posities, geel, functiemarkering brand, met opbouwdoos, sleutel verwijderbaar in beide posities.

K20SYS-01



Rode sleutelschakelaar met 2 posities, functiemarkering brand. Sleutel is enkel verwijderbaar in positie 0, met opbouwdoos.

K21SRS-01



Gele sleutelschakelaar met 2 posities. Sleutel is enkel verwijderbaar in positie 0. Inclusief opbouwdoos.

K21SYS-01



Witte sleutelschakelaar met 2 posities. Sleutel is enkel verwijderbaar in positie 0. Inclusief opbouwdoos.

K21SWS-11



Rode sleutelschakelaar met 3 posities, functiemarkering brand, sleutel verwijderbaar in elke positie, met opbouwdoos.

K30SRS-01



• Rode sleutelschakelaar met 3 posities • Dubbelpolig • Markering Open/Close/Extract • Sleutel verwijderbaar in elke positie • inclusief opbouwdoos

K30DRS-11



Rode miniatuurschakelaar, impuls drukknop. Dubbelpolig wisselcontact. Aansluiting met draadjes. Geen functiemarkering. Met opbouwdoos.

WR9302



Gele AAN/UIT drukknop. Dubbelpolig wisselcontact. Aansluiting via draadjes. Functiemarkering symbool brand. Met opbouwdoos.

WY9304



Blauwe impuls drukknop. Dubbelpolig wisselcontact. Aansluiting solderen. Functiemarkering UITSTEL BLUSSING. Met opbouwdoos.

WB9301



Reservesleutel voor sleutelschakelaars met 2 standen van het model K20xx of K21xx, verpakking van zes stuks

C787



Reservesleutel voor sleutelschakelaars met 3 standen
model K30xx, verpakking van zes stuks

C788

CONVENTIONELE SIRENES/FLITS



Roshni sirene, rood, 32 tonen, 102dB, 9-28VDC 16mA, IP65, D93mm x H93mm, diepe basis inbegrepen.

MWS/R/DB/3



Roshni sirene, rood, 32 tonen, 102dB, 9-28VDC 16mA, IP54, D93mm x H63mm, lage basis inbegrepen.

MWS/R/SB/3



Roshni sirene, rood, 32 tonen, 102dB, 110-230VAC, 35mA, IP65, D93mm x H93mm, diepe basis inbegrepen.

MWS/R/DB/3/M



Roshni sirene, wit, 32 tonen, 102dB, 9-28VDC, 16mA, IP65, D93mm x H93mm, diepe basis inbegrepen.

MWS/W/DB/3



Roshni sirene, wit, 32 tonen, 102dB, 9-28VDC 16mA, IP54, D93mm x H63mm, lage basis inbegrepen.

MWS/W/SB/3



Solista LX led flitser voor muurmontage, rood licht, diepe rode basis, 9-60VDC, 10-25mA, IP65, conform EN54-23, flitsdekking W-2,4-7,5, frequentie 0,5 of 1 Hz, afmetingen D93mm x H65mm.

SOLLXW-RF-R-D



Solista LX led flitser voor muurmontage, rood licht, lage rode basis, 9-60VDC, 10-25mA, IP65, conform EN54-23, flitsdekking W-2,4-7,5, frequentie 0,5 of 1 Hz, afmetingen D93mm x H38mm.

SOLLXW-RF-R-S



Solista LX led flitser voor muurmontage, Wit licht, Lage rode basis, 9-60VDC, 10-25mA, IP65, conform EN54-23, flitsdekking C 3-7,5, frequentie 0,5 of 1 Hz, afmetingen D93mm x H38mm.

SOLLXW-WF-R-S



Solista LX led flitser voor muurmontage, rood licht, diepe witte basis, 9-60VDC, 10-25mA, IP65, conform EN54-23, flitsdekking C 3-7,5, frequentie 0,5 of 1 Hz, afmetingen D93mm x H65mm.

SOLLXC-RF-W-D



Solista LX led flitser voor plafondmontage, rood licht, lage witte basis, 9-60VDC, 10-25mA, IP33C, conform EN54-23, flitsdekking C-3-7,5, frequentie 0,5 of 1 Hz, afmetingen D93mm x H37mm.

SOLLXC-RF-W-S



Rode Roshni sirene met rode led flitser voor wandmontage, 32 tonen, 102 dB, 18-28VDC, 22-37mA, IP65, conform EN54-3 en EN54-23, flitsdekking W-2,4-7,5, frequentie 0,5 of 1 Hz, B95mm x H135mm x D95mm.

ROLPLX-R-RF



Solista sirene met led flash, rode lens 0,5Cd 1Hz, 32 tonen, 102dB, 9-28VDC, 21mA, IP65, D93mm x H108mm, diepe rode basis inbegrepen.

ROLPSB/RL/R/D



Askari sirene, rood, 32 tonen, 97dB, 9-28VDC, 18mA, IP54, L86mm x B86mm x H42mm, opbouwdoos inbegrepen.

MFSC/R/3/BB



Symphoni sirene, rood, 32 tonen, 114dB, 9-28VDC, 240mA, IP42, D108m x H96mm.

MHOS/R



Flashni sirene met Xenon flash, rode lens, 0,7j 1Hz, 2 tonen, 90dB, 18-30VDC, 68mA, IP65, D93mm x H121mm, diepe rode basis inbegrepen.

MCSB/RL/R/DB/24



Flashni sirene met xenon flash, rode of witte lens, 0,7j 1Hz, 2 tonen, 90dB, 18-30VDC, 68mA, IP65, D93mm x H121mm, diepe witte basis inbegrepen.

MCSB/RL/W/DB/24



Solex Xenon flitslicht, Rode lens, Diepe rode basis, IP65, 2,5Cd, 10-60VDC 35mA, D93mm x H94mm.

SO/R/DR/03C

COOPER



Solex Xenon flitslicht, Rode lens, Diepe rode basis, IP65, 10Cd, 10-60VDC 80mA, D93mm x H94mm.

SO/R/DR/10C



Solex Xenon flitslicht, Rode lens, Lage rode basis, IP54, 10Cd, 10-60VDC 80mA, D93mm x H64mm.

SO/R/SR/10C



Solex Xenon flitslicht, Amber lens, Diepe witte basis, IP65, 10Cd, 10-60VDC 80mA, D93mm x H94mm.

SO/A/DW/10C



Solex Xenon flitslicht, blauwe lens, hoge witte basis, IP65, 10Cd, 10-60VDC 80mA, D93mm x H94mm.

SO/B/DW/10C



Asserta sirene met Xenon flash, rode behuizing en lens, 42 tonen, 120dB, 18-30VDC, verbruik 650mA, IP66, afmetingen L168mm x H212mm x D155mm.

AS/SFL/024/R/120

TOEBEHOREN



Barrière voor intrinsiek veilige sirene DB5B024NR.

MTL5025

DEURMAGNETEN



Elektromagneet 24VDC, 50kg, 45 mA, met ontgrendelknop, in behuizing met connector en diode, HxBxD 106x70x45mm.

CSA13050



Elektromagneet 24VDC, 50kg, 45 mA, met diode, zonder ontgrendelknop, HxBxD 65x65x36mm.

CSA1330



Elektromagneet 24VDC, 100kg, met diode, 100 mA zonder ontgrendelknop, HxBxD 65x65x40,5mm.

CSA1340



Electromagneet 24VDC, 100kg, 100 mA met ontgrendelknop, connectie op klemmen.

CSA1345



Elektromagneet 24VDC, 50kg, 45 mA met ontgrendelknop, HxBxD 95x95x50mm. De gepaste, scharnierende ankerplaat wordt meegeleverd met de deurmagneet

CSA1350



Scharnierende ankerplaat voor deurmagneten CSA 50kg, \varnothing 55mm x H 48mm.

CSA1351



Vaste ankerplaat voor deurmagneten 50 kg CSA , \varnothing 55mm x H 22mm.

CSA1353



Elektromagneet 24VDC, 100kg, 100 mA met ontgrendelknop, HxBxD 95x95x60mm.

CSA1360



Scharnierende ankerplaat voor deurmagneten CSA 100kg.
 ø 60mm x H 48mm.

CSA1361



Elektromagneet voor vloermontage 24VDC, 50kg, 45mA
 met ontgrendelknop, HxBxD 100x109x92mm.

CSA1369



Elektromagneet met muursteun van 15cm, 24VDC, met
 diode, 50 kg, 45mA met ontgrendelknop, HxBxD
 120x120x180-210mm.

CSA1370/15



Elektromagneet met muursteun van 30cm, 24VDC, met
 diode, 50 kg, 45mA met ontgrendelknop, HxBxD
 120x120x330-360mm.

CSA1370/30



Elektromagneet met muursteun van 15cm, 24VDC, met
 diode, 100 kg, 100mA met ontgrendelknop, HxBxD
 120x120x185-215mm.

CSA1380/15



Elektromagneet met muursteun van 30cm, 24VDC, met
 diode, 100 kg, 100mA met ontgrendelknop, HxBxD
 120x120x335-365mm.

CSA1380/30

SPECIALE DETECTIE

EXPLOSIEVRIJE MATERIALEN



Explosievrije sirene Exd IIC T4 zone 1 en 2, BAS00ATEX2097X, 12-48 VDC, 115 dB, 27 tonen, -20°C tot + 70°C, IP66 & 67, 2 kabelingangen M20, Rode afwerking

DB3BDG048N2BNR



Intrinsiek veilige sirene. Exia IIC T4 zone 0, 1 en 2, BAS00ATEX1259 24VDC, 100dB, 26 tonen, -20°C tot + 55°C. 3 kabelingangen M20, rode afwerking. Barrière MTL5025 voorzien.

DB5B024NR



• Explosievrije deurmagneet • Trekkracht 650N • Werkingsspanning en stroom verbruik: 24VDC/45mA • II2G EEx m II T6 • II2D IP65 T80°C • Gebruik toegestaan Zone 1, 2, 21, 22 • Ankerplaat GH6 niet meegeleverd

EXM-650



Ankerplaat voor de EXM-650

GH6



Wartel M20 Exd IIC/Exe II/Ex tD /Ex II 2 GD voor niet-gewapende kabels met diameter van 6 tot 12 mm. Voor explosievrije drukknoppen, sirenes en flitslichten.

WAR/M20/N/10



Wartel M20 Exd IIC/Exe II/Ex tD /Ex II 2 GD voor niet-gewapende kabels met diameter van 8,5 tot 16mm. Voor explosievrije drukknoppen, sirenes en flitslichten.

WAR/M20/N/12



Wartel M20 Exd IIC/Exe II/Ex tD /Ex II 2 GD voor niet-gewapende kabels met diameter van 4 tot 8,5 mm. Voor explosievrije drukknoppen, sirenes en flitslichten.

WAR/M20/N/7

EXTERNE VOEDINGEN EN54



• Electronisch geschakelde lader/voeding 24VDC •
 Vermogen: 2A bij continu gebruik (Io 1,2A + I_{lad} 0,8A) •
 Afmetingen kast (390 x 406 x 88) • Plaats voor 2 batterijen
 17Ah • Voldoet EN54-4 en EN12101-10

PUF-EN54/24VDC-2A_17



PUF-EN54/24VDC-5A_17LCD



• Electronisch geschakelde lader/voeding 24VDC •
 Vermogen: 5A bij continu gebruik (Io 3,8A + I_{lad} 1,2A) •
 Afmetingen kast (425 x 411 x 178) • Plaats voor 2
 batterijen 28Ah • Voldoet EN54-4 en EN12101-11

PUF-EN54/24VDC-5A_28



• Electronisch geschakelde lader/voeding 24VDC •
 Vermogen: 10A bij continu gebruik (Io 8,2A + I_{lad} 1,8A) •
 Afmetingen kast (425 x 411 x 178) • Plaats voor 2batterijen
 40Ah • Voldoet EN54-4 en EN12101-12

PUF-EN54/24VDC-10A_40



Module voor de PUF-EN54C voedingen met 2
 spanningsingangen en 4 onafhankelijk beveiligde uitgangen
 (0,5A per uitgang).

PUF-EN54C-LB4

SPECIALE DETECTIE

BEAM DETECTIE



Beamdetector voor 5 tot 40 m, bestaat uit controller, zender-ontvanger en reflector. Voedingsspanning 10,2-30VDC; verbruik 3,5 mA @ 24VDC. Gevoeligheid instelbaar, automatische compensatie voor vervuiling en beweging gebouw. Interferentie bij meerdere beams wordt vermeden door ander uitzendpatroon te kiezen. Conform EN54-12, VdS gekeurd.

FBEAM

+0.6612 €Recupel



Antidamp beamdetector voor 5 tot 40m, bestaat uit zender-ontvanger en reflector met coating tegen aandampen en controller. Voedingsspanning 10,2-30VDC; verbruik 3,5 mA @ 24VDC. Gevoeligheid instelbaar, automatische compensatie voor vervuiling en beweging gebouw. Interferentie bij meerdere beams wordt vermeden door ander uitzendpatroon te kiezen. Conform EN54-12, VdS gekeurd.


FBEAMAF

+0.6612 €Recupel




Universele montagebeugel voor FireBeam. Noodzakelijk vanaf 5° afwijking van overstaande muren.

FBEAM-BR



UITBREIDINGSKIT FIREBEAM VOOR AFSTANDEN VAN 70 TOT 140 M, BESTAAT UIT 3 REFLECTOREN OP PLAAT

FBEAMKIT70-140



Anti-damp uitbreidingskit voor afstanden van 70 tot 140 m, bestaat uit 3 reflectoren met coating tegen aandampen op plaat.

FBEAMKIT70-140AF

TESTMATERIAAL



Testtoestel om branddetectoren te testen met rook, CO en/of hitte. 1 rookcapsule, 1 CO-capsule, 2 NiMH batterijstaven en 1 snelle batterijlader meegeleverd.

TESTIFIRE 2001-101

+0.053 €Bebat +0.1 €Recupel



Capsule voor rookproductie in Testifire toestel.

TS3

CONVENTIONELE SIRENES/FLITS



Motor aangedreven brandsirene. 230VAC/DC , 120dB op 1m, 1800Hz continu, 1,4A. IP65, werkt van -30°C tot +45°C. Afmetingen B180 x H115 x D95 mm.

MONO72/230V



Motor aangedreven brandsirene 127 dB à 1m, 1A, 230VAC, IP65, werkt van -30°C tot +45°C. Afmetingen B106 x H124 x D198 mm.

DUPLO220VAC



Motor aangedreven brandsirene. 230VAC/DC, 127dB op 1m, 1680Hz continu, 1,4A. Waterdicht, werkt van -30°C tot +45°C. Afmetingen B113 x H170 x D140 mm.

SUPERM/230V

TOEBEHOREN



DC omvormer van 8-28 VDC, 15-28 VDC, 18-28VDC of 22-28 VDC naar via jumper selecteerbaar 4,5-5,5 VDC, 9-12 VDC, 12-15 VDC of 15-19 VDC; output max 1A. Fabrieksinstelling 24VDC naar 12VDC, bij voorbeeld om 24VDC van brandcentrale om te vormen naar 12VDC voor telefoonkiezer.

DCDC10



Groene sleutelkast. Standaard model. Afmetingen: B 140 x H 120 x D 45mm.

K1000GV



Rode sleutelkast. Standaard model. Afmetingen: B 140 x H 120 x D 45mm.

K1000R



Autonome rode sleutelkast met ingebouwde zoemer 90 dB op 1 m. Werkt met 9V batterij. Inclusief. Afmetingen: B 140 x H 120 x D 45mm.

K1010



Autonome groene sleutelkast met ingebouwde zoemer 90 dB op 1 m. Werkt met 9V batterij. Inclusief. Afmetingen: B 140 x H 120 x D 45mm.

K1010/GR

ANDERE TOEBEHOREN



Groene sleutelkast met wisselcontact 10A, 240VAC om aan te sluiten op een centrale op laagspanning. Afmetingen: B 140 x H 120 x D 45mm.

K1020GR



Rode sleutelkast met wisselcontact 10A, 240 VAC om aan te sluiten op een centrale op laagspanning. Afmetingen: B 140 x H 120 x D 45mm.

K1020ROOD



4 reserveglaasjes voor sleutelkastjes K1000 reeks.

K1030



Alarm voor blusapparaat, sirene 98dB, werkt autonoom op batterij van 9V, rood, tekst in Frans.

STI6200 FR

+0.053 €Bebat



Beschermdeksel met sirene voor inbouwbranddrukknop rood, Franse tekst, werkt op batterij.

STI6532 FR

+0.053 €Bebat

AUTONOME DETECTOREN



Magnetische houder voor autonome rookmelder.

PI-HOME-3101

+0.053 €Bebat

ANDERE TOEBEHOREN

KABELS



Signaalkabel F2 voor brandsystemen. Koper met vaste kern 2 x 0,8mm. Rode buitenmantel. Per 100m. Prijs voor 100m.

SVV 2X0.8



Kabel 2x2x0,8mm afgeschermd en getwist F2. Aders per paar getwist. Afscherming: aluminium folie. Aardader 0,7mm vertind koper. Rode buitenmantel. Prijs per m.

Y(ST)Y-MD2X2X0.8



Halogeenvrije LSN kabel afgeschermd en lichte twist 2x2x0,8, rode buitenmantel F2, aardader 0,7mm vertinde koper, per 500m bestellen. Prijs per meter

JE-H(ST)H 2X2X0,8



Afgeschermd halogeenvrije Rf1,5 kabel NBN C30-004 F3 & NBN 713 020 RF1,5 2x2x0,9mm² - bestellen per 500m. Prijs per meter

75020209-HV

KOEPELSTURINGEN



• Extra prioritaire bediening met sleutel voor de RWA-COMPACT • 2draads aansluiting • ingebouwde weerstand • Polariteitsongevoelig

RWA-COMPACT.PRIOR



Standalone koepelsturing, 2 x 2,1Ah batterijen inbegrepen

RWA-COMPACT

+0.053 €Bebat

ANDERE TOEBEHOREN

SPECIALE DETECTIE

GASDETECTIE



Autonome CO-gasdetector 12 & 24VDC, relaisuitgang en zoemer. Conform EN50291. B 75 x H 155 x D 42mm.

LCOB12

+0.2066 €Recupel



Autonome CO-gasdetector 230VAC, relaisuitgang en zoemer. Conform EN50291. B 75 x H 155 x D 42mm.

LCOB220

+0.2066 €Recupel



Autonome gasdetector voor methaan (aardgas). 12 & 24VDC, relaisuitgang en zoemer. Conform EN50194. B 75 x H 155 x D 42mm.

LCAT12G

+0.2066 €Recupel



Autonome gasdetector voor butaan en LPG. 12 & 24VDC, relaisuitgang en zoemer. Conform EN50194, L 75 x H 155 x D 42mm.

S877GP

+0.2066 €Recupel

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

KAC	2
CONVENTIONELE HANDBRANDMELDERS	2
CONVENTIONELE SIRENES/FLITS	4
TOEBEHOREN	5
SLEUTELSCHAKELAREN	7
COOPER	10
CONVENTIONELE SIRENES/FLITS	10
TOEBEHOREN	12
DEURMAGNETEN	13
SPECIALE DETECTIE	15
PULSAR	16
EXTERNE VOEDINGEN EN54	16
THE FIRE BEAM COMPANY	17
SPECIALE DETECTIE	17
NO CLIMB(SOLO)	18
TESTMATERIAAL	18
ANDERE TOEBEHOREN	19
CONVENTIONELE SIRENES/FLITS	19
TOEBEHOREN	19
AUTONOME DETECTOREN	20
KABELS	21
KOEPELSTURINGEN	21
SPECIALE DETECTIE	22



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com