



DETECTOREN

03/07/2025

TOEBEHOREN DETECTOREN

BEVESTIGINGSBEUGELS



Br-1, montagevoet met rotule (muur montage) voor alle visonic detectors

VIS-IRVI295



Br-2, rotule br-1 + adaptor voor hoekmontage van visonic detectors

VIS-IRVI296



Br-3, rotule br-1 + adaptor voor plafondmontage van visonic detectors

VIS-IRVI297

DRAADLOZE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunititeit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij, meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN



PIR detector met lens, bereik 12 meter, immuun voor huisdieren tot 15kg.

SA-AQUA PET

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter.

SA-AQUA PLUS

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter. Voeding 24V ac/dc. Plafond en muursteun SA-BRACKET-A inbegrepen.

SA-AQUA S

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 8mA (typisch) / 23mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • SA-CT-CL2 optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (16m x 2m) • SA-LR-CL2 optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (25m x 2m)

SA-SLIM-PIR



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 8mA (typisch) / 23mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-PIR DG

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-LUNA



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-PIR-LUNA DG

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter.

SA-AQUA PLUS

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter. Voeding 24V ac/dc. Plafond en muursteun SA-BRACKET-A inbegrepen.

SA-AQUA S

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 15 meter.

SA-GRAPHITE

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



Verticale barrière lens voor de SA-AQUA PLUS en SA-AQUA PRO detector. Bereik 22,5 op 2,2 meter.

SA-VB



Plafond en muursteen met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteen met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B



Slim Line PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 10mA (typisch) / 25mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • SA-CT-CL2 optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (16m x 2m) • SA-LR-CL2 optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (20m x 2m)

SA-SLIM-DUAL



B-767-1018

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Slim Line PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 15m x 20m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 10mA (typisch) / 25mA (max) • SA-BRACKET D optionele wand/plafond montagesteun beschikbaar • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-DUAL DG

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-LUNA

+0.01 € Recupel



B-767-1018



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

+0.01 € Recupel



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B



Slim Line Passief Infrarood detector. • Actieve IR anti-maskeer detectie, in overeenstemming met de EN 50131-2-4 voor Grade 3 • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 20mA (typisch) / 82mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun met tampercontact inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-PRO



B-767-1014

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Slim Line PIR+RADAR detector. • Actieve IR anti-maskeer detectie, in overeenstemming met de EN 50131-2-4 voor Grade 3 • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 21mA (typisch) / 85mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun met tampercontact inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-PRO



B-767-1015

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 8mA (typisch) / 23mA (max)

SA-SLIM-PIR-PET



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max)

SA-SLIM-PIR-LUNA-PET



B-767-1017

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (4 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 10mA (typisch) / 25mA (max)

SA-SLIM-DUAL-PET



B-767-1018

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Slim Line PIR+RADAR detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in-/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max)

SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET



B-767-1018

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens, bereik 12 meter, immuun voor huisdieren tot 15kg.

SA-AQUA PET

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid instelbaar • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm

SA-CD-2

+0.053 € Bebat



PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid instelbaar • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm

SA-CD-2 BR

+0.053 € Bebat



PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid instelbaar • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm

SA-CD-2 DG

+0.053 € Bebat



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 14m X 1m • AM detectie op IR technologie (enkel van toepassing bij binnen opstelling) • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 21mA (rust), 25mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen

SA-AGATE

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-3

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-3 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-4

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-4 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D

DETECTOREN SATEL



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens.

Inzetbaar op de volgende detector modellen: •

SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m •

SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 /

Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik

14m x 1m

SA-CT-CL



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens.

Inzetbaar op de volgende detector modellen: •

SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 16m x 2m • SA-SLIM-DUAL

/ Detectiebereik 16m x 2m

SA-CT-CL2



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op

de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA /

Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO /

Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA /

Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO /

Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik

30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m •

SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op

de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR /

Detectiebereik 24m x 2m • SA-SLIM-DUAL /

Detectiebereik 20m x 2m

SA-LR-CL2



Plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

ANTI-MASKEER DETECTOREN



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL/WH/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • PIR en RADAR gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 12mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL/GR/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/WH/SET

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op RADAR gebaseerde technologie • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc $\pm 15\%$ • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • Inclusief SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PLUS/GR/SET

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/WH

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die er voor zorgt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie, conform EN 50131-2-4 Graad 3 bij binnenopstelling • De LED weergave kan via een jumper of aanstuurbare ingang in of uitgeschakeld worden • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar met open collector uitgang • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid instelbaar volgens 16 gevoeligheidsniveau's (de detectiereactie op de ingestelde gevoeligheid kan hierbij getest worden per technologie) • PIR, RADAR en VERDUISTERING gevoeligheid eveneens instelbaar via de optionele SA-OPT-1 draagbare infrarood bi-directionele afstandsbediening • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc ±15% • Stroomverbruik: 15mA (rust), 20mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • EXCLUSIEF SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun

SA-OPAL PRO/GR

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DETECTOREN SATEL



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 14m X 1m • AM detectie op IR technologie (enkel van toepassing bij binnen opstelling) • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 21mA (rust), 25mA (max) • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen

SA-AGATE

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

IR BARRIERES



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL

	AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-2 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-3 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-4 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-5 BR	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-6	+0.01 € Recupel
	AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.	SA-ACTIVA-6 BR	+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A

DETECTOREN SATEL



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Audio glasbreukdetector. • Bereik 6 meter

SA-INDIGO

+0.01 € Recupel



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B

DETECTOREN SATEL



IP65 Universele opbouw behuizing, grijze uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

BEVESTIGINGSBEUGELS



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG

DETECTOREN SATEL



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteen • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteen • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteen • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteen • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR



Plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteen voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



4-draads 12Vdc carbon monoxide detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde rode led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 CO

+0.0826 € Recupel

MULTIFUNCTIONELE DETECTOREN



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1

DETECTOREN SATEL



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, grijze uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

GAS DETECTOREN



4-draads 12Vdc propaan en butaan gas detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde groene led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 LPG

+0.0826 € Recupel

DETECTOREN SATEL



4-draads 12Vdc natuurlijk gas (methaan) detector met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde gele led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 ME

+0.0826 € Recupel



4-draads 12Vdc slaapverwekkend gas detector (zoals chloroform) met NG uitgang. Instelbare ingebouwde zoemer voor vocale waarschuwing en ingebouwde blauwe led voor visuele weergave van detectie.

SA-DG-1 TCM

+0.0826 € Recupel

TEMPERATUUR DETECTOREN



Toestel voor temperatuur controle aan de hand van 2 zones. Zone 1 is gekoppeld aan een ingebouwde temperatuursensor terwijl zone 2 kan gekoppeld worden aan een meegeleverde temperatuurprobe (probe inzetbaar voor buitengebruik) • Temperatuurbereik -35°C tot 60°C • Minimum en/of maximum temperatuurdrempel instelbaar per zone • Mogelijkheid tot detectie van een temperatuurverschil binnen een bepaalde tijd • Relaisuitgang per zone (instelbaar volgens NG of NO werking, schakelvermogen 1A/30VDC) • Werkingsspanning 12Vdc (±15%) • Ingebouwde buzzer voor lokale waarschuwing • Behuizing 48x78x18 mm, voorzien van een sabotagedetectie • Programmatie aan de hand van de ingebouwde toetsen en 7-segment display

SA-TD-1

ANDERE DETECTOREN



PIR detector met lens en ingebouwde glasbreuk detectie. • PIR detectiebereik 12 meter • Immuun voor huisdieren tot 15kg • Glasbreuk detectiebereik 6 meter

SA-NAVY

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m)

SA-SLIM-PIR-LUNA

+0.01 € Recupel



B-767-1017



Slim Line Passief Infrarood detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-PIR-LUNA DG

+0.01 € Recupel



Slim Line Passief Infrarood detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 13mA (typisch) / 97mA (max)

SA-SLIM-PIR-LUNA-PET

+0.01 € Recupel



B-767-1017



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m)

SA-SLIM-DUAL-LUNA

+0.01 € Recupel



B-767-1018

DETECTOREN SATEL



Slim Line PIR+RADAR detector. • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 20m x 24m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Tuimelschakelaar om de kruipzone beveiliging in/uit te schakelen • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max) • SA-BRACKET D wand/plafond montagesteun inbegrepen • Donkergrijze/antraciet uitvoering

SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

+0.01 € Recupel



Slim Line PIR+RADAR detector. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Ingebouwde wit licht verlichtingsfunctie • Verlichtingsfunctie op afstand en/of door beweging te activeren • Op afstand schakelen tussen twee sets PIR & RADAR gevoeligheidsparameters • Mogelijkheid om de detectorparameters te configureren via de SA-OPT-1 handzender • Configuratie mode op afstand in-/uit te schakelen • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 13m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • Digitale temperatuurcompensatie • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (2EOL keuzes: geen/1K1/4K7/5K6) • In te stellen kleur voor de diverse LED indicaties (7 beschikbare kleuren) • LED indicatie via jumperkeuze of op afstand in/uit te schakelen • Supervisie van het bewegingsdetectie en voedingsvoltage circuit • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 137 x 62 x 42 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 100mA (max)

SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET



B-767-1018

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2

+0.01 € Recupel



Multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als trildetector • Instelbaar als magneetcontact • Instelbaar als magneetcontact met trildetector • Instelbaar als water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Status weergave via LED (via dip-switch of op afstand in/uit te schakelen) • Gevoeligheid trildetectie instelbaar via 2 potentiometers • Werkingsspanning 12Vdc ($\pm 25\%$) • Relaisuitgang van het type NG • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-XD-2 DG

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Geen ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-A



Massieve plafond en muursteun voor de SA-AQUA PLUS, SA-AQUA PRO, SA-GRAPHITE, SA-SILVER, SA-AGATE, SA-APD-100, SA-APMD-150, SA-MPD-300, SA-AOCD-250 en SA-AOCD-260 detector. Ingebouwde kabeldoorgang. Kantelhoek aanpassing 30°. Draaihoek aanpassing 90°.

SA-BRACKET-B



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Witte kunststof

SA-BRACKET/C/WH



Muurmontageset voor de SA-OPAL, SA-OPAL-PLUS, SA-OPAL-PRO en SA-AOD-200/210 buitendetector. Bestaat uit 2 muurmontagesteunen: 1. Draaibare muursteun • 90° horizontaal instelbaar (maximum 45° links en 45° rechts) • 60° verticaal instelbaar (maximum 30° omhoog en 30° omlaag) • Witte kunststof 2. Vaste muursteun • Voor vaste montage onder een hoek van 45° • Donkergrijze kunststof

SA-BRACKET/C/GR

DETECTOREN SATEL



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 16m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Detectiebereik 16m x 2m

SA-CT-CL2



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR / Detectiebereik 24m x 2m • SA-SLIM-DUAL / Detectiebereik 20m x 2m

SA-LR-CL2



Verticale barrière lens voor de SA-AQUA PLUS en SA-AQUA PRO detector. Bereik 22,5 op 2,2 meter.

SA-VB



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

DETECTOREN SATEL



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Afstandsbediening voor het instellen van de: - SA-OPAL PLUS en SA-OPAL-PRO buitendetector - SA-SLIM-PIR-LUNA en SA-SLIM-PIR-LUNA DG detector - SA-SLIM-PIR-LUNA-PET detector - SA-SLIM-PIR-PRO detector - SA-SLIM--DUAL-LUNA en SA-SLIM-DUAL-LUNA DG detector - SA-SLIM-DUAL-LUNA-PET detector - SA-SLIM-DUAL-PRO detector CR2032 batterij inbegrepen.

SA-OPT-1

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



USB programmatiekabel voor de INTEGRA, VERSA en PERFECTA centrales, SA-ACU-100/120/220, SA-ACTIVA barrières, CA-5 P, CA-6 P, RX-2K, RX-4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS en GPRS-T1, GPRS-T2, SA-GSM LT-1, SA-GSM LT-2 GSM, SA-GPRS-A communicatie modules.

SA-USB-RS

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200



B-767-1002

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (30m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Draadloze 433MHz PIR detector • Detectiebereik 15m • Instelbare huisdier immuniteit, tot 15kg • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater

SA-MPD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 11,5m (82° openingshoek) • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (14m x 1m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (26m x 2m) OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR123A batterij inbegrepen

SA-MPD-310

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250



B-767-1005

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze PIR+RADAR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.0-2.4 m • Detectiebereik 15m x 24m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Donkergrijze/antracietuitvoering • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • SA-CT-CL optioneel deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens beschikbaar (22m x 2m) • SA-LR-CL optioneel deksel met ingebouwde lange afstand lens beschikbaar (28m x 2m) • CR123A batterij inbegrepen • Wand-/plafondbeugel inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APMD-250 DG

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 16m • Gevoeligheid draadloos instelbaar • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APD-200 PET

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



B-767-1002



433MHz draadloze PIR detector. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4 m • Detectiebereik 14m x 11,5m (82° openingshoek) • PIR detectie technologie: Lens • Huisdier immuniteit, tot 20kg • Afmetingen (bxhxd): 62x137x42 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR123A batterij inbegrepen

SA-MPD-310 PET

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, witte uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, bruine uitvoering • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 BR

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze PIR gordijnbewegingsdetector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Typisch inzetbaar voor beveiliging van deuren, ramen en andere doorgangen • Bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) • Detectiebereik 2m (breed) / 5m (ver) , 1m/15° (dik) • Gevoeligheid draadloos instelbaar • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x25 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACD-220 DG

+0.053 € Bebat

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteen met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteen met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Wit kunststof deksel en witte kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/WH muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector. • Lichtgrijs kunststof deksel en donkergrijze kunststof basis • Ingebouwde technologie die voorkomt dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, een ongewenst alarm veroorzaken • Digitale temperatuur compensatie • Immuun voor huisdieren tot 20 kg • Voorzien van een instelbare schemerschakelaar • DETECTIE en VERDUISTERING gevoeligheid softwarematig instelbaar • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 16m x 16m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver. OPMERKING: SA-BRACKET/C/GR muurmontagesteun NIET inbegrepen!

SA-AOD-210 GY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-OPAL reeks buitendetectors - SA-AOD-210 buitendetector • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2B – Inzetstuk voor montage van de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-OPAL-EX

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



ABAX2 draadloze dubbele technologie buitendetector met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.4m • Detectie bereik: 10m x 0,6m • PIR detectie technologie: Lens • Omgevingskwalificatie: IP54 • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Afmetingen (bxhxd): 44x105x40 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AOCD-260

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-AGATE en SA-AOCD-260.

SA-HOOD-A

DETECTOREN SATEL



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Set van accessoires voor het samenstellen van een muur of plafond afstandhouder. • Witte uitvoering • Kantelhoek aanpassing $\pm 30^\circ$ • Draaihoek aanpassing $\pm 45^\circ$ • Geschikt voor: - SA-AOCD-260 buitendetector met gordijn detectiepatroon - SA-AGATE detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon • Inbegrepen onderdelen: - BRACKET E-1 – Body - BRACKET E-2A – Inzetstuk voor montage van de SA-AGATE en SA-AOCD-260 detectoren met gordijn detectiepatroon - 4x BRACKET E-3 – 4 maal afstandhouder (hoogte 30 mm) - BRACKET E-4 – Basis (hoogte 20 mm) - BRACKET E-5 – Kogelgewrichthouder voor de SA-OPAL reeks en SA-AOD-210 buitendetectors - BRACKET E-6 – Sabotagecontact (1 NO/NG schakelaar, kabellengte 500 mm)

SA-BRACKET E-AGATE-EX

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, witte uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, bruine uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 BR

+0.053 € Bebat

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze audio glasbreuk detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AGD-200 DG

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

DETECTOREN SATEL



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, grijze uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



Magneet in IP65 behuizing, witte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 multifunctionele detector en SA-OPX-1 behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1



Magneet in IP65 behuizing, zwarte uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 B draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 B behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 B



Magneet in IP65 behuizing, grijze uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 GY behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 GY



Magneet in IP65 behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Inzetbaar in combinatie met de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Inzetbaar in combinatie met de SA-XD-2 DG multifunctionele detector en SA-OPX-1 DG behuizing • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm

SA-OPXM-1 DG

DETECTOREN SATEL



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

BRANDETECTOREN



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonoom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



ABAX2 draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Autonoom inzetbaar conform EN 14604 • Vernetbaar met andere SA-ASD-250 rookdetectoren (enkel bij gebruik in combinatie met een SA-ACU-220/120 of SA-ACU-280/270 ontvanger) • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-250

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



433MHz draadloze rook detector met ingebouwde sirene. • Inzetbaar in combinatie met een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem • Autonoom inzetbaar conform EN 14604 • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen

SA-MSD-350

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



Draadloze 433MHz rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • CR123A batterij inbegrepen! Te gebruiken in combinatie met Satel ontvangers die werken op 433MHz zoals: - de PERFECTA-WRL centrales - de PERFECTA 64 M centrale in combinatie met de SA-PERFECTA-RF module - de SA-MRU-300 repeater

SA-MSD-300

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel



ABAX2 draadloze rook en hitte detector met ingebouwde sirene. • Afmetingen (Øxd): 108x54 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASD-200

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 Draadloze koolmonoxidedetector met ingebouwde sirene • Elektrochemische koolmonoxidedetector • Digitale temperatuurcompensatie • Testfunctie • LED voor optische signalering • Piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering • Bewaking van de gassensor • Controle van de batterijstatus • Afmetingen (Øxd): 108x49 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ACMD-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.


SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze water sensor, witte uitvoering. • Ingebouwde overstromingssonde • Dankzij de telescopische sensorpoten is effectieve lekdetectie mogelijk, zelfs als de sensor op een ongelijk oppervlak wordt geplaatst • Ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10 °C tot +55 °C) • Ingebouwde versnellingsmeter (detectie van omvallen van het apparaat) • LED-indicator • Ingebouwde buzzer (alarm- en omkeersignalering) • Parameters en gevoeligheid draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • Spatwaterdichte behuizing (IPX4 bescherming tegen binnendringing) • Afmetingen (bxhxd): 65x65x24 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AFD-200

+0.053 € Bebat



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG

+0.053 € Bebat



B-767-1006



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



IP65 Universele opbouw behuizing, witte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1



IP65 Universele opbouw behuizing, zwarte uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 B



IP65 Universele opbouw behuizing, grijze uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 GY



IP65 Universele opbouw behuizing, donkergrijze/antraciet uitvoering • Maakt behuizing mogelijk van de SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze multifunctionele detector • Maakt behuizing mogelijk van de SA-XD-2 DG bekabelde multifunctionele detector • Afmetingen (bxhxd): 29x157x28 mm

SA-OPX-1 DG



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ART-210

ANDERE DETECTOREN



ABAX2 draadloze temperatuur- en schemersensor
Schemersensor: - meetbereik lichtintensiteit van 2 lx tot 250 lx - mogelijkheid om een van de 16 detectie lx drempelwaarden te selecteren - immuniteit voor korte en onbedoelde veranderingen van de lichtintensiteit
Temperatuur sensor: - temperatuur meetbereik van -30°C tot +70°C - programmeerbare temperatuur drempelwaarde (LAAG of HOOG) • Afmetingen (bxhxd): 58x115x34 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ADD-200

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200

+0.053 € Bebat



B-767-1006



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR

+0.053 € Bebat



B-767-1006

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



433MHz draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



433MHz draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 26x112x29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen

SA-MXD-300 BR

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



ABAX2 draadloze intelligente thermostatische radiatorkraan • M30x1.5mm & Danfos RA/RAV/RAVL koppeling • Lokale & draadloze bediening/aansturing • Instelbereik 5°C tot 30°C • Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10 °C tot +55 °C) • LCD display voor eenvoudige bediening, configuratie en weergave van de status en temperatuur • 3 werkingsmodes die bijdragen tot optimalisatie van energieverbruik door automatische temperatuurregeling: - Comfortabele temperatuur - Besparingstemperatuur - Handmatige klepstand/temperatuur • Instelbaar of de ingebouwde SA-ART-210 temperatuursensor of een andere ABAX2 draadloos apparaat (met ingebouwde temperatuurdetectie) de referentie is voor de temperatuur meting. • Snelle verwarmingsfunctie (Boost Heat), klep ontkalkingsfunctie, kinderslot en open raam detectie • Parameters draadloos instelbaar • Firmware-update op afstand • Controle van de batterijstatus • 2 x 1,5 V LR6 AA batterij (NIET inbegrepen) ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ART-210

TOEBEHOREN DETECTOREN



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

DETECTOREN SATEL



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Deksel met ingebouwde verticale gordijnpatroon lens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 22m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 22m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 14m x 1m

SA-CT-CL



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C

DETECTOREN SATEL



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY



Deksel met ingebouwde lange afstandlens. Inzetbaar op de volgende detector modellen: • SA-SLIM-PIR-LUNA / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-PIR-PRO / Detectiebereik 30m x 2m • SA-SLIM-DUAL-LUNA / Detectiebereik 28m x 2m • SA-SLIM-DUAL-PRO / Detectiebereik 28m x 2m • SA-APD-200 / Detectiebereik 30m x 2m • SA-APMD-250 / Detectiebereik 28m x 2m • SA-MPD-310 / Detectiebereik 28m x 2m

SA-LR-CL



Tester voor de ABAX draadloze audio glasbreuk detector: - SA-AGD-100/200 - SA-AGD-100/200 BR - SA-AGD-200 DG

SA-TESTER INDIGO

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-210

+0.053 € Bebat

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



ABAX2 draadloze panieknop of contact zender • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze panieknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-210

+0.053 € Bebat



Holdup drukknop met sabotagecontact • Panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



433MHz draadloze panieknop of contact zender • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR14250 batterij inbegrepen

SA-MPB-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HOLDUP



ABAX2 draadloze panieknop of contact zender • Draadloze panieknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat

DETECTOREN SATEL



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-210

+0.053 € Bebat



Holdup drukknop met sabotagecontact • Paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm

SA-PB-10



433MHz draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR14250 batterij inbegrepen

SA-MPB-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

MEDICAL



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm • CR14250 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met een SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-200

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze paniekknop of contact zender met meervoudige functionaliteit • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Functies toekenbaar volgens activiteit: enkele druk, dubbel indrukken, driedubbel indrukken, lang vasthouden, loslaten (beperkt tot enkele druk bij gebruik in combinatie met de SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver) • Afmetingen (dxh): ø50 x 13 mm • CR2032 batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-APB-210

+0.053 € Bebat



433MHz draadloze paniekknop of contact zender • Draadloze paniekknop die wordt gebruikt om een paniekalarm te activeren of om hulp op te roepen • De knop kan ook worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen (bijv. voor automatisering of toegangscontrolesystemen) • Afmetingen (dxh): ø97 x 29 mm OPGELET: Vergt een SA-PERFECTA-RF transceiverprint in combinatie met het PERFECTA 64 M alarmsysteem! • CR14250 batterij inbegrepen

SA-MPB-300

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL

BUS DETECTOREN

ANDERE DETECTOREN



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD



INTEGRA (PLUS) uitbreiding voor het aansluiten van SA-CA-64 ADR-MOD modules (exclusief kast). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-ADR

TOEBEHOREN DETECTOREN



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD



INTEGRA (PLUS) uitbreiding voor het aansluiten van SA-CA-64 ADR-MOD modules (exclusief kast). Aansluiting van de gecontroleerde SA-APS-412 extra voeding mogelijk via snelverbinding.

SA-INT-ADR

TOEBEHOREN DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Witte uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR - SA-SLIM-PIR-LUNA - SA-SLIM-DUAL - SA-SLIM-DUAL-LUNA - SA-APD-200 - SA-APMD-250 - SA-MPD-310

SA-BRACKET D



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG

DETECTOREN SATEL



Water sensor voor de SA-XD-2 bekabelde en SA-AXD-200 ABAX2 draadloze universele detector, witte uitvoering.

SA-FPX-1

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 BR bekabelde en SA-AXD-200 BR ABAX2 draadloze universele detector, bruine uitvoering.

SA-FPX-1 BR

+0.01 € Recupel



Water sensor voor de SA-XD-2 DG bekabelde en SA-AXD-200 DG ABAX2 draadloze universele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering.

SA-FPX-1 DG

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

TOEBEHOREN DETECTOREN



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

TOEBEHOREN DETECTOREN



Plafond en muursteun met ingebouwde kabeldoorgang. Donkergrijze/antraciet uitvoering. Kantelhoek aanpassing 35°. Draaihoek aanpassing 90°. Geschikt voor: - SA-SLIM-PIR DG - SA-SLIM-PIR-LUNA DG - SA-SLIM-DUAL DG - SA-SLIM-DUAL-LUNA DG

SA-BRACKET D DG



Adresseerbare module voor de SA-INT-ADR interface.

SA-CA-64 ADR-MOD



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, witte uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C



Beschermkap tegen extreme weersomstandigheden en stof, grijze uitvoering. Inzetbaar op de SA-OPAL, SA-OPAL PLUS, SA-OPAL PRO en SA-AOD-200/210.

SA-HOOD-C/GY

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 € Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze/antraciet uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 € Bebat



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR

DETECTOREN SATEL



Set van 3 donkergrijze/antraciet spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

INBRAAKDETECTIE BEAMS

ACTIEF IR BARRIERE SET



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 516mm hoog, 2 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-2 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-3

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 781mm hoog, 3 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-3 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-4

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1046mm hoog, 4 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-4 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SATEL



AIR barrière in aluminium profiel, 1312mm hoog, 5 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-5 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1577mm hoog, 6 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-6 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 1841mm hoog, 7 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-7 BR

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Metaalkleur uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8

+0.01 € Recupel



AIR barrière in aluminium profiel, 2106mm hoog, 8 AIR-stralen. Bruine uitvoering. Binnenbereik = 20 meter, buitenbereik = 10 meter.

SA-ACTIVA-8 BR

+0.01 € Recupel



Spacer voor montage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks. Te gebruiken in combinatie met hulpstuk SA-ACTIVA-K.

SA-ACTIVA-D



Hulpstuk voor hoekmontage van de SA-ACTIVA AIR barrières, 4 stuks.

SA-ACTIVA-K

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



Professional Series Passief Infrarood detector met blauwe LED die gebruik maakt van Sensor data fusie technologie. De sensor data fusie technologie verwerkt informatie die afkomstig is van 4 verschillende sensoren (lange afstand infrarood sensor met aparte lens, korte afstand infrarood sensor met aparte lens, wit licht sensor en een temperatuursensor). Het al dan niet aansturen van de LED kan men uitvoeren via een ingang op de detector. Eveneens is er mogelijkheid tot gebruik van LED-memoriatie. De detector heeft een ingebouwde waterpas. Automatische vergrendeling van de detector bij het plaatsen van het deksel. • Twee detectiepatronen selecteerbaar via dipswitch instelling. • Montagehoogte: 2.00m – 3.00m • Detectie bereik: 16m x 22m of 8m x 9m (selecteerbaar via dipswitch instelling) • PIR detectie technologie: Lens

ISC-PPR1-W16



B-B09-1007

+0.01 € Recupel



PIR deuropener, wit. Voeding 12 of 24Vdc, stroomverbruik 26mA. Ingebouwde timer tussen 0.5sec en 60 sec. Verticaal af te regelen, halfmond detectie patroon. Met extra controle ingang. Afmetingen 38 x 158 x 38 (h x b x d).

DS160

+0.01 € Recupel



PIR deuropener, zwart. Voeding 12 of 24Vdc, stroomverbruik 26mA. Ingebouwde timer tussen 0.5sec en 60 sec. Verticaal af te regelen, halfmond detectie patroon. Met extra controle ingang. Afmetingen 38 x 158 x 38 (h x b x d).

DS161

+0.01 € Recupel



Passief Infrarood detector voor lange afstand toepassingen met verstelbare spiegel. • Montagehoogte: 2.00m – 2.60m • Detectie bereik: 60m x 5m • PIR detectie technologie: Spiegel

DS778

+0.01 € Recupel



Passief Infrarood plafond detector. De detector is uitgerust met 3 pyro elementen waardoor een detectiepatroon wordt bekomen van 3 maal 120 graden. De detectiehoek kan per 120 graden afgeregeld worden waardoor een optimaal detectiepatroon kan ingesteld worden. • Montagehoogte: 2.40m – 6.10m • Detectie bereik: ø16m, hoogte 6.10m Conform EN50131 bereik: ø14m, hoogte 5.20m • PIR detectie technologie: Lens

DS939

+0.01 € Recupel



B-B09-1005



Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector met blauwe LED. • Montagehoogte: 2.20m – 2.75m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens

ISC-BPR2-W12



B-B09-1009

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector met blauwe LED. • Montagehoogte: 2.20m – 2.75m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens

ISC-BDL2-W12GE

+0.01 € Recupel



B-B09-1001



Commercial Series Generatie 2 detector met blauwe LED. • TriTech technologie: PIR+RADAR+FSP (First Step Processing) • Montagehoogte: 2.30m – 2.75m (2.30m aanbevelen) • Detectie bereik: 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: X-band (10.525 GHz) • C2DT: Cloak en Camouflage Detectie Technology maximaliseert de betrappervormantie van indringers die hun infraroodsignaal proberen te verbergen • Digitale temperatuurcompensatie • Actieve onderdrukking van wit licht • Selecteerbare ingebouwde weerstanden (alarm: geen/1K0/2K2, tamper: geen/1K0/2K2/33K) • Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing • MEMS sensor aanwezig voor impact detectie • Afmetingen (HxBxD): 120 x 70 x 55 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 16mA (max)

CDL2-15G

+0.01 € Recupel



B-B09-1010

QUAD DETECTOREN



Blue Line GEN2 Quad Passief Infrarood detector met blauwe LED. • Montagehoogte: 2.20m – 2.75m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens

ISC-BPQ2-W12

+0.01 € Recupel



B-B09-1008

ANTI-MASKEER DETECTOREN



Commercial Series Generatie 2 detector met blauwe LED en Anti-Maskeer detectie. • TriTech technologie: PIR+RADAR+FSP (First Step Processing) • Montagehoogte: 2.30m – 2.75m (2.30 aanbevelen) • Detectie bereik: 15m x 15m • Actieve IR anti-maskeer detectie, in overeenstemming met de EN 50131-2-4 voor Grade 3 • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: X-band (10.525 GHz) • C2DT: Cloak en Camouflage Detectie Technology maximaliseert de betrappervormantie van indringers die hun infraroodsignaal proberen te verbergen • Digitale temperatuurcompensatie • Actieve onderdrukking van wit licht • Selecteerbare ingebouwde weerstanden (alarm: geen/1K0/2K2, tamper: geen/1K0/2K2/33K, anti-mask: geen/2K2/12K) • Sabotage beveiliging via MEMS sensor tegen het openen van de behuizing, impact detectie, verplaatsen en verwijderen van de muur • Afmetingen (HxBxD): 120 x 70 x 55 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 16mA (max)

CDL2-A15G

+0.01 € Recupel



B-B09-1011

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



Blue Line GEN2 Dubbele technologie detector met blauwe LED. • Immuun voor huisdieren tot 45 kg • Montagehoogte: 2.20m – 2.75m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens

ISC-BDL2-WP12GE

+0.01 € Recupel



B-B09-1001

DETECTOREN BOSCH



Blue Line GEN2 Passief Infrarood detector met blauwe LED. • Immuun voor huisdieren tot 20 kg. • Montagehoogte: 2.20m – 2.75m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens

ISC-BPR2-WP12



B-B09-1009

+0.01 € Recupel

PLAFONDDTECTOREN



PIR plafond detector. • Montagehoogte: 2.10m – 3.70m • Detectie bereik: ø7.2m bij 3.70m montagehoogte • PIR detectie technologie: Lens • Detectiegevoeligheid instelbaar in 3 standen (Standaard/Intermediair/Hoog) • Voedingsspanning: 10-15Vdc • Stroomverbruik: 15mA • Afmetingen (dxh): 117x30 mm

DS936

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie plafond detector. De detector is uitgerust met 3 pyro elementen waardoor een detectiepatroon wordt bekomen van 3 maal 120 graden. De detectiehoek kan per 120 graden afgeregeld worden waardoor een optimaal detectiepatroon kan ingesteld worden. • Montagehoogte: 2.40m – 6.10m • Detectie bereik: ø16m, hoogte 6.10m Conform EN50131 bereik: ø14m, hoogte 5.20m • PIR detectie technologie : Lens

DS9370E



B-B09-1006

+0.01 € Recupel



Dubbele technologie plafond detector. De detector is uitgerust met 3 pyro elementen waardoor een detectiepatroon wordt bekomen van 3 maal 120 graden. De detectiehoek kan per 120 graden afgeregeld worden waardoor een optimaal detectiepatroon kan ingesteld worden. • Montagehoogte: 2.40m – 6.10m • Detectie bereik: ø16m, hoogte 6.10m Conform EN50131 bereik: ø14m, hoogte 5.20m • PIR detectie technologie : Lens • Zwarte uitvoering

DS9371E

+0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



Passief Infrarood detector voor lange afstand toepassingen met verstelbare spiegel. • Detectie bereik: 24m x 15m (in combinatie met de standaard gemonteerde OA80 spiegel) • Detectie bereik: 60m x 3m (in combinatie met de extra meegeleverde OA200 spiegel) • Montagehoogte: 2.30m (met de standaard OA80 spiegel) • Montagehoogte: 3.10m (met de extra meegeleverde OA200 spiegel) • PIR detectie technologie: Spiegel • Detectiegevoeligheid instelbaar in 3 standen (Standaard/Intermediair/Hoog) • Supervisie van gebrek aan beweging in het detectieveld (Uitgeschakeld/4 dagen/30 dagen) • Voorzien van montagesteun voor muur of wandbevestiging • Voedingsspanning: 6-15Vdc • Stroomverbruik: 18mA • Afmetingen (bxhxd): 65x138x58 mm

DS794Z

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

DETECTOREN BOSCH



Dubbele technologie buitendetector met 3-kleurige LED. Ingebouwde LTD-technologie. De Linear Travel Distance technologie zorgt er voor dat zwiepende voorwerpen, zoals bewegende takken van bomen of struiken, geen valse alarmen veroorzaken. De LED kan in of uitgeschakeld worden en de PIR/RADAR technologie is instelbaar volgens een AND of OR functie. Naast de standaard alarmuitgang is er een tweede uitgang die een tijdsgestuurde functie kan volgen (2 sec/1 min/5 min/10 min). Op die manier zal deze extra uitgang tijdsgebonden schakelen in geval van bewegingsdetectie. • Montagehoogte: 2.10m – 2.70m • Detectie bereik : 15m x 15m • PIR detectie technologie : Lens

OD850-F1E

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Muursteun voor elk type Bosch detector, uitgezonderd DS939/DS9360/DS9370.

B335-3



Plafondsteun voor elk type Bosch detector, uitgezonderd DS939/DS9360/DS9370/OD850-F1.

 B-509-0021

B338

 B-509-0021

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



Overval drukknop.

ISC-PB1-100

HOLDUP



Overval drukknop.

ISC-PB1-100

TOEBEHOREN DETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Muursteun voor elk type Bosch detector, uitgezonderd DS939/DS9360/DS9370.

B335-3



B-509-0021



Plafondsteun voor elk type Bosch detector, uitgezonderd DS939/DS9360/DS9370/OD850-F1.

B338



B-509-0021

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

HUIDDIER IMMUNE DETECTOREN



JET-DT • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN, OF / VEILIGHEID (IR-integratie) • Selecteerbare weerstanden 1k-2,2k-4,7k-10 kohms • Instelbare huidierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 11 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT



D-Q5Y-0030

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



CLI, gordijn lens voor JET detectoren

AVS-CLI



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T



CLI, gordijn lens voor JET detectoren

AVS-CLI



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



IS-3016A Detector IRP (Spiegel) + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en tamper : 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Anti-masking : 2.2K, 3K • Bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus • Verticaal detectiegebied • Zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-IRHO100



B-B93-1003

+0.01 € Recupel

PLAFONDDetectoren



IR360 ? Digitale signaalanalyse voor consistente detectie in het gehele dekkingspatroon • Temperatuurcompensatie voor betere prestaties bij kritieke temperaturen • Multilevel-signaalverwerking voor nauwkeurige detectie van menselijk IR over een breed temperatuurbereik • Gevoeligheidsaanpassing om de detector te configureren voor normale of vijandige omgevingen • Uitstekende RF-immuniteit • Uitzonderlijke immuniteit voor wit licht • Bedrijfsspanning 9,5 ÷ 14 Vdc • Stand-by stroom: 15 mA • Beschermingsklasse: IP50 • Afmetingen (bxhxd): 115x115x25 mm • Gewicht: 91 gr

BEN-IRBE200

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Bmd lens vertikaal gordijn 20 meters, voor bentel bmd501 & bmd504 detectors

BEN-HYBE390

TOEBEHOREN DETECTOREN

BEVESTIGINGSBEUGELS



Bmd montagevoet met rotule muur / plafond voor detectoren bmd500 series • compatibel met bmd501, bmd503, bmd504

BEN-IRBE390



Bmd montagevoet met rotule muur / plafond voor detectoren bmd500 series • compatibel met bmd501, bmd503, bmd504

BEN-IRBE390



Bmd montagevoet met rotule muur / plafond voor detectoren bmd500 series • compatibel met bmd501, bmd503, bmd504

BEN-IRBE390



Bmd montagevoet met rotule muur / plafond voor detectoren bmd500 series • compatibel met bmd501, bmd503, bmd504

BEN-IRBE390

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



DigiSense PIR detector. • Montagehoogte: 2.00m – 2.70m • Detectie bereik: 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) • Instelbare pulscount: 1/2/3 • Wand/plafond montagesteun inbegrepen

DIGISENSE PIR

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



DigiSense PIR+RADAR detector. • Montagehoogte: 2.00m – 2.70m • Detectie bereik: 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) • Instelbare pulscount: 1/2/3

DIGISENSE DT

+0.01 € Recupel



B-673-1013

QUAD DETECTOREN



BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie. • Montagehoogte: 2.10m – 2.70m • Detectie bereik: 15m x 15m • Antimaskeerdetectie via Infrarood systeem • PIR detectie technologie: Lens • LED's aanstuurbaar via een ingang • Locale/Afstand zelftest mogelijk • Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) • Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 34mA (max.)

BWARE QUAD AM G3



B-673-1032

ANTI-MASKEER DETECTOREN



BWare PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie. • Montagehoogte: 2.10m – 2.70m • Detectie bereik: 15m x 15m • Antimaskeerdetectie via Infrarood systeem • PIR detectie technologie: Lens • RADAR detectie technologie: K-band (24 GHz) • LED's aanstuurbaar via een ingang • RADAR uitschakelbaar via een ingang (Green Line technology) • Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) • Locale/Afstand zelftest mogelijk • Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) • Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 16mA (typisch) / 41mA (max.)

BWARE DT AM G3



B-673-0055



BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie. • Montagehoogte: 2.10m – 2.70m • Detectie bereik: 15m x 15m • Antimaskeerdetectie via Infrarood systeem • PIR detectie technologie: Lens • LED's aanstuurbaar via een ingang • Locale/Afstand zelftest mogelijk • Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) • Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm • Stroomverbruik 12Vdc: 14mA (typisch) / 34mA (max.)

BWARE QUAD AM G3



B-673-1032

DETECTOREN RISCO



iWISE PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie. • Montagehoogte: 2.10m – 2.70m • Detectie bereik: 15m x 15m • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Voedingsspanning controle met faal-uitgang • Local/remote led aansturing • Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) • Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K)

RK815DTAMG3



B-673-1029

+0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



DigiSense PIR detector. • Immuun voor huisdieren tot 32 kg • Montagehoogte: 2.40m • Detectie bereik: 12m x 12m • PIR detectie technologie: Lens

DIGISENSE PIR PET

+0.01 € Recupel

PLAFONDDetectoren



PIR plafond detector. • Montagehoogte: 2.75m – 4.00m • Detectie bereik: ø12m, hoogte 4.00m • PIR detectie technologie: Lens

LUNAR_PIR

+0.01 € Recupel



PIR+RADAR LUNAR plafond detector met anti-maskeerdetectie. • Montagehoogte: 2.80m – 4.00m • Detectie bereik: ø12m, hoogte 4.00m • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Voedingsspanning controle met faal-uitgang • Local/remote led aansturing • Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) • Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K)

LUNAR DTAMG3



B-673-1019

+0.01 € Recupel



PIR+RADAR INDUSTRIAL LUNAR plafond detector met anti-maskeerdetectie. • Montagehoogte: 2.70m – 8.60m • Detectie bereik: ø18m, hoogte 8.60m • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Voedingsspanning controle met faal-uitgang • Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) • Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K) • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 20 mA • Afmetingen: Ø194 x 99 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

LUNAR IND. AMG3



B-673-1020

+0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 12m X 1m • AM detectie op IR technologie • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 15mA (rust), 10mA (Risco BUS-mode) • Omgevingskwalificatie: IP65 • Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en LightSYS+ centrale.

RK107DT

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Lange afstandslens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (17m x 5°).

BWARE LENS CORRIDOR



Lange afstandslens voor BWARE DT AM G3 & BWARE BUS DT AM G3 (17m x 5°).

BWARE LENS CORRIDOR G3



Gordijnlens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (12m x 5°).

BWARE LENS CURTAIN



Gordijnlens voor RK810DT (10m x 1m) en RK815DT (15m x 1m).

RL15



Gordijnlens voor de RK825DTAMG3 detector (23m x 2m).

RL17V

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

HUIDDIER IMMUNE DETECTOREN



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

DETECTOREN RISCO



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 12m X 1m • AM detectie op IR technologie • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 15mA (rust), 10mA (Risco BUS-mode) • Omgevingskwalificatie: IP65 • Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en LightSYS+ centrale.

RK107DT

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



180° montagesteun voor de BEYOND_DT, BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA350S

INDUSTRIELE DETECTOREN



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT



180° montagesteun voor de BEYOND_DT, BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA350S

DETECTOREN RISCO



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Audio glasbreukdetector. • Bereik 9 meter • Op- en Inbouw model

RG71FM

SEISMISCHE DETECTOREN



Seismische piëzo detector voor koffers, muren en geldautomaten. • Dekkingsgebied 5 meter diameter • Controle op aanvallen via voorhamer, diamantboor, explosieven, hydraulische en thermische apparaten • Voorzien van een anti-doorboor schild • Ingang voor het verlagen van de gevoeligheid voor ATM's of andere distributie apparaten • Bevestigingsplaat en externe testoscillator inbegrepen • Ingebouwd jumpersysteem voor alarm en tamper weerstandkeuze • Behuizing en achterwand sabotage beveiliging • Signaal weergave via analoge uitgang en ingebouwde grafische led weergave • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.65) en LightSYS+ centrale.

RK66S



C0330589

TOEBEHOREN DETECTOREN



Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA51T



180° montagesteun voor de BEYOND_DT, BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA350S

DETECTOREN RISCO



Plafondsteun voor de iWISE-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA90



B-673-0007



Muur- en hoekmontagesteun voor de iWISE-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA91



Gordijnlens voor RK810DT (10m x 1m) en RK815DT (15m x 1m).

RL15



Gordijnlens voor de RK825DTAMG3 detector (23m x 2m).

RL17V

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PLAFONDDETECTOREN



Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte detector gecombineerd met 360° PIR plafonddetectie. • Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of hitte) instelbaar • Detectie bereik PIR: ø12m, hoogte 4.00m • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde sirene 85dB op 3 meter • LED indicatie die weergeeft dat de detector operationeel is • Wijzigende LED weergave bij alarm en lage batterij conditie • Testknop voor controle van de functionaliteit en ingebouwde sirene • Conform EN14604 (enkel van toepassing op het rookdetectie gedeelte) • Afmetingen: Ø133,8 x 50,2 mm • Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR systemen (vanaf versie 3.2.0).

LUNAR FIREWATCH/2WAY



B-673-1035

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

DETECTOREN MET CAMERA



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. • Ingebouwde camera voor video verificatie • VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° zichtveld • Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige duisternis, tot 10 m • Opeenvolging van beelden in geval van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar • On-demand beelden vanaf een geautoriseerde smartphone of webbrowser • Montagehoogte: 2.2-2.5m • Detectie bereik: 12m x 12m • Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR/CAM



B-673-0054

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN RISCO



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. • Witte uitvoering • Ingebouwde camera voor video verificatie • VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° zichtsveld • Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige duisternis, tot 10 m • Opeenvolging van beelden in geval van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar • On-demand beelden vanaf een geautoriseerde smartphone of webbrowser • Immunity voor huisdieren tot 36kg • Montagehoogte: 2.2-2.5m • Detectie bereik: 12m x 12m • Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM



B-673-0054

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. • Zwarte uitvoering • Ingebouwde camera voor video verificatie • VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° zichtsveld • Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige duisternis, tot 10 m • Opeenvolging van beelden in geval van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar • On-demand beelden vanaf een geautoriseerde smartphone of webbrowser • Immunity voor huisdieren tot 36kg • Montagehoogte: 2.2-2.5m • Detectie bereik: 12m x 12m • Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM/B



B-673-0054

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Gordijnlens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (12m x 5°).

BWARE LENS CURTAIN

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immunity voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Draaibare montagesteun RA350S of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Inbegrepen batterijen: 3 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf versie 5.80), LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Draaibare montagesteun RA350S of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Inbegrepen batterijen: 3 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf versie 5.80), LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Draaibare montagesteun RA350S of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Inbegrepen batterijen: 3 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf versie 5.80), LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

INDUSTRIELE DETECTOREN



Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Draaibare montagesteun RA350S of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Inbegrepen batterijen: 3 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf versie 5.80), LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

BRANDETECTOREN

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte detector gecombineerd met 360° PIR plafonddetectie. • Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of hitte) instelbaar • Detectie bereik PIR: ø12m, hoogte 4.00m • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde sirene 85dB op 3 meter • LED indicatie die weergeeft dat de detector operationeel is • Wijzigende LED weergave bij alarm en lage batterij conditie • Testknop voor controle van de functionaliteit en ingebouwde sirene • Conform EN14604 (enkel van toepassing op het rookdetectie gedeelte) • Afmetingen: Ø133,8 x 50,2 mm • Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR systemen (vanaf versie 3.2.0).

LUNAR FIREWATCH/2WAY



B-673-1035

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



868MHz draadloze CO detector. • Ingebouwde sirene 85dBA op 3 meter • Ingebouwde zelftest knop • Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B ontvanger.

RISCO_CO/1WAY

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

WATER DETECTOREN



Uni-directionele 868MHz draadloze watersensor. • Sensor voorzien van 2,4m kabel • 20 seconden vertraagde signalisatie • Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A • Afmetingen (B x H x D): 81 x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule.

NOVA6F/B

+0.053 € Bebat

TOEBEHOREN DETECTOREN



180° montagesteun voor de BEYOND_DT, BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA350S



Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA51T

BUS DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 12m X 1m • AM detectie op IR technologie • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 15mA (rust), 10mA (Risco BUS-mode) • Omgevingskwalificatie: IP65 • Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en LightSYS+ centrale.

RK107DT

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Lange afstandslens voor BWARE DT AM G3 & BWARE BUS DT AM G3 (17m x 5°).

BWARE LENS CORRIDOR G3



Gordijnlens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (12m x 5°).

BWARE LENS CURTAIN

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

DETECTOREN RISCO



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. • Aanbevolen montagehoogte: 2.40m • Detectiebereik 12m X 1m • AM detectie op IR technologie • PIR detectie technologie: Lens • Voedingsspanning: 12Vdc • Stroomverbruik: 15mA (rust), 10mA (Risco BUS-mode) • Omgevingskwalificatie: IP65 • Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm • 90° wandmontagebeugel inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en LightSYS+ centrale.

RK107DT

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



180° montagesteun voor de BEYOND_DT, BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA350S

INDUSTRIELE DETECTOREN



Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 35cm hoog • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) • Detectiebereik: 12m x 90° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen • Omgevingskwalificatie: IP65 • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale • Afmetingen (H x B x D): 176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus (vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

DETECTOREN RISCO



WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 kanaldetectie en anti-maskeerdetectie. • Immuun voor huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 1.50m bij gebruik van de RL300F lens) • 2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen • Montagehoogte: 1.00m - 2.70m • Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) • PIR detectie technologie: Lens • Local/remote zelftest • Set/Unset ingang • Local/remote led aansturing • NG Alarm uitgang • Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

SEISMISCHE DETECTOREN



Seismische piëzo detector voor koffers, muren en geldautomaten. • Dekkingsgebied 5 meter diameter • Controle op aanvallen via voorhamer, diamantboor, explosieven, hydraulische en thermische apparaten • Voorzien van een anti-doorboor schild • Ingang voor het verlagen van de gevoeligheid voor ATM's of andere distributie apparaten • Bevestigingsplaat en externe testoscillator inbegrepen • Ingebouwd jumpersysteem voor alarm en tamper weerstandkeuze • Behuizing en achterwand sabotage beveiliging • Signaal weergave via analoge uitgang en ingebouwde grafische led weergave • Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.65) en LightSYS+ centrale.

RK66S



C0330589

TOEBEHOREN DETECTOREN



180° montagesteun voor de BEYOND_DT, BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA350S



Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA51T

BEKABELDE DETECTOREN

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



GB08 - glasbreukdetector audiodetectie • bereik 8 m •
Hoogwaardige microfoon • Gevoeligheidsregeling •
Digitale signaalanalyse biedt uitzonderlijke immuniteit voor
vals alarm • Uitstekende RF-immuniteit Nauwkeurige
detectie van ingelijste platen, gelaagd, bedraad en gehard
glas • Bedrijfsspanning 9,5 ÷ 14 Vdc • Stand-by stroom: 15
mA • Bescherming van de behuizing: IP50 • Afmetingen
(BxHxD): 89x64x20 mm

BEN-VIBE150

+0.01 € Recupel



Audio glasbreukdetector. • Bereik 9 meter • Op- en Inbouw
model

RG71FM

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



DT-8016F4 / DT8016F4, Dual Tech-detector: PIR + Microgolf • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 94 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 9,8 x 5,7 x 5,7 x 4,35 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO210



B-B93-1010

+0.01 € Recupel



DT-8016MF4 / DT8016MF4, Dual Tech-detector: PIR + Microgolf • (spiegeloptiek) • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 94 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 9,8 x 5,7 x 5,7 x 4,35 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO215



B-B93-1011

+0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



DT-8016AF4 / DT8016AF4, Dual Tech detector: PIR (Spiegel) + Microgolf + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Antimasker 2,2K, 3K • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO230



B-B93-1005

+0.01 € Recupel



IS-3016A Detector IRP (Spiegel) + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en tamper : 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Anti-masking : 2.2K, 3K • Bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus • Verticaal detectiegebied • Zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-IRHO100



B-B93-1003

+0.01 € Recupel



DT-8016AF4 / DT8016AF4, Dual Tech detector: PIR (Spiegel) + Microgolf + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en zelfbescherming 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Antimasker 2,2K, 3K • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO230



B-B93-1005

+0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



DT-8012F4 / DT8012F4, Dual Tech-detector: PIR + Microgolf • X-band microgolffrequentie (10,587 GHz) • bereik: 12 x 17m • 102 zones, 4 niveaus, 4 niveaus • Immunitet voor huisdieren • verticaal detectiegebied • zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 9,8 x 5,7 x 5,7 x 4,35 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-HYHO200



B-B93-1010

+0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



Viper shock detector, wit met uitbreidingsbus tot 10 detectors • dubbele gevoeligheidscontrole • automatische reset van het relais • schakelbare test-led's, ook op afstand schakelbaar • dekking: 2,5m radius (nominale waarde, afhankelijk van de locatie en het materiaal). • gevoeligheid individueel aanpasbaar aan de omgeving • afmetingen: 85mm x 25mm x 23mm • verbruik: 5ma

HON-VIHO510

+0.01 € Recupel

BEVESTIGINGSBEUGELS



Smb10, montagevoet met rotule, wall, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO290

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



IS-3016A Detector IRP (Spiegel) + AM • Geïntegreerde weerstanden : • Alarm en tamper : 1K, 2.2K, 4.7K & 5.6K; • Anti-masking : 2.2K, 3K • Bereik: 16m x 22m • 60 zones, 4 niveaus • Verticaal detectiegebied • Zelftestfunctie • Temperatuurcompensatie • Afmetingen: 11,6 x 7,0 x 7,0 x 4,3 (cm) • Stroomverbruik: 9,0 - 15 Vdc; 9 mA

HON-IRHO100



B-B93-1003

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN

BEVESTIGINGSBEUGELS



Smb10c, montagevoet met rotule, ceiling, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO292



Smb10, montagevoet met rotule, wall, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO290



Smb10c, montagevoet met rotule, ceiling, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO292

DETECTOREN HONEYWELL



Smb10, montagevoet met rotule, wall, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO290



Smb10c, montagevoet met rotule, ceiling, voor detectoren dt & is series (5 stk)

HON-HYHO292

BEKABELDE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



SPECTRUM DT AM buiten detector 3 technologie antimasking • Detectie door middel van dubbele PIR en 10,525 GHz microgolf • Detectiebereik van 3 tot 12 meter • Antimasking met actieve IR • Sabotage door middel van versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter met standaard lens, 2,2 meter met SSL optionele lens • PET-immuniteit • Ingang om microgolf en alarmrelais te blokkeren • Ingang om sabotage of alarm te oorzaken • Alarmuitgang c / nc • Maskinguitgang c / nc • Sabotageuitgang c / nc • End-of-line weerstanden selecteerbaar voor: Alarm-Tamper-Masking (2,2-4,7-5,6-10K) • Looptest met led en zoemeractivering • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Stroomverbruik in stilte: 21 mA • Stroomverbruik bij alarm: 25 mA • Afmetingen (D x B x H): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Beschermingsklasse: IP 55

AVS-SPECTRUM DT AM

+0.01 € Recupel

BEKABELDE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. Detectiebereik 12m X 2,0m. AM detectie op IR en RADAR technologie. Temperatuurcompensatie en beschermingsgraad IP 65. Huisdier immuniteit via de optioneel beschikbare FARO-PET LENS. FARO-HUBP montagebeugel inbegrepen.

FARO-IP

+0.01 € Recupel



PIR+RADAR detector voor binnen opstelling en overdekte buitenopstelling met gordijn detectiepatroon voor controle van doorgangen. Detectiebereik 5m X 100°.

FARO-MINI

+0.01 € Recupel



Montagekit voor de FARO-EXT en FARO-IP.

FARO-HUBP



Lens voor het bekomen van huisdier immuniteit op de FARO-IP en FARO-EXT detector.

FARO-PET LENS



Triple technologie binnen- en buitendetector voor muurmontage op lage hoogte met klassiek 85° detectiepatroon. • 2 PIR kanalen • 1 RADAR kanaal (K-band) • Montagehoogte: 1.0-1.3m • Detectiebereik: 3-18m x 85° • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • 4 in/uitschakelbare LED's voor gedetailleerde visuele afregelhulp • NG Alarm uitgang • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 of PIR2 of RADAR • Immuun voor huisdieren bij gebruik van PIR1 en PIR2 detectiepatroon • Optionele spacer en cover NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vd • Stroomverbruik: 20mA • Omgevingskwalificatie: IP44 • Afmetingen (bxdxh): 81x56x189 mm • Witte kunststof uitvoering

LI-BOBBY_DT/AM

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SEFICA



Triple technologie binnen- en buitendetector voor muurmontage op lage hoogte met enkele gordijn detectiebundel of 90° dubbele gordijn detectiebundel. • 2 PIR kanalen • 1 RADAR kanaal (K-band) • Montagehoogte: 1.0-1.2m • Detectiebereik: 3-10m x 5° (enkele of 90° dubbele gordijn detectiebundel) • PIR detectie technologie: Lens • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • 4 in/uitschakelbare LED's voor gedetailleerde visuele afregelhulp • NG Alarm uitgang • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 of PIR2 of RADAR • Immuun voor huisdieren bij gebruik van PIR1 en PIR2 detectiepatroon • Optionele spacer en cover NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vd • Stroomverbruik: 20mA • Omgevingskwalificatie: IP44 • Afmetingen (bxdxh): 81x56x189 mm • Witte kunststof uitvoering

LI-BOBBY_DT/CURTAIN/AM

+0.01 € Recupel



Triple technologie binnen- en buitendetector voor muurmontage op lage hoogte met dubbele 5° gordijn detectiebundel in 180° patroon. • 2+1+2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.0-1.2m • Detectiebereik: 3-15m x 5° per gordijn detectiebundel (1m x 5° front gordijn detectiebundel) • PIR detectie technologie: Lens • 2 maal 4 in/uitschakelbare LED's voor gedetailleerde visuele afregelhulp • NG Alarm uitgang • Insteloptie om pas alarm op te wekken bij twee detecties binnen 6-30 seconden • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 en RADAR • Immuun voor huisdieren bij gebruik van PIR1 en PIR2 detectiepatroon • Optionele spacer en cover NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vd • Stroomverbruik: 40mA (15mA in ECO mode) • Omgevingskwalificatie: IP44 • Afmetingen (bxdxh): 81x76x189 mm • Witte kunststof uitvoering

LI-BOBBY_DT/180

+0.01 € Recupel



Triple technologie binnen- en buitendetector voor muurmontage op lage hoogte met dubbele 5° gordijn detectiebundel in 180° patroon. • 2+1+2 PIR kanalen • 2 RADAR kanalen (K-band) • Montagehoogte: 1.0-1.2m • Detectiebereik: 3-15m x 5° per gordijn detectiebundel (1m x 5° front gordijn detectiebundel) • PIR detectie technologie: Lens • 5 maal ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • 2 maal 4 in/uitschakelbare LED's voor gedetailleerde visuele afregelhulp • NG Alarm uitgang • Insteloptie om pas alarm op te wekken bij twee detecties binnen 6-30 seconden • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 en RADAR • Immuun voor huisdieren bij gebruik van PIR1 en PIR2 detectiepatroon • Optionele spacer en cover NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vd • Stroomverbruik: 40mA (15mA in ECO mode) • Omgevingskwalificatie: IP44 • Afmetingen (bxdxh): 81x76x189 mm • Witte kunststof uitvoering

LI-BOBBY_DT/180/AM

+0.01 € Recupel



Extra beschermdeksel voor de LI-BOBBY detectorreeks

LI-BOBBY/COVER



Spacer voor de LI-BOBBY detectorreeks. Laat extra bekabelingsruimte toe en/of plaatsing van een universele draadloze zender.

LI-BOBBY/SPACER



Triple technologie binnen- en buitendetector voor plafondmontage met gordijn detectiepatroon. • Witte kunststof uitvoering • 2 PIR kanalen • 1 RADAR kanaal (K-band) • 3-kleurige LED • Montagehoogte: maximum 4m • Detectiebereik: 5m breed (bij 4m montagehoogte) • PIR detectie technologie: 2 x Lens • NG Alarm uitgang • Tamperdetectie via switch en inschakelbare accelerometer • Insteloptie om pas alarm op te wekken bij twee detecties binnen 10 seconden • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 of PIR2 of RADAR • Optionele 3° kantelspacer en L-support NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vdc • Stroomverbruik: 20mA • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (bxdxh): 256x34x41 mm

LI-BABY_DT/W

+0.01 € Recupel



Triple technologie binnen- en buitendetector voor plafondmontage met gordijn detectiepatroon. • Bruine kunststof uitvoering • 2 PIR kanalen • 1 RADAR kanaal (K-band) • 3-kleurige LED • Montagehoogte: maximum 4m • Detectiebereik: 5m breed (bij 4m montagehoogte) • PIR detectie technologie: 2 x Lens • NG Alarm uitgang • Tamperdetectie via switch en inschakelbare accelerometer • Insteloptie om pas alarm op te wekken bij twee detecties binnen 10 seconden • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 of PIR2 of RADAR • Optionele 3° kantelspacer en L-support NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vdc • Stroomverbruik: 20mA • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (bxdxh): 256x34x41 mm

LI-BABY_DT/B

+0.01 € Recupel



Triple technologie binnen- en buitendetector voor plafondmontage met gordijn detectiepatroon en AM detectie. • Witte kunststof uitvoering • 2 PIR kanalen • 1 RADAR kanaal (K-band) • 3-kleurige LED • Montagehoogte: maximum 4m • Detectiebereik: 5m breed (bij 4m montagehoogte) • PIR detectie technologie: 2 x Lens • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • NG Alarm uitgang • Tamperdetectie via switch en inschakelbare accelerometer • Insteloptie om pas alarm op te wekken bij twee detecties binnen 10 seconden • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 of PIR2 of RADAR • Optionele 3° kantelspacer en L-support NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vdc • Stroomverbruik: 20mA • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (bxdxh): 256x34x41 mm

LI-BABY_DT/AM/W

+0.01 € Recupel



Triple technologie binnen- en buitendetector voor plafondmontage met gordijn detectiepatroon en AM detectie. • Bruine kunststof uitvoering • 2 PIR kanalen • 1 RADAR kanaal (K-band) • 3-kleurige LED • Montagehoogte: maximum 4m • Detectiebereik: 5m breed (bij 4m montagehoogte) • PIR detectie technologie: 2 x Lens • Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie • NG Alarm uitgang • Tamperdetectie via switch en inschakelbare accelerometer • Insteloptie om pas alarm op te wekken bij twee detecties binnen 10 seconden • Detectiepatroon instelbaar: PIR1 en PIR2 en RADAR / (PIR1 en RADAR) of (PIR2 en RADAR) / PIR1 en PIR2 / PIR1 of PIR2 of RADAR • Optionele 3° kantelspacer en L-support NIET inbegrepen • Voedingsspanning: 9-15Vd • Stroomverbruik: 20mA • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (bxdxh): 256x34x41 mm

LI-BABY_DT/AM/B

+0.01 € Recupel

DETECTOREN SEFICA



L-steun voor muurmontage van de BABY detectorreeks, witte uitvoering

LI-BABY/L-SUPPORT/W



L-steun voor muurmontage van de BABY detectorreeks, bruine uitvoering

LI-BABY/L-SUPPORT/B



3° kantelspacer voor de BABY detectorreeks, witte uitvoering

LI-BABY/SPACER/W



3° kantelspacer voor de BABY detectorreeks, bruine uitvoering

LI-BABY/SPACER/B

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met gordijn detectiepatroon. Detectiebereik 12m X 2,0m. AM detectie op IR en RADAR technologie. Temperatuurcompensatie en beschermingsgraad IP 65. Huisdier immuniteit via de optioneel beschikbare FARO-PET LENS. FARO-HUBP montagebeugel inbegrepen.

FARO-IP

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



Extra beschermdeksel voor de LI-BOBBY detectorreeks

LI-BOBBY/COVER



Spacer voor de LI-BOBBY detectorreeks. Laat extra bekabelingsruimte toe en/of plaatsing van een universele draadloze zender.

LI-BOBBY/SPACER



L-steun voor muurmontage van de BABY detectorreeks, witte uitvoering

LI-BABY/L-SUPPORT/W

DETECTOREN SEFICA



L-steun voor muurmontage van de BABY detectorreeks, bruine uitvoering

LI-BABY/L-SUPPORT/B



3° kantelspacer voor de BABY detectorreeks, witte uitvoering

LI-BABY/SPACER/W



3° kantelspacer voor de BABY detectorreeks, bruine uitvoering

LI-BABY/SPACER/B

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN



Waterniveau detector met aparte sonde. Werking aan de hand van een spanningsloos normaal gesloten contact. Werkingsspanning = 12Vdc. OPGELET: Niet geschikt voor volledige onderdompeling in water!

AA2600T



Waterniveau detector. Werking aan de hand van een spanningsloos normaal gesloten contact. Werkingsspanning = 12Vdc. OPGELET: Niet geschikt voor volledige onderdompeling in water!

AA2600



Onderdompelbare waterniveau detector. Werking aan de hand van een spanningsloos normaal gesloten en normaal open contact. Werkingsspanning = 12Vdc. Geschikt voor onderdompeling in water!

AA2808-12V

DETECTOREN SEFICA

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

PANIEK KNOP



Overval drukknop, reset met sleutel.

PB1SATIN

HOLDUP



Overval drukknop, reset met sleutel.

PB1SATIN

BEKABELDE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 30m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/30X30/GR



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 10m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/30X10/GR



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 40m x 3m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/40X3/GR

DETECTOREN SORHEA



Industriële MW detector • ATEX explosievrije behuizing voor BUITENopstelling • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 13m • Montagehoogte: 1.80-2.50m • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • Voedingsbereik: 9-20 Vdc (150mA) • Afmetingen (B x H x D): 225 x 255 x 259-334 mm

PIRAMID/ATEX-OUT/30



Flenzenkit voor paalbevestiging van een PIRAMID/ATEX detector. Geschikt voor paaldiameter 76 mm.

BRIDE/ATEX/76



Flenzenkit voor paalbevestiging van een PIRAMID/ATEX detector. Geschikt voor paaldiameter 101 mm.

BRIDE/ATEX/101



Muursteun voor bevestiging van een PIRAMID/ATEX detector.

BRIDE/ATEX/WALL

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 40m x 3m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/40X3/GR

INDUSTRIELE DETECTOREN



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 10m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/30X10/GR



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 30m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/30X30/GR



Industriële PIR+MW detector • Antraciet grijze uitvoering (RAL 7016) • PIR element • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 40m x 3m • Aanbevolen montagehoogte: 2.00-4.00m • Analyse van stationnaire repetitieve bewegingen zoals bewegende takken van bomen of struiken • Analyse van de verplaatsingssnelheid om activatie door voorbij vliegende vogels te vermijden • AntiMaskeer detectie op IR gebaseerde technologie • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • NG/NO Anti-Maskeer alarm uitgang • NG/NO Sabotage alarm uitgang • Aansluitmogelijkheid via relais uitgangen of op de MAXIBUS concentrator • Instellingen van de PIRAMID detector mogelijk op het toestel zelf, via de MAXIBUS concentrator of via een applicatie op Smartphone of Tablet in combinatie met een Bluetooth connectie • Inclusief montagesteun • Voedingsbereik: 10-14,5 Vdc (80mA) • Omgevingskwalificatie: IP55 • Afmetingen (B x H x D): 165 x 220 x 103 (233) mm

PIRAMID/40X3/GR



Industriële MW detector • ATEX explosievrije behuizing voor BUITENopstelling • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 13m • Montagehoogte: 1.80-2.50m • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • Voedingsbereik: 9-20 Vdc (150mA) • Afmetingen (B x H x D): 225 x 255 x 259-334 mm

PIRAMID/ATEX-OUT/30

ANDERE DETECTOREN



Industriële MW detector • ATEX explosievrije behuizing voor BUITENopstelling • Stereo Doppler RADAR • Detectiebereik: 30m x 13m • Montagehoogte: 1.80-2.50m • Detectiegevoeligheid instelbaar via 10-standen schakelaar • Detectiebereik instelbaar via 10-standen schakelaar • NG/NO Alarm uitgang • Voedingsbereik: 9-20 Vdc (150mA) • Afmetingen (B x H x D): 225 x 255 x 259-334 mm

PIRAMID/ATEX-OUT/30

BEKABELDE DETECTOREN

SEISMISCHE DETECTOREN



Sc100 seismische trildetector, voor koffers, atm, ... zonder montageplaat

HON-VIHO100


+0.01 € Recupel



Sc105 seismische trildetector, voor openbare plaatsen zonder montageplaat

HON-VIHO105

+0.01 € Recupel



Sc112 sleutelgatbeschermingskit, voor sc100 & sc105

HON-VIHO112



Sc113 interne module voor afstand test van sc100 & sc105

HON-VIHO113



Sc114 kit gewapende kabel 8 draden, voor sc113 & sc115

HON-VIHO114



Sc115 externe module voor afstand test van sc100 & sc105

HON-VIHO115



Sc110 montageplaat voor sc100 & sc105

HON-VIHO110



Sc111 verwijderbare bevestiging kit, voor sc100 & sc105

HON-VIHO111

BEAMS BRANDETECTIE

BRAND BARRIERES RS485 BUS



AVS BF100A fire beam • zender en ontvanger • EN-54-12
• bereik van 5 tot 100m • RS485 en 2 relais

AVS-BF100 A

TOEBEHOREN BEAMS BRANDETECTIE



Avs bfs, kit bfs, reflector voor bf100r, vergroot het bereik tot 100 meter

AVS-BFS



Beheermodule voor avs brand en radar beams, geschikt voor 4 beams

AVS-BR100



Xstream lcdw wl indicator • module voor weergave draadloze detectoren & signaal van sat ws module

AVS-LCD W



Avs bf tester • tester voor afregeling van de fire beam bf100r

AVS-BF TEST

BEKABELDE DETECTOREN

BRANDETECTOREN



BASIS VOOR BRANDETECTOREN SERIE ECO •
BOSEC gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrale.
• Afmetingen (Ø x h): 102 mm x 21 mm

ECO1000B



HOGE BASIS VOOR BRANDETECTORS SERIE ECO
(102 X 33MM) • BOSEC gekeurd met HRZx en
VSNX-2Plus brandcentrale.

ECO1000DB



Conventioneel optisch detector • BOSEC gekeurd met
HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1003

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Conventioneel optisch / TVC detector • BOSEC gekeurd
met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1002

+0.6612 € Recupel



FD 9057



TVC branddetector klasse A1R 57°C • BOSEC gekeurd
met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1005

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Thermische branddetector klasse BS 78°C • BOSEC
gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1004T

+0.6612 € Recupel



FD 9057



Thermische branddetector klasse A2S 57°C. • BOSEC
gekeurd met HRZx en VSNX-2Plus brandcentrales.

ECO1005T

+0.6612 € Recupel



FD 9057

BEKABELDE DETECTOREN

BRANDETECTOREN



Basis 4b voor bentel branddetectoren van de 600 serie (converntioneel) en fc460 serie (adresseerbaar), en54-13 met de fc460 serie en een centraal fc501, fc503 en fc506

BEN-INBE381



Basis met relais voor bentel branddetectoren serie 600/700, no-nc

BEN-INBE390

BEKABELDE DETECTOREN

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

THERMISCHE DETECTOREN



4-draads 12Vdc rook en/of hitte detector met NO of NG uitgang.

SA-TSD-1

+0.6612 € Recupel

BEKABELDE DETECTOREN

SEISMISCHE DETECTOREN



Seismische detector voor geldautomaten.

VVS302RP-S1



B-503-0075



Seismische detector voor koffers en muren.

VVS300RP-S1



B-503-0075



Programmeerbare seismische detector voor koffers en muren. Werking instelbaar via PC in combinatie met de VVK700C programmatiekit.

VVS700RC



Autonome testoscillator.

VVT705



Programmatiekabel voor de VVS700RC seismische detector.

VVI740



Draadloze testoscillator voor simulaties.

VVT310



Programmatiekit voor de seismische detector VVS700RC.

VVK700C



Montageplaat voor de seismische detector VVS300RP-S1, VVS302RP-S1 en VVS700RC.

VVM300

SEISMISCHE DETECTOREN COSMOTRON



Inbouwmontagedoos voor de seismische detector VVS300RP-S1, VVS302RP-S1 en VVS700RC.

VVM302




Vloermontagekit voor de seismische detector VVS300RP-S1, VVS302RP-S1 en VVS700RC.

VVM310



Montageplaat met dag- en nachtpositie voor de seismische detector VVS300RP-S1, VVS302RP-S1 en VVS700RC.

VVM351



Afdekplaat voor sloten van koffers voor de seismische detector VVS300RP-S1, VVS302RP-S1 en VVS700RC.

VVM352



Nivelleringskader voor de seismische detector VVS300RP-S1, VVS302RP-S1 en VVS700RC.

VVM353



Gewapende kabelkit met 8 draden.

VVM354



Metalen aftakdoos.

VVM355

BEKABELDE DETECTOREN

SEISMISCHE DETECTOREN



Seismische detector voor koffers en muren. • Detectiebereik 50m² • Eveneens toepasbaar voor geldautomaten

ISN-SM-50



Montageplaat voor de seismische detector ISN-SM-50.

ISN-GMX-P0



Autonome testoscillator voor de seismische detector ISN-SM-50.

ISN-GMX-S1



Programmatiekit voor de seismische detector ISN-SM-50.

ISN-SMS-W7

TOEBEHOREN DETECTOREN



Montageplaat voor de seismische detector ISN-SM-50.

ISN-GMX-P0



Autonome testoscillator voor de seismische detector ISN-SM-50.

ISN-GMX-S1



Programmatiekit voor de seismische detector ISN-SM-50.

ISN-SMS-W7

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

DETECTOREN VISONIC	2
TOEBEHOREN DETECTOREN	2
DRAADLOZE EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING AVS	2
DRAADLOZE DETECTOREN	2
DETECTOREN SATEL	3
BEKABELDE DETECTOREN	3
DRAADLOZE DETECTOREN	37
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	57
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	58
BUS DETECTOREN	60
TOEBEHOREN DETECTOREN	60
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	63
INBRAAKDETECTIE BEAMS	64
DETECTOREN BOSCH	67
BEKABELDE DETECTOREN	67
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	70
TOEBEHOREN DETECTOREN	71
DETECTOREN AVS	72
BEKABELDE DETECTOREN	72
DETECTOREN BENTEL	73
BEKABELDE DETECTOREN	73
TOEBEHOREN DETECTOREN	73
DETECTOREN RISCO	75
BEKABELDE DETECTOREN	75
DRAADLOZE DETECTOREN	81
BUS DETECTOREN	85
GLASBREUK DETECTOREN	89
BEKABELDE DETECTOREN	89
DETECTOREN HONEYWELL	90
BEKABELDE DETECTOREN	90
DRAADLOZE DETECTOREN	91
TOEBEHOREN DETECTOREN	91
EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING AVS	93
BEKABELDE DETECTOREN	93

DETECTOREN SEFICA	94
BEKABELDE DETECTOREN	94
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	99
DETECTOREN SORHEA	100
BEKABELDE DETECTOREN	100
SEISMISCHE DETECTOREN HONEYWELL	104
BEKABELDE DETECTOREN	104
BRANDDETECTOREN 12VDC AVS	106
BEAMS BRANDDETECTIE	106
BRANDDETECTOREN 12VDC HONEYWELL	107
BEKABELDE DETECTOREN	107
BRANDDETECTOREN 12VDC BENTEL	108
BEKABELDE DETECTOREN	108
BRANDDETECTOREN 12VDC SATEL	109
BEKABELDE DETECTOREN	109
SEISMISCHE DETECTOREN COSMOTRON	110
BEKABELDE DETECTOREN	110
SEISMISCHE DETECTOREN BOSCH	112
BEKABELDE DETECTOREN	112



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com