



RAS | AIS

VANDERBILT

ACT VANDERBILT

23/07/2024

KLAVIEREN EN PROXIMITEITSLEZERS

PROXIMITY LEZERS MET KLAVIER



Autonoom codeklavier in een stijlvolle PVC en INOX toetsen. Kenmerken: 10 gebruikerscodes, programmeer code, ingang voor drukknop, driekleuren LED, relais met timer (5 tot 255 sec), voor binnen en buiten gebruik IP67, verlichte toetsen, werkt op 12 tot 24 Vdc/ac, stroomverbruik: 30/120mA, gewicht: 260 gram, werkingstemp: -10 tot +50°C, afmetingen: 100*110*35 mm

ACT-5E



Autonoom codeklavier in een stijlvolle PVC en INOX toetsen. Kenmerken: 50 gebruikers code en/of proximity kaart (50 Codes en 50 Kaarten), programmeer code, ingang voor drukknop, driekleuren LED, relais met timer (5 tot 255 sec), voor binnen en buiten gebruik IP67, verlichte toetsen, werkt op 12 tot 24 Vdc/ac, stroomverbruik: 60/100mA, gewicht: 260 gram, werkingstemp: -10 tot +50°C, afmetingen: 100*110*35 mm

ACT-5E-PROX



Autonoom digitaal codeklavier die 10 PIN-codes en 2 uitgangrelais ondersteunt. Dit is een duurzaam toestel gemaakt van vandaal resistent zink met roestvrij stalen knoppen. IP54.

ACT-10

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Uiterst robuuste tag, ovaal vormig, compatibel met ACT5prox, ACTsmart2 en ACTpro-X Range. 125KHZ, 10 Tag's in 1 pak

ACT-PROXFOBB



Proximity Badge Mifare DESFire, Sleutelhanger formaat, zwarte kleur

ACT-IB47-MIFARE DESFIRE-HD



Proximity kaart, bedrukbaar, compatibel met ACT5prox, ACTsmart2 en ACTpro-X Range. 10 kaarten in 1 pak

ACT-PROXISO-B



Extreem stevige Mifare DESFire EV2 4k tag, compatibel met SiPass SmartCard lezers. Geen badgenummer op de badge vermeld. Verkocht per 10 stuks.

ACT-IB47-EV2-HD

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



De ACT 1500 is een deurcontrole eenheid voor 1 deur en kan uitgebreid worden tot 32 deuren (met ACT Pro 100e/100/101/102/200). Kenmerken: ACT Pro 1500e werkt met alle ACT Pro lezers als ook met de meeste standaard lezers met clock&data of wiegand uitgang, ACTWinPro en ACTWinPro Lite, TCP/IP - DHCP/Static IP adres, ingebouwde webserver, in en uitlezer voor iedere deur voorzien, kortsluitingbescherming van de lezer, monitoring van de voltages, logboek van 5000 gebeurtenissen, 15000 gebruikers, 250 gebruikersgroepen, IN / UIT controle per deur, antipass back, werkingsspanning: 12 Vdc, stroomverbruik: 250mA, gewicht: 455 gram, werkingstemp.: -10 tot +55°C, afmetingen: 165*236*55 mm, opbouw montage enkel voor binnen.

ACT-PRO 1500



De ACT PRO 1520 is een ACT PRO 1500 deurcontrole eenheid in een metalen kast met een 2A voeding en plaats voor back up batterijen. Afmetingen: 255 x 233 x 86mm; voor binnengebruik, gewicht: 2,450 kg. Monitoring of de spanning aanwezig is, output voltage en tamper monitoring en foutmelding via de web interface.

ACT-PRO 1520

UITBREIDINGEN VOOR CONTROLLERS



Deurstation voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Kenmerken: .werkingsspanning: 12 Vdc, stroomverbruik: 40/120 mA, gewicht: 434 gram, werkingstemp.: -10 tot +50°C, afmetingen: 165*236*55 mm, opbouw / binnen

ACT-PRO 100E



Deurstation voor ACT Pro controllers 1500/1520/2000/4000 en 4200. Kenmerken: Plastic kast met een ACT PRO 100 ingebouwd, met 2A voeding en plaats voor back-up batterijen. Monitoring of de spanning aanwezig is, output voltage en tamper monitoring en foutmelding via de web interface. Gewicht: 2,450 kg, werkingstemp.: -10 tot +50°C, afmetingen: 255 x 233 x 86 mm, opbouw / binnen

ACT-PRO120

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Proximity lezer voor Mifare of bluetooth technologie (voor gebruik smartphone). Capacitief touchscreen. Voeding 9 tot 15VDC. Verbruik 160mA (max). Maximum kabelafstand 150m. IP65. temperatuur -30 tot +70°C. Kleur Zwart. Afmetingen 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm

ACT-BLUE-A

Proximity lezer smalle uitvoering voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegoten elektronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGAND uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 12 Vdc, stroomverbruik: 40 mA, gewicht: 189 gram, afmetingen: 120*37*15 mm, geleverd met kabel van 2 m.

ACT-PRO 1030E



Proximity lezer met klavier en multi tone buzzer. Mifare Classic en DESFire EV1 en EV2 leestechiek. Deze lezer heeft een OSDP en Wiegand uitgang. Voeding 8,5 tot 30 VDC, IK08, IP55, temperatuur -40°C tot +70°C, metalen behuizing met polycarbonaat front, kleur: zwart/chrome, afmetingen: 48mm x 129mm x 24mm (bxhxd).

ACT-VR50M-MF



Proximity lezer met multi tone buzzer. Mifare Classic en DESFire EV1 en EV2 leestechiek. Deze lezer heeft een OSDP en Wiegand uitgang. Voeding 8,5 tot 30 VDC, IK08, IP55, temperatuur -40°C tot +70°C, metalen behuizing met polycarbonaat front, kleur: zwart/chrome, afmetingen: 48mm x 129mm x 24mm (bxhxd).

ACT-VR20M-MF



PROXIMITY Lezer voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegoten elektronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGAND uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 16 Vdc, stroomverbruik: 75 mA, gewicht: 130 gram, afmetingen: 94*130*25 mm, ingebouwde connector met vijsaansluiting

ACT-PRO 1040E

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



PIN codeklavier voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegoten electronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGANG uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 12 Vdc, stroomverbruik: 40 mA, gewicht: 225 gram, afmetingen: 94*130*25 mm, ingebouwde connector met vijsaansluiting

ACT-PRO 1060E



PIN code en PROXIMITY Lezer voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegoten elektronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGAND uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 12 Vdc, stroomverbruik: 40 mA, gewicht: 225 gram, afmetingen: 94*130*25 mm, ingebouwde connector met vijsaansluiting

ACT-PRO 1050E

RS-485 & OSDP LEZERS



Proximity lezer voor mifare of bluetooth technologie (voor gebruik smartphone). Capacitief touchscreen. RS485. Voeding 9 tot 15VDC. Verbruik 160mA (max). Maximum kabelafstand 150m. IP65. temperatuur -30 tot +70°C. Kleur Zwart. Afmetingen 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm

ACT-BLUE-C



Proximity lezer met multi tone buzzer. Mifare Classic en DESFire EV1 en EV2 leestechiek. Deze lezer heeft een OSDP en Wiegand uitgang. Voeding 8,5 tot 30 VDC, IK08, IP55, temperatuur -40°C tot +70°C, metalen behuizing met polycarbonaat front, kleur: zwart/chrome, afmetingen: 48mm x 129mm x 24mm (bxhxd).

ACT-VR20M-MF

TOEBEHOREN VOOR LEZERS



Inox beschermdeksel (vandalismebestendig) voor ACT Pro X1030 Lezer

ACT-PROX1030VR



Inox afdekplaat voor ACT-PRO 1030PM lezer

ACT-PM FLUSHPLATE

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Uiterst robuuste tag, ovaal vormig, compatibel met ACT5prox, ACTsmart2 en ACTpro-X Range. 125KHZ, 10 Tag's in 1 pak

ACT-PROXFOBB



Proximity Badge Mifare DESFire, Sleutelhanger formaat, zwarte kleur

ACT-IB47-MIFARE DESFIRE-HD



Proximity kaart, bedrukbaar, compatibel met ACT5prox, ACTsmart2 en ACTpro-X Range. 10 kaarten in 1 pak

ACT-PROXISO-B

SYSTEMEN ACT-PRO



Extreem stevige Mifare DESFire EV2 4k tag, compatibel met SiPass SmartCard lezers. Geen badgenummer op de badge vermeld. Verkocht per 10 stuks.

ACT-IB47-EV2-HD

SOFTWARE EN LICENTIES

SOFTWARE & LICENTIES VOOR STAND ALONE TERMINALS



ACTenterprise API licentie

ACT-ENT API



ACT Enterprise Software. Onbeperkt aantal Deuren, Onbeperkt aantal Clients, Card Editor, Milestone Integratie en Sitemaps

ACT-ENT

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



ACT USB Multifformat Reader (Mifare Classic, DESFire EV1, RFID)

ACT-USB-READER



OMNIKEY 502 PROXIMITYLEZER
MIFARE-DESFIRE-ICLASS VOOR AANLEREN VIA PC,
VOOR 3CT * PROTOCOLS : T=CL, MIFARE®,
iCLASS®ISO 14443A/B - up to 848 kbps (depending on card)ISO 15693 - up to 26 kbps (depending on card)NFC
Tag 1-4 * USB : Type A, USB 2.0 Full Speed Device (12 MBps), USB 3.0 extended operability, tested with
hubs/controller * DIMENSIONS : 59 x 59 x 11,4 mm * FOR
3CT

ACT-3CT USB READER

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



IP Controller voor 1 Deur in behuizing, Cloud Based Toegangscontrole. Per deurcontroller wordt een jaarlijkse kost van 40€ aangerekend voor de Cloud Services. Deze kost wordt berekend vanaf de eerste van de maand nadat de controller is geactiveerd tem 31 december. Via <https://payments.act.eu> kunt u de registratie uitvoeren.

ACT-365-ACU




IP Controller voor 1 Deur in behuizing met 12VDC/2A voeding, Cloud Based Toegangscontrole. Per deurcontroller wordt een jaarlijkse kost van 40€ aangerekend voor de Cloud Services. Deze kost wordt berekend vanaf de eerste van de maand nadat de controller is geactiveerd tem 31 december. Via <https://payments.act.eu> kunt u de registratie uitvoeren.

ACT-365-ACU2P

+0.124 €Recupel

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Proximity lezer voor Mifare of bluetooth technologie (voor gebruik smartphone). Capacitief touchscreen. Voeding 9 tot 15VDC. Verbruik 160mA (max). Maximum kabelafstand 150m. IP65. temperatuur -30 tot +70°C. Kleur Zwart. Afmetingen 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm

ACT-BLUE-A

Proximity lezer smalle uitvoering voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegoten elektronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGAND uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 12 Vdc, stroomverbruik: 40 mA, gewicht: 189 gram, afmetingen: 120*37*15 mm, geleverd met kabel van 2 m.

ACT-PRO 1030E



Proximity lezer met klavier en multi tone buzzer. Mifare Classic en DESFire EV1 en EV2 leestechiek. Deze lezer heeft een OSDP en Wiegand uitgang. Voeding 8,5 tot 30 VDC, IK08, IP55, temperatuur -40°C tot +70°C, metalen behuizing met polycarbonaat front, kleur: zwart/chrome, afmetingen: 48mm x 129mm x 24mm (bxhxd).

ACT-VR50M-MF



Proximity lezer met multi tone buzzer. Mifare Classic en DESFire EV1 en EV2 leestechiek. Deze lezer heeft een OSDP en Wiegand uitgang. Voeding 8,5 tot 30 VDC, IK08, IP55, temperatuur -40°C tot +70°C, metalen behuizing met polycarbonaat front, kleur: zwart/chrome, afmetingen: 48mm x 129mm x 24mm (bxhxd).

ACT-VR20M-MF



PROXIMITY Lezer voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegoten elektronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGAND uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 16 Vdc, stroomverbruik: 75 mA, gewicht: 130 gram, afmetingen: 94*130*25 mm, ingebouwde connector met vijsaansluiting

ACT-PRO 1040E

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



PIN code en PROXIMITY Lezer voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegaten elektronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGAND uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 12 Vdc, stroomverbruik: 40 mA, gewicht: 225 gram, afmetingen: 94*130*25 mm, ingebouwde connector met vijsaansluiting

ACT-PRO 1050E



PIN codeklavier voor ACT Pro controllers 1500/2000/4000 en 4200. Ingegaten electronica, binnen / buiten IP67, Clock&data of WIEGANG uitgang, 3 kleuren LED, ingebouwde zoemer, voedingsspanning: 5 tot 12 Vdc, stroomverbruik: 40 mA, gewicht: 225 gram, afmetingen: 94*130*25 mm, ingebouwde connector met vijsaansluiting

ACT-PRO 1060E

RS-485 & OSDP LEZERS



Proximity lezer voor mifare of bluetooth technologie (voor gebruik smartphone). Capacitief touchscreen. RS485. Voeding 9 tot 15VDC. Verbruik 160mA (max). Maximum kabelafstand 150m. IP65. temperatuur -30 tot +70°C. Kleur Zwart. Afmetingen 115,5mm x 84,5mm x 20,5mm

ACT-BLUE-C

TOEBEHOREN VOOR LEZERS



Inox afdekplaat voor ACT-PRO 1030PM lezer

ACT-PM FLUSHPLATE



Inox beschermdeksel (vandalismebestendig) voor ACT Pro X1030 Lezer

ACT-PROX1030VR

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



ACT 3CT-C CONFIGURATIEKAARTEN EV2 (10ST) *
Configuratiekaart nodig voor 3CT. * Deze zijn vooraf
geconfigureerd om met 3CT te werken * Dimensions (W x
H x D) : 54mm x 86mm x 0.76mm * Hoeveelheid: 10 stuks

ACT-3CT CONFIG CARDS

SOFTWARE EN LICENTIES

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



OMNIKEY 502 PROXIMITYLEZER
MIFARE-DESFIRE-ICLASS VOOR AANLEREN VIA PC,
VOOR 3CT * PROTOCOLS : T=CL, MIFARE®,
iCLASS®ISO 14443A/B - up to 848 kbps (depending on
card)ISO 15693 - up to 26 kbps (depending on card)NFC
Tag 1-4 * USB : Type A, USB 2.0 Full Speed Device (12
MBps), USB 3.0 extended operability, tested with
hubs/controller * DIMENSIONS : 59 x 59 x 11,4 mm * FOR
3CT

ACT-3CT USB READER

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

SYSTEMEN STAND ALONE	2
KLAVIEREN EN PROXIMITEITSLEZERS	2
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	2
SYSTEMEN ACT-PRO	3
NETWERKCONTROLLERS	3
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	4
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	5
SOFTWARE EN LICENTIES	6
SYSTEMEN ACT-365	7
NETWERKCONTROLLERS	7
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	7
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	9
SOFTWARE EN LICENTIES	9



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com