



[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## OPBOUW MAGNEETCONTACT

### GEGOTEN ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Schroefaansluiting
- Werkingsafstand 3-20mm
- Gepolariseerde versie voor hoge veiligheidsgraad
- Voorzien van een magnetisch schild tegen sabotagepoging via een vreemde magneet
- Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en op het magneetgedeelte
- Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische en ferromagnetische materialen
Hoge veiligheidsgraad	Gecombineerd triple biased en voorzien van een magnetisch schild tegen sabotagepoging via een vreemde magneet
Aansluitingsmethode	Schroefaansluiting
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	3-20 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	120 x 37 x 26 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	120 x 37 x 26 mm
Materiaalsoort	Gelakte gegoten aluminium
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	3VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,25 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**