

CTI1 22/B/0M3/NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be




INBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF, ZELFBORGEND

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 5 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 20mm (in niet-ferro materiaal)
- Werkingsafstand 10mm (in ferro materiaal)
- Normaal Gesloten & Normaal Open alarmcontact

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

Versie	Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand en zelfborgend
Toepassing	Geschikt voor gebruik in ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 5 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten en Normaal Open
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	20 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	10 mm
Afmetingen contact (D x L)	20,0 x 29,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	20,0 x 29,0 mm
Inbouwdiameter	20,0 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Kleur	Bruin
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: