

# CT1150/1M0/NC+NO



# Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## INBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 5 draads, 100 cm lang
- Werkingsafstand 12mm
- Inbouwdiameter 20 mm (aanpasbaar via regelschroef)
- Normaal Gesloten & Normaal Open alarmcontact

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.

V1.01



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact met flensrand
Toepassing	Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 5 draads, 100 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten en Normaal Open
Werkingsafstand	12 mm
Afmetingen contact (D x L)	20,0 x 20,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	20,0 x 20,0 mm
Inbouwdiameter	20,0 mm (aanpasbaar via regelschroef)
Materiaalsoort	Robuust messing
Kleur	Messing
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**