

HF-DVR08IP4K-8P-EI



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 8CH NVR

8 POE+ POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 8 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- Smart H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

System	
Processor	Industrial grade embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux
Video & Audio	
Aantal IP camera's	8
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren
Monitor uitgang	
Uitgangen	1x HDMI (4K)/1x VGA (1080p)
Display indeling	1/4/8/9
Opname	
Compressie	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
Resolutie	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF
Totale opname bitrate	AI uit: 256 Mbps in, 256 Mbps opname en 256 Mbps uit AI aan: 180 Mbps in, 180 Mbps opname en 180 Mbps uit
Bewegingsdetectie en alarm	
Trigger events	Opname, PTZ, tour, alarm uit, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie
Perimeter beveiliging via camera	8 kanalen - zoeken op kanaal, tijd en event
Gezichtsdetectie via camera	8 kanalen - 6 kenmerken - zoeken op kanaal, tijd en kenmerken
SMD plus via camera	8 kanalen - zoeken op classificatie (persoon, voertuig)
Alarm ingangen	4
Relais uitgangen	2
Compatibel met IVS camera's	✓ Kan tot 10 IVS regels per kanaal
Weergave en backup	
Sync weergave	1/4/9
Backup	USB/netwerk
Netwerk	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
POE poorten voor camera's	8x RJ-45 (IEEE 802.3at/af) - max. 25.5W/poort en totaal max. 130W
Webbrowser	✓
Mobile	Android, iOS Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)
Storage	
Interne HDD	2 SATA III poorten (tot 16TB per poort - max. grootte afhankelijk van omgevingstemperatuur)
Interface	
USB	2 poorten (1 x USB 2.0 achteraan, 1x USB 2.0 vooraan)

Algemeen

Voeding	100-240VAC
Vermogen	NVR: 10W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 130W
Omgevingsvariabelen	0°C-+40°C, 10%-93%RH
Afmetingen	375mm breedte, 329.3mm diepte, 53mm hoogte
Gewicht	2.51Kg (excl. HDD)

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

Uw installateur: