

MWS

Conventionele sirenes

Roshni

The logo for COOPER Safety features a red parallelogram above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

De Roshni Low Profile (RoLP) wordt door installateurs en distributeurs aanvaard als de industriestandaard dankzij de prijs/kwaliteit verhouding, het hoge akoestische vermogen en de duurzaamheid ervan. Hij wordt ingezet voor brand, beveiliging of als procesalarm.

Het spanningsbereik van 9 tot 28V, het lage stroomverbruik en de keuze uit 32 tonen maakt van deze sirene een uiterst flexibel product.

Als meerdere MWS-sirenes in een lus staan, dan zullen alle sirenes in de lus gelijktijdig starten. De MWS-sirenes hebben ook een uitstekende frequentiestabiliteit, waardoor de helderheid van het signaal bij installaties met meerdere sirenes, gehandhaafd blijft. Het volume kan 10dB verminderd worden met de dipswitch voor volumeregeling.

Het is mogelijk om 2 tonen te gebruiken met deze sirene en zo een getrapt alarm te geven. De tweede toon kan ingeschakeld worden door het toevoeren van een derde draad naar de sirene. Om het de installateur wat makkelijker te maken, zijn alle aansluitklemmen ontdubbeld, zodat binnenkomende en uitgaande kabels makkelijk vastgemaakt kunnen worden.

Deze veelzijdige sirene is geschikt voor gebruik buitenshuis met de diepe basis. De sirene wordt met een bajonetsluiting op de sokkel vastgezet en is uitwisselbaar met de andere producten in het gamma zoals onder andere Solex SO en Solista ROLPSB.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Model en artikelnummer | MWS/R/DB/3 | MWS/W/DB/3 | MWS/R/DB/3/M | MWS/R/SB/3 | MWS/W/SB/3 |
|------------------------------|--|------------|--------------|---------------|------------|
| Kleur | Rood | Wit | Rood | Rood | Wit |
| Voeding | 9-28V | | 230V | 9-28V | |
| Beschermingsklasse | IP65 | | | IP 54 | |
| Afmetingen | Ø 93 x H 93 mm | | | Ø 93 x H63 mm | |
| Geluidsvolume | 102 dB op 1 m | | | | |
| Aantal tonen | 32 (in te stellen door de gebruiker) | | | | |
| Volumecontrole | 20 dB | | | | |
| Verbruik | 16 mA bij 24 V (toon 3) | | | | |
| Monitoring | Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte sirene-uitgang | | | | |
| Werkings temperatuur | -25 tot +70°C | | | | |
| Massa | 0,26 kg | 0,26 kg | 0,31 kg | 0,24 kg | 0,24 kg |
| Europees conformiteitsattest | 0832-CPD-1651 | | | | |