

www.sefica.be



VIDEOPHONIE SERIE NEPTUNE

POSTE EXTERIEUR | SYSTEME 2-FILS

- ✓ qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg
- ✓ support technique local
- ✓ imbattable en service

- Résolution de 1.3 mégapixel
- Angle d'ouverture/angle de vision de 80°
- Vision nocture intégrée
- Compatible Smartphone avec notification push

Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système	
Processeur	Embedded microprocessor
Système d'exploitation	Embedded Linux
Vidéo	
Compression vidéo	H.264
Capteur d'image	1.3MP CMOS
Résolution caméra	1.3 mégapixel
Vision nocturne	LED blanche
Audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Communication audio bidirectionnelle	✓
Langue	Français, Néerlandais, Anglais
Trigger	
Bouton poussoir	✓
Sortie relais (1ère sortie)	✓
RS485	✓ 2ème sortie relais via un module PC35IO ? optionnel sur RS4855
Réseau	
Ethernet	2-fils (PC35SW4-2-KIT nécessaire)
Protocole	TCP/IP
Navigateur Web	Internet Explorer 11
	Android Phone, iPhone
Mobile	Pour les messages push, vous devez acheter la version PLUS de l'app Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)
P2P	✓
Software	Compatible avec SmartPSS pour Windows
Généralité	
Alimentation	Reçoit l'alimentation via les 2 fils du PC35SW4-2-KIT
Consommation	10W
Variables d'environnement	-30°C-+70°C, 10%-90%RH
Dimensions	Hauteur: 140mm largeur: 129mm profondeur: 32.2mm
Poids	0.8Kg

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable

** Les messages push fonctionnent uniquement sur téléphone (Smartphone Android ou iPhone) et en combinaison de l'app payant DMSS PLUS

*** Vous devez toujours acheter séparément le boîtier apparent ou le boîtier d'encastrement

**** Le poste extérieur ne peut pas fonctionner en autonome, au moins 1 poste intérieur doit être prévu ainsi que le PC35SW4-2-KIT doivent être prévus

***** Un système se compose au maximum de 4 unités (combinaison de postes extérieurs et intérieurs)

Accessoires

PC35CAMSFG-ADAP1 boîtier apparent pour PC35CAMSFG	
PC35CAMSFG-COVER boîtier d'encastrement pour PC35CAMSFG	
PC35SW4-2-KIT -interface pour connecter jusque 4 unités sur 2 fils -1 connecteur RJ45 pour intégrer l'interface dans un réseau existant	
PC35MON3TG-2 poste intérieur	
PC35ALIM12VDC adaptateur d'alimentation 12VDC/1A - à utiliser avec le PC35IO	
PC35IO module RS485 optionnel pour fournir un 2ème contact relais - doit être alimenté séparément avec un PC35ALIM12VDC	

Votre installateur: