

# PC35CAMSFG-2

**Sefica.**

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE VIDEOFONIE

BUITENPOST | 2-DRAADS SYSTEEM

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 1.3 megapixel resolutie
- 80° openingshoek/kijkhoek
- Geïntegreerd nachtzicht
- Smartphone compatibel met push notificatie

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.

V1.01



## TECHNISCHE KENMERKEN

### Systeem

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Processor         | Embedded microprocessor |
| Operating systeem | Embedded Linux          |

### Video

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Video compressie | H.264         |
| Beeldelement     | 1.3MP CMOS    |
| Camera resolutie | 1.3 megapixel |
| Nachtzicht       | Witte LED     |

### Audio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Audio ingang               | Omnidirectionele microfoon |
| Audio uitgang              | Ingebouwde luidspreker     |
| Tweeweg audio communicatie | ✓                          |
| Taal                       | Nederlands, Frans, Engels  |

### Trigger

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Drukknop                   | ✓                                                         |
| Relaisuitgang (1e uitgang) | ✓                                                         |
| RS485                      | ✓ 2e relaisuitgang via optionele PC35IO module over RS485 |

### Netwerk

|            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet   | 2-draads (PC35SW4-2-KIT noodzakelijk)                                                                                                                                                                                                          |
| Protocol   | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                         |
| Webbrowser | Internet Explorer 11                                                                                                                                                                                                                           |
| Mobile     | Android Phone, iPhone<br>Voor push berichten dient u de PLUS versie van de app aan te kopen<br>Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen) |
| P2P        | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |
| Software   | Compatibel met SmartPSS voor Windows                                                                                                                                                                                                           |

### Algemeen

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Voeding             | Krijgt de voeding over de 2 draden van de PC35SW4-2-KIT |
| Vermogen            | 10W                                                     |
| Omgevingsvariabelen | -30°C-+70°C, 10%-90%RH                                  |
| Afmetingen          | Hoogte: 140mm   breedte: 129mm   diepte: 32.2mm         |
| Gewicht             | 0.8Kg                                                   |

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* push berichten werken enkel op telefoon (Android smartphone of iPhone) en dit met de betalende DMSS PLUS app

\*\*\* u dient steeds de bijhorende inbouw- of opbouwdoos apart aan te kopen

\*\*\*\* de buitenpost kan niet standalone werken. er moet minstens 1 binnenpost en de PC35SW4-2-KIT voorzien worden

\*\*\*\*\* een systeem kan max. bestaan uit 4 units (combinatie van buitenposten en binnenposten)

## Accessoires

|                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PC35CAMSFG-ADAP1<br>opbouwdoos voor PC35CAMSFG                                                                                                   |    |
| PC35CAMSFG-COVER<br>inbouwdoos voor PC35CAMSFG                                                                                                   |    |
| PC35SW4-2-KIT<br>-interface om tot 4 units aan te sluiten op 2 draden<br>-1 RJ45 connector om de interface in een bestaand netwerk te integreren |    |
| PC35MON3TG-2<br>binnenpost                                                                                                                       |    |
| PC35ALIM12VDC<br>optionele voedingsadapter 12VDC/1A - te gebruiken met de PC35IO                                                                 |   |
| PC35IO<br>optionele RS485 module om een 2e relaiscontact te voorzien. moet apart gevoed worden met een                                           |  |

**Uw installateur:**