

PC95H2Z30



www.sefica.be



CAMERA IP 2MP SERIE NEPTUNE

CAMERA FIXE EN BOITIER AVEC
ZOOM OPTIQUE 30X

- ✓ qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg
- ✓ support technique local
- ✓ imbattable en service

- Résolution de 2 mégapixels
- Objectif motorisé 4.3-129mm
- Zoom optique 30x
- Jour/nuit mécanique

Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.

V1.07



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés caméra

Série	Série Neptune
Modèle	Caméra fixe en boîtier
Caméra IP	✓
Capteur d'image	1/2.8" 2MP CMOS
Pixels effectifs (HxV)	1944x1092
Scan	Progressif
Obturateur électronique	Auto/manuel (1/1-1/30.000s)
Sensibilité lumineuse	0Lux/F1.6 en noir/blanc et IR actif
Rapport signal/bruit	>50dB
Sortie vidéo analogique BNC	✓

Propriétés caméra

Eclairage infrarouge	Jusque 100m
Jour/nuit	Auto (mécanique)/couleur/noir-blanc
Compensation contre-jour	BLC/HLC/DWDR
Balance des blancs	Auto/ATW/intérieur/extérieur/manual
Amplification	Auto/manual
Réduction du bruit	2D/3D
Zoom digital	16x

Objectif

Distance focale	4.3mm-129mm (30x zoom optique)
Ouverture	F1.6-F5.0
Focale	Auto/manualle
Angle d'ouverture	H: 65.1°-2.34°

Vidéo

Compression	H.264/MJPEG
Résolution	1080p (1920x1080) 720p (1280x720) 4CIF (704x576) CIF (352x288)
Vitesse d'image	1er stream: 1080p (1-25ips) 2ème stream: D1/CIF (1-25ips)
Bitrate	H.264: 56K- 8192Kbps MJPEG: 56K-20480Kbps

Audio

Compression	G.711a/G.711u (32 Kbps)/PCM (128Kbps)
Entrées et sorties	1/1

Réseau

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocole	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filter, QoS, Bonjour
Compatibilité	Onvif
Nombre max. d'utilisateurs en même temps	20
Navigateur Web	Internet Explorer 11
Software	SmartPSS pour Windows 7/8/10 SmartPSS pour MAC OS 10.7
Mobile	Android phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8 Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 64GB
RS485	1
Entrées et sorties d'alarme	2/1

Généralité

Alimentation	12VDC (adaptateur d'alimentation non compris)
Consommation	50W
Variables d'environnement	-40°C-+70°C, <90%RH
Indice IP	IP66
Dimensions	Hauteur: 132mm largeur: 164mm longueur: 404mm
Poids	4.0Kg
Support non compris	✓

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.

** la distance donnée pour la portée de l'éclairage infrarouge dépend fortement du facteur de réflexion des matières sur lesquelles la lumière IR se réfléchit. C'est pourquoi la distance mentionnée peut différer dans la pratique.

Accessoires

PC95PENDANT-3 support plafond pour PC95H2Z30	
PC95WALL-4 support mural pour PC95H2Z30	

Votre installateur: