

PC95H2Z30



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 2MP IP CAMERA

VASTE CAMERA IN BEHUIZING
MET 30X OPTISCHE ZOOM

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 2 megapixel resolutie
- 4.3-129mm motorische lens
- 30x optische zoom
- Mechanische dag/nacht

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

V1.06



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune serie
Model	Vaste camera in behuizing
IP-camera	✓
Beeldelement	1/2.8" 2MP CMOS
Effectieve pixels (HxV)	1944x1092
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/1-1/30.000s)
Lichtgevoeligheid	0Lux/F1.6 zw/w en IR aan
Signaal/ruis verhouding	>50dB
Analoge video BNC uitgang	✓

Camera eigenschappen

Infrarood verlichting	Tot 100m
Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/DWDR
Witbalans	Auto/ATW/binnen/buiten/manueel
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	2D/3D
Digitale zoom	16x

Lens

Brandpuntsafstand	4.3mm-129mm (30x optische zoom)
Stopwaarde	F1.6-F5.0
Focus	Auto/manueel
Openingshoek	H: 65.1°-2.34°

Video

Compressie	H.264/MJPEG
Resolutie	1080p (1920x1080) 720p (1280x720) 4CIF (704x576) CIF (352x288)
Beeldsnelheid	1e stream: 1080p (1-25bps) 2e stream: D1/CIF (1-25bps)
Bitrate	H.264: 56K- 8192Kbps MJPEG: 56K-20480Kbps

Audio

Compressie	G.711a/G.711u (32 Kbps)/PCM (128Kbps)
In-en uitgangen	1/1

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filter, QoS, Bonjour
Compatibiliteit	Onvif
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	Internet Explorer 11
Software	SmartPSS voor Windows 7/8/10 SmartPSS voor MAC OS 10.7
Mobile	Android phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8 Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 64GB
RS485	1
Alarm in-en uitgangen	2/1

Algemeen

Voeding	12VDC (exclusief voedingsadapter)
Vermogen	50W
Omgevingsvariabelen	-40°C-+70°C, <90%RH
IP waarde	IP66
Afmetingen	Hoogte: 132mm breedte: 164mm lengte: 404mm
Gewicht	4.0Kg
Exclusief steun	✓

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de opgegeven afstand voor de infrarood LED's is heel sterk afhankelijk van de reflectiegraad van de materialen waarop het IR licht schijnt. de werkelijke afstand kan dan ook afwijken van de opgegeven afstand.

Accessoires

PC95PENDANT-3 plafondsteun voor PC95H2Z30	
PC95WALL-4 muursteun voor PC95H2Z30	

Uw installateur: