

UPS-750/1000/1500/2200/3000

www.sefica.be



INTELLIGENTE UPS

NOODSTROOMVOEDING

- ✓ **Continuïteit bij netspanningonderbreking**
- ✓ **Temperatuurafhankelijk laden van de noodbatterijen**
- ✓ **Voorspelde vervangingsdatum van de noodbatterijen**
- ✓ **Koppelingsmogelijkheid met andere apparatuur**
 - 750/1000/1500/2200/3000 VA varianten
 - Ingebouwde kilowattuur energiemeter
 - Intuïtieve LCD-interface geeft informatie weer in meerdere talen en vereenvoudigd de instellingen
 - Koppeling met andere apparatuur mogelijk via 6 instelbare relaisuitgangen en 4 instelbare ingangen



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen

Type apparaat	UPS - extern
Toepassing	Levert tijdelijk stroom als het stroomnet uitgevallen is
Input voltage	230V ac
Output voltage	230V ac
Invoerconnectors	Voeding IEC 60320 C14
Uitgangsaansluitingen	Voeding IEC 60320 C13
Batterij	Loodaccu

Stroomcapaciteit en afmetingen volgens model

UPS-750/KIT	500 Watt / 750 VA - 13,8 cm x 36,3cm x 16,1cm (BxDxH)
UPS-1000/KIT	700 Watt / 1000 VA - 17,1 cm x 43,9cm x 16,1cm (BxDxH)
UPS-1500/KIT	1000 Watt / 1500 VA - 17,1 cm x 43,9cm x 21,9cm (BxDxH)
UPS-2200/KIT	1980 Watt / 2200 VA - 19,7 cm x 54,4cm x 43,5cm (BxDxH)
UPS-3000/KIT	2700 Watt / 3000 VA - 19,7 cm x 54,4cm x 43,5cm (BxDxH)

Uw installateur: