



Ø Marlet

Home
Add New Site

() Logout

🕸 Help Overlav

46¢,,| 🗈 12:22 PM

🚸 🕕 奈 📊 💵 10:04 AM

Register for service

Manage service

Reset password

Hoe push-notifications mogelijk te maken

• Inloggen op de site

Login op de GalaXy van uw keuze -

Klik dan linksboven op "Instellingen". -

Kies "Push Notifications" -

- Registreer (1x) voor de push-dienst
 - 3 opties zijn mogelijk:
 - Register for Service (als je geen account hebt)
 - Manage service (om de dienst te beheren)
 - Reset password

- Kies "Register for Service"
 - Maak een account aan (e-mail & wachtwoord)
 - Kies : "Also create panel account"
 - Een bevestigingsmail zal naar u worden gestuurd





Honeywell

- Maak een account aan voor de site
 - Voer de naam van de site in

*Opmerking: identiek aan de naam in de App!

 De APP genereert een rekeningnummer en een IP-adres.
**Opmerking: Uw installateur heeft deze informatie nodig om meldingen in de melkweg te plannen.







٠

•

•





Kies de centrale waarvoor u de mobiele telefoon wilt ٠ toevoegen en klik op OK.

Kies "Add mobile device" •





- Kies een naam voor de GSM en klik op "ADD"
- Meldingen zijn ingeschakeld!







Planning van de meldingen in de GalaXy centrales

GalaXy FLEX In 7 stappen ٠

1.	Stel het IP-adres en de poo	ort van de server in (Menu 56.1.1.1.4.1 = 159.8.126.227 Port:10000)	
2.	Programmeer het formaat	(Menu 56.1.1.1.4.2 = SIA Level 3)	
3.	Programmeer het rekening	i gnummer (Menu 56.1.2.1.1 – gegenereerd door de APP - 6 cijfers)	
4.	Kies en activeer de gebeur	tenissen die moeten worden gemeld aan de GSM (Menu 56.1.2.1.2)*	
5.	Kies de volgorde	(Menu 56.1.2.1.3)	
6.	Versleuteling inschakelen	(Menu 56.3.3.5.1 = activé)	
7.	Testmeldingen	(Menu 56.7.1 Ent = Engineer Test)	

GalaXy DIMENSION In 7 stappen ٠

1.	Programmeer het formaat	(Menu 56.4.02.1 = SIA Level 3)
	Vervolgens de gebeurtenissen die	e moeten worden gemeld aan de GSM
2.	Stel het IP-adres van de server	(Menu 56.4.02.2.1 = 159.8.126.227)
3.	Kies de poort	(Menu 56.4.02.2.2 = 10000)
4.	Voer het rekeningnummer in	(Menu 56.4.02.4 – gegenereerd door de APP - 6 cijfers)
5.	Kies het protocol	(Menu 56.4.02.8 = TCP)
6.	Versleuteling inschakelen	(Menu 56.4.09.1 = On)
7.	Testmeldingen	(Menu 56.4.05 Ent = Engineer Test)

*Houd er rekening mee dat alle geprogrammeerde gebeurtenissen worden verzonden naar alle mobiele telefoons, dus we raden niet aan om de zelftest te melden.